


高等院校计算机任务驱动教改教材

# 项目驱动式

# PHP动态网站开发实训教程

林龙健 李观金 主 编



清华大学出版社

# 项目驱动式 PHP 动态网站开发实训教程

林龙健 李观金 主编

清华大学出版社

北 京



## 内 容 简 介

本书以网站建设情境为导入,结合软件工程思想和网站建设工作过程,将一个完整的动态网站项目划分为典型的工作任务,让读者在完成工作任务的过程中学习网站开发的技术技能。本书在编写的过程中,致力于体现“做中学,学中做”的教学理念,主要内容包括:动态网站概述、需求分析、版面设计、版面切图、数据库设计、网站后台开发、网站前后台的整合、网站测试、网站发布、网站验收等。

本书可作为大中专院校相关专业的教材,也可作为网站程序员等网站设计与开发人员的参考书,还可以作为各类计算机培训班的教材及广大网站设计与开发爱好者的学习用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。  
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

项目驱动式 PHP 动态网站开发实训教程/林龙健,李观金主编. —北京:清华大学出版社,2017  
(高等院校计算机任务驱动教改教材)  
ISBN 978-7-302-45700-8

I. ①项… II. ①林… ②李… III. ①网页制作工具—PHP 语言—程序设计—高等学校—教材  
IV. ①TP393.092.2 ②TP312.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 289191 号

责任编辑:张龙卿  
封面设计:徐日强  
责任校对:李 梅  
责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4278

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:18 插 页:1 字 数:434 千字

版 次:2017 年 1 月第 1 版 印 次:2017 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~1500

定 价:36.00 元

---

产品编号:071546-01



# 前言

随着互联网技术的高速发展和互联网的日益普及,网站已成为企业在互联网上进行网络营销和形象宣传的平台,越来越多的公司或企业通过建立自己的网站来宣传公司的产品,发掘潜在的客户和商机,提高自身的竞争力。本书将站在网站建设行业的角度,以一个完整的动态网站项目为载体,结合软件工程思想和网站开发的工作过程为读者讲授网站开发的技术技能。

本书与其他网站开发类书籍相比,突出了以下几点创新。

## (1) 内容创新

本书的内容与其他网站开发类书籍内容相比,突出了创新性。本书将以一个完整的动态网站项目为载体,并按照软件工程的思想划分功能模块,形成典型的工作任务,让读者在完成任务的过程中学习网站开发的技术技能。

## (2) 内容组织形式创新

本书内容完全按照网站建设行业的工作过程进行编排,在每个任务中,强调能力目标和知识目标,图文并茂地体现了开发的过程,同时根据每个任务实际情况适时插入知识点进行讲解,让读者在基于教材的学习与实践提升自身的设计与开发水平,同时让读者“零距离”接触网站开发流程。

## (3) 配套服务创新

全书配套相关教学资源,并提供整套无错误、可运行的项目案例源代码,并可根据读者的要求有偿扩展教材项目的功能模块。另外,为方便读者对本书的使用,本书建立了教学资源网站(<http://phpwebsite.sj5u.xyz>)和QQ交流群(513112309)。

## (4) 实用性强

本书所用的网站项目为编者亲自设计与开发,能直接投入商用,已使用该系统为社会众多公司和企业设计开发网站,具有很强的实用性和商用价值。

本书是由广东省惠州经济职业技术学院林龙健和李观金主编。林龙健负责编写任务3~任务7,李观金负责编写任务1和任务2,以及任务8~任务10。

由于编者水平有限,书中难免存在不足之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2016年11月





# 目 录

<b>工作任务 1 动态网站概述 .....</b>	<b>1</b>
1.1 什么是动态网站 .....	2
1.2 建立动态网站的作用 .....	2
1.3 动态网站的开发流程 .....	2
1.4 动态网站开发的基本原则 .....	5
1.5 网站开发技术简介 .....	6
<b>工作任务 2 需求分析 .....</b>	<b>9</b>
2.1 从功能结构角度分析 .....	9
2.2 从用例模型角度分析 .....	11
2.3 撰写用户需求说明书 .....	12
<b>工作任务 3 版面设计 .....</b>	<b>17</b>
3.1 设计首页版面 .....	17
3.2 设计“关于我们”版面 .....	21
3.3 设计“新闻动态”版面 .....	24
3.4 设计“产品展示”版面 .....	28
3.5 设计“给我留言”版面 .....	32
3.6 设计“联系我们”版面 .....	33
<b>工作任务 4 版面切图 .....</b>	<b>36</b>
4.1 版面切图概述 .....	36
4.2 “首页”版面切图 .....	37
4.3 “关于我们”版面切图 .....	54
4.4 “新闻动态”版面切图 .....	61
4.5 “产品展示”版面切图 .....	69
4.6 “给我留言”版面切图 .....	78
4.7 “联系我们”版面切图 .....	82
<b>工作任务 5 数据库设计 .....</b>	<b>87</b>
5.1 数据库的 E-R 分析 .....	87



5.2 形成数据逻辑模型.....	90
5.3 设计数据表.....	91
5.4 数据库的实施.....	93
<b>工作任务 6 网站后台开发 .....</b>	<b>105</b>
6.1 配置开发环境 .....	105
6.2 开发登录验证模块 .....	108
6.3 开发后台框架模块 .....	117
6.4 开发网站基本配置模块 .....	131
6.5 开发管理员管理模块 .....	138
6.6 开发单页管理模块 .....	148
6.7 开发文章管理模块 .....	157
6.8 开发产品管理模块 .....	173
6.9 开发留言管理模块 .....	185
6.10 开发焦点幻灯管理模块.....	189
6.11 开发 QQ 客服管理模块 .....	199
6.12 开发友情链接管理模块.....	207
6.13 开发退出后台模块.....	214
<b>工作任务 7 网站前后台的整合 .....</b>	<b>216</b>
7.1 整合网站首页 .....	216
7.2 整合“关于我们”页面 .....	229
7.3 整合“新闻动态”页面 .....	233
7.4 整合“产品展示”页面 .....	240
7.5 整合“给我留言”页面 .....	246
7.6 整合“联系我们”页面 .....	250
<b>工作任务 8 网站测试 .....</b>	<b>253</b>
<b>工作任务 9 网站发布 .....</b>	<b>261</b>
9.1 注册域名 .....	261
9.2 购买虚拟主机 .....	264
9.3 网站备案 .....	266
<b>工作任务 10 网站验收 .....</b>	<b>275</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>279</b>



# 工作任务 1 动态网站概述



## 能力目标

- 能够熟悉运用动态网站相关知识与客户进行业务沟通与交流,培养学生网站建设行业的业务能力。
- 掌握网站建设行业网站开发概况及工作过程,培养学生形成工程化的思维习惯。



## 知识目标

- 了解什么是动态网站。
- 了解建立动态网站的目的。
- 熟悉建立动态网站的流程。
- 了解建立动态网站的原则。
- 了解建立动态网站的技术。



## 任务描述

本次任务主要是在了解建立网站的目的、原则、技术的基础上,分析目前网站建设行业的动态和掌握建立动态网站的流程,同时根据编者提供的获取网站订单的途径进行实践。



## 情境导入

小李是刚入职问道茶具有限公司的营销人员,他的主要工作是开拓本公司茶具销售业务,于是小李开始思考如何推广公司产品。小李灵机一动,想到了一个好主意:现在互联网这样发达,为什么不给公司做一个动态网站呢?这样就可以把产品相关图文信息放到Internet上去宣传推广了。于是,小李把自己的想法向公司领导做了汇报,得到了公司领导的肯定。在朋友的介绍下找到了你,而你目前正是某网络科技有限公司的业务经理,此时,一个网站建设的订单就产生了。

经过和小李多次沟通了解到,小李希望访问者能在网站上了解到公司的发展情况,能看到产品详细的图文介绍和公司新闻动态,另外,还需具有访问留言、在线QQ咨询、查看联系方式等功能以加强与访问者的互动,发掘潜在的客户,同时希望在网站的底部有友情链接一栏,这样有利于网站的推广与优化。

通过以上的情境片段,有些读者可能希望了解如下内容:



- (1) 什么是动态网站?
- (2) 建立动态网站的目的是什么?
- (3) 建立动态网站的流程是怎样的?
- (4) 建立动态网站有什么原则?
- (5) 建立动态网站的技术有哪些?

以下将逐一说明。

### 1.1 什么是动态网站

动态网站是由动态网页所构成的。所谓动态网页,是指与静态网页相对的一种网页编程技术。静态网页是随着 HTML 代码而生成的,页面的内容和显示效果基本上不会发生变化。而动态网页则不然,页面代码虽然没有变,但是显示的内容是可以随着时间、环境或者数据库操作的结果而发生改变的。请读者注意,不要将动态网页和页面的内容是否有动感混为一谈。这里说的动态网页,与网页上的各种动画、滚动字幕等视觉上的动态效果没有直接关系,动态网页可以是纯文字内容,也可以是包含各种动画的内容,这些只是网页具体内容的表现形式,无论网页是否具有动态效果,只要是采用了动态网站技术形成的网站都可以称为动态网站。

总之,动态网页是基本的 HTML 语法规则与 PHP、ASP、JSP、ASP.NET 等高级程序设计语言、数据库编程等多种技术的融合,以实现对网站内容和风格的高效、动态和交互式的管理。因此,从这个意义上来讲,凡是结合了 HTML 以外的高级程序设计语言和数据库技术进行的网页编程技术形成的网站都是动态网站。

### 1.2 建立动态网站的作用

动态网站是企业在互联网上展示形象的门户,是企业开展电子交易的基地,设计制作一个优秀的网站是企业成功迈向互联网的第一步。在当今的互联网时代,一个企业没有自己的网站就像一个人没有住址,或一个商店没有门脸。因此,建设动态网站具有提高竞争力、树立企业形象、发布商业信息、推广宣传产品、回答用户疑问、提供便捷咨询服务、发布公司新闻动态、收集客户反馈信息等作用,当然还有其他的作用,但是无论怎样,站在企业的角度去分析,建立动态网站的根本作用就是为了展示自我与发展自我。

### 1.3 动态网站的开发流程

一个动态网站究竟是怎样开发出来的呢?目前很多网站开发类的书籍,第一步就讲解如何编写页面代码设计网站页面或者使用 Dreamweaver 工具创建站点等种种做法,从网站建设企业上看,这些做法都是片面的,没有体现网站建设企业的工作过程。下面编者将从十



个环节以通俗易懂的语言为读者介绍一个动态网站在网站建设企业中的“生产”全过程,具体如图 1-1 所示。



图 1-1

#### 环节一：业务员或业务经理取得网站建设订单

目前,大部分的网站建设企业都设有业务部,主要是负责开拓网站建设业务。那么,业务员是通过什么途径获取业务?根据编者从事网站设计与开发的多年经验,简要总结以下几点。

(1) 通过人际关系,如身边的同事、朋友、亲戚、校友等。成立网站建设公司初期,相当一部分的业务来源于此种方式,因此,作为一名业务员,大部分时间在外面跑,多结交朋友,不断扩大自己的交际圈,这样有利于业务的开展。

(2) 利用互联网手段发布宣传信息,如你的 QQ 或微信亲友群、校友群、行业交流群等。通过此种方式关键在于坚持发信息,尽管信息接收对象目前还没有建立网站的需要,但是你的坚持,可以使信息储存在接收对象的潜意识里,形成了一种习惯,日后若需要制作网站时,可能第一时间会想起你。当然还可以到论坛、微博、地方门户网站发布推广宣传信息。



(3) 通过电话营销方式开展业务。这种方式虽然传统,但是试想,如果打 100 个电话产生一个客户,从成本的角度分析,那也相当可观了。

(4) “跑”业务。采用这种方式要注意切忌盲目,出发前应制订计划,确定做网站的潜在对象,这样效率比较高,比如商业写字楼、工业园区等。

(5) 做网络推广。在网络推广方面,做关键词的比较多,其中一种方式是做关键词优化,这种方式花的时间比较长,见效比较慢,但是节省成本;另一个方式是在搜索引擎类的企业直接做关键词推广服务,通过这种方式,只要关键词设置合理,见效非常快,但是推广的成本比较大。

### 环节二：相关人员与建站客户进行充分的沟通,确认网站需求

在该环节中,相关人员包括网页设计师、网站程序员等。在沟通的过程中,不同的客户对网站的了解程度不同,应做好不同的应对方案。如遇到对动态网站了解甚少的客户,可以结合网站演示,使用通俗易懂的语言进行沟通,同时记录用户口中的描述信息;如遇到对动态网站有一定了解的客户,可以适当使用动态网站专业术语进行沟通以便更好地满足用户的需求,在沟通的过程中做好用户对将建立的网站的功能描述的记录。通过充分的沟通交流后,应进一步对所取得的信息进行加工与提炼,最终形成网站的需求(建议形成用户需求说明文档),并再次与客户确认需求,客户认可后,表示该环节结束并进入下一个环节。

### 环节三：网页设计师(美工)设计网站的版面图

该环节的主要任务是网页设计师根据用户的需求搜集相关素材设计网站版面,设计完成后,递交给客户查看,若客户对网站版面认可或满意,则进入下一环节;若客户对设计出来的版面效果不满意,网页设计师则需耐心与客户沟通交流后,更改或重新设计版面,直至客户认可或满意。

对于该环节,有些读者可能不理解,为什么要先设计版面?主要原因是为了让客户看到预期的效果并确认版面,确认版面后,网页设计师便可按照版面图利用相关技术进行切图,形成 Web 页面,这样可大大提高工作的效率。另外一个原因是网站开发完成后,若用户要求大量修改或要求重新设计,本阶段产生的版面图可以作为凭据,因为在本环节中只有客户确认了版面才能进行下一个环节的工作。当然,经双方协商同意后可以满足客户重新设计或修改的要求,因为大量的修改或重新设计是要花费成本的,根据编者多年的经验,建议是客户认可版面后形成相关的文字约定,并要求客户签字确认。

### 环节四：客户确认版面后,网页设计师利用相关技术进行切图,形成 Web 页面

在前一个环节,主要是形成网站的整套版面图,而在本环节则是利用相关知识技术(HTML 语言、DIV+CSS 网页布局技术、JavaScript 等)形成整套网站的 Web 页面,在网站建设行业,通常叫作“切图”,该环节形成的结果是与版面图一致的静态网页。

### 环节五：网站程序员(网站工程师)根据需求设计数据库

网页设计师把整套网站的 Web 页面递交给程序员(网站工程师)后,网站程序员(网站工程师)便根据功能需求做 E-R 分析,从而形成数据的逻辑结构,进而形成数据表并在数据库服务器上实施,该环节可与环节四同步进行。

### 环节六：网站程序员(网站工程师)开发网站后台

数据库设计完成后,网站程序员(网站工程师)根据功能需求,利用动态网站开发技术逐



·开发网站后台功能模块,最后形成网站后台。

#### 环节七:网站程序员(网站工程师)对网站前、后台进行整合并形成整套网站

该环节主要是根据后台功能模块和网页设计师递交过来的静态网页进行整合,把数据库的数据信息在前台页面相应版位查询输出,整合完成后,通过网站的后台就能方便地管理网站前台的网页数据信息了。

#### 环节八:网站测试人员对网站进行测试

整套网站设计开发出来后,须进入测试环节,因为在开发过程中,或多或少都会出现一些问题,因此测试人员需要对整套网站进行全面的测试,比如每个页面的兼容性测试、功能测试等,若测试中发现了问题,应及时做好记录并反馈给相应的设计开发人员进行整改,最终经测试没问题后,将进入发布的环节。

#### 环节九:发布网站

该环节的主要任务是在互联网上发布网站,其中包括购买虚拟主机(俗称空间)、注册域名、网站备案等工作,这三方面的工作完成后,网站就可顺利上线了。当然,如果你购买的是国外的虚拟主机,可以省去网站备案环节。

#### 环节十:网站验收

与客户验收网站是网站建设的最后一个环节,客户确认没问题后,要求客户签订网站验收报告。验收报告的签订意味着网站建设工作顺利结束。

## 1.4 动态网站开发的基本原则

### 1. 以客户为中心

网站能否吸引并留住客户,培育顾客忠诚度、获得较高的客户转换率,取得预期的营销效益,很大程度上取决于网站设计者是否真正地站在客户的角度想问题,以及网站的内容和架构是否关注并满足了客户的需求。这要求企业在网站建设规划的第一个环节要以客户为中心、注重客户体验,符合客户查询、阅读、搜索的习惯,尽可能地给出大家关注的焦点问题的答案,提供解决疑难问题的快捷方式,切切实实地贯彻以人为本、尊重客户的现代经营理念。只有将企业网站打造成企业用户价值最大化的重要窗口,才能确保企业的根本利益和长远利益。

### 2. 与时俱进

在互联网高速发展的今天,环境日新月异,人们对审美的观点也在发生变化,因此在设计开发动态网站的时候,也应跟上时势,不能用10年前的风格去设计版面与开发功能,除非建站的客户坚持那样做,因此,网站设计师在设计开发动态网站时,要跟上行业的发展与变化,不断更新设计观念与开发理念,只有这样才能跟上时代的步伐。

### 3. 严谨务实

对大多数企业而言,开拓网络市场都是一个崭新的命题,任何创新与开拓无不充满艰辛和挑战。互联网给每个人、每个企业组织带来的诱惑太多,带来的竞争更激烈。企业在开拓网络市场、打造网络营销平台时,必须严谨务实,切忌人云亦云,要从信息化优劣、技术力量强弱等因素出发统筹考虑,选择适合自己的网络营销平台的路径和步骤,才能做到创新兼顾



稳妥、开拓而不盲目,从而确保企业每一笔网络上的投入均能带来可观的效益。

#### 4. 知己知彼

古语有云“知彼知己,百战不殆”,若要打造一个聚集人气、展示特色、高效务实的动态网站,企业必须冷静理智地分析自身以及竞争对手的优势与劣势。企业在开拓网络市场过程中,第一,必须清醒地认识到自身的不足和面临的困难,同时还必须挖掘出企业的特长和优势,并且很好地把握企业发展的大方向和大趋势;第二,必须客观公正地评价竞争对手,对于对手的优点和长处,既要吸取他们的经验教训,又要善于学习、巧于借鉴,更要敢于超越。在动态网站建站过程中,合理地扬长避短,是提高网络营销效益的重要手段。

#### 5. 把握细节

俗话说“细节决定成败”,设计动态网站也一样。一个好的网站,势必要给人以清新、大方、细腻的感觉,从中可折射出为人处世的态度和专业水平;一个不注重细节的粗糙网站,只能让人看看网站页面罢了。因此,读者若有意从事网站建设,请谨记要重视细节。

## 1.5 网站开发技术简介

早期的网站建设技术主要是基于静态的,网页文件扩展名为“.htm”或“.html”,但随着站点内容和功能需求的不断复杂化,静态网站技术就显得不太适用,直到动态网站建设技术的出现才解决了这一问题。提到动态网站技术,就不得不提及 CGI 技术。这是一种早期的动态网页技术,全名为 Common Gateway Interface(公用网关接口)。在当时这是一种非常大的进步,CGI 技术因可以使用不同的程序(如 Visual Basic、Delphi 或 C/C++ 等)编写适合的 CGI 程序,并且功能强大,所以早期曾被很多网站采用。但发展到后来,由于编程困难、效率低下、修改复杂,所以慢慢地被新技术所取代。

目前广泛应用的动态网站技术主要有以下四种。

#### 1. PHP

PHP,即 Hypertext Preprocessor(超文本预处理器),其语法借鉴了 C、Java、Perl 等编程语言,只需要很少的编程知识,就能使用 PHP 建立一个真正交互的 Web 站点。因为 PHP 为开源代码,所以被广大的编程者所喜爱,它也是当前最为流行的脚本语言之一。

PHP 与 HTML 语言具有非常好的兼容性,使用者可以直接在脚本代码中加入 HTML 标签,或者在 HTML 标签中加入脚本代码就能实现页面控制。PHP 提供了标准的数据库接口,数据库连接方便,兼容性强,扩展性强,而且还可以进行面向对象的编程。

#### 2. ASP

ASP(Active Server Pages)是一种 HTML、Script 与 CGI 的结合体,它没有提供自己专门的编程语言,而是允许用户使用许多已有的脚本语言编写 ASP 应用程序。与 HTML 相比,编写 ASP 程序更方便,也更灵活。

ASP 的优点是可以包含 HTML 标签,也可以直接存取数据库及使用无限扩充的 ActiveX 控件,因此在程序编制上要比 HTML 方便而且更加灵活。通过使用 ASP 的组件和对象技术,用户可以直接使用 ActiveX 控件,调用对象的方法和属性,以简单的方式实现强大的交互功能。但 ASP 技术基本上是局限于微软的操作系统平台之上,主要工作环境为



微软的 IIS 应用程序结构,又因 ActiveX 对象具有平台特性,所以 ASP 技术不能很好地实现在跨平台 Web 服务器上工作,因此一般只适合一些中小型站点。

### 3. ASP.NET

ASP.NET 的前身为 ASP 技术,是在 IIS 2.0(Windows NT 3.51)上首次推出的,当时与 ADO 1.0 一起推出,在 IIS 3.0(Windows NT 4.0)发扬光大,成为服务器端应用程序的热门开发工具,微软还特别为它量身打造了 Visual Inter Dev 开发工具,在 1994—2000 年,ASP 技术已经成为微软推广 Windows NT 4.0 平台的关键技术之一,数以万计的 ASP 网站也是这个时候开始如雨后春笋般地出现在网络上。简单以及高度可定制化的能力,也是它能迅速崛起的原因之一。不过 ASP 的缺点也逐渐地浮现出来:面向过程型的程序开发方法,让维护的难度增加了很多,尤其是大型的 ASP 应用程序。解释型的 VBScript 或 JScript 语言,让性能无法完全发挥。扩展性由于其基础架构的不足而受限,虽然有 COM 元件可用,但开发一些特殊功能(如文件上传)时,没有来自内置的支持,需要寻求第三方控件商的控件。

1997 年时,微软开始针对 ASP 的缺点(尤其是面向过程型的开发思想),开发了一个新的项目。当时 ASP.NET 的主要领导人 Scott Guthrie 刚从美国杜克大学毕业,他和 IIS 团队的 Mark Anders 经理一起合作两个月,开发出了下一代 ASP 技术的原型,这个原型在 1997 年的圣诞节时被开发出来,并授予一个名称 XSP,这个原型产品使用的是 Java 语言。不过它马上就被纳入当时还在开发中的 CLR 平台,Scott Guthrie 事后也认为将这个技术移植到当时的 CLR 平台上确实有很大的风险,但当时的 XSP 团队却是以 CLR 开发应用的第一个团队。

为了将 XSP 移植到 CLR 中,XSP 团队将 XSP 的内核程序全部以 C# 语言进行了重构,并且改名为 ASP+。而且为 ASP 开发人员提供了相应的迁移策略。ASP+ 首次的 Beta 版本以及应用在 PDC 2000 中亮相,由比尔·盖茨主讲 Keynote(即关键技术的概览),由富士通公司展示使用 COBOL 语言编写 ASP+ 应用程序,并且宣布它可以使用 Visual Basic、.NET、C#、Perl、Nemerle 与 Python 语言(后两者由 ActiveState 公司开发的互通工具支持)来开发。

在 2000 年第二季时,微软正式推动 .NET 策略,ASP+ 也顺理成章地改名为 ASP.NET,经过四年的开发,第一个版本的 ASP.NET 在 2002 年 1 月 5 日亮相(与 .NET Framework 1.0 一起),Scott Guthrie 也成为 ASP.NET 的产品经理(后来 Scott Guthrie 主导开发了数个微软产品,如 ASP.NET AJAX、Silverlight、SignalR 以及 ASP.NET MVC)。

自 .NET 1.0 之后,每次 .NET Framework 的新版本发布,都会给 ASP.NET 带来新的特性,目前 ASP.NET 版本最高的是 4.5,ASP.NET 技术主要用于开发 B/S 结构的信息管理系统。

### 4. JSP

JSP(Java Server Pages)是基于 Java Servlet 以及整个 Java 体系的 Web 开发技术。JSP 是由 Sun Microsystem 公司于 1999 年 6 月推出的新技术,它与 ASP 有一定的相似之处,特别在技术上,但 JSP 能在大部分的服务器上运行,而且相对而言其应用程序相对易于维护



和管理,安全性能方面也被认为是动态网站技术中最好的。

就以上四种动态网站建设技术而言,各有各的优势,编程人员因为偏好和习惯的不同,可以在这四种编程语言中进行选择。目前被广泛认可的观点是,ASP 被认为是入门比较简单,但是安全性较低,而且不宜构架大中型站点。其升级版.NET 虽然解决了这一问题,又被诟病成开放程度低,操作麻烦;JSP 被认为是目前网站建设技术中安全性较好的,但是学习和操作均较为复杂;PHP 几乎是介于前两者之间,但其兼容性非常好,并且因为不存在版权方面的问题,因而被广大的编程爱好者所喜爱。

## 工作任务2 需求分析



### 能力目标

- 能够熟练运用功能结构图表达项目的功能组织关系。
- 能够通过用例图描述“用户、需求、系统功能单元”之间的关系。
- 学会运用功能结构图、用例图做需求分析。



### 知识目标

- 了解功能结构图的定义及作用。
- 掌握功能结构图的画法。
- 了解用例图的定义及作用。
- 掌握用例图的元素及用例之间的关系。
- 掌握用例图的画法。



### 任务描述

本任务主要是根据工作任务1的情境描述,从功能结构和用例模型对网站进行需求分析,并形成问道茶具有限公司网站的功能结构图与用例模图。(从软件工程的角度,需求分析阶段的结果是用户需求说明书)

## 2.1 从功能结构角度分析

网站分为两部分:网站前台和网站后台。

### 1. 网站的前台

网站的前台主要包括以下栏目。

网站的前台首先展现的是网站的首页。首页呈现的信息包括焦点幻灯图片、关于我们、新闻动态、产品展示、友情链接、给我留言、联系我们等。

关于我们:显示公司的简介信息。

新闻动态:显示公司的新闻动态信息。

产品展示:显示公司的产品信息。

友情链接:显示有关联业务的公司或同行。



给我留言：访问者可以留言。

联系我们：显示公司的联系信息，如电话、E mail、传真等。

## 2. 网站的后台

网站的后台主要包括以下功能模块。

登录验证模块：这是网站后台的入口。

基本配置模块：设置网站的基本配置信息。

管理员管理模块：用于管理网站后台的管理员。

单页管理模块：用于管理“关于我们”“联系我们”等单页面信息。

文章管理模块：用于管理新闻动态信息。

产品管理模块：用于管理公司产品信息。

留言管理模块：用于查看及处理访问者留言信息。

焦点幻灯管理模块：用于管理网站前台的焦点幻灯版位的图片。

QQ 客服管理模块：用于管理公司的 QQ 客服信息。

友情链接管理模块：用于管理网站底部的友情链接信息。

退出系统模块：用于退出网站的后台。

根据以上的分析，问道茶具有限公司网站功能结构图如图 2-1 所示。




图 2-1

## 2.2 从用例模型角度分析

从网站的应用得知,网站的参与者有网站访问者和网站后台管理员两种类型的用户,以下将从用户的角度来分析其与需求、系统功能单元之间的关系。

### 1. 网站访问者

访问者打开公司网站后,可以浏览关于我们、新闻动态、产品信息、联系我们等栏目信息;可以单击友情链接;可以通过留言栏目书写留言信息;可以通过 QQ 在线客服咨询公司客服人员等。

### 2. 网站管理员

网站管理员登录网站后台后,可以配置网站的基本信息、管理网站管理员信息、管理单页面信息、管理文章(新闻动态)信息、管理产品信息、查看及处理留言信息、管理焦点幻灯信息、管理 QQ 客服信息、管理友情链接信息、退出网站后台。

通过对网站访问者和网站管理员的分析,为了更清晰地描述参与者与网站需求、网站功能单元之间的关系,形成公司网站的用例图如图 2-2。




图 2-2



用例图设计出来后,通常还会使用用例规约来对用例图做进一步补充说明,用例规约参考模板见表 2-1。

表 2-1

用例名称:	
用例标识号:	
参与者:	
简要说明:	
前置条件:	
基本事件流:	
其他事件流:	
异常事件流:	
后置条件:	
注释:	

根据编者多年的经验,设计开发中小型企业网站管理系统,开发方通常会省去用例规约,因为中小型企业网站的业务逻辑并不复杂,但无论企业网站业务逻辑是否复杂,使用用例模型有利于快速提炼客户的需求,提高工作效率。

## 2.3 撰写用户需求说明书

从软件工程的角度,用户需求说明书是需求分析阶段的结果,本任务是否要形成用户需求说明书,各校的教学单位可根据实际情况来确定。因为本书项目的用户需求说明书篇幅较大,所以不在本书上体现。以下仅提供目录作为参考。

模块 1 引言

1.1 编写目的

1.2 业务背景

1.3 项目目标

1.4 参考资料

1.5 名词定义

模块 2 整体概述

2.1 整体功能分析

2.2 整体流程分析  
2.3 整体用例分析  
模块3 功能需求  
3.1 登录验证功能模块  
3.1.1 用例图  
3.1.2 用例说明  
3.2 网站后台框架功能模块  
3.2.1 用例图  
3.2.2 用例说明  
模块4 非功能需求  
4.1 用户界面需求  
4.2 软硬件环境需求  
4.3 其他需求  
模块5 验证及确认(双方需签字确认)

## 【知识讲解】

### 1. 功能结构图

#### (1) 功能结构图的定义

功能结构图就是按照功能的从属关系画成的图表,图中的每一个框都称为一个功能模块。功能模块可以根据具体情况进行分解,分解得最小的功能模块可以是一个程序中的每个处理过程,而较大的功能模块则可能是完成某一个任务的一组程序。

功能结构图是对硬件、软件、解决方案等进行解剖,详细描述功能列表的结构、构成、剖面。从概念上讲,上层功能包括(或控制)下层功能,越上层的功能越笼统,越下层的功能越具体。功能分解的过程就是一个由抽象到具体、由复杂到简单的过程。

#### (2) 功能结构图的设计

功能结构图的建立是设计者的设计思维由发散趋向于收敛、由理性化变为感性化的过程。它是在设计空间内对不完全确定设计问题或相当模糊设计要求的一种较为简洁和明确的表示,它以图框形式简单地表示系统间输入与输出量的相互作用关系,是概念设计的关键环节。

功能结构图的设计过程就是把一个复杂的系统分解为多个功能较单一的过程。这种分解为多个功能较单一的模块的方法称作模块化。模块化是一种重要的设计思想,这种思想把一个复杂的系统分解为一些规模较小、功能较简单的、更易于建立和修改的部分,一方面,各个模块具有相对独立性,可以分别加以设计实现;另一方面,模块之间的相互关系(如信息交换、调用关系),则通过一定的方式予以说明。各模块在这些关系的约束下共同构成统一的整体,完成系统的各项功能。

#### (3) 功能结构图的作用

功能结构图主要是为了更加明确地体现内部组织关系,更加清晰地厘清内部逻辑关系,进一步规范各部分功能,使之条理化。

#### (4) 功能结构图的应用范围

功能结构图多应用于程序开发、工程项目施工、组织结构分析、网站设计等模块化场景。



2. 用例图


用例图主要用来描述“用户、需求、系统功能单元”之间的关系。它展示了一个外部用户能够观察到的系统功能模型图。它的主要作用是帮助开发团队以一种可视化的方式理解系统的功能需求。

用例图包括参与者(Actor)、用例(Use Case)、子系统(Subsystem)、关系(Relation)、项目(Artifact)、注释(Comment)等元素。下面介绍部分元素。

(1) 参与者。表示与应用程序或系统进行交互的用户、组织或外部系统,用一个小人表示,如图 2-3 所示。

(2) 用例。它是对包括变量在内的一组动作序列的描述,系统执行这些动作,并产生传递特定参与者的价值的可观察结果。这是 UML 对用例的正式定义,对于初学者来说可能有点难懂。可以这样去理解,用例是参与者想要系统做的事情。对于用例的命名,可以给用例取一个简单、描述性的名称,一般为带有动作性的词。用例在画图中用椭圆来表示,椭圆里面附上用例的名称,如图 2-4 所示。

(3) 子系统。用来展示系统的一部分功能,这部分功能联系紧密。比如,学籍管理系统的学生信息管理子系统,如图 2-5 所示。



参与者

图 2-3



用例名称

图 2-4




图 2-5

(4) 关系。用例图中涉及的关系有关联、泛化、包含、扩展,具体见表 2-2。

表 2-2

关系类型	说 明	表示符号
关联	参与者与用例之间的关系	
泛化	参与者之间或用例之间的关系	
包含	用例之间的关系	
扩展	用例之间的关系	

① 关联(Association)。表示参与者与用例之间的通信,任何一方都可发送或接收消息,箭头指向消息接收方。箭头指向父用例,如图 2 6 所示。

② 泛化(Inheritance)。就是通常理解的继承关系。子用例和父用例相似,但表现出更

特别的行为。子用例将继承父用例的所有结构、行为和关系。子用例可以使用父用例的一段行为,也可以重载它。父用例通常是抽象的。箭头指向父用例,如图2-7所示。



图 2-6




图 2-7

③ 包含(Include)。包含关系用来把一个较复杂用例所表示的功能分解成较小的步骤。箭头指向分解出来的功能用例,如图2-8所示。

④ 扩展(Extend)。扩展关系是指用例功能的延伸,相当于为基础用例提供一个附加功能。

箭头指向基础用例,如图2-9所示。




图 2-8




图 2-9

**提示：**包含、扩展、泛化的区别如下。

**条件性：**泛化中的子用例和“包含”中的被包含的用例会无条件发生,而“扩展”中的延伸用例的发生是有条件的。

**直接性：**泛化中的子用例和“扩展”中的延伸用例为参与者提供直接服务,而“包含”中被包含的用例为参与者提供间接服务。

对于“扩展”而言,延伸用例并不包含基础用例的内容,基础用例也不包含延伸用例的内容。

对于“泛化”而言,子用例包含基础用例的所有内容,以及它和其他用例或参与者之间的关系。

### 3. 用例规约

应该避免这样一种误解:认为由参与者和用例构成的用例图就是用例模型,用例图只是在总体上大致描述了系统所能提供的各种服务,对系统的功能有一个总体的认识。除此之外,还需要描述每一个用例的详细信息,这些信息包含在用例规约中,用例模型是由用例图和每一个用例的详细描述——用例规约所组成的。RUP(Rational Unified Process,统一开发过程)中提供了用例规约的模板,每一个用例的用例规约都应该包含以下内容。

(1) 简要说明(Brief Description)。简要介绍该用例的作用和目的。



- (2) 事件流(Flow of Event)。包括基本流和备选流,事件流应该表示出所有的场景。
- (3) 用例场景(Use-Case Scenario)。包括成功场景和失败场景,场景主要是由基本流和备选流组合而成的。
- (4) 特殊需求(Special Requirement)。描述与该用例相关的非功能性需求(包括性能、可靠性、可用性和可扩展性等)和设计约束(所使用的操作系统、开发工具等)。
- (5) 前置条件(Pre-Condition)。执行用例之前系统所处的状态。
- (6) 后置条件(Post-Condition)。用例执行完毕后系统可能处于的一组状态。

用例规约基本上是用文本方式来表述的,为了更加清晰地描述事件流,也可以选择使用状态图、活动图或序列图来辅助说明。只要使表达简洁明了,就可以在用例中任意粘贴用户界面和流程的图形化显示方式,或是其他图形。

以下为某网站管理员发布新闻文章的用例及描述用例的规约。




图 2-10

网站管理员发布新闻文章的用例如图 2-10 所示。  
描述用例的规约见表 2-3。

表 2-3

用例名称：发布新闻文章
用例标识号：2-11
参与者：网站管理员
简要说明：网站管理人进入新闻文章发布页面,编辑好信息后将其发布,新闻标题将显示在网站前台新闻动态列表上
前置条件：网站管理员登录网站后台
基本事件流： (1) 网站管理员单击后台左侧的“发布文章”子菜单 (2) 网站后台右侧出现新闻信息编辑框 (3) 文章信息编辑完成后,单击“发布”按钮,完成文章的发布 (4) 用例终止
其他事件流：在单击“发布”按钮之前,网站管理员可以单击“返回”按钮,将返回到原来的页面状态
异常事件流： (1) 提示错误信息,由网站管理员确认 (2) 返回到网站后台的主界面
后置条件：文章信息在网站上成功发布
注释：无

## 工作任务3 版面设计



### 能力目标

- 能够根据需求形成网站版面的结构草图。
- 能够根据网站版面的结构草图,搜集、处理、加工素材设计出网站的整套版面。
- 掌握网站版面的设计过程,并培养学生细心严谨的工作态度。



### 知识目标

- 掌握网站版面结构草图的画法。
- 熟悉企业网站常见的版位,并掌握版位的命名方法。
- 熟悉网站版面设计的过程及设计的方法。
- 掌握使用相关软件(Fireworks 或 Photoshop)设计整套网站版面的方法。



### 任务描述

本次工作任务主要是根据需求分析的结果,自行寻找合适的素材,使用图形图像处理软件设计网站的整套版面,包括首页版面、“关于我们”版面、新闻动态列表页版面、新闻动态内容页版面、产品展示列表页版面、产品展示内容页版面、“给我留言”版面、“联系我们”版面。

大家通过完成工作任务2,对网站整体结构已非常清晰,在与客户当面沟通确认后,网页设计师(美工)接下来要做的就是搜集相关素材设计网站版面(即使用相关软件设计网站的平面,此阶段只是一整套图片),版面设计完成后,网页设计师(美工)应积极与客户沟通。若客户对版面效果不满意,网页设计师(美工)应继续设计或修改,直至客户满意或认可。

问道茶具有限公司网站的版面共有8个,分别为首页版面、关于我们版面、新闻动态列表页版面、新闻动态内容页版面、产品展示列表页版面、产品展示内容页版面、给我留言版面、联系我们版面,以下将为读者讲解设计过程,而具体使用软件设计版面的细节不做演示。

### 3.1 设计首页版面

网站首页是展示给访问者的第一个页面,是给访问者第一印象的页面,因此,首页版面的设计至关重要。在设计时,首先要明确首页的结构,通常会用线条勾画出页面的结构,这种结构图称之为版面结构草图。



1. 设计“首页”版面结构草图

结合用户需求,开始规划网站首页版面结构草图,可以在纸上画出来,也可以使用相关工具进行设计。在规划草图的时候,首先要确定网站的主体宽度,那么如何确定网站页面的宽度呢?随着人们对清晰度的要求越来越高,显示器的分辨率也越来越高,但还是存在一部分较老的显示器,其默认分辨率是 1024 像素×768 像素,因此为了兼容这种分辨率的浏览器,设计页面时,页面主体内容的宽度以不超过 1024 像素为佳,因此,初步形成了首页版面结构草图,如图 3-1 所示。



图 3-1

草图设计出来后,结合当前流行的风格,做出如下的设定。

导航部分: 版位宽度适应屏幕宽度,主体内容宽度为 1000px(所达到的效果是,在 1024 像素×768 像素分辨率的浏览器下,导航的内容能在不出现水平滚动条时完全显示,在分辨率大于 1024 像素×768 像素的浏览器上,导航背景能自适应屏幕宽度)。

焦点幻灯部分: 该版位的背景应做到自适应,但幻灯图片(宽度为 1000px)在该版位居中显示。有些读者可能会有疑问,为什么图片的宽度不能自适应呢?当然可以,也有多种实现的方法,其中一种方法是通过 JavaScript 实现,但可能出现的情况是当图片的实际宽度小于屏幕宽度时,图片会被拉伸,导致图片失真及不清晰。

“新闻动态”“关于我们”“最新产品”所形成的横向版位: 版位居中显示,主体内容的宽度设置为 1000px,以兼容分辨率为 1024 像素×768 像素的显示器。

页脚: 背景适应屏幕宽度,但主体内容宽度为 1000px。

基于以上分析,进一步明确版面的结构。以 1600 像素×900 像素分辨率显示器为例,页面的结构如图 3 2 所示。

2. 设计首页版面

经与客户(小李)沟通得知,他希望版面简约、清晰、大气,因此结合网站的主题寻找素材,




图 3-2

按照结构草图自上而下设计首页版面,至于使用什么软件来设计,依个人习惯而定。常用的软件有 Photoshop、Fireworks。本书将以 Fireworks 来进行设计,画布的宽度设置为 1000px。

(1) 设计“页头”版位

① “页头”版位由公司名称(或 Logo)和导航组成,版位的高度设置为 120px,背景颜色设置为 #8C2300。

② 公司名称“问道茶具”的字体设置为迷你简黄草(注意:系统中没有自带该字体,需读者在网上下载安装),字体大小为 46 号。

③ 导航的内容有“网站首页”“关于我们”“新闻动态”“产品展示”“给我留言”“联系我们”,字体设置为微软雅黑,字体大小为 17 号。若要做到当鼠标指针放到某个导航栏目上时变换背景,在设计时就应有所体现。

“页头”版位设计效果如图 3-3 所示。



图 3-3

(2) 设计“焦点幻灯”版位

设计该版位的关键是找到合适的图片素材,然后对素材进行加工处理,当然,若能找到合适的图片更好,可以直接简单加工后使用,该版位的高度设置为 380px,背景颜色设置为 #F6E4BC,另外,为了使焦点幻灯图更有意蕴,可以加入诗词,标题为“让足停留,让心安定”,内容为“于闹市中保有宁静,于闲逸中品味生活,一份面对喧嚣的淡定,一份返璞归真的从容”。该版位的设计效果如图 3 4 所示。

(3) 设计“新闻动态”“关于我们”“最新产品”所形成的横向版位

该版位的主体宽度为 1000px。“公司新闻”栏目宽度为 300px,“关于我们”栏目为





图 3-4

380px,“最新产品”栏目为 300px,高度可根据实际情况设定。

① 设计“新闻动态”版位。该版位由上、中、下三部分组成,上部左侧为栏目标题“新闻动态”,右侧为“更多”(通常也会使用 more);中部为首页推荐置顶新闻,由左侧装饰图片和文章的简介组成,简介的内容可以重复使用文本“文章简介”填充至合适为止(通常所用的文本可用“XXXX”填充,但用真正的文字填充效果更好,建议使用文字填充);下部为最新首页推荐新闻标题,并在标题的下面添加虚线,该版位设计的效果如图 3-5 所示。

② 设计“关于我们”版位。该版位结构和“新闻动态”相似,都是由上、中、下三部分组成,上部主要是栏目的标题,中部为一张公司形象图片,下部为“关于我们”的文字片段,该版位设计的效果如图 3-6 所示。

③ 设计“最新产品”版位。该版位由上、下两部分组成,上部为该栏目标题“最新产品”,下部为产品的缩略图,将通过轮播的方式展示最新的产品图片,该版位设计出来的效果如图 3-7 所示。




图 3-5



图 3-6



图 3-7

(4) 设计“页尾”版位

网页的“页尾”版位通常显示公司名称、地址、联系电话、电子邮箱、技术支持等信息,目前二维码应用非常广泛,所以通常也会把网站的地址或微信公众号等的二维码放入其中。该版位设计出来的效果如图 3-8 所示。




图 3-8

至此,网站首页版面设计完毕,效果如图 3-9 所示。



图 3-9

### 3.2 设计“关于我们”版面

“关于我们”页面的主要目的是向访问者展示公司的简介信息,让访问者了解公司的情况,按照网站建设行业的设计习惯,该页面的“页头”版位、“焦点幻灯”版位、“页尾”版位与首页相应的版位是一致的,而页面主体部分通常又按“左右”方式分栏,分为左侧“侧边栏



sidebar”版位和右侧“关于我们”内容版位。

### 1. 设计“关于我们”版面结构草图

经过分析,该版面的结构草图如图 3-10 所示。

### 2. 设计“关于我们”版面

在版位内容的设计上,“侧边栏 sidebar”版位又通常用于放置 QQ、I.作时间、联系电话、电子邮箱、微信号、最新动态、热点文章、文章类别、产品类别等信息,具体要展示什么信息,可以根据实际情况进行选取,编者将在该版位放置 QQ 在线客服、I.作时间、联系电话、电子邮箱、微信号信息;右侧“关于我们”内容版位主要输出关于我们的内容(即公司简介信息)。

#### (1) 设计“侧边栏 sidebar”版位

该版位的栏目标题为“在线客服”,宽度设置为 220px,设计出来的效果如图 3-11 所示。




图 3-10



图 3-11

#### (2) 设计右侧“关于我们内容”版位

该版位主要是输出公司简介的内容,在具体的结构上由页内导航(标题“关于我们”包含于其中)和“简介内容”两部分组成,如果已有客户的“关于我们”资料,则用客户的“关于我们”资料填充;若没有,可以在网上找一段相关文字填充,也可以用多个文本“关于我们内容”填充,设计出来的效果如图 3-12 所示。

至此,“关于我们”页面的版面设计完毕,效果如图 3-13 所示。

[illegible]

图 3-12





### 3.3 设计“新闻动态”版面

“新闻动态”版面是向访问者展示企业新闻动态信息的窗口，主要由新闻动态列表页和新闻动态内容页组成。

#### 1. 设计“新闻动态”列表页版面

该页面与“关于我们”页面的结构相似，由“页头”版位、“焦点幻灯”版位、“侧边栏 sidebar”版位、“文章标题列表”版位、“页尾”版位组成。

##### (1) 设计“新闻动态”列表页版面结构草图

该页的版面结构草图如图 3-14 所示。




图 3-14

##### (2) 设计“新闻动态”列表页版面

该版面只需设计“文章标题列表”版位即可，其他版位与“关于我们”页面的相同。“文章标题列表”版位的设计效果如图 3-15 所示。

至此，“新闻动态”列表页的版面已设计完毕，效果如图 3-16 所示。

首页->新闻动态	
茶叶具有养胃的功效吗?	2016-4-2
茶事起源：“六朝以前的茶事”	2016-4-2
红碎茶红艳的颜色、鲜爽的香气和很高的营养价值	2016-4-2
中国古代史料中的茶字和世界各国对茶字的音译	2016-4-2
茶是用来喝的 一杯陈年普洱味道	2016-4-2
入山无处不飞翠，碧螺春香百里醉	2016-4-2
普洱茶越陈越香的年限是多久?	2016-4-2
<div>◀◀12▶▶▶</div>	

图 3-15



图 3-16



## 2. 设计“新闻动态”内容页版面

该页面与“关于我们”页面的结构相同,由“页头”版位、“焦点幻灯”版位、“侧边栏 sidebar”版位、“右侧文章内容”版位、“页尾”版位组成,不同的是右侧内容版位是输出文章的具体内容。

### (1) 设计“新闻动态”内容页版面结构草图

该页版面的结构草图如图 3-17 所示。



图 3-17

### (2) 设计“新闻动态”内容页版面

“文章内容”版位主要由“页内导航”和“文章内容”组成,文章的内容可以找一篇相关的内容填充,字体的大小、行距等应细心调整至合适即可,该版面设计出来的效果如图 3 18 所示。



图 3-18



### 3.4 设计“产品展示”版面

“产品展示”是向访问者展示公司/企业产品信息的窗口，主要由产品展示列表页和产品展示内容页组成，其中产品展示列表页通常以“缩略图”形式展示，当然，也可以用“缩略图 + 产品标题”形式展示，而产品展示内容页以“产品标题 + 产品详细内容”(包括产品的价格、型号、相关参数、描述、图片等)形式展示。

1. 设计“产品展示”列表页版面

(1) 设计“产品展示”列表页版面结构草图

该版面结构草图如图 3-19 所示。



图 3-19

(2) 设计“产品展示”列表页版面

在设计该版面的过程中，找到茶具的图片素材后，应进行进一步加工，特别是在图片上存在其他品牌的信息时，一定要处理掉，该版面设计出来的效果如图 3 20 所示。



图 3-20



2. 设计“产品展示”内容页版面

“产品展示”内容页是图文并茂地展示产品详细内容的页面,对于产品的内容则是由网站后台进行发布并管理的,因此,在设计该页面的时候,以图文并茂的方式显示产品内容最佳,这样有利于体现页面的效果以增加客户对此版面的认可度。

(1) 设计“产品展示”内容页版面结构草图

该版面结构草图如图 3-21 所示。



图 3-21

“产品展示”内容页版面的页头、焦点幻灯、侧边栏(sidebar)以及页脚版位和“产品展示”列表页版面的结构是一致的,对于产品内容版位,读者应注意以下两点:

- ① 产品内容版位的高度在设计时可以根据实际情况进行调整;
- ② 产品内容版位的宽度也是不固定的,在设计的时候可参考常规网站内容页的“左右”结构宽度进行调整。

(2) 设计“产品展示”内容页版面

在设计该版面时,内容版位上填充的内容应符合主题,该版面如图 3 22 所示。



图 3-22



### 3.5 设计“给我留言”版面

该页面主要用于访问者留言,通过留言有利于公司/企业收集访问者或产品用户的反馈信息,在页面的结构上,与前面的页面结构相似,在留言信息上具有标题、称呼、手机、QQ、邮箱、内容等信息输入框。

#### 1. 设计“给我留言”版面结构草图

该版面结构草图如图 3-23 所示。




图 3-23

“给我留言”版面的页头、焦点幻灯、侧边栏(sidebar)以及页脚版位和“产品展示”内容页版面的结构是一致的。而留言填写区则是让访问者留言,增强与客户的互动,该版位通常包括留言标题、称呼、手机、QQ、电子邮箱和留言内容,在下一步版位设计环节,应体现哪些是必填的选项,哪些是选填选项,以增强留言者的用户体验,通常会在留言信息项标题前用“\*”表示必填项的含义或在留言信息项右侧通过文字信息提示为必填项。

#### 2. 设计“给我留言”版面

在设计该版面时,应用“\*”符号标记必填的信息项,这样有利于提交用户的体验,该版面效果如图 3 24 所示。



该页面的目的是更详细地向访问者呈现详细的联系信息,该页内容通常包括公司名称、公司地址、联系人、联系电话、手机、电子邮箱、微信、地图等。

该版面的结构草图如图 3-25 所示。





图 3-25

## 2. 设计“联系我们”版面

在设计该版面时,应尽量多找一些相关的“联系我们”类的图片素材,经过加工处理后用在版面设计上,另外,还可以在该页面显示公司或企业所在地的地图等信息。该版面设计出来的效果如图 3-26 所示。

“联系我们”页面版面的页头、焦点幻灯、侧边栏(sidebar)以及页脚版位和“产品展示”内容页版面的结构是一致的,在设计该版面的结构草图时,应重点考虑“联系我们内容”版位的设计,虽然该版位的内容是网站开发完成后,由管理员登录网站后台编辑该版位内容。但在网站设计与开发的前期,该版位的内容更应体现预期的效果以增强客户的认可度,根据笔者多年的设计经验,该版位的内容通常包括:

- (1) 与“联系我们”匹配的图片;
- (2) 公司的基本信息(如公司名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱、微信公众号及二维码等信息);
- (3) 网站地图(动态地图);
- (4) 乘车线路。





## 工作任务4 版面切图



### 能力目标

- 能够根据盒子模型知识分析页面版位结构。
- 能够根据网站版面图并利用相关软件和技术形成静态页面。
- 培养学生良好的代码编写习惯和吃苦耐劳的精神。



### 知识目标

- 了解版面切图的内涵。
- 掌握版位的分析方法。
- 熟悉版面切图的过程及方法。
- 掌握 DIV+CSS 网页布局技术。
- 学会网页特效的应用。



### 任务描述

本次任务主要是利用网站开发相关工具和相关网页设计技术将工作任务3中设计出来的网站版面转换为静态网页。

## 4.1 版面切图概述

关于版面切图,没有统一的定义,但是在网站建设行业中,通常会出现“切图”这个词。读者需要注意,“切图”这个词并不是传统意义上的切图,而是指把网站的版面图转换为静态页面的过程,当然,在转换的过程中需要使用相关的软件(如 Photoshop、Fireworks、Dreamweaver 等)和相关知识技术(如 HTML 语言、JavaScript 语言、CSS、DIV+CSS 网页布局技术等)。在小型的网站建设公司,网页设计师(也称为美工)职位的工作职责就是根据客户的需求设计网站的版面,并利用“切图”技术形成静态网页。而在大、中型的网站建设公司,按照工作过程划分的职位更细,如平面设计师(或界面设计师)主要负责设计网站的版面图,网页设计师则负责把网站版面图利用“切图”技术转换成静态网页。

## 4.2 “首页”版面切图

首页版面是切图的第一个页面,因此在切图前,新建一个文件夹 web,用来存放相关的页面文件。为了更好地管理网站的文件,在 web 文件夹里分别创建 images、css、js、admin、inc 子文件夹,在 admin 子文件夹里分别创建 images、js、css 文件夹。images 子文件夹主要用来存放页面所用的图片,css 子文件夹主要用来存放前端所产生的 CSS(层叠样式表)文件,js 子文件夹主要用来存放前端使用的 JavaScript 文件,admin 子文件夹主要用来存放网站后台文件,inc 子文件夹主要用来存放整个网站全局调用的文件(如网站的数据库连接文件等)。利用资源管理器查看 web 目录结构,如图 4-1 所示。



图 4-1

### 4.2.1 “页头”版位切图

#### 1. “页头”版位分析

使用 Fireworks CS6 打开首页版面源文件进行分析,确定哪些图片是需要使用 Web 工具箱的“切片”工具切出的(建议那些能通过非“切片”工具的,尽量使用非切片的方式导出图片),同时使用相关工具(在 Fireworks CS6 中可使用矢量工具箱的“度量工具”)确定该版位的尺寸。

##### (1) 版位的尺寸

确定版位的高度。常用的方法有两种,一种是利用“度量工具”进行度量得出,另一种方法是通过该版位图层对象高度得出,该版位的高度是 120px;对于该版位的宽度,最外层左右两边为自动伸展直至占满父级容器的宽度(此处父级元素为 body),主体内容宽度为 1000px。

##### (2) 需切出或导出的图片

① 版位的背景。由分析可知,该版位的背景颜色无渐变变化或不存在不规则的图案或底纹,因此,只需确定背景颜色即可,背景颜色为 #8C2300。

② 网站的标题或 Logo。直接选中标题,复制并粘贴到创建的新文件中,并将该文件的画布背景颜色设为“无”,然后导出该图片,图片名为 logo.png。

③ 导航的 hover 背景图,即当指针放到导航上时,将会出现白色的圆角矩形背景,选中该白色矩形背景图,然后导出并保存为 menu\_bg\_h.png。

#### 2. 编写代码实现“页头”效果

(1) 使用 Dreamweaver 创建一个新的页面文件,并取名为 index.html,然后保存在 web 文件夹里,再在 <body> 与 </body> 标签之间编写页头的结构与内容代码,代码如下。

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
```



```

4  <meta charset="utf 8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <!-- 这里将使用链接式把 CSS 文件链接进来-->
7  </head>
8  <body>
9  <!-- 页头开始-->
10 <div class="top">
11 <div class="center">
12     <div class="logo"></div>
13     <div class="menu">
14         <a href="">网站首页</a>
15         <a href="">关于我们</a>
16         <a href="">新闻动态</a>
17         <a href="">产品展示</a>
18         <a href="guestbook.php">给我留言</a>
19         <a href="">联系我们</a>
20     </div>
21 </div>
22 </div>
23 <!-- 页头结束-->
24 </body>
25 </html>

```

(2) 创建 CSS 文件“style.css”，并保存在路径“web/css”中，然后通过超链接的方式把 CSS 文件引入到 index.html 页面中，引入的代码放在<head>与</head>标签之间即可。引入文件 style.css 的代码如下：

```
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

CSS 文件代码如下。

```

1  /* 全局样式 */
2  * {padding: 0px;margin: 0px;}
3  a {text-decoration: none;color: #000;}
4  ul {list-style: none;}
5  /* 页头样式 */
6  .top {height: 120px;background: #8C2300;}
7  .top.center {height: 120px;width: 1000px;margin: 0 auto;}
8  .top.center.logo {width: 141px;height: 42px;float: left;margin-top: 39px;}
9  .top.center.menu {width: 670px;height: 40px;float: right;}
10 .top.center.menu a {display: block;float: left;width: 110px;height: 40px;line-
    -height: 40px;text-align: center;color: #FFF;margin-top: 40px;font-family:
    微软雅黑;}
11 .top.center.menu a: hover {background: url(../images/menu_bg_h.png) center center no-
    repeat;color: #66973C;}

```

## 4.2.2 “焦点幻灯”版位切图

### 1. “焦点幻灯”版位分析

由首页源文件的“焦点幻灯”版位得知,背景颜色为 #F6E4BC,版位的宽度为自适应,主体宽度为 1000px,高度为 380px,该张幻灯图片可直接使用“切片”工具切出,并以“banner1.jpg”作为文件名保存在“web/images”路径中,切出的图片如图 4-2 所示。




图 4-2

### 2. 编写代码实现“焦点幻灯”效果

#### (1) 引入焦点幻灯

焦点幻灯的效果代码可以直接从“网页素材网”上下载下来,如懒人图库上就有非常多的网页设计类素材,建议读者平时多注意收集各类网页效果素材,然后进行研究,至少要学会如何修改使用。以下是一个焦点幻灯的素材,它主要由网页文件 index.html、图片文件(存放于 images 文件夹)、JavaScript 文件(存放于 js 文件夹)和 CSS 文件(存放于 css 文件夹)组成,如图 4-3 所示。



图 4-3

使用软件 Dreamweaver 或其他网页设计软件打开 index.html 文件并进行分析。代码如下。

```

1    <!doctype html>
2    <html>
3    <head>
4    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
5    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media=
      "screen" />
6    <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
7    <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
8    <title>自适应横向宽屏幻灯片代码</title>
9    </head>
10   <body>
11   <!--代码 开始 -->
12   <div id="full screen slider">
```



```

13      <ul id="slides">
14          <li style="background:url('images/01.jpg') no-repeat center top">
15              <a href="" target="_blank">第一张焦点幻灯的标题</a>
16          </li>
17          <li style="background:url('images/02.jpg') no-repeat center top">
18              <a href="" target="_blank">第二张焦点幻灯的标题</a>
19          </li>
20      </ul>
21  </div>
22  <!--代码结束-->
23  </body>
24  </html>

```

上述代码中,第5行是焦点幻灯所引用的 CSS 文件,第6行和第7行是焦点幻灯所引用的 JavaScript 文件。第12~21行是在页面中输出焦点幻灯图片的代码,若有多张幻灯图片,可按照第14~16行的代码格式重复添加进去即可,当然要更改相应的图片路径。

分析如下代码:

```

<li style="background:url('images/01.jpg') no-repeat center top">
<a href="" target="_blank">第一张焦点幻灯的标题</a>
</li>

```

由以上代码可知,焦点幻灯图片是以背景图片的方式使用,超链接标签的 href 属性则是单击该张焦点图的链接地址,<a>与</a>之间的文本则是幻灯片的标题。

怎样将这个焦点幻灯片效果应用到设计的网页上呢?

首先,要将相关的文件以“对号入座”的方式复制到前期创建的 web 文件夹内,即把文件夹“焦点幻灯效果(用于首页焦点幻灯版位)”中的 CSS 文件、JavaScript 文件以及图片文件等分别复制到 web 文件里的 css 文件夹、js 文件夹和 images 文件夹中。

接着,把“焦点幻灯”文件夹里 index.html 的第6行和第7行复制到 web 文件夹中 index.html 文件的<head>与</head>标签之间,把“焦点幻灯”文件夹中 index.html 文件的第12~21行代码复制到 web 文件夹中 index.html 文件“页头”版位代码的下方。此时,首页 index.html 的代码如下。

```

1      <!doctype html>
2      <html>
3      <head>
4          <meta charset="utf-8">
5          <title>无标题文档</title>
6          <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media=
            "screen" />
8          <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9          <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10         </head>
11         <body>

```

```

12  <!-- 页头开始 -->
13  <div class="top">
14      <div class="center">
15          <div class="logo"> </div>
16          <div class="menu">
17              <a href="#">网站首页</a>
18              <a href="#">关于我们</a>
19              <a href="#">新闻动态</a>
20              <a href="#">产品展示</a>
21              <a href="#">给我留言</a>
22              <a href="#">联系我们</a>
23          </div>
24      </div>
25  </div>
26  <!-- 页头结束 -->
27  <!-- 焦点幻灯开始 -->
28  <div id="full-screen-slider">
29      <ul id="slides">
30          <li style="background:url('images/01.jpg') no-repeat center top">
31              <a href="" target="_blank">第一张焦点幻灯片的标题</a>
32          </li>
33          <li style="background:url('images/02.jpg') no-repeat center top">
34              <a href="" target="_blank">第二张焦点幻灯片的标题</a>
35          </li>
36      </ul>
37  </div>
38  <!-- 焦点幻灯结束 -->
39  </body>
40  </html>

```

使用浏览器打开网页文件 index.html, 看到的效果图如图 4-4 所示, 说明焦点幻灯片引入成功, 但细节方面还需要修改。



图 4-4

(2) 修改细节, 整合问道茶具网站首页



打开所引入的 jquery.jslides.css 文件,删除第 1 行,将样式属性 “background: #E6E4D5;”增加到复合选择器 #full screen slider 中,复合选择器 #full screen slider 和 id 选择器 #slides 中的 “height: 396px”修改为 “height: 380px”,把 id 选择器 #slides 中的 “width: 100%”修改为 “width: 1000px”,此时,页面的效果如图 4-5 所示。



图 4-5

最后再设计一张“焦点幻灯”版位的图片,切出后替换现有的这两张焦点幻灯图片,“焦点幻灯”展位切图已完成,此时首页的效果如图 4-6 和图 4-7 所示。




图 4-6



图 4-7

### 4.2.3 “新闻动态”“关于我们”“最新产品”形成横向版位切图

#### 1. 版位分析

通过分析版面源文件可知以下内容。

(1) 横向版位与“新闻动态”“关于我们”“最新产品”版位的关系是包含与被包含的关系,如果用盒子模型表示,效果如图 4-8 所示。



图 4-8



(2) “模向版位”的宽度为 1000px,高度为 310px。


(3) “新闻动态”版位和“最新产品”版位的宽度为 300px,高度为 310px。


(4) “关于我们”版位的宽度为 380px,高度为 310 px,它与左、右盒子的间距为 10px。

#### 2. 切出(或导出)该版位图片

**提示:** 图片均保存在 web 文件夹中的 images 文件夹里。

(1) “新闻动态”版位中,导出图片 , 图片格式为 JPG, 文件名为 news\_thumbnail.jpg; 导出图片 , 图片格式为 PNG, 文件名为 more.png。



(2) “关于我们”版位中,导出图片 , 图片格式为 JPG, 文件名为 about\_img.jpg。



(3) “最新产品”版位中,导出图片 , 图片格式为 JPG, 文件名为 produce\_thumbnail\_1.jpg。

该横向版位需导出的图片已完成,接下来编写该版位的结构与内容。

#### 3. 编写该横向版位的结构与内容代码

```
1 <!--“新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域开始-->
2 <div class="container">
```



```

3      <!-- 新闻动态 -->
4      <div class="news">
5          <div class="n_top">
6              <div class="cat_title">新闻中心</div>
7              <div class="more">更多</div>
8          </div>
9          <div class="n_center"><div>近期,知名品牌厂商不断有高性价比的新茶上市,茶业门户网站
              及微信公众平台也频频举行各类团购茶样派发活动,爱茶人士只需稍加留心…… </
              div> </div>
10         <div class="n_bottom"><a href="#">养生茶,喝出男性健康</a><a href="#">茶事
              起源:“六朝以前的茶事”</a><a href="#">红碎茶红艳的颜色、鲜爽的香气和很高的营
              养价值</a><a href="#">中国古代史料中的茶字和世界各国对茶字的音译</a> <a href
              ="#">茶是用来喝的 一杯陈年普洱味道</a></div>
11     </div>
12     <!-- 关于我们 -->
13     <div class="about">
14         <div class="a_top">
15             <div class="cat_title">关于我们</div>
16         </div>
17         <div class="a_center"></div>
18         <div class="a_bottom">问道茶具有限公司是一家以经营茶具、茶周边、茶叶产品为主的
              新型茶行业电子商务公司。公司正式成立于 2010 年 1 月 4 日,在茶行业我们一直秉持着
              做茶就是做人的原则,一直非常自豪地走在茶行业的前端,公司现有运营部、广告部、销售
              部、物流部四个常规部门…… [详细] </div>
19     </div>
20     <!-- 最新产品 -->
21     <div class="produce">
22         <div class="n_top">
23             <div class="cat_title">新闻中心</div>
24             <div class="more">更多</div>
25         </div>
26         <div class="n_center">
27             <!-- 这里是产品缩略图轮播效果 -->
28         </div>
29     </div>
30 </div>
31 <!-- “新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域结束 -->

```

在最新产品版位,由于使用轮播的方式展示最新产品的缩略图,所以在该版位中,引入焦点幻灯片效果。效果代码见“教材素材”文件夹中的“焦点幻灯效果(用于首页最新产品)”,使用的方法与首页“焦点幻灯”版位相似,打开“焦点幻灯效果(用于首页最新产品)”文件夹,将看到的目录结构如图 4-9 所示。

接着把该效果所需的图片与 js 文件复制到 web 文件夹的相应子文件夹中,由于前面

images	2016/4/6 23:33	文件夹	
js	2016/4/6 23:33	文件夹	
focus.html	2016/4/6 23:31	360 se HTML Do...	3 KB

图 4-9

“焦点幻灯”版位已将 jquery 库文件引入,所以这里不必将 jquery1.42.min.js 文件复制过去,最后使用 Dreamweaver 软件打开 focus.html 文件,将该文件的第 32~43 行代码复制到“最新产品”版位中的<div class="p\_bottom"> 与</div>之间,操作完成后并适当修改该版位的代码,代码如下。

```

1      <!--最新产品-->
2      <div class="produce">
3          <div class="p_top">
4              <div class="cat_title">最新产品</div>
5              <div class="more"><a href="">更多</a></div>
6          </div>
7          <div class="p_bottom">
8              <!--这里是产品缩略图轻播效果-->
9              <div id="slideBox" class="slideBox">
10                 <div class="bd">
11                     <ul>
12                         <li><a href="" target="_blank"></a></li>
14                         <li><a href="" target="_blank"></a></li>
16                     </ul>
17                 </div>
18             </div>
19             <script type="text/javascript">
20                 jQuery(".slideBox").slide({mainCell:".bd ul",effect:"left",autoplay:
21                     true});
22             </script>
23         </div>
24     </div>

```

最后,将 JavaScript 文件 jquery.SuperSlide.2.1.1.js 引入到页面中。

至此,该整个横向版位的结构与内容代码编写完成,下一步将编写 CSS 代码实现该版位的具体表现。

#### 4. 编写 CSS 代码实现版位的具体表现

按照从左至右的版位顺序编写 CSS 代码,实现整个横向版位的效果。具体代码如下。

```

1      /* “新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域 */
2      .container{width:1000px;height:310px;margin:0 auto;clear:both;}
3      /* 新闻动态 */

```



```
4 .container.news{width:300px;height:310px;float:left;}
5 .container.news.n_top{height:35px;border-bottom:1px solid #999;}
6 .container.news.n_top.cat_title{float:left;height:35px;line-height:35px;font-size:
  15px;font-weight:bold;}
7 .container.news.n_top.more a{width:50px;text-align:center;background:url(../images/
  more.png) center center no-repeat;height:35px;line-height:35px;float:right;font-
  size:12px;color:#FFF;}
8 .container.news.n_center{height:100px;padding-top:5px;}
9 .container.news.n_center img{float:left;margin-right:5px;margin-top:5px;}
10 .container.news.n_center div{font-size:12px;line-height:20px;}
11 .container.news.n_bottom{height:155px;margin-top:10px;}
12 .container.news.n_bottom a{display:block;height:28px;line-height:28px;font-
  size:13px;color:#333;border-bottom:1px dotted #CCCCCC;}
13 /* 关于我们 */
14 .container.about{width:380px;height:310px;float:left;margin-left:10px;}
15 .container.about.a_top{height:35px;border-bottom:1px solid #999;}
16 .container.about.a_top.cat_title{float:left;height:35px;line-height:35px;font-size:
  15px;font-weight:bold;}
17 .container.about.a_center{margin:5px auto;}
18 .container.about.a_bottom{font-size:13px;line-height:20px;text-indent:2em;margin-
  top:5px;}
19 /* 最新产品 */
20 .container.produce{width:300px;height:310px;float:right;}
21 .container.produce.p_top{height:35px;border-bottom:1px solid #999;}
22 .container.produce.p_top.cat_title{float:left;height:35px;line-height:35px;font-
  size:15px;font-weight:bold;}
23 .container.produce.p_top.more a{width:50px;text-align:center;background:url(../
  images/more.png) center center no-repeat;height:35px;line-height:35px;float:right;
  font-size:12px;color:#FFF;}
24 .container.produce.p_bottom{height:270px;margin-top:5px;}
25 /* 图片切换 */
26 .slideBox{width:300px;height:270px;overflow:hidden;position:relative;}
27 .slideBox.hd{height:15px;overflow:hidden;position:absolute;right:5px;bottom:
  5px;z-index:1;}
28 .slideBox.hd ul{overflow:hidden;zoom:1;float:left;}
29 .slideBox.hd ul li{float:left;margin-right:2px;width:15px;height:15px;line-
  height:14px;text-align:center;background:#fff;cursor:pointer;}
30 .slideBox.hd ul li.on{background:#f00;color:#fff;}
31 .slideBox.bd{position:relative;height:100%;z-index:0;}
32 .slideBox.bd li{zoom:1;vertical-align:middle;}
33 .slideBox.bd img{width:300px;height:270px;display:block;border:0px;}
```

以上代码的第 27~33 行,是直接从最新产品焦点幻灯片对应的 CSS 代码复制过来,当然也可单独形成该焦点幻灯所用的 CSS 文件,然后再将该 CSS 文件使用超链接的方式引入,该横向版位的效果如图 4 10 所示。



图 4-10

4.2.4 “页尾”版位切图

1. 版位分析

通过分析首页版面源文件可知,该版位的宽度为自适应,主体内容盒子的宽度为1000px,并且居中对齐,高度为120px,版位背景颜色为#8C2300,该版位的盒子模型如图4-11所示。




图 4-11

2. 切出(导出)该版位的图片

该版位需切出(或导出)的图片仅有一张,导出的图片格式为PNG,文件名为ewm.png。

3. 编写该版位的结构与内容代码

```
1  <!-- 页尾开始-->
2  <div class="footer">
3      <div class="center_box">
4          <div class="text">
5              问道茶具<br />
6              电话: 0000- 0000000  E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
7              地址: XXXXX 省 XXXXXXXX 市 XXXXXXXXXXXXXXXX<br />
8              技术支持: XXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司
9          </div>
10         <div class="ewm">
11             
12         </div>
13     </div>
14 </div>
```

15 <!-- 页尾结束 -->

#### 4. 编写 CSS 代码实现“页尾”版位的效果

```
1  /* 页尾 */
2  .footer{height:120px;background:#66973C;clear:both;}
3  .footer.center_box{width:1000px;height:120px;margin:0 auto;}
4  .footer.center_box.text{height:105px;color:#FFF;float:left;line-height:23px;font-size:13px;padding-top:15px;padding-left:120px;}
5  .footer.center_box.ewm{height:95px;float:right;text-align:center;padding-right:120px;padding-top:25px;}
```

该版位的效果如图 4-12 所示。



图 4-12

至此,首页的版面切图已完成。

首页文件 index.html 的完整代码如下。

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media="screen" />
8  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9  <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
    </script>
11 </head>
12 <body>
13 <!-- 页头开始 -->
14 <div class="top">
15   <div class="center">
16     <div class="logo">
        </div>
17     <div class="menu"><a href="index.html">网站首页</a><a href="about.html">关于
        我们</a><a href="article_list.html">新闻动态</a><a href="produce_list.html"
        >产品展示</a><a href="questbook.html">给我留言</a> <a href="contact.html">联
        系我们</a></div>
```



```

18     </div>
19 </div>
20 <!-- 页头结束 -->
21 <!-- 焦点幻灯开始 -->
22 <div id="full-screen-slider">
23     <ul id="slides">
24         <li style="background:url('images/banner1.jpg') no-repeat center top"><a href=""
                target="_blank">第一张焦点幻灯片的标题</a></li>
25         <li style="background:url('images/banner2.jpg') no-repeat center top"><a href=""
                target="_blank">第二张焦点幻灯片的标题</a></li>
26     </ul>
27 </div>
28 <!-- 焦点幻灯结束 -->
29 <!-- “新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域开始 -->
30 <div class="container">
31     <!-- 新闻动态 -->
32     <div class="news">
33         <div class="n_top">
34             <div class="cat_title">新闻中心</div>
35             <div class="more"><a href="">更多</a></div>
36         </div>
37         <div class="n_center">
38         <div><span style="font-weight:bold;">爱茶人士注意啦</span><br />近期,知名
品牌厂商不断有高性价比的新茶上市,茶业门户网站及微信公众平台也频频举行各类团
购茶样派发活…… [<a href="">详细</a>]
39         </div>
40     </div>
41     <div class="n_bottom"><a href="#">养生茶,喝出男性健康</a><a href="#">茶事起
源:“六朝以前的茶事”</a><a href="#">红碎茶红艳的颜色、鲜爽的香气和很高的营养
价值</a><a href="#">中国古代史料中的茶字和世界各国对茶字的音译</a><a href="
#">茶是用来喝的 一杯陈年普洱味道</a></div>
42 </div>
43 <!-- 关于我们 -->
44 <div class="about">
45     <div class="a_top">
46         <div class="cat_title">关于我们</div>
47     </div>
48     <div class="a_center"></div>
49     <div class="a_bottom">问道茶具有限公司,是中国最大的茶叶经营企业和全球最大的绿
茶出口企业,其前身成立于1950年,该公司致力于为全球客户提供绿色、健康、优质的茶叶
饮品,以茶为主、工贸结合、多元发展,产品覆盖茶叶、茶制品、茶叶机械、有机农产品等,销

```

```

        售网络遍及全球六十多个国家和地区…… [详细] </div>
50    </div>
51    <!-- 最新产品 -->
52    <div class="produce">
53        <div class="p_top">
54            <div class="cat_title">最新产品</div>
55            <div class="more"><a href="">更多</a></div>
56        </div>
57        <div class="p_bottom">
58            <!-- 这里是产品缩略图轮播效果 -->
59            <div id="slideBox" class="slideBox">
60                <div class="bd">
61                    <ul>
62                        <li><a href="" target="_blank"></a></li>
63                        <li><a href="" target="_blank"></a></li>
64                    </ul>
65                </div>
66            </div>
67            <script type="text/javascript">
68                jQuery("#slideBox").slide({mainCell:".bd ul", effect:"left", autoPlay:
                true});
69            </script>
70        </div>
71    </div>
72 </div>
73 <!-- “新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域结束 -->
74 <!-- 页尾开始 -->
75 <div class="footer">
76     <div class="center_box">
77         <div class="text">
78             问道茶具有限公司<br />
79             电话：0000-0000000 E-mail:XXXXXXX@XXXXXXX<br />
80             地址：XXXXX省 XXXXXXXX市 XXXXXXXXXXXXXXX<br />
81             技术支持：XXXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司<br />
82             友情链接：<a href="">中国茶叶网</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="">茶文艺网</a>
83         </div>
84         <div class="ewm">
85             
86         </div>
87     </div>

```

```

88     </div>
89     <!-- 页尾结束 -->
90 </body>
91 </html>

```

首页(index.html)完整的 CSS 代码(含全局样式代码)如下。

```

1  /* 全局样式 */
2  * {padding: 0px;margin: 0px;}
3  a {text-decoration: none;color: #000;}
4  ul {list-style: none;}
5  /* 页头样式 */
6  .top {height: 120px;background: #66973C;}
7  .top.center {height: 120px;width: 1000px;margin: 0 auto;}
8  .top.center.logo {width: 141px;height: 42px;float: left;margin-top: 39px;}
9  .top.center.menu {width: 670px;height: 40px;float: right;}
10 .top.center.menu a {display: block;float: left;width: 110px;height: 40px;line
    -height: 40px;text-align: center;color: #FFF;margin-top: 40px;font-family:
    微软雅黑;}
11 .top.center.menu a: hover {background: url(../images/menu_bg_h.png) center center no-
    repeat;color: #66973C;}
12
13 /* “新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域 */
14 .container {width: 1000px;height: 310px;margin: 0 auto;clear: both;margin: 10px
    auto;}
15 /* 新闻动态 */
16 .container.news {width: 300px;height: 310px;float: left;}
17 .container.news.n_top {height: 35px;border-bottom: 1px solid #999;}
18 .container.news.n_top.cat_title {float: left;height: 35px;line-height: 35px;font-size:
    15px;font-family: 微软雅黑;}
19 .container.news.n_top.more a {width: 50px;text-align: center;background: url(../images/
    more.png) center center no-repeat;height: 35px;line-height: 35px;float: right;font-
    size: 12px;color: #FFF;}
20 .container.news.n_center {height: 100px;padding-top: 5px;}
21 .container.news.n_center img {float: left;margin-right: 5px;margin-top: 5px;}
22 .container.news.n_center div {font-size: 12px;line-height: 20px;}
23 .container.news.n_bottom {height: 155px;margin-top: 10px;}
24 .container.news.n_bottom a {display: block;height: 28px;line-height: 28px;font-size:
    13px;color: #333;border-bottom: 1px dotted #CCCCCC;}
25 /* 新闻动态 */
26 .container.about {width: 380px;height: 310px;float: left;margin-left: 10px;}
27 .container.about.a_top {height: 35px;border-bottom: 1px solid #999;}
28 .container.about.a_top.cat_title {float: left;height: 35px;line-height: 35px;font-
    size: 15px;font-family: 微软雅黑;}
29 .container.about.a_center {margin: 5px auto;}
30 .container.about.a_bottom {font-size: 13px;line-height: 20px;text-indent: 2em;margin

```



```

        top:5px;}
31
32
33  /* 最新产品 */
34  .container.produce{width:300px;height:310px;float:right;}
35  .container.produce.p_top{height:35px;border-bottom:1px solid #999;}
36  .container.produce.p_top.cat_title{float:left;height:35px;line-height:35px;font-
size:15px;font-family:微软雅黑;}
37  .container.produce.p_top.more a{width:50px;text-align:center;background:url(../
images/more.png) center center no-repeat;height:35px;line-height:35px;float:right;
font-size:12px;color:#FFF;}
38  .container.produce.p_bottom{height:270px;margin-top:5px;}
39  /* 图片切换 */
40  .slideBox{ width:270px; height:270px; overflow:hidden; position:relative;margin-
left:15px;}
41  .slideBox.hd{ height:15px; overflow:hidden; position:absolute; right:5px; bottom:5px;
z-index:1; }
42  .slideBox.hd ul{ overflow:hidden; zoom:1; float:left; }
43  .slideBox.hd ul li{ float:left; margin-right:2px; width:15px; height:15px; line-
height:14px; text-align:center; background:#fff; cursor:pointer; }
44  .slideBox.hd ul li.on{ background:#f00; color:#fff; }
45  .slideBox.bd{ position:relative; height:100%; z-index:0; }
46  .slideBox.bd li{ zoom:1; vertical-align:middle; }
47  .slideBox.bd img{ width:300px; height:270px; display:block;border:0px;}
48  /* 页尾 */
49  .footer{height:120px;background:#66973C;clear:both;}
50  .footer.center_box{width:1000px;height:120px;margin:0 auto;}
51  .footer.center_box.text{height:105px;color:#FFF;float:left;line-height:20px;font-
size:13px;padding-top:13px;padding-left:120px;}
52  .footer.center_box.text a{color:#FFF;font-size:13px;}
53  .footer.center_box.ewm{height:95px;float:right;text-align:center;padding-right:
120px;padding-top:25px;}
54
55  /* “关于我们页面、新闻动态页面、产品展示页面、给我留言页面、联系我们页面”共用部分样
式----- */
56  .main{width:1000px;min-height:360px;height:auto;margin:0 auto;}
57  /* slide */
58  .slide{height:360px;width:220px;float:left;border:1px solid #66973C;margin-top:5px;
margin-bottom:5px;}
59  .slide.cat_title{height:40px;line-height:40px;padding-left:20px;font-size:14px;
color:#FFF;font-weight:bold;background-color:#66973C;}
60  .slide.qq{height:85px;width:190px;border-bottom:1px dotted #D6D6D6;margin:0 auto;
padding-left:10px;font-size:14px;margin-top:15px;}
61  .slide.qq div{height:42px;line-height:42px;margin:0 auto;}
62  .slide.service{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:1px dotted #

```

```

66973C;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/clock.jpg) 8px center
no-repeat;padding-left:40px;}
63 .slide.service.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
64 .slide.service.detail{color:#F63;font-size:14px;;}
65 .slide.weixin{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:1px dotted #
66973C;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/weixin.jpg) 8px center
no-repeat;padding-left:40px;}
66 .slide.weixin.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
67 .slide.weixin.detail{color:#000;font-size:13px;font-weight:100;}
68 .slide.email{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:1px dotted #
D6D6D6;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/email.jpg) 8px center
no-repeat;padding-left:40px;}
69 .slide.email.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
70 .slide.email.detail{color:#000;font-size:13px;font-weight:100;}
71 /* right */
72 .right{min-height:360px;height:auto;width:760px;float:right;}
73 .right.submenu{height:30px;line-height:30px;width:750px;border-bottom:1px solid #
666;padding-left:10px;}
74 .right.submenu a{font-size:14px;color:#000;font-size:13px;}

```

通过浏览器打开首页文件 index.html, 所看到的效果如图 4-13 和图 4-14 所示。



图 4-13



图 4-14

### 4.3 “关于我们”版面切图

由版面源文件可知,“关于我们”版面的“页头”版位、“焦点幻灯”版位和“页尾”版位与首页相同,因此,该页面只需完成侧边栏 sidebar 版位和右侧“关于我们”内容版位切图即可,它们形成的盒子模型如图 4-15 所示。




图 4-15



### 4.3.1 “侧边栏 sidebar”版位切图

#### 1. 版位分析

通过分析版面源文件可知,该版位的宽度为 220px,高度为 360px,该版位的盒子模型如图 4-16 所示。

#### 2. 切出(或导入)该版位的图片

(1) QQ 在线客服图标,只要来源于 QQ 在线客服的 API,因此无须导出该图标。

(2) 时钟小图标导出图片为 clock.jpg。

(3) 微信图标导出图片为 weixin.jpg。

(4) 电子邮箱图标导出图片为 email.jpg。

#### 3. 编写该版位结构与内容代码

```

1      <!--about_main 开始-->
2      <div class="about_main">
3          <!--侧边栏 sidebar-->
4          <div class="slide">
5              <div class="cat_title">在线客服</div>
6              <div class="qq">
7                  <div>客服 1: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open('
http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7', '_blank', '
height= 502, width= 644, toolbar= no, scrollbars= no, menubar= no, status= no');"
border= "0" SRC= http://wpa.qq.com/pa? p= 1:382526903:7 alt= "欢迎咨询"></div>
>
8                  <div>客服 2: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open('
http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7', '_blank', '
height= 502, width= 644, toolbar= no, scrollbars= no, menubar= no, status= no');"
border= "0" SRC= http://wpa.qq.com/pa? p= 1:382526903:7 alt= "欢迎咨询"></div>
>
9              </div>
10             <div class="service">
11                 <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
12                 <span class="detail">0000- 00000000</span>
13             </div>
14             <div class="weixin">
15                 <span class="title">微信公众号<br />
16                 <span class="detail">dreammy168</span>
17             </div>
18             <div class="email">
19                 <span class="title">电子邮箱<br />
20                 <span class="detail">dreammymavy@ 163.com</span>
21             </div>
22         </div>
23     </div>

```




图 4-16

```

24    </div>
25    <!-- about main 结束 -->

```

上述第 7 行和第 8 行的代码为 QQ 在线客服调用代码,可以直接到腾讯客户管理系统的在线状态页面(<http://bizapp.qq.com/webpres.htm>)进行设置并生成网页代码,如图 4-17 所示。



图 4-17

#### 4. 编写 CSS 代码实现该版位的效果

```

1    /* 关于我们页面----- */
2    .about_main{width:1000px;min-height:360px;height:auto;margin:0 auto;}
3    /* slide */
4    .about_main.slide{height:360px;width:220px;float:left;border:1px solid #CCC;margin-top:5px;margin-bottom:5px;}
5    .about_main.slide.cat_title{height:40px;line-height:40px;padding-left:20px;font-size:14px;color:#FFF;font-weight:bold;background-color:#66973C;}
6    .about_main.slide.qq{height:85px;width:190px;border-bottom:1px dotted #D6D6D6;margin:0 auto;padding-left:10px;font-size:14px;margin-top:15px;}
7    .about_main.slide.qq div{height:42px;line-height:42px;margin:0 auto;}
8    .about_main.slide.service{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:1px dotted #66973C;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/clock.

```

```

        jpg) 8px center no-repeat;padding-left:40px;}
9      .about_main.slide.service.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
10     .about_main.slide.service.detail{color:#F63;font-size:bold;font-family:Arial,
        Helvetica,sans-serif;font-size:14px;;}
11     .about_main.slide.weixin{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:
        1px dotted #66973C;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/weixin.
        jpg) 8px center no-repeat;padding-left:40px;}
12     .about_main.slide.weixin.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
13     .about_main.slide.weixin.detail{color:#000;font-size:bold;font-family:Arial,
        Helvetica,sans-serif;font-size:13px;}
14     .about_main.slide.email{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:1px
        dotted #D6D6D6;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/email.jpg)
        8px center no-repeat;padding-left:40px;}
15     .about_main.slide.email.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
16     .about_main.slide.email.detail{color:#000;font-size:bold;font-family:Arial,
        Helvetica,sans-serif;font-size:13px;}

```

上述第2行代码中，“min-height:360px”主要用于设置最小的高度，当about\_main盒子里面内容的高度小于360px，about\_main盒子的高度是360px；若about\_main盒子里面的内容高度大于360px时，about\_main盒子的高度由实际高度决定。

### 4.3.2 “关于我们”内容版位切图

#### 1. 版位分析

由该版面的源文件可知，该版位的盒子模型如图4-18所示。



图 4-18

#### 2. 切出(或导入)该版位的图片

该版位没有需要切出(或导入)的图片。

#### 3. 编写结构与内容的代码

```

1      <!-- 关于我们内容 -->
2      <div class="right">
3          <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>->关于我们</div>

```



```

4      <div class="content">关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内
      容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于
      我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内
      容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容。
5      </div>
6  </div>

```

上述代码放于侧边栏 sidebar 版位的结构内容代码的第 22 行代码后面。

#### 4. 编写 CSS 代码实现该版位的效果

```

1  /* right */
2  .about_main .right{min-height:360px;height:auto;width:760px;float:right;}
3  .content{padding:5px;line-height:22px;font-size:13px;text-indent:2em;}
4  /* 内页导航----- */
5  .submenu{height:30px;line-height:30px;width:750px;border-bottom:1px solid #666;
padding-left:10px;}
6  .right.submenu a{font-size:14px;}

```

上述代码第 4~6 行为内页导航代码,因为在后面的页面中仍然多次使用到页内导航,因此,将页内导航的样式独立出来以便使用。

至此,该页面的切图就完成了。

关于我们页面(about.html)的完整代码如下。

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media="
screen" />
8  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9  <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
</script>
11 </head>
12 <body>
13 <!--页头开始-->
14 <div class="top">
15 <div class="center">
16 <div class="logo"></div>
17 <div class="menu"><a href="#">网站首页</a><a href="#">关于我们</a><a href
="#">新闻动态</a><a href="#">产品展示</a><a href="#">给我留言</a><a href
="#">联系我们</a></div>
18 </div>
19 </div>
20 <!--页头结束-->

```

```

21 <!-- 焦点幻灯开始 -->
22 <div id="full screen slider">
23     <ul id="slides">
24         <li style="background:url('images/banner1.jpg') no-repeat center top"><a href=
25             "" target=" blank">第一张焦点幻灯片的标题</a></li>
26         <li style="background:url('images/banner2.jpg') no-repeat center top"><a href=
27             "" target=" blank">第二张焦点幻灯片的标题</a></li>
28     </ul>
29 </div>
30 <!-- 焦点幻灯结束 -->
31 <!-- about_main 开始 -->
32 <div class="about_main">
33     <!-- 侧边栏 sidebar -->
34     <div class="slide">
35         <div class="cat_title">在线客服</div>
36         <div class="qq">
37             <div>客服 1: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open
38                 ('http://b.qq.com/webc.htm? new=0&sid=382526903&o=http://&q=7', '_blank
39                 ', 'height=502, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no
40                 ');" border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7 alt="欢迎咨询"
41             ></div>
42             <div>客服 2: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.
43                 open('http://b.qq.com/webc.htm? new=0&sid=382526903&o=http://&q=7', '_
44                 blank', 'height=502, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,
45                 status=no');" border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7
46                 alt="欢迎咨询"></div>
47         </div>
48         <div class="service">
49             <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
50             <span class="detail">0000-00000000</span>
51         </div>
52         <div class="weixin">
53             <span class="title">微信公众号<br />
54             <span class="detail">dreammy168</span>
55         </div>
56         <div class="email">
57             <span class="title">电子邮箱<br />
58             <span class="detail">dreammynavy@163.com</span>
59         </div>
60     </div>
61     <!-- 关于我们内容 -->
62     <div class="right">
63         <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">关于我们</
64         a></div>
65         <div class="content">
66             关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内
67             容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们

```

```

        内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们
        内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容关于我们内容。
56         </div>
57     </div>
58 </div>
59 <!-- about main 结束 -->
60 <!-- 页尾开始 -->
61 <div class="footer">
62     <div class="center box">
63         <div class="text">
64             问道茶具<br />
65             电话: 0000- 0000000 E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
66             地址: XXXXX 省 XXXXXXXX 市 XXXXXXXXXXXXXXXX<br />
67             技术支持: XXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司
68         </div>
69         <div class="ewm">
70             
71         </div>
72     </div>
73 </div>
74 <!-- 页尾结束 -->
75 </body>
76 </html>

```

关于我们页面(about.html)完整的 CSS 代码如下。

```

1  /* 关于我们页面----- */
2  .about_main{width:1000px;min-height:360px;height:auto;margin:0 auto;}
3  /* slide */
4  .about_main.slide{height:360px;width:220px;float:left;border:1px solid #CCC;margin-
    -top:5px;margin-bottom:5px;}
5  .about_main.slide.cat_title{height:40px;line-height:40px;padding-
    left:20px;font-size:14px;color:#FFF;font-weight:bold;background-
    color:#66973C;}
6  .about_main.slide.qq{height:85px;width:190px;border-bottom:1px dotted #D6D6D6;
    margin:0 auto;padding-left:10px;font-size:14px;margin-top:15px;}
7  .about_main.slide.qq div{height:42px;line-height:42px;margin:0 auto;}
8  .about_main.slide.service{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:
    1px dotted #66973C;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/clock.
    jpg) 8px center no-repeat;padding-left:40px;}
9  .about_main.slide.service.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
10 .about_main.slide.service.detail{color:#F63;font-size:14px;;}
11 .about_main.slide.weixin{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:
    1px dotted #66973C;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/weixin.
    jpg) 8px center no-repeat;padding-left:40px;}
12 .about_main.slide.weixin.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
13 .about_main.slide.weixin.detail{color:#000;font-size:13px;}

```



```

14 .about main.slide.email{height:58px;line-height:24px;width:160px;border-bottom:1px
    dotted #D6D6D6;margin:0 auto;padding-top:10px;background:url(../images/email.jpg)
    8px center no-repeat;padding-left:40px;}
15 .about main.slide.email.title{font-weight:bold;font-size:14px;}
16 .about main.slide.email.detail{color:#000;font-size:13px;}
17 /* right */
18 .about main .right{min-height:360px;height:auto;width:760px;float:
    right;}
19 .content{padding:5px;line-height:22px;font-size:13px;text-indent:2em;}
20 /* 内页导航 */
21 .submenu{height:30px;line-height:30px;width:750px;border-bottom:1px solid #666;
    padding-left:10px;}
22 .right.submenu a{font-size:14px;}

```

## 4.4 “新闻动态”版面切图

新闻动态版面主要由新闻动态列表页和新闻动态内容页组成,通过分析版面源文件可知,它们的“页头”版位、“焦点幻灯”版位、“侧边栏 sidebar”版位和“页尾”版位与“关于我们”页面的相应版位相同,因此,新闻动态列表页版面的切图只需完成该页右侧“文章标题列表”版位的切图即可,同理,新闻动态内容页版面的切图也只需完成该页右侧“文章内容”版位的切图即可。

### 4.4.1 “新闻动态列表页”版面切图

#### 1. “文章标题列表”版位分析

该版位的宽度为 760px,最小高度为 360px,该版位的盒子模型如图 4-19 所示。



图 4-19

#### 2. 切出(或导出)该版位的图片

该版位没有需要切出(或导入)的图片。

## 3. 编写该版位结构与内容的代码

```
1      <!-- 文章标题列表 -->
2      <div class="right">
3          <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">新闻动态</a>
4          </div>
5          <div class="article content">
6              <div class="row">
7                  <div class="title">茶叶具有养胃的功效吗? </div>
8                  <div class="date">2016- 4- 2</div>
9              </div>
10             <div class="row">
11                 <div class="title">茶事起源“六朝以前的茶事”</div>
12                 <div class="date">2016- 4- 2</div>
13             </div>
14             <div class="row">
15                 <div class="title">红碎茶红艳的颜色、鲜爽的香气和很高的营养价值</div>
16                 <div class="date">2016- 4- 2</div>
17             </div>
18             <div class="row">
19                 <div class="title">中国古代史料中的茶字和世界各国对茶字的音译</div>
20                 <div class="date">2016- 4- 2</div>
21             </div>
22             <div class="row">
23                 <div class="title">茶是用来喝的 一杯陈年普洱味道</div>
24                 <div class="date">2016- 4- 2</div>
25             </div>
26             <div class="row">
27                 <div class="title">人山无处不飞翠,碧螺春香百里醉</div>
28                 <div class="date">2016- 4- 2</div>
29             </div>
30             <div class="row">
31                 <div class="title">洱茶越陈越香的年限是多久? </div>
32                 <div class="date">2016- 4- 2</div>
33             </div>
34             <div class="page">
35                 <a href="">|<<</a>
36                 <a href=""><<</a>
37                 <a href="">1</a>
38                 <a href="">2</a>
39                 <a href="">>></a>
40                 <a href="">>|</a>
41             </div>
42     </div>
```

## 4. 编写 CSS 代码实现该版位的效果

```

1  /* 文章列表页----- */
2  .article_content{width:98%;margin:5px auto;}
3  .article_content.row{height:40px;line-height:40px;border-bottom:1px dotted
   #CCC;}
4  .article_content.row.title{height:40px;float:left;font-size:13px;margin-
   left:5px;}
5  .article_content.row.date{font-size:13px;float:right;margin-right:5px;}
6  .page{height:40px;margin:0 auto;float:right;}
7  .page a{display:block;height:20px;width:20px;border:1px solid #CCC;float:left;margin:
   -left:5px;margin-right:5px;text-align:center;line-height:20px;font-size:12px;
   margin-top:7px;}

```

至此,新闻动态列表页的版面切图完毕。

新闻动态列表页(article\_list.html)完整的代码如下:

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media="screen" /
   >
8  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9  <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
   </script>
11 </head>
12 <body>
13 <!--页头开始-->
14 <div class="top">
15   <div class="center">
16     <div class="logo">
       </div>
17     <div class="menu"><a href="index.html">网站首页</a><a href="about.html">关
       于我们</a><a href="article_list.html">新闻动态</a><a href=
       "produce_list.html">产品展示</a><a href="guestbook.html">给我留言</a>
       <a href="contact.html">联系我们</a></div>
18   </div>
19 </div>
20 <!--页头结束-->
21 <!--焦点幻灯开始-->
22 <div id="full screen slider">
23   <ul id="slides">

```



```
24      <li style="background:url('images/banner1.jpg') no-repeat center top"> <a href=""
      target=" blank">第一张焦点幻灯片的标题</a></li>
25      <li style="background:url('images/banner2.jpg') no-repeat center top"> <a href=""
      target=" blank">第二张焦点幻灯片的标题</a></li>
26  </ul>
27  </div>
28  <!--焦点幻灯结束-->
29  <!--main开始-->
30  <div class="main">
31    <!--侧边栏 sidebar-->
32    <div class="slide">
33      <div class="cat_title">在线客服</div>
34      <div class="qq">
35        <div>客服 1: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open
        ('http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7', '_blank
        ', 'height= 502, width= 644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no
        ');" border="0" SRC= http://wpa.qq.com/pa? p= 1:382526903:7 alt="欢迎咨
        询"></div>
36        <div>客服 2: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.
        open('http://b.qq.com/webc.htm?new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7', '_
        blank', 'height= 502, width= 644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,
        status=no');" border="0" SRC= http://wpa.qq.com/pa? p= 1:382526903:7
        alt="欢迎咨询"></div>
37      </div>
38      <div class="service">
39        <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
40        <span class="detail">0000- 0000000</span>
41      </div>
42      <div class="weixin">
43        <span class="title">微信公众号<br />
44        <span class="detail">dreammy168</span>
45      </div>
46      <div class="email">
47        <span class="title">电子邮箱<br />
48        <span class="detail">dreammymavy@163.com</span>
49      </div>
50    </div>
51    <!--文章标题列表-->
52    <div class="right">
53      <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">新闻动态</
      a></div>
54      <div class="article content">
55        <div class="row">
56          <div class="title"><a href="">茶叶具有养胃的功效吗?</a></div>
57          <div class="date">2016- 4 2</div>
```

```

58         </div>
59     <div class="row">
60         <div class="title"><a href="">茶事起源“六朝以前的茶事”</a>
61         </div>
62         <div class="date">2016-4-2</div>
63     </div>
64     <div class="row">
65         <div class="title"><a href="">红碎茶红艳的颜色、鲜爽的香气和很高
66         的营养价值</a></div>
67         <div class="date">2016-4-2</div>
68     </div>
69     <div class="row">
70         <div class="title"><a href="">中国古代史料中的茶字和世界各国对
71         茶字的音译</a></div>
72         <div class="date">2016-4-2</div>
73     </div>
74     <div class="row">
75         <div class="title"><a href="">茶是用来喝的 一杯陈年普洱味道</a>
76         </div>
77         <div class="date">2016-4-2</div>
78     </div>
79     <div class="row">
80         <div class="title"><a href="">洱茶越陈越香的年限是多久? </a>
81         </div>
82         <div class="date">2016-4-2</div>
83     </div>
84     <div class="page">
85         <a href="">|<<</a>
86         <a href=""><<<</a>
87         <a href="">1</a>
88         <a href="">2</a>
89         <a href="">>>></a>
90         <a href="">>|</a>
91     </div>
92 </div>
93 </div>
94 <!--main结束-->
95 <!--页尾开始-->
96 <div class="footer">

```

```

97      <div class="center box">
98      <div class="text">
99          问道茶具<br />
100         电话: 0000- 00000000  E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
101         地址: XXXXX 省 XXXXXXXX 市 XXXXXXXXXXXXXXXX<br />
102         技术支持: XXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司<br />
103         友情链接: <a href="">中国茶叶网</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="">茶文艺网
104             </a>
105     </div>
106     <div class="ewm">
107         
108     </div>
109 </div>
110 <!-- 页尾结束-->
111 </body>
112 </html>

```

#### 4.4.2 “新闻动态”内容页版面切图

##### 1. 版位分析

由前面的分析得知新闻动态内容页的切图也只需完成该页右侧“文章内容”版位即可。该版位的宽度为 760px, 高度为 360px, 该版位的盒子模型如图 4-20 所示。




图 4-20

##### 2. 切出(或导出)该版位图片

该版位没有需要切出(或导入)的图片。

##### 3. 编写该版位结构与内容代码

```

1      <!-- 文章内容 -->
2      <div class="right">
3          <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a> <a href="">新闻动态</a>

```



```

    ></div>
4    <div class="article content">
5        <div class="title">养生茶,喝出男性健康</div>
6        <div class="from">来源:本站 发布日期:2016-4-2</div>
7        <div class="detail">
            文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文
            章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章
            内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容文章内容。
8        </div>
9    </div>
10 </div>

```

#### 4. 编写 CSS 实现版位的具体表现代码

```

1  /* 文章列表页----- */
2  .article_content{width:98%;margin:5px auto;font-size:13px;line-height:23px;}
3  .article_content.title{height:30px;font-size:14px;font-weight:bold;text-align:
center;line-height:30px;}
4  .article_content.from{height:30px;line-height:20px;font-size:13px;text-align:
center;}
5  .article_content.detail{line-height:22px;font-size:13px;text-indent:2em;}

```

至此,新闻动态内容页的版面切图设计完毕。

新闻动态内容页(article\_show.html)完整的代码如下。

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media=
"screen" />
8  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9  <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
</script>
11 </head>
12 <body>
13 <!-- 页头开始-->
14 <div class="top">
15     <div class="center">
16         <div class="logo">
</div>
17         <div class="menu"><a href="index.html">网站首页</a><a href="about.html">关
于我们</a><a href="article_list.html">新闻动态</a><a href=
"produce_list.html">产品展示</a><a href="questbook.html">给我留言</a><a href="

```

```

        contact.html">联系我们</a></div>
18     </div>
19 </div>
20 <!--页头结束-->
21 <!--焦点幻灯开始-->
22 <div id="full-screen-slider">
23     <ul id="slides">
24         <li style="background:url('images/banner1.jpg') no-repeat center top"><a href=
            "" target="" blank">第一张焦点幻灯的标题</a></li>
25         <li style="background:url('images/banner2.jpg') no-repeat center top"><a href=
            "" target="" _blank">第二张焦点幻灯的标题</a></li>
26     </ul>
27 </div>
28 <!--焦点幻灯结束-->
29 <!--about_main开始-->
30 <div class="main">
31     <!--侧边栏 sidebar-->
32     <div class="slide">
33         <div class="cat_title">在线客服</div>
34         <div class="qq">
35             <div>客服 1:<img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open('
                http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7','_blank','
                height=502, width= 644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');"
                border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7 alt="欢迎咨询"></div>
                >
36             <div>客服 2:<img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open
                ('http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7','_blank
                ','height=502, width= 644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no
                ');" border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7 alt="欢迎咨
                询"></div>
37         </div>
38         <div class="service">
39             <span class="title">24小时服务热线</span><br />
40             <span class="detail">0000-0000000</span>
41         </div>
42         <div class="weixin">
43             <span class="title">微信公众号<br />
44             <span class="detail">dreammy168</span>
45         </div>
46         <div class="email">
47             <span class="title">电子邮箱<br />
48             <span class="detail">dreammymavy@163.com</span>
49         </div>
50     </div>
51 <!--文章内容-->

```

```

52         <div class="right">
53             <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">新闻动态
               </a>-></div>
54             <div class="article content">
55                 <div class="title">养生茶,喝出男性健康</div>
56                 <div class="from">来源:本站 发布日期:2016-4-2</div>
57                 <div class="detail">
58                     这里是文章的详细内容!
59                 </div>
60             </div>
61         </div>
62     </div>
63     <!--main 结束-->
64     <!--页尾开始-->
65     <div class="footer">
66         <div class="center_box">
67             <div class="text">
68                 问道茶具<br />
69                 电话:0000-0000000 E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
70                 地址:XXXXX省 XXXXXXXX市 XXXXXXXXXXXXXXXXX<br />
71                 技术支持:XXXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司<br />
72                 友情链接:<a href="">中国茶叶网</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="">
               茶文艺网</a>
73             </div>
74             <div class="ewm">
75                 
76             </div>
77         </div>
78     </div>
79     <!--页尾结束-->
80 </body>
81 </html>

```

## 4.5 “产品展示”版面切图

产品展示版面主要由产品展示列表页和产品展示内容页组成,通过分析版面源文件可知,它们的“页头”版位、“焦点幻灯”版位、“侧边栏 sidebar”版位和“页尾”版位与“关于我们”页面的相同,因此,产品展示列表页版面的切图只需完成该版面右侧“产品图片列表”版位的切图即可,同理,产品展示内容页版面的切图也只需完成该页右侧“产品内容”版位切图即可。

### 4.5.1 “产品展示”列表页版面切图

#### 1. 版位分析

由前面的分析可知,该版面只需完成版面右侧“产品图片列表”版位切图,该版位的宽度



是 760px,高度由版位内容高度决定,该版位的盒子模型如图 4 21 所示。




图 4-21

## 2. 切出(或导出)该版位图片

该版位需要切出的图片为产品的缩略图,图片以“pro(序号)”形式命名,图片的格式为 jpg 格式,共有 16 张图片需切出或导出。

## 3. 编写结构与内容代码

```
1    <!--产品展示-->
2    <div class="right">
3        <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">产品展示</a>
        >-></div>
4        <div class="produce_content">
5            <div class="pro_box"><a href=""></a>
            </div>
6            <div class="pro_box"><a href=""></a>
            ></div>
7            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
8            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
9            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
10           <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
11           <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
12           <div class="pro_box"><a href="">
            </a></div>
13           <div class="pro_box"><a href="">
            </a></div>
```

```

14      <div class="pro_box"><a href=""> </a></div>
15      <div class="pro_box"><a href=""> </a></div>
16      <div class="pro_box"><a href=""> </a></div>
17      <div class="pro_box"><a href=""> </a></div>
18      <div class="pro_box"><a href=""> </a></div>
19      <div class="pro_box"><a href=""> </a></div>
20      <div class="pro_box"><a href=""> </a></div>
21  </div>
22  <div class="page">
23      <a href="">|<</a>
24      <a href=""><<</a>
25      <a href="">1</a>
26      <a href="">2</a>
27      <a href="">>></a>
28      <a href="">>|</a>
29  </div>
30 </div>

```

#### 4. 编写 CSS 实现版位的具体表现

```

1  /* 产品列表页----- */
2  produce_content{height:820px;width:760px;}
3  produce_content.pro_box{height:186px;width:181px;float:left;border:1px solid #ccc;
margin-left:6px;margin-top:13px;}

```

至此,产品展示列表页版面切图设计完毕。

产品展示列表页(produce\_list.html)完整代码如下。

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media="screen" />
8  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9  <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
</script>

```

```
11 </head>
12 <body>
13 <!-- 页头开始 -->
14 <div class="top">
15     <div class="center">
16         <div class="logo"></div>
17         <div class="menu"><a href="index.html">网站首页</a><a href="about.html">关于
            我们</a><a href="article_list.html">新闻动态</a><a href="
            produce_list.html">产品展示</a><a href="guestbook.html">给我留言</a><a href="
            contact.html">联系我们</a></div>
18     </div>
19 </div>
20 <!-- 页头结束 -->
21 <!-- 焦点幻灯开始 -->
22 <div id="full-screen-slider">
23     <ul id="slides">
24         <li style="background:url('images/banner1.jpg') no-repeat center top"><a href=
            "" target="_blank">第一张焦点幻灯的标题</a></li>
25         <li style="background:url('images/banner2.jpg') no-repeat center top"><a href=
            "" target="_blank">第二张焦点幻灯的标题</a></li>
26     </ul>
27 </div>
28 <!-- 焦点幻灯结束 -->
29 <!-- about_main 开始 -->
30 <div class="main">
31     <!-- 侧边栏 sidebar -->
32     <div class="slide">
33         <div class="cat_title">在线客服</div>
34         <div class="qq">
35             <div>客服 1: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open('
                http://b.qq.com/webc.htm? new=0&sid=382526903&o=http://&q=7', '_blank', '
                height=502, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');"
                border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7 alt="欢迎咨询"></div>
36             <div>客服 2: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open
                ('http://b.qq.com/webc.htm? new=0&sid=382526903&o=http://&q=7', '_blank
                ', 'height=502, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no
                ');" border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7 alt="欢迎咨
                询"></div>
37         </div>
38         <div class="service">
39             <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
40             <span class="detail">0000-00000000</span>
41         </div>
```



```

42      <div class="weixin">
43      <span class="title">微信公众号<br />
44          <span class="detail">dreammy168</span>
45      </div>
46      <div class="email">
47          <span class="title">电子邮箱<br />
48          <span class="detail">dreammymavy@163.com</span>
49      </div>
50  </div>
51  <!--产品展示-->
52  <div class="right">
53  <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">产品展示</
a>-></div>
54      <div class="produce_content">
55          <div class="pro_box"><a href=""> </a></
div>
56          <div class="pro_box"><a href=""></a></
div>
57          <div class="pro_box"><a href=""> </a></
div>
58          <div class="pro_box"><a href=""> </a></
div>
59          <div class="pro_box"><a href=""></a></
div>
60          <div class="pro_box"><a href=""></a></
div>
61          <div class="pro_box"><a href=""></a></
div>
62          <div class="pro_box"><a href=""></a></
div>
63          <div class="pro_box"><a href=""></a></
div>
64          <div class="pro_box"><a href=""> </a></
div>
65          <div class="pro_box"><a href=""> </a></
div>
66          <div class="pro_box"><a href="">
</a></div>
67          <div class="pro_box"><a href="">
</a></div>
68          <div class="pro_box"><a href="">
</a></div>
69          <div class="pro_box"><a href="">
</a></div>
70          <div class="pro_box"><a href="">

```

```

        </a></div>
71    </div>
72    <div class="page">
73        <a href="">|<</a>
74        <a href=""><<</a>
75        <a href="">1</a>
76        <a href="">2</a>
77        <a href="">>></a>
78        <a href="">>|</a>
79    </div>
80 </div>
81 </div>
82 <!--main 结束-->
83 <!--页尾开始-->
84 <div class="footer">
85     <div class="center_box">
86         <div class="text">
87             问道茶具<br />
88             电话: 0000-00000000 E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
89             地址: XXXXX 省 XXXXXXXX 市 XXXXXXXXXXXXXXXX<br />
90             技术支持: XXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司<br />
91             友情链接: <a href="">中国茶叶网</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="">茶文艺网<
/a>
92         </div>
93         <div class="ewm">
94             
95         </div>
96     </div>
97 </div>
98 <!--页尾结束-->
99 </body>
100 </html>

```

### 4.5.2 “产品展示”内容页版面切图

#### 1. 版位分析

由版面的源文件可知,该版位的盒子模型如图 4-22 所示。

#### 2. 切出(或导出)该版位图片

该版位需切出(或导出)的图片有两张,一张是产品参数图片,保存为 pro\_d.jpg;另一张是产品特点图版,保存为 pro\_s.jpg。其实这两张图片及文本内容并不是必须导出的,因为网站开发出来后,产品的具体内容是由网站后台的编辑器编辑发布的。

#### 3. 编写结构与内容代码

```

1    <!--产品内容-->
2    <div class="right">

```



图 4-22

```

3      <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">产品展示</a>-
    ></div>
4      <div class="produce_show_content">
5          <div class="title">问道紫砂茶具</div>
6          <div class="detail">
                <br />
                <br />
                
7          </div>
8      </div>
9  </div>

```

 注意：上述代码第6~7行之间的代码和内容，后期主要来自于数据库。

#### 4. 编写 CSS 实现版位的具体表现

```

1  /* 产品内容页----- */
2  .produce_show_content{width:760px;}
3  .produce_show_content.title{height:37px;line-height:37px;text-align:center;font-size:14px;font-weight:bold;background:#66973C;color:#FFF;}
4  .produce_show_content.detail{line-height:22px;font-size:13px;}

```

至此，产品展示内容页版面切图设计完毕。

产品展示内容页(produce\_show.html)完整代码如下。

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

```



```
7 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media="screen" /
  >
8 <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9 <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
  </script>
11 </head>
12 <body>
13 <!-- 页头开始 -->
14 <div class="top">
15   <div class="center">
16     <div class="logo"></div>
17     <div class="menu"><a href="index.html">网站首页</a><a href="about.html">关于
      我们</a><a href="article_list.html">新闻动态</a><a href="
      produce_list.html">产品展示</a><a href="guestbook.html">给我留言</a><a href="
      contact.html">联系我们</a></div>
18   </div>
19 </div>
20 <!-- 页头结束 -->
21 <!-- 焦点幻灯开始 -->
22 <div id="full-screen-slider">
23   <ul id="slides">
24     <li style="background:url('images/banner1.jpg') no-repeat center top"><a href=
      "" target="_blank">第一张焦点幻灯的标题</a></li>
25     <li style="background:url('images/banner2.jpg') no-repeat center top"><a href=
      "" target="_blank">第二张焦点幻灯的标题</a></li>
26   </ul>
27 </div>
28 <!-- 焦点幻灯结束 -->
29 <!-- about_main 开始 -->
30 <div class="main">
31   <!-- 侧边栏 sidebar -->
32   <div class="slide">
33     <div class="cat_title">在线客服</div>
34     <div class="qq">
35       <div>客服 1: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.
        open('http://b.qq.com/webc.htm? new=0&sid=382526903&o=http://&q=7', '_
        blank', 'height=502, width=644, toolbar=no, scrollbars=no, menubar=no,
        status=no');"border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7 alt
        ="欢迎咨询"></div>
36       <div>客服 2: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open('
        http://b.qq.com/webc.htm? new=0&sid=382526903&o=http://&q=7', '_blank', '
        height=502, width=644, toolbar=no, scrollbars=no, menubar=no, status=no');"
        border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa? p=1:382526903:7 alt="欢迎咨询"></div>
```

```

37     >
38     </div>
39     <div class="service">
40         <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
41         <span class="detail">0000- 00000000</span>
42     </div>
43     <div class="weixin">
44         <span class="title">微信公众号<br />
45         <span class="detail">dreammyl68</span>
46     </div>
47     <div class="email">
48         <span class="title">电子邮箱<br />
49         <span class="detail">dreammynavy@163.com</span>
50     </div>
51     <!-- 产品内容 -->
52     <div class="right">
53         <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">产品展示</a>-></div>
54         <div class="produce_show_content">
55             <div class="title">养生茶,喝出男性健康</div>
56             <div class="detail">
57                 <br />
58                 <br />
59                 
60             </div>
61         </div>
62     </div>
63 </div>
64 <!-- main 结束 -->
65 <!-- 页尾开始 -->
66 <div class="footer">
67     <div class="center_box">
68         <div class="text">
69             问道茶具<br />
70             电话: 0000- 00000000 E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
71             地址: XXXXX 省 XXXXXXXXX 市 XXXXXXXXXXXXXXX<br />
72             技术支持: XXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司<br />
73             友情链接: <a href="">中国茶叶网</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="">茶文艺网</a>
74         </div>
75         <div class="ewm">
76             
77         </div>
78     </div>
79 </div>

```

```
80    <!-- 页尾结束 -->
81    </body>
82    </html>
```

## 4.6 “给我留言”版面切图

### 1. 版位分析

通过分析版面源文件,给我留言版面的“页头”版位、“焦点幻灯”版位、“侧边栏 sidebar”版位和“页尾”版位与“关于我们”页面的相同,因此,给我留言版面的切图只需完成该版面右侧“留言填写区”版位的切图即可,该版位的宽度为 760px,最小的高度为 360px,该版位的盒子模型如图 4-23 所示。




图 4-23

### 2. 切出(或导出)该版位图片

该版位要导出的图片只有一张,即“提交”按钮,导出类型为 png,保存为 submit.png。

### 3. 编写结构与内容代码

```
1    <div class="right">
2        <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="guestbook.php">给
        给我留言</a></div>
3        <div class="guestbook_content">
4            <form name="form1" id="form1" action="" method="post">
5                <ul>
6                    <li class="title"><span class="must">*</span>标题:</li>
7                    <li><input name="title" type="text" id="title"></li>
8                </ul>
9                <ul>
10                   <li class="title"><span class="must">*</span>称呼:</li>
11                   <li><input name="name" type="text" id="name"></li>
12                </ul>
```



```

13      <ul>
14          <li class="title">手机: </li>
15          <li><input name="tel" type="text" id="tel"></li>
16      </ul>
17      <ul>
18          <li class="title">QQ: </li>
19          <li><input name="qq" type="text" id="qq"></li>
20      </ul>
21      <ul>
22          <li class="title"><span class="must"> * </span>邮箱: </li>
23          <li><input name="email" type="text" id="email"></li>
24      </ul>
25
26      <ul class="ct">
27          <li class="title"><span class="must"> * </span>内容: </li>
28          <li>
29              <textarea name="content" cols="60" rows="5" id="content">
30                  </textarea>
31          </li>
32      </ul>
33      <div>
34          <input type="image" src="images/submit.png">
35      </div>
36  </div>
37 </div>

```

#### 4. 编写 CSS 实现版位的具体表现代码

```

1  /* 给我留言页----- */
2  .guestbook_content{margin-top:10px;width:760px;}
3  .guestbook_content ul{height:40px;font-size:13px;}
4  .guestbook_content ul li{height:40px;line-height:40px;float:left;}
5  .guestbook_content ul li.title{width:150px;text-align:right;}
6  .guestbook_content ul li.title.must{color:red;}
7  .guestbook_content ul.ct{height:100px;border:1px solid red;}
8  .guestbook_content ul.ct.title{height:100px;line-height:100px;}
9  .guestbook_content ul.ct textarea{margin-top:10px;}
10 .guestbook_content ul li input{height:22px;width:250px;}
11 .guestbook_content div{clear:both;}
12 .guestbook_content div input{margin-left:250px;}

```

至此,给我留言版面切图设计完毕。

给我留言页(guestbook.html)完整代码如下。

```

1  <!doctype html>
2  <html>

```

```
3    <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <title>无标题文档</title>
6    <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media="screen"
    />
8    <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
9    <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
10   <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
    </script>
11 </head>
12 <body>
13 <!--页头开始-->
14 <div class="top">
15     <div class="center">
16         <div class="logo"></div>
17         <div class="menu"><a href="index.html">网站首页</a><a href="about.html">关于
    我们</a><a href="article_list.html">新闻动态</a><a href="
    produce_list.html">产品展示</a><a href="guestbook.html">给我留言</a><a href="
    contact.html">联系我们</a></div>
18     </div>
19 </div>
20 <!--页头结束-->
21 <!--焦点幻灯开始-->
22 <div id="full-screen-slider">
23     <ul id="slides">
24         <li style="background:url('images/banner1.jpg') no-repeat center top"><a href="
    "" target="_blank">第一张焦点幻灯的标题</a></li>
25         <li style="background:url('images/banner2.jpg') no-repeat center top"><a href="
    "" target="_blank">第二张焦点幻灯的标题</a></li>
26     </ul>
27 </div>
28 <!--焦点幻灯结束-->
29 <!--about_main开始-->
30 <div class="main">
31 <!--侧边栏 sidebar-->
32 <div class="slide">
33     <div class="cat_title">在线客服</div>
34     <div class="qq">
35         <div>客服 1:<img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open
    ('http://b.qq.com/webc.htm? new=0&sid=382526903&o=http://&q=7', '_blank
    ', 'height=502, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no
    ');" border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:382526903:7 alt="欢迎咨询"
    ></div>
```

```

36      <div>客服 2: <img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.
      open('http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7', '
      blank', 'height= 502, width= 644, toolbar= no, scrollbars= no, menubar= no,
      status= no');" border="0" SRC= http://wpa.qq.com/pa? p= 1:382526903:7 alt
      = "欢迎咨询"></div>
37  </div>
38  <div class="service">
39      <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
40      <span class="detail">0000-00000000</span>
41  </div>
42      <div class="weixin">
43          <span class="title">微信公众号<br />
44              <span class="detail">dreammy168</span>
45      </div>
46      <div class="email">
47          <span class="title">电子邮箱<br />
48              <span class="detail">dreammynavy@163.com</span>
49      </div>
50  </div>
51  <!--给我留言-->
52  <div class="right">
53      <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="guestbook.php"
54      >给我留言</a></div>
55      <div class="guestbook_content">
56          <form name="form1" id="form1" action="" method="post">
57              <ul>
58                  <li class="title"><span class="must">* </span>标题: </li>
59                  <li><input name="title" type="text" id="title"></li>
60              </ul>
61              <ul>
62                  <li class="title"><span class="must">* </span>称呼: </li>
63                  <li><input name="name" type="text" id="name"></li>
64              </ul>
65              <ul>
66                  <li class="title">手机: </li>
67                  <li><input name="tel" type="text" id="tel"></li>
68              </ul>
69              <ul>
70                  <li class="title">QQ: </li>
71                  <li><input name="qq" type="text" id="qq"></li>
72              </ul>
73              <ul>
74                  <li class="title"><span class="must">* </span>邮箱: </li>
75                  <li><input name="email" type="text" id="email"></li>
76              </ul>

```



```

76
77         <ul class="ct">
78             <li class="title"><span class="must"> * </span>内容:</li>
79             <li>
80                 <textarea name="content" cols="60" rows="5" id="content">
81                     </textarea>
82             </li>
83         </ul>
84         <div>
85             <input type="image" src="images/submit.png">
86         </div>
87     </form>
88 </div>
89 </div>
90 <!--main 结束-->
91 <!--页尾开始-->
92 <div class="footer">
93     <div class="center_box">
94         <div class="text">
95             问道茶具<br />
96             电话: 0000- 0000000 E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
97             地址: XXXXX 省 XXXXXXXX 市 XXXXXXXXXXXXXXXX<br />
98             技术支持: XXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司<br />
99             友情链接: <a href="">中国茶叶网</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="">茶文艺网
100                 </a>
101         </div>
102         <div class="ewm">
103             
104         </div>
105     </div>
106 <!-- 页尾结束-->
107 </body>
108 </html>

```

## 4.7 “联系我们”版面切图

通过分析版面源文件,“联系我们”版面的“页头”版位、“焦点幻灯”版位、“侧边栏 sidebar”版位和“页尾”版位与“关于我们”页面的相同,因此,“联系我们”版面的切图只需完成该版面右侧“联系我们”内容版位的切图即可。

### 1. 版位分析

该版位的宽度为 760px,最小的高度为 360px,该版位的盒子模型如图 4-24 所示。




图 4-24

## 2. 切出(或导出)该版位图片

该版位需切出(或导出)的图片共有两张,一张是内容区顶部图片(导出为 contact.jpg),另一张为内容区底部的地图(导出为 map.jpg)。

## 3. 编写结构与内容代码

```

1  <!--联系我们内容-->
2  <div class="right">
3  <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">联系我们</a>
   </div>
4    <div class="about_content">
5      这里是联系我们内容。
6    </div>
7  </div>

```

## 4. 编写 CSS 实现版位的具体表现代码

```

1  /* 联系我们----- */
2  .contact_content{width:760px;}
3  .contact_content.contact_img {height: 242px; text-align: center; margin-bottom:10px;}
4  .contact_content.detail{line-height:24px;font-size:14px;padding-left:10px;}

```

至此,联系我们版面切图设计完毕。

“联系我们”页面(contact.html)完整的代码如下:

```

1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset "utf-8">
5  <title>无标题文档</title>
6  <link href="css/style.css" rel "stylesheet" type="text/css">

```

```
7      < link rel= "stylesheet" type= "text/css" href= "css/jquery. jslides. css" media=
      "screen" />
8      <script type= "text/ javascript" src= "js/ jquery- 1.8.0. min. js"></script>
9      <script type= "text/ javascript" src= "js/ jquery. jslides. js"></script>
10     < script type= " text/ javascript " src= " js/ jquery. SuperSlide. 2. 1. 1. js ">
      </script>
11    </head>
12    <body>
13    <!-- 页头开始-->
14    <div class= "top">
15      <div class= "center">
16        <div class= "logo"><img src= "images/logo. png" width= "141" height= "42"></
        div>
17        <div class= "menu"><a href= "index. html">网站首页</a><a href= "about
        .html">关于我们</a><a href= "article_ list. html">新闻动态</a><a href=
        "produce_ list. html">产品展示</a><a href= "guestbook. html">给我留言</a> <a href
        = "contact. html">联系我们</a></div>
18      </div>
19    </div>
20    <!-- 页头结束-->
21    <!-- 焦点幻灯开始-->
22    <div id= "full- screen- slider">
23      <ul id= "slides">
24        <li style= "background: url ('images/banner1. jpg') no- repeat center top"><a href=
        "" target= "_blank">第一张焦点幻灯的标题</a></li>
25        <li style= "background: url ('images/banner2. jpg') no- repeat center top"><a href=
        "" target= "_blank">第二张焦点幻灯的标题</a></li>
26      </ul>
27    </div>
28    <!-- 焦点幻灯结束-->
29    <!-- about_ main 开始-->
30    <div class= "main">
31      <!-- 侧边栏 sidebar-->
32      <div class= "slide">
33        <div class= "cat_ title">在线客服</div>
34        <div class= "qq">
35          <div>客服 1: <img style= "CURSOR: pointer" onclick= "javascript: window. open
          ('http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7', '_blank
          ', 'height= 502, width= 644, toolbar= no, scrollbars= no, menubar= no, status= no
          ');"border= "0" SRC= http://wpa.qq.com/pa? p= 1:382526903:7 alt= "欢迎咨询"
          ></div>
36          <div>客服 2: <img style= "CURSOR: pointer" onclick= "javascript: window.
          open('http://b.qq.com/webc.htm? new= 0&sid= 382526903&o= http://&q= 7', '_
          blank', 'height= 502, width= 644, toolbar= no, scrollbars= no, menubar= no,
          status= no');"border= "0" SRC= http://wpa.qq.com/pa? p= 1:382526903:7 alt
```



```

        = "欢迎咨询"></div>
37     </div>
38     <div class="service">
39         <span class="title">24小时服务热线</span><br />
40         <span class="detail">0000-00000000</span>
41     </div>
42     <div class="weixin">
43         <span class="title">微信公众号<br />
44         <span class="detail">dreammy168</span>
45     </div>
46     <div class="email">
47         <span class="title">电子邮箱<br />
48         <span class="detail">dreammynavy@163.com</span>
49     </div>
50 </div>
51 <!--联系我们-->
52 <div class="right">
53     <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">联系我们</a></div>
54     <div class="contact_content">
55         <div class="contact_img"></div>
56         <div class="detail">
57             <strong>公司名称:</strong>广东问道茶具<br />
58             <strong>公司地址:</strong>广东省惠州市惠城区<br />
59             <strong>联系人:</strong>张丰<br />
60             <strong>联系电话:</strong>000000000000<br />
61             <strong>手机:</strong>000000000000<br />
62             <strong>电子邮箱:</strong>dreammynavy@163.com<br />
63             <strong>微信:</strong>dreammy168<br /><br />
64             
65         </div>
66     </div>
67 </div>
68 </div>
69 <!--main结束-->
70 <!--页尾开始-->
71 <div class="footer">
72     <div class="center_box">
73         <div class="text">
74             问道茶具<br />
75             电话: 0000-00000000 E-mail:XXXXXXXX@XXXXXXXXXX<br />
76             地址: XXXXX省 XXXXXXXXX市 XXXXXXXXXXXXXXXXX<br />
77             技术支持: XXXXXXXXXXXXXXXXX 科技有限公司<br />
78             友情链接: <a href="">中国茶叶网</a> &nbsp; &nbsp;<a href="">茶文艺网
</a>

```

```
79         </div>
80         <div class="ewm">
81             
82         </div>
83     </div>
84 </div>
85 <!-- 页尾结束 -->
86 </body>
87 </html>
```

在上述第 57~64 行代码和内容,网站完成后是从数据库里输出,因此该位置也可以用“联系我们内容”或“XXXXX”代替。

## 工作任务 5 数据库设计



### 能力目标

- 能够使用 E-R 方法分析系统的概念模型。
- 能够根据系统业务逻辑分析系统的数据逻辑结构。
- 能够根据系统数据逻辑结构设计数据表并在数据库服务器上实施。
- 培养学生良好的逻辑思维能力。



### 知识目标

- 了解 E-R 图的定义和 E-R 方法。
- 熟悉 E-R 图的构成要素。
- 掌握数据逻辑模型知识及 E-R 图的作图方法。
- 掌握数据表设计和如何在 MySQL 数据库服务器上实施。



### 任务描述

本工作任务主要根据用户的功能需求,采用 E-R 方法分析网站数据逻辑结构并形成数据表,最后在 MySQL 数据库服务器上实施。

## 5.1 数据库的 E-R 分析

### 1. 确定网站数据实体集合

该网站的用户类型有两类,一类是广大的访问者,另一类是网站管理人员。访问者可以浏览“关于我们”信息、“新闻动态”信息、“产品”信息、“联系我们”信息,可以通过留言栏留言,可以通过 QQ 在线客服进行咨询;管理员可以通过网站的入口进入网站的后台,能够对网站的信息进行管理,它包括设置网站配置信息、管理员信息管理、单页面信息管理(“关于我们”和“联系我们”)、文章信息管理(即新闻动态)、产品信息管理、焦点幻灯管理、QQ 客服管理、友情链接管理。

由以上分析得知,该系统的数据实体有:访问者、网站管理员、网站基本配置、焦点幻灯、单页信息、文章信息(新闻动态)、产品信息、留言信息、QQ 客服信息、友情链接信息。



## 2. 数据实体属性分析

### (1) 访问者实体属性分析

广大的访问者无须注册用户或会员,只需连入互联网便可访问网站前台页面的内容,因此,该实体不需要在数据库中体现。

### (2) 网站基本配置实体属性分析

通过分析,网站基本配置包括的属性如图 5-1 所示。




图 5-1

### (3) 网站管理员实体属性分析

通过分析,网站管理员具有的属性如图 5-2 所示。



图 5-2

### (4) 焦点幻灯实体属性分析

通过分析,焦点幻灯具有的属性如图 5-3 所示。




图 5-3

### (5) 单页信息实体属性分析

通过分析,焦点幻灯具有的属性如图 5-4 所示。




图 5-4

### (6) 文章(新闻动态)实体属性分析

通过分析,文章具有的属性如图 5-5 所示。




图 5-5

### (7) 产品信息实体属性分析

通过分析,产品信息具有的属性如图 5-6 所示。




图 5-6

### (8) 留言信息实体属性分析

通过分析,留言信息具有的属性如图 5-7 所示。

### (9) QQ 客服信息实体属性分析

通过分析,QQ 客服信息具有的属性如图 5-8 所示。




图 5-7




图 5-8

#### (10) 友情链接信息实体属性分析

通过分析,友情链接具有的属性如图 5-9 所示。



图 5-9

## 5.2 形成数据逻辑模型

通过 5.1 节的 E-R 图分析,进一步形成数据逻辑模型如下:

(1) 网站基本配置(记录 id,网站标题,网站网址,网站 Logo,网站关键字,网站描述,网站版权信息,公司名称,公司联系电话,公司传真,公司邮箱,公司微信,公司二维码,公司地址);

(2) 网站管理员(记录 id,管理员账号,管理员密码);

(3) 焦点幻灯(记录 id,幻灯标题,幻灯缩略图,链接地址,排序 id);

(4) 单页信息(记录 id,单页标题,来源,发布日期,关键字,描述,内容);

(5) 文章信息(记录 id,文章标题,来源,发布日期,关键字,描述,文章内容,是否推荐



- 文章);
- (6) 产品信息(记录 id,产品标题,来源,发布日期,缩略图,关键字,描述,产品内容,是否推荐产品);
- (7) 留言信息(记录 id,留言标题,留言日期,留言人,手机号码,QQ 号码,电子邮箱,留言内容,是否处理);
- (8) QQ 客服信息(记录 id,标题,QQ 号码,客服姓名);
- (9) 友情链接信息(记录 id,标题,链接地址)。

5.3 设计数据表

根据 5.2 节数据库数据逻辑模型,进一步设计形成数据表。  
网站基本配置信息表 config 见表 5-1。

表 5-1

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
site_title	varchar(50)	是	否	否	否	否	网站标题
site_url	varchar(50)	是	否	否	否	否	网站地址
site_logo	varchar(100)	是	否	否	否	否	网站 Logo
site_keywords	text	是	否	否	否	否	网站关键字
site_description	text	是	否	否	否	否	网站描述
site_copyright	varchar(100)	是	否	否	否	否	网站版权
company_name	varchar(50)	是	否	否	否	否	公司名称
company_phone	varchar(20)	是	否	否	否	否	公司联系电话
company_fax	varchar(20)	是	否	否	否	否	公司传真
company_email	varchar(30)	是	否	否	否	否	公司邮箱
company_weixin	varchar(30)	是	否	否	否	否	公司微信
company_ewm	varchar(100)	是	否	否	否	否	公司二维码
company_address	varchar(50)	是	否	否	否	否	公司地址

管理员信息表 admin 见表 5-2。

表 5-2

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
admin_name	varchar(50)	是	否	否	是	否	管理员账号
admin_pass	varchar(50)	是	否	否	否	否	管理员密码

焦点幻灯信息表 slide 见表 5 3。

表 5-3

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
title	varchar(100)	是	否	否	否	否	幻灯标题
thumbnail	varchar(255)	是	否	否	否	否	缩略图
link	varchar(100)	是	否	否	否	否	链接地址
order	int(11)	是	否	否	否	否	排序 id

单页信息表 single 见表 5-4。

表 5-4

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
title	varchar(50)	是	否	否	否	否	单页标题
comefrom	varchar(20)	是	否	否	否	否	来源
pubdate	varchar(20)	是	否	否	否	否	发布日期
keywords	text	是	否	否	否	否	关键字
description	text	是	否	否	否	否	描述
content	text	是	否	否	否	否	单页内容

文章信息表 article 见表 5-5。

表 5-5

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
title	varchar(50)	是	否	否	否	否	文章标题
comefrom	varchar(20)	是	否	否	否	否	来源
pubdate	varchar(20)	是	否	否	否	否	发布日期
keywords	text	是	否	否	否	否	关键字
description	text	是	否	否	否	否	描述
content	text	是	否	否	否	否	文章内容
posid	varchar(10)	是	否	否	否	否	是否推荐文章

产品信息表 produce 见表 5-6。

表 5-6

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
title	varchar(50)	是	否	否	否	否	文章标题
comefrom	varchar(20)	是	否	否	否	否	来源
pubdate	varchar(20)	是	否	否	否	否	发布日期
thumbnail	varchar(100)	是	否	否	否	否	产品缩略图
keywords	text	是	否	否	否	否	关键字

续

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
description	text	是	否	否	否	否	描述
content	text	是	否	否	否	否	文章内容
posid	varchar(10)	是	否	否	否	否	是否推荐产品

留言信息表 guestbook 见表 5-7。

表 5-7

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
title	varchar(50)	是	否	否	否	否	留言标题
pubdate	varchar(50)	是	否	否	否	否	留言日期
name	varchar(30)	是	否	否	否	否	留言人
tel	varchar(20)	是	否	否	否	否	留言人联系电话
qq	varchar(15)	是	否	否	否	否	留言人 QQ
email	varchar(30)	是	否	否	否	否	留言人 E-mail
content	text	是	否	否	否	否	留言内容
deal	varchar(5)	是	否	否	否	否	是否处理

QQ 客服信息表 qq 见表 5-8。

表 5-8

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
title	varchar(30)	是	否	否	否	否	客服标题
qqnum	varchar(15)	是	否	否	否	否	QQ 号码
truename	varchar(20)	是	否	否	否	否	客服真实姓名

友情链接信息表 friend 见表 5-9。

表 5-9

字段名	类 型	Null	主键	外键	唯一	自增	说 明
id	int(11)	否	是	否	是	是	记录 id
title	varchar(20)	是	否	否	否	否	友情链接标题
url	varchar(50)	是	否	否	否	否	链接地址

## 5.4 数据库的实施

数据表设计完成并检查无误后,就在 MySQL 服务器上实施了,即在 MySQL 数据库服务器上建立数据库,然后按照 5.3 节的数据表设计要求创建数据表。



### 5.4.1 创建数据库

创建数据库 company, 语句如下:

```
CREATE DATABASE company DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
```

### 5.4.2 创建数据表

开始创建数据表前, 首先选择要操作的数据库, 代码如下:

```
USE 'company';
```

(1) 创建“网站基本配置信息表”, SQL 语句如下。

```
CREATE TABLE 'config'(  
    'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    'site_title' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '网站标题 rn',  
    'site_url' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '网站地址',  
    'site_logo' varchar(100) DEFAULT NULL,  
    'site_keywords' text COMMENT '网站关键字',  
    'site_description' text COMMENT '网站描述',  
    'site_copyright' varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '权版信息',  
    'company_name' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '公司名称',  
    'company_phone' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '公司联系电话',  
    'company_fax' varchar(20) DEFAULT NULL,  
    'company_email' varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '公司电子邮箱',  
    'company_weixin' varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '微信',  
    'company_ewm' varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '公司二维码',  
    'company_address' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '公司地址',  
    PRIMARY KEY('id')  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

(2) 创建“管理员信息表”, SQL 语句如下。

```
CREATE TABLE 'admin'(  
    'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '管理员 id',  
    'admin_name' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '管理员账号',  
    'admin_pass' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '管理员密码',  
    PRIMARY KEY('id')  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

(3) 创建“焦点幻灯信息表”, SQL 语句如下。

```
CREATE TABLE 'slide'(  
    'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    'title' varchar(100) DEFAULT NULL,  
    'thumbnail' varchar(255) DEFAULT NULL,  
    'link' varchar(100) DEFAULT NULL,
```

```

    'orderid' int(11) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY('id')
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

```

(4) 创建“单页信息表”,SQL 语句如下。

```

CREATE TABLE 'single' (
    'id' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
    'title' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '标题',
    'comefrom' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '来源',
    'pubdate' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '发布日期',
    'keywords' text COMMENT '关键字',
    'description' text COMMENT '描述',
    'content' text COMMENT '内容',
    PRIMARY KEY('id')
) ENGINE=MyISAM DEFAULTCHARSET=utf8;

```

(5) 创建“文章信息表”,SQL 语句如下。

```

CREATE TABLE 'article' (
    'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '文章 id',
    'title' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '文章标题',
    'comefrom' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '来源',
    'pubdate' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '发布日期',
    'keywords' text CHARACTER SET utf8mb3 COMMENT '关键字',
    'description' text CHARACTER SET utf8mb3 COMMENT '描述',
    'content' text CHARACTER SET utf8mb3 COMMENT '内容',
    'posid' varchar(50) CHARACTER SET utf8mb3 DEFAULT NULL COMMENT '推荐位',
    PRIMARY KEY('id')
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

```

(6) 创建“产品信息表”,SQL 语句如下。

```

CREATE TABLE 'produce' (
    'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '文章 id',
    'title' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '产品标题',
    'comefrom' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '来源',
    'pubdate' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '发布日期',
    'thumbnail' varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '缩略图',
    'keywords' text COMMENT '关键字',
    'description' text COMMENT '描述',
    'content' text COMMENT '内容',
    'posid' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '推荐位',
    PRIMARY KEY('id')
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

```

(7) 创建“留言信息表”,SQL 语句如下。

```
CREATE TABLE 'questbook'(  
    'id' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,  
    'title' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '留言标题',  
    'pubdate' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '留言时间',  
    'name' varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '称呼',  
    'tel' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '手机号码',  
    'qq' varchar(15) CHARACTER SET utf32 DEFAULT NULL COMMENT 'qq',  
    'email' varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',  
    'content' text COMMENT '留言内容',  
    'deal' varchar(5) DEFAULT '否' COMMENT '是否处理',  
    PRIMARY KEY('id')  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

(8) 创建“QQ 客服信息表”,SQL 语句如下。

```
CREATE TABLE 'qq'(  
    'id' int(11) NOT NULL COMMENT 'id',  
    'title' varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '标题',  
    'qqnum' varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'QQ 号码',  
    'truename' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '客服姓名',  
    PRIMARY KEY('id')  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

(9) 创建“友情链接信息表”,SQL 语句如下。

```
CREATE TABLE 'friend'(  
    'id' int(11) NOT NULL,  
    'title' varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '标题',  
    'url' varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '链接地址',  
    PRIMARY KEY('id')  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

至此,数据表创建完成,重新检查无误后,数据库设计任务结束。

## 【知识讲解】

### 1. 关于 E-R 图

#### (1) E-R 图的定义

E R 图也称实体—联系图(Entity Relationship Diagram),提供了表示实体类型、属性和联系的方法,用来描述现实世界的概念模型。

#### (2) E R 方法

E R 方法是“实体—联系方法”(Entity-Relationship Approach)的简称。它是描述现实世界概念结构模型的有效方法,是表示概念模型的一种方式。其用矩形表示实体型,矩形框内写明实体名;用椭圆表示实体的属性,并用无向边将其与相应的实体型连接起来;用菱形表示实体型之间的联系,在菱形框内写明联系名,并用无向边分别与有关实体型连接起来,



同时,在无向边旁标上联系的类型(1:1、1:n 或 m:n)。

### (3) E R 构成要素

构成 E R 图的基本要素是实体型、属性和联系,其表示方法如下。

① 实体(Entity)。具有相同属性的实体具有相同的特征和性质,用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体;在 E R 图中用矩形表示,矩形框内写明实体名,如图 5-10 所示。

② 属性(Attribute)。一个实体可由若干个属性来刻画,在 E R 图中用椭圆形表示,并用无向边将其与相应的实体连接起来,比如学生的姓名、学号、性别、都是属性,如图 5-11 所示。



图 5-10




图 5-11

③ 联系(Relationship)。联系也称关系,在信息世界中用于反映实体内部或实体之间的联系。实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系;实体之间的联系通常是指不同实体集之间的联系。在 E-R 图中用菱形表示,菱形框内写明联系名,并用无向边分别与有关实体连接起来,同时,在无向边旁标上联系的类型(1:1、1:n 或 m:n)。比如老师给学生授课存在授课关系,学生选课存在选课关系。如果是弱实体的联系,则在菱形外面再套菱形。

联系可分为以下 3 种类型。

一对一联系(1:1):例如,一个部门有一个经理,而每个经理只在一个部门任职,则部门与经理的联系是一对一的,如图 5-12 所示。



图 5-12

一对多联系(1:n):例如,一个班级与学生之间存在一对多的联系“有”,即一个班级可以有多个学生,但是每个学生只能属于一个班级,如图 5-13 所示。




图 5-13

多对多联系(m:n):例如,学生与课程间的联系(“学”)是多对多的,即一个学生可以学多门课程,而每门课程可以有多个学生来学,如图 5-14 所示。

当然,联系也可能有属性,例如,学生“学”某门课程所取得的成绩,既不是学生的属性也不是课程的属性。由于“成绩”既依赖于某名特定的学生又依赖于某门特定的课程,所以它

是学生与课程之间的联系“学”的属性,如图 5-15 所示。




图 5-14




图 5-15

#### (4) 画 E-R 图的步骤

- ① 确定所有的实体集合。
- ② 选择实体集应包含的属性。
- ③ 确定实体集之间的联系。
- ④ 确定实体集的关键字,用下划线在属性上表明关键字的属性组合。
- ⑤ 确定联系的类型,在用线将表示联系的菱形框联系到实体集时,在线旁注明是 1 或  $n$  (多)来表示联系的类型。

### 2. MySQL 数据库的基本操作


#### (1) 连接数据库

mysql 命令用户连接数据库的语法格式如下:

```
mysql -h 主机地址 -u 用户名 -p 用户密码
```

##### ① 连接到本机上的 MySQL

首先打开 DOS 窗口,然后进入 mysql\bin 目录,再输入 mysql -u root -p 命令,按 Enter 键后根据提示输入密码。

 **注意:** 用户名前可以有空格也可以没有空格,但是密码前必须没有空格,否则会让你重新输入密码。

##### ② 连接到远程主机上的 MySQL

假设远程主机的 IP 为 110.110.110.110,用户名为 root,密码为 abcd123。则输入以下命令:

```
mysql -h110.110.110.110 -u root -p 123;
```

##### ③ 退出 MySQL 命令

```
exit (回车)
```

## (2) 修改用户密码

mysqladmin 命令用于修改用户密码。mysqladmin 命令格式:

```
mysqladmin -u 用户名 -p 旧密码 password 新密码
```

### ① 给 root 加个密码 ab12(假设原来没有密码)

首先在 DOS 下进入 mysql\bin 目录,然后输入以下命令:

```
mysqladmin -u root -password ab12;
```

 **注意:** 因为开始时 root 没有密码,所以“-p 旧密码”一项就可以省略。

### ② 再将 root 的密码改为 abc888

```
mysqladmin -u root -p ab12 password abc888
```

## (3) 新增用户

GRANT ON 命令用于增加新用户并控制其权限,命令格式如下:

```
GRANT SELECT ON 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by "密码";
```

增加一个用户 test1,密码为 abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。首先用 root 用户连入 MySQL 服务器,然后输入以下命令:

```
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON *.* to [email=test1@'%']test1@'% [/email] Identified by "abc";
```

增加的用户是十分危险的,假如某个人知道 test1 的密码,那么就可以在 Internet 上的任何一台计算机上登录 MySQL 数据库并对数据进行各种操作,解决办法如下。

增加一个用户 test2,密码为 abc,让他只可以在 localhost 上登录,并可以对 mydb 数据库进行查询、插入、修改、删除的操作(localhost 指本地主机,即 MySQL 数据库所在的那台主机),这样用户即使知道 test2 的密码,也无法从 Internet 上直接访问数据库,只能通过 MySQL 主机上的 Web 页来访问了。

```
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON mydb.* to [email=test2@localhost]test2@localhost [/email] identified by "abc";
```

如果你不想 test2 有密码,可以再加如下命令将密码消掉:

```
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON mydb.* to [email=test2@localhost]test2@localhost [/email] identified by "";
```

## (4) 创建数据库

CREATE 命令用于创建数据库。CREATE 命令格式:

```
CREATE DATABASE <数据库名>;
```

 **注意:** 创建数据库之前要先连接 MySQL 服务器。

例如,建立一个名为 db\_test 的数据库,其命令如下:

```
CREATE DATABASE xhkdb;
```



### (5) 显示数据库

show databases 命令用于显示所有数据库。

show databases 命令格式如下：

```
show databases; (注意：最后有个 s)
```

例如，要显示数据库服务器所有的数据库，命令如下：

```
show databases;
```

### (6) 删除数据库

DROP 命令用于删除数据库，命令格式如下：

```
DROP DATABASE <数据库名>;
```

**【例 1】** 删除一个已经确定存在的数据库 db\_test，命令如下：

```
DROP DATABASE db_test;
```

执行后的结果如下：

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

**【例 2】** 删除一个不确定存在的数据库 db\_stusys，命令如下：

```
drop database db_stusys;
```

执行后的结果如下：

```
ERROR 1008 (HY000): Can't drop database 'db_stusys'; database doesn't exist
```

以上结果的意思是：发生错误，不能删除 drop\_database 数据库，该数据库不存在。

如果将命令改写为

```
drop database if exists db_stusys;
```

则执行的结果是：

```
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
```

该结果的意思是：产生一个警告，说明此数据库不存在。

### (7) 使用数据库

use 命令用于把指定的数据库作为默认（当前）数据库使用，用于后续语句。该数据库保持为默认数据库，直到 use 语句的结尾，或者直到出现下一个不同的 use 语句。

use 命令格式：use<数据库名>;

例如，把 db\_test 数据库设置为默认数据库，命令如下：

```
usedb_test;
```

执行后的结果为

```
Database changed
```

(8) 创建数据表

CREATE TABLE 命令用来创建数据表。

CREATE TABLE 命令格式：

CREATE TABLE <表名> (<字段名 1><类型 1> [, ...<字段名 n><类型 n>]);

例如,建立一个名为 member 的表,如表 5-10 所示。

表 5-10

字段名	类型	空(NULL)	主键	外键	自增	默认值
id	int	否	是	否	是	
name	varchar(30)	否	否	否	否	
sex	varchar(2)	否	否	否	否	
age	smallint	是	否	否	否	0

```
mysql>CREATE TABLE member (  
    >id int NOT NULL primary key auto_increment,  
    >name varchar(30) NOT NULL,  
    >sex varchar(2) NOT NULL,  
    >age smallint DEFAULT NULL DEFAULT '0');
```

(9) 获取数据表结构

desc 命令用于获取数据表结构。desc 命令格式如下：

desc 表名；

同样,使用以下命令格式也能获取数据表的结构：

show columns FROM 表名；

例如,查看学生信息表 student 的数据表结构,命令如下：

```
desc student;
```

或

```
show columns FROM student;
```

(10) 删除数据表

drop table 命令用于删除数据表。drop table 命令格式如下：

drop table <表名>;

例如,删除表名为 info 的表,其命令如下：

```
drop table info;
```

(11) 向表中插入数据

INSERT INTO 命令用于向表中插入数据。INSERT INTO 命令格式如下：

INSERT INTO <表名> [(<字段名 1> [, ...<字段名 n>])] VALUES (值 1) [, (值 n)];

例如,向 student 表中插入一条记录,记录如下:学号为 2007001,姓名为张东,性别为男,班级为 13 级计算机应用 1 班。

```
INSERT INTO student (stu_number, stu_name, sex, class) VALUES (2007001, '张东', '男', '13 级计算机应用 1 班');
```

### (12) 查询表中的数据

#### ① 查询所有行命令格式如下:

```
SELECT <字段 1, 字段 2, ...> FROM <表名> WHERE <表达式>;
```

例如,查看 student 表中所有的数据:

```
SELECT * FROM student;
```

#### ② 查询前几行数据

例如,查看 MyClass 表中前 2 行的数据:

```
SELECT * FROM student order by id LIMIT 0,2;
```

SELECT 一般配合 WHERE 使用,以查询更精确更复杂的数据。

### (13) 删除记录

DELETE FROM 命令用于删除表中的数据。

DELETE FROM 命令格式如下:

```
DELETE FROM 表名 WHERE 表达式
```

例如,删除表 student 中学号为 2007001 的记录:

```
DELETE FROM student WHERE stu_number=2007001;
```

### (14) 修改表中的数据

UPDATE set 命令用来修改表中的数据。UPDATE set 命令格式如下:

```
UPDATE 表名 set 字段=新值,... WHERE 条件;
```

例如,将 student 表中学号为 2007001 的学生的姓名修改为李四,命令如下:

```
UPDATE student set name= '李四' WHERE stu_number=2007001;
```

### (15) 增加字段

alter add 命令用来增加表的字段。alter add 命令格式如下:

```
alter table 表名 add 字段 类型 其他;
```

例如,在 student 表中添加了一个字段 address,类型为 varchar(40),默认值 NULL,命令如下:

```
alter table student add address varchar (40) DEFAULT NULL;
```

#### ① 加索引,命令的格式如下:

```
alter table 表名 add index 索引名 (字段名 1[, 字段名 2 ...]);
```



例如,在 employee 表中增加名为 emp\_name 的索引,索引的字段为 name,命令如下:

```
alter table employee add index emp_name(name);
```

② 加主关键字的索引,命令的格式如下:

```
alter table 表名 add primary key(字段名);
```

例如:

```
alter table employee add primary key(id);
```

③ 加唯一限制条件的索引,命令的格式如下:

```
alter table 表名 add unique 索引名(字段名);
```

例如:

```
alter table employee add unique emp_name2(cardnumber);
```

④ 删除某个索引,命令的格式如下:

```
alter table 表名 drop index 索引名;
```

例如:

```
alter table employee drop index emp_name;
```

⑤ 增加字段,命令的格式如下:

```
Alter table 表名 add 字段名 字段类型;
```

例如:

```
altertable employee add age int;
```

⑥ 修改原字段名称及类型,命令的格式如下:

```
alter table 表名 change 原字段名 新字段名 新字段类型;
```

例如:

```
alter table student change stu_name name varchar(20);
```

⑦ 删除字段,命令的格式如下:

```
Alter table 表名 drop 字段名;
```

例如:

```
alter table student drop age;
```

(16) 修改表名,命令的格式如下:

```
rename table 原表名 to 新表名;
```

例如,把 student 表的名字更改为 stu,命令如下:

```
rename table student to stu;
```

### (17) 备份数据库

mysqldump 命令用来备份数据库。

mysqldump 命令在 DOS 的 [url = file://\mysql\bin]\mysql\bin[/url] 目录下执行。

① 导出整个数据库(导出文件默认保存在 mysql\bin 目录下),命令的格式如下:

```
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 >导出的文件名
```

例如:

```
mysqldump -u user_name -p123456 database_name >outfile_name.sql
```

② 导出一个表,命令的格式如下:

```
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名 >导出的文件名
```

例如:

```
mysqldump -u user_name -p database_name table_name >outfile_name.sql
```

③ 导出一个数据库结构,命令的格式如下:

```
mysqldump -u 用户名 -p -d - add-drop-table 数据库名 >导出的文件名
```

其中,“-d”表示没有数据,“-add-drop-table”表示在每个 create 语句之前增加一个 drop table 语句。

例如:

```
mysqldump -u user_name -p -d -add-drop-table database_name >outfile_name.sql
```

④ 带语言参数导出,命令的格式如下:

```
mysqldump -u 用户名 -p -default-character-set=默认字符编码 -set-charset=字符集 -skip-opt 数据库名 >导出的文件名
```

例如:

```
mysqldump -uroot -p -default-character-set=latin1 -set-charset=utf8 -skip-opt database_name >outfile_name.sql
```

通过命令行的方式,有利于对 SQL 语句的记忆,有利于加深对数据库操作的理解,但是,从开发效率角度来分析,这种方式的工作效率不高,因此,在实际的项目开发中,往往引入第三方 MySQL 数据库管理工具,如 phpmyadmin、navicate 等,这些都是非常好用的工具,具体如何使用不作详细讲解。

## 工作任务 6 网站后台开发



### 能力目标

- 能够根据功能需求,使用 PHP 动态网站开发技术开发项目功能模块,以培养学生 PHP 项目的开发能力。
- 培养学生分析问题与解决问题的能力。
- 培养学生良好的逻辑思维能力。
- 培养学生良好的代码编写规范和严谨的工作态度。



### 知识目标

- 掌握 PHP 基础知识。
- 掌握常用 PHP 函数的应用。
- 掌握在线编辑器在 PHP 中的应用。
- 掌握 PHP 操作数据库数据的四种方式,即写入数据、查询数据、修改数据、删除数据。
- 掌握分页的原理与应用。



### 任务描述

本任务需完成 13 个子任务,包括配置开发环境、开发登录验证模块、开发后台框架模块、开发网站基本配置模块、开发管理员管理模块、开发单页管理模块、开发文章管理模块、开发产品管理模块、开发留言管理模块、开发焦点幻灯管理模块、开发 QQ 客服管理模块、开发友情链接管理模块、开发退出后台模块。

## 6.1 配置开发环境

搭建 PHP 环境的方法有很多,主要分为独立安装和集成安装两种,独立安装需要分别下载 Apache、MySQL 和 PHP 等软件,而集成安装只需要下载一个软件安装包就可以了。对于初学者,为了节约时间,更快地入门,只需要学习集成安装这一种方法就够用了。

集成安装包主要有 WampServer、appserv、easyphp 等,只要下载其中一种就可以了。下面以 appserv 为例给大家讲解安装的过程。



首先到 appserv 官方网站(<http://www.appservnetwork.com/en/>)下载安装包。接下来按以下的步骤进行安装。

(1) 双击安装包文件,依次单击 Next 按钮,单击 I Agree 按钮,然后选择要安装的目录,再单击 Next 按钮,如图 6-1 所示。



图 6-1

(2) 保持默认值,单击 Next 按钮,如图 6-2 所示。




图 6-2

(3) 接下来配置 Apache 中的 Server Name、Administrator's Email Address 以及 HTTP 服务的端口,Server Name 一般设置为 localhost,默认端口为 80。如果 80 端口已有其他服务,需要修改 HTTP 的服务端口,比如 8080,邮箱填写一个自己的邮箱或者其他邮箱地址,然后单击 Next 按钮,如图 6-3 所示。

(4) 配置 AppServ 中的 MySQL 服务用户名和密码。MySQL 服务数据库的默认管理

账户为 root,默认字符集为 UTF 8,用户根据自己的需要可修改相关的字符集编码,一般英文用 UTF 8。配置完成后,单击 Install 按钮进行安装,如图 6-4 所示。




图 6-3



图 6-4

(5) 单击 Finish 按钮完成安装,并启动相关服务,如图 6-5 所示。




图 6-5

(6) 验证 AppServ 是否安装成功。在浏览器地址栏输入 `http://localhost` 或者是 `127.0.0.1`, 按 Enter 键, 看到如图 6-6 所示的界面, 则表示安装成功。

(7) 安装成功后, 进入到安装目录, 可以看到如图 6-7 所示的目录结构, 其中 `www` 文件夹为网站的根目录。若要卸载该软件, 双击 `Uninstall AppServ2.6.0.exe` 文件即可。




图 6-6




图 6-7

## 6.2 开发登录验证模块

在开发该模块前, 应先把任务 5 产生的文件(即整个 `web` 文件夹)剪切至网站的根目录(即 `www`), 本模块产生的文件存放至“`www/web/admin`”目录以及该目录下相应的文件夹中。

### 1. 设计登录验证页面

#### (1) 设计登录验证版面

该模块作为进入网站后台的入口, 因此, 在版面设计中要体现账号和密码文本域, 同时应包含登录后台按钮, 页面的色调采用蓝色, 该页的版面效果如图 6-8 所示。



图 6-8



## (2) “登录验证”版面切图

版面图设计出来以后,使用切图技术,将版面图转换成网页文件 login.php 并保存到 www/web/admin 目录下。

## ① 编写结构与内容代码,代码如下。

```

1      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
      xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3      <head>
4      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5      <title>企业网站管理系统</title>
6      </head>
7      <body>
8      <div id="main">
9          <div id="wrapper">
10             <form action="login_check.php" method="Post" id="form1" onsubmit="return chk
              (this)">
11                 <div id="sys_name">
12                     <p>     </p>
13                     <p>     </p>
14                     <p>企业网站管理系统</p>
15                 </div>
16                 <ul id="cont">
17                     <li>
18                         <label class="lb" for="uname">账号</label>
19                         <input name="admin_name" id="uname" type="text" class="ip" value=
                          "" maxlength="18" />
20                     </li>
21                     <li>
22                         <label class="lb" for="pwd">密码</label>
23                         <input name="admin_pass" id="pwd" type="password" class="ip" value=""
                          maxlength="10" />
24                     </li>
25
26                     <li><span>
27                         <input type="image" src="images/ente.png" title="登录系统"/>
28                     </span></li>
29                 </ul>
30                 <p id="copy"></p>
31             </form>
32         </div>
33     </div>
34 </body>

```

35      </html>

② 编写 CSS 实现该页面的具体表现代码。编写 CSS(login.css) 文件并保存到 jiaocai/admin/css 目录中, 再把文件通过超链接的方式引入到 login.php 页面。login.css 文件的完整代码如下。

```

1      @charset "utf-8";
2      body{margin:0;padding:0;text-align:center;background:url(../images/main_bg.gif)
      repeat-x top center #0e85c2;font-size:12px;font-family:arial,helvetica,sans-
      serif,"宋体";}
3      img{border:0;}
4      ul,li{list-style:none;}
5      a{color:#fff;text-decoration:none;outline:none;}
6      a:link{color:#fff;text-decoration:none;}
7      a:visited{color:#fff;text-decoration:none;}
8      a:hover{color:#fe9715;text-decoration:underline;}
9      #main{width:960px;margin:0 auto;}
10     #logo{position:absolute;top:35px;left:180px;width:694px;height:466px;background:url(../
      images/login_logo.gif) no-repeat;}
11     #wrapper{width:694px;height:466px;top:188px;margin-left:auto;margin-right:auto;
      background:url(../images/loginmain_bg.gif) no-repeat;position:relative;}
12     #sys_name{
13         position: absolute;
14         top: 67px;
15         left: 95px;
16         font-size: 23px;
17         font-family: "微软雅黑";
18         height: 150px;
19         background: url(../images/login_logo.png) center top no-repeat;
20     }
21     #cont{
22         margin: 0;
23         padding: 0;
24         position: absolute;
25         top: 96px;
26         left: 358px;
27     }
28     #cont li{height:35px;line-height:35px;text-align:left;}
29     #cont li label.lb{float:left;width:50px;padding:0 5px;line-height:35px;text-align:
      right;}
30     #cont li input.ip{width:132px;border:#41a1be 1px solid;font-size:12px;background:url
      (../images/inputstyle.gif) repeat-x;color:#898989;font-family:,"verdana";height:
      20px;line-height:20px;padding:2px;}
31     #cont li span{display:block;padding-left:60px;}
32     #cont span{padding-left:3px;padding-top:6px;}
33     .entestyle{background:url(../images/login_logo.gif) no-repeat;width:115px;

```

```
height:36px;}
34 #copy{margin:0 auto;position:relative;top:345px;color:#fff;}
```

为了增加该模块的用户体验,在没有输入账号和密码的情况下单击“登录后台”按钮,应弹出提示信息为“请输入账号!”或“请输入密码!”。在 login.php 文件的<head>与</head>之间编写 JavaScript 代码来实现该效果,代码如下。

```
1 <script type="text/javascript">
2 function chk(theForm){
3     if(theForm.admin_name.value==""){
4         alert("请输入账号!");
5         theForm.admin_name.focus();
6         return(false);
7     }
8     else if(theForm.admin_pass.value==""){
9         alert("请输入密码!");
10        theForm.admin_pass.focus();
11        return(false);
12    }else{
13        return true;
14    }
15 }
16 </script>
```

在上述代码中,第2行创建自定义函数,函数的名称为chk,同时该函数有一个形参theForm,第3~14行为函数体的内容,可以对账号和密码进行非空判断。

至此,login.php 页面代码编写完毕,该页面的完整代码如下。

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title>企业网站管理系统 1.0</title>
6 <link href="css/login.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
7 <script type="text/javascript">
8 function chk(theForm){
9     if(theForm.admin_name.value==""){
10        alert("请输入账号!");
11        theForm.admin_name.focus();
12        return(false);
13    }
14    else if(theForm.admin_pass.value==""){
15        alert("请输入密码!");
16        theForm.admin_pass.focus();
17        return(false);
```



```

18     }else{
19         return true;
20     }
21 }
22 </script>
23 </head>
24 <body>
25 <div id="main">
26     <div id="wrapper">
27         <form action="login_check.php" method="Post" id="form1" onSubmit="return chk(
                this)">
28             <div id="sys_name">
29                 <p>     </p>
30                 <p>     </p>
31                 <p>企业网站管理系统</p>
32             </div>
33             <ul id="cont">
34                 <li>
35                     <label class="lb" for="uname">账号</label>
36                     <input name="admin_name" id="uname" type="text" class="ip" value="
                        "" maxlength="18" />
37                 </li>
38                 <li>
39                     <label class="lb" for="pwd">密码</label>
40                     <input name="admin_pass" id="pwd" type="password" class="ip" value=""
                        maxlength="10" />
41                 </li>
42
43                 <li><span>
44                     <input type="image" src="images/ente.png" title="登录系统"/>
45                 </span></li>
46             </ul>
47             <p id="copy"></p>
48         </form>
49     </div>
50 </div>
51 </body>
52 </html>

```

## 2. 编写数据库连接文件(conn. php)

页面在操作数据库数据之前,首先要与数据库建立连接,并选择要操作的数据库。因为在后续模块开发中,大部分页面需操作数据库的数据,因此,把连接数据库的代码写在单独的文件中,然后使用 `require_once()` 函数将该文件引入即可,这样既可以避免代码的重复编写,又提高了工作效率。该文件编写好后,保存在 `www/web/inc` 目录中。`conn. php` 文件的代码如下。

//创建数据库连接对象

```

1  $conn=mysql_connect("localhost","root","123");
2  //如果数据库连接对象创建失败,抛出错误信息
3  if (!$conn)
4  {
5      die('Could not connect:'.mysql_error());
6  }
7  //选择要操作的数据库对象
8  $dbselect=mysql_select_db("company",$conn);
9  //如果数据库选择失败,抛出错误信息
10 if (!$dbselect)
11 {
12     die('Can\'t use DataBase:'.mysql_error());
13 }
14 //设置编码为 utf8
15 mysql_query("set names utf8");

```

### 3. 编写登录验证文件(login\_check.php)

该文件主要是对表单页面(login.php)提交过来的账号和密码进行验证,若在数据库的 admin 表中能找到与提交过来的账号和密码一致的记录,则使用 session 存储相关信息并进入网站的后台,否则提示账号或密码不正确并返回到登录页面。该文件的完整代码如下。

```

1  <?php session_start();? >
2  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4  <head>
5  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6  <title>无标题文档</title>
7  </head>
8  <body>
9  <?php
10 require_once 'conn.php';
11 //接收表单传递过来的值并赋给相应的变量$admin_name和$admin_pass
12 $admin_name=$_POST['admin_name'];
13 $admin_pass=$_POST['admin_pass'];
14 //将查询语句赋给变量$sql
15 $sql="SELECT * FROM admin WHERE admin_name='".$admin_name.'" and admin_pass='".$admin_
  pass."'";
16 //执行 SQL 语句,并将结果返回给$result 变量。实际上,返回的结果是一个数组
17 $result=mysql_query($sql);
18 if ($result){
19     //获取$result 数组中记录的行数
20     $row=mysql_num_rows($result);
21     //判断是否找到相应的数据记录
22     if ($row>0) {

```

```

23     $ SESSION['ischecked'] "ok";
24     $ SESSION['admin name']=$ POST['admin name'];
25     echo "< script> alert (' 登 录 成 功 ! '); window.location.href = ' index.php '
    < /script> ";
26     exit;
27 }else{
28     echo "< script> alert ('你的账号或密码不正确!'); window.location.href=
    'login.php'< /script> ";
29     exit;
30 }
31 }
32 //关闭数据库连接
33 mysql_close($conn);
34 ?>
35 < /body>
36 < /html>

```

#### 4. 编写 session 文件(session.php)

从登录验证文件(login\_check.php)分析可知,在输入的用户名和密码均正确的情况下,在跳转到网站后台之前,执行了“\$\_SESSION['ischecked']='ok';”和“\$\_SESSION['zh']=\$\_POST['admin\_name'];”代码,这样做有什么作用呢?

作用一:传值,在进入网站后台后,若某个页面需用到用户名,直接使用“\$\_SESSION['zh']”代码便可取出用户名。

作用二:通常用于用户身份认证功能,通过 session 记录用户的有关信息,以供用户再次以此身份对 Web 服务器提供要求时做出确认。从另一个角度来看,也可以理解为利用 Session 的这种特性保护后台文件的访问权限。如果没有 Session 对后台文件的访问保护,那么,只要知道路径就可以访问后台文件,那是一件非常危险的事情。关于 Session 的知识请见该任务后的知识讲解。

该文件(session.php)完整的代码如下。

```

<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['zh']) && $_SESSION['ischecked']!='ok'){
    echo "<script>alert('请不要非法访问!');window.location.href='login.php'</script>";
    exit;
}
?>

```

以上代码块的意义是:如果\$\_SESSION['zh']的值为空,并且\$\_SESSION['ischecked']的值不等于ok,则弹出提示信息并返回到登录页面login.php。

### 【知识讲解】

#### 1. 登录验证原理

登录验证模块是企业网站后台的入口,管理员在登录页面输入账号和密码并单击“提



交”按钮后,验证文件将接收账号和密码数据进行验证。如果输入的账号和密码无误,则进入网站的后台,否则弹出提示信息“温馨提示:账号或密码不正确!”,单击“确定”按钮后重新跳转至登录页面。该模块的流程图如图6-9所示。

## 2. JavaScript 实现非空验证

login.php 文件的第7~22行代码为JavaScript代码,它实现了对账号和密码的非空验证以增强用户的体验,该代码写成了函数形式(函数名chk),因此,在表单的开始标签<form>中加入代码onSubmit=return chk(this)进行调用。

## 3. mysql\_connect() 函数

该函数用于打开非持久的MySQL连接,如果连接成功,则返回一个MySQL连接标识;失败则返回false。

其语法格式如下:

```
mysql_connect(server,user,pwd)
```

参数说明如下。

server: 可选,用于规定连接的服务器,如MySQL Server在本地端,则使用localhost或127.0.0.1。

user: 可选,服务器的用户名。

pwd: 可选,用于连接服务器的密码。

## 4. mysql\_select\_db() 函数

该函数用于设置活动的MySQL数据库,也可以理解为设置要操作的数据库对象。如果设置成功,则该函数返回true;如果设置失败,则返回false。

语法的格式如下:

```
mysql_select_db(database,connection)
```

参数说明如下。

database: 必需。设置要操作的数据库对象。

connection: 可选。用于规定MySQL连接。如果未指定,则使用上一个连接。

## 5. mysql\_query() 函数

该函数用于执行MySQL语句,执行成功时返回true,出错时返回false。

语法格式如下:

```
mysql_query(query,connection)
```

参数说明如下。

query: 必需。规定要发送的SQL查询。

connection: 可选。规定SQL连接标识符。如果未规定,则使用上一个打开的连接。

## 6. 超全局变量 \$\_POST 和 \$\_GET

PHP中的许多预定义变量都是“超全局的”, \$\_POST 和 \$\_GET 是其中的两个,它们




图 6-9

在一个脚本的全部作用域中都可用。

(1) `$_POST` 用于接收表单使用 `method="post"` 语句提交的数据。

例如：

```
<form action="" method="post">
    用户名: <input type="text" name="user" />
    <input type="submit" value="提交" />
</form>
你的用户名是: <?=$_POST['user']?>
```

(2) `$_GET` 用于接收表单使用 `method="get"` 语句提交的数据。

例如：

```
<form action="" method="get">
    年龄: <input type="text" name="age" />
    <input type="submit" value="提交" />
</form>
你的用户名是: <?=$_GET['age']?>
```

### 7. `mysql_fetch_array()` 函数

该函数用于从结果集取得的行生成数组,如果没有取得行,则返回 `false`。

语法格式如下：

```
mysql_fetch_array(data,array_type)
```

参数说明如下。

`data`: 可选。规定要使用的数据指针。该数据指针通常是 `mysql_query()` 函数产生的结果。

`array_type`: 可选。规定返回哪种结果。可能的值如下。

- `MYSQL_ASSOC`: 关联数组。
- `MYSQL_NUM`: 数字数组。
- `MYSQL_BOTH`: 默认值。同时产生关联和数字数组。

### 8. `session`、`$_session` 和 `session_start()`

(1) `session`

HTTP 协议是 Web 服务器与客户端(浏览器)相互通信的协议,它是一种无状态协议。所谓无状态,指的是不会维护 HTTP 请求数据,HTTP 请求是独立却非持久的。而越来越复杂的 Web 应用需要保存一些用户状态信息。这时候,Session 这种方案应需而生。Session 是一个很抽象的概念。

当每个用户访问 Web, PHP 的 Session 初始化函数都会给当前来访用户分配一个唯一的 Session ID,并且在 Session 生命周期结束的时候,将用户在此周期产生的 Session 数据持续到 Session 文件中。用户再次访问的时候,Session 初始化函数,又会从 Session 文件中读取 Session 数据,开始新的 Session 生命周期。

(2) `$_session`

`$_session` 是一个全局变量,类型是 Array,映射了 Session 生命周期的 Session 数据,



寄存在内存中。在 Session 初始化的时候,从 Session 文件中读取数据,填入该变量中。在 Session 生命周期结束时,将 \$\_SESSION 数据写回 Session 文件。

### (3) session\_start()

session\_start() 函数会开始一个会话,它会初始化 Session,也表示 Session 生命周期的开始。要使用 Session,必须初始化一个 Session 环境。有点类似于 OOP 概念中调用构造函数构建对象实例一样。Session 初始化操作,声明一个全局数组 \$ \_SESSION,映射寄存在内存的 Session 数据。如果 Session 文件已经存在,并且保存有 Session 数据,session\_start() 则会读取 Session 数据,填入 \$ \_SESSION 中,开始一个新的 Session 生命周期。

使用技巧如下:

在调用 Session\_Start() 之前不能有任何输出。若较多的页面使用 Session,则可以直接修改配置文件 php.ini,使 session.auto\_start = 1,这样就不需要在使用 Session 的每个页面中加入 session\_start() 方法。

### 9. require\_once() 方法

require\_once() 方法在脚本执行期间包含并运行指定文件(通俗一点说,括号内的文件会执行一遍)。如果该文件中的代码已经被包含了,则不会再次包含。

## 6.3 开发后台框架模块

### 1. 确定后台框架结构

后台框架主要是把各个功能模块有序地组织起来,使得网站后台界面协调美观,功能的操作简单快捷,常用的后台框架结构有以下三种,分别如图 6-10~图 6-12 所示。另外,图 6-13 显示了每个版位输出文件的名称。




图 6-10

在以上的三种结构中,left 版位用于显示功能操作菜单,right 版位用作具体功能操作区,top 版位用来输出网站 Logo 或后台名称(如 \ × × 网站管理系统),bottom 版位通常用来输出版权类的信息(如设计与开发: × × ×)。

下面将使用图 6-12 所示的结构进行设计开发。

### 2. 确定在每个版位输出文件的名称

(1) 编写框架的主体文件(index.php),完整代码如下。






图 6-11




图 6-12




图 6-13

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/
   xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
6  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7  <head>
8  <meta http-equiv="Content Type" content="text/html; charset=utf-8" />

```

```

9    <link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css">
10   <title>企业网站管理系统</title>
11   </head>
12   <frameset rows="108,* ,30" cols="*" frameborder="No" border="0" framespacing
    = "0">
13     <frame src="top.php" name="topFrame" scrolling="No" noresize="noresize" id="
      topFrame" title="topFrame" />
14     <frameset rows="*" cols="190,*" framespacing="0" frameborder="no" border
      = "0">
15       <frame src="left.php" name="leftFrame" scrolling="auto" noresize="noresize" id
        = "leftFrame" title="leftFrame" />
16       <frame src="right.php" name="mainFrame" scrolling="auto" noresize="
        noresize" id="mainFrame" title="mainFrame" />
17     </frameset>
18     <frame src="bottom.php" name="bottomFrame" scrolling="No" noresize="noresize" id
      = "bottomFrame" title="bottomFrame" />
19   </frameset>
20   <noframes>
21   <body>
22   </body>
23   </noframes>
24   </html>

```

上述代码利用 frameset 与 frame 将页面分割成 4 个子窗口,每个子窗口输出相应的页面并构成了网站后台的主体结构,其中,第 2 行的作用是开启该面的 Session,只有开启了,第 3 行引入的文件代码才能起作用;防止非法用户登录网站后台。

上述代码第 13 行、第 15 行、第 16 行和第 18 行,使用 src 属性分别引入了文件 top.php、left.php、right.php、bottom.php。

(2) 编写 top 子窗口文件(top.php),完整代码如下。

```

1    <?php session_start();?>
2    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4    <head>
5    <title></title>
6    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
7    <style type="text/css">
8    body {
9        margin-left: 0px;
10       margin-top: 0px;
11       margin-right: 0px;
12       margin-bottom: 0px;
13    }

```

```

14     </style>
15 </head>
16 <body>
17     <table width="100%" border="0" cellpadding="8" cellspacing="0" align=
center>
18     <tr style="background- image:url(images/top back.gif);">
19         <td width="36%" valign="middle" style=" background:url(images/
logo left.png) no-repeat 10px center; font-size: 30px; height:
60px"> &nbsp;< /td>
20         <td width="64%" valign="bottom" align="right" style="color:# FFF;font-size:
12px;">当前时间: <span id="time">
21     <script>
22     document.getElementById('time').innerHTML=new Date().toLocaleString()+ '星期 '+ '日一
二三四五六'.charAt(new Date().getDay());
23     setInterval("document.getElementById('time').innerHTML=new Date().toLocaleString()
+ '星期 '+ '日一二三四五六'.charAt(new Date().getDay());",1000);
24 </script></span></td>
25 </tr>
26 <tr style="background- image:url(images/top_bg.gif); height:16px;">
27     <td width="36%" style="color:# 000000;font-size:12px;">欢迎您: <span style="
color:# F30;font-weight:600;"><?php echo $_SESSION['admin_name']?> </span>,您现在登
录的是企业网站管理系统</td>
28     <td width="64%" align="right" style="color:# 000000;"> <input type=
"button" value="退出" onclick="window.parent.location.href= 'loginout.php'"
style="margin-top:- 3px;height:21px;margin-right:5px;" /></td>
29 </tr>
30 </table>
31 </body>
32 </html>

```

上述代码的第9行,通过背景的方式设置了网站后台的标题,该标题是通过png图片的方式形成的。应注意的是,使用Photoshop或Fireworks导出图片前,应将背景设置为透明,这样导出的图片能够适应任何背景颜色。

上述代码的第20~24行为输出当前的日期与时间。

上述代码的第27行,主要作用是输出欢迎信息,其中代码“<?php echo \$\_SESSION['admin\_name']?>”为输出管理员的账号,该账号信息在登录验证文件login\_check.php中产生,该Session将会存活并能输出,直至销毁。

### (3) 编写left子窗口的菜单文件left.php

该文件主要用采用树型结构来组织网站后台功能菜单,因此将引入用于实现树型结构的JavaScript文件dtree.js。为了方便后面的开发,现在约定每个功能模块的文件名称,并在实现左侧功能菜单时,把模块的链接地址也写上,功能模块的文件名称详细见表6-1。



表 6-1

功能模块	文件名称	说 明
网站基本配置	config. php	设置网站信息
管理员管理	admin_add. php	添加管理员信息：表单页面文件
	admin_add_pass. php	添加管理员信息：写入数据库页面文件
	admin_list. php	查询输出管理员信息列表页文件
	admin_modify. php	修改管理员信息：显示页面文件
	admin_modify_pass. php	修改管理员信息：修改数据库记录页面文件
	admin_delete. php	删除管理员信息页面文件
单页管理	single_add. php	添加单页信息：表单页面文件
	single_add_pass. php	添加单页信息：写入数据库页面文件
	single_list. php	查询输出单页信息列表页文件
	single_modify. php	修改单页信息：显示页面文件
	single_modify_pass. php	修改单页信息：修改数据库记录页面文件
	single_delete. php	删除单页信息页面文件
文章管理	article_add. php	添加文章信息：表单页面文件
	article_add_pass. php	添加文章信息：写入数据库页面文件
	article_list. php	查询输出文章信息列表页文件
	article_modify. php	修改文章信息：显示页面文件
	article_modify_pass. php	修改文章信息：修改数据库记录页面文件
	article_delete. php	删除文章信息页面文件
产品管理	prodcue_add. php	添加产品信息：表单页面文件
	prodcue_add_pass. php	添加产品信息：写入数据库页面文件
	prodcue_list. php	查询输出产品信息列表页文件
	prodcue_modify. php	修改产品信息：显示页面文件
	prodcue_modify_pass. php	修改产品信息：修改数据库记录页面文件
	prodcue_delete. php	删除产品信息页面文件
留言管理	guestbook. php	查询输出留言信息列表页文件
	guestbook_deal. php	处理留言信息页面文件
	geustbook_delete. php	删除留言信息页面文件
焦点幻灯管理	slide_add. php	添加焦点幻灯信息：表单页面文件
	slide_add_pass. php	添加焦点幻灯信息：写入数据库页面文件
	slide_list. php	查询输出焦点幻灯信息列表页文件
	slide_modify. php	修改焦点幻灯信息：显示页面文件
	slide_modify_pass. php	修改焦点幻灯信息：修改数据库记录页面文件
	slide_delete. php	删除焦点幻灯信息页面文件

续表

功能模块	文件名称	说 明
QQ 客服管理	qq_add.php	添加 QQ 客服信息：表单页面文件
	qq_add_pass.php	添加 QQ 客服信息：写入数据库页面文件
	qq_list.php	查询输出 QQ 客服信息列表页文件
	qq_modify.php	修改 QQ 客服信息：显示页面文件
	qq_modify_pass.php	修改 QQ 客服信息：修改数据库记录页面文件
	qq_delete.php	删除 QQ 客服信息页面文件
友情链接管理	friend_add.php	添加 QQ 客服信息：表单页面文件
	friend_add_pass.php	添加友情链接信息：写入数据库页面文件
	friend_list.php	查询输出友情链接信息列表页文件
	friend_modify.php	修改友情链接信息：显示页面文件
	friend_modify_pass.php	修改友情链接信息：修改数据库记录页面文件
	friend_delete.php	删除友情链接信息页面文件
退出后台	loginout.php	退出网站后台文件

在明确各功能模块文件名称的情况下编写 left.php 文件，完整代码如下。

```

1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head>
4  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5  <title></title>
6  <style type="text/css">
7  <!--
8  body {
9      margin-left: 0px;
10     margin-top: 0px;
11     background-color: #ecf4ff;
12 }
13 .dtree {
14     font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
15     font-size: 12px;
16     color: #0000ff;
17     white-space: nowrap;
18 }
19 .dtree img {
20     border: 0px;
21     vertical-align: middle;
22 }
23 .dtree a {
24     color: #333;

```

```

25     text-decoration: none;
26 }
27 .dtree a.node, .dtree a.nodeSel {
28     white-space: nowrap;
29     padding: 1px 2px 1px 2px;
30 }
31 .dtree a.node:hover, .dtree a.nodeSel:hover {
32     color: #0000ff;
33 }
34 .dtree a.nodeSel {
35     background-color: #AED0F4;
36 }
37 .dtree.clip {
38     overflow: hidden;
39 }
40 -->
41 </style>
42 <link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css">
43 <script type="text/javascript" src="js/dtree.js"></script>
44 </head>
45 <body>
46 <table width="96%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" align="center">
47     <tr>
48         <td valign="top">
49             <div class="menu">
50                 <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
51                     <tr>
52                         <td height=25><a href="javascript: d.openAll();"><img src=
53                             "images/view_detailed.gif" width="15" height="15" border="0"
54                             align="absmiddle" alt="展开列表"></a><a href="javascript: d.
55                             closeAll();"></a><a href
57                             = "right.php" target="mainFrame">系统首页</a> | <a href=".."
58                             target="_blank">网站首页</a></td>
59
60                     </tr>
61                     <tr>
62                         <td>
63                             <script type="text/javascript">
64                                 <!--
65                                 d=new dTree('d');
66                                 d.config.target="mainFrame";
67                                 d.add(0,-1,'系统内容管理');
68                                 d.add(1,0,'网站基本配置','');
69                                 d.add(11,1,'设置网站信息','config.php');
70                                 d.add(2,0,'管理员管理','');

```



```

64      d.add(21, 2, '添加管理员', 'admin_add.php');
65      d.add(22, 2, '管理员列表', 'admin_list.php');
66      d.add(3, 0, '单页管理', '');
67      d.add(31, 3, '添加单页', 'single_add.php');
68      d.add(32, 3, '单页列表', 'single_list.php');
69      d.add(4, 0, '文章管理', '');
70      d.add(41, 4, '添加文章', 'article_add.php');
71      d.add(42, 4, '文章列表', 'article_list.php');
72      d.add(5, 0, '产品管理', '');
73      d.add(51, 5, '添加产品', 'produce_add.php');
74      d.add(52, 5, '产品列表', 'produce_list.php');
75      d.add(6, 0, '留言管理', '');
76      d.add(61, 6, '留言列表', 'guestbook.php');
77      d.add(7, 0, '焦点幻灯管理', '');
78      d.add(71, 7, '添加焦点幻灯', 'slide_add.php');
79      d.add(72, 7, '焦点幻灯列表', 'slide_list.php');
80      d.add(8, 0, 'QQ 客服管理', '');
81      d.add(81, 8, '添加客服', 'qq_add.php');
82      d.add(82, 8, '客服列表', 'qq_list.php');
83      d.add(9, 0, '友情链接管理', '');
84      d.add(91, 9, '添加友情链接', 'friend_add.php');
85      d.add(92, 9, '友情链接列表', 'friend_list.php');
86      d.add(10, 0, '退出系统', '');
87      d.add(101, 10, '退出', 'loginout.php');
88      document.write(d);
89      //-->
90      </script>
91      </td>
92      </tr>
93      </table>
94  </div>
95  </td>
96  </tr>
97 </table>
98 </body>
99 </html>

```

#### (4) 编写 right 子窗口的欢迎界面文件 right.php

该文件通常用来显示欢迎信息、系统简介信息、程序说明信息等,编者将用于输出系统简介信息和程序说明信息。该文件完整的代码如下。

```

1  <?php session_start();?>
2  <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/
   xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">
3  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4  <head>

```

```

5    <meta http-equiv="content type" content="text/html; charset=utf-8" />
6    <link rel="stylesheet type="text/css" href="css/right.css">
7    <title>无标题文档</title>
8    <style type="text/css">
9    body {
10        background-color: #eef2fb; margin: 0px
11    }
12    td {
13        font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px
14    }
15    .table_southdc {
16        background-color: #c66800; margin-bottom: 5px
17    }
18    .tr_southdc {
19        background-color: #ecf5ff
20    }
21    </style>
22    </head>
23    <body>
24    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
25        <tbody>
26        <tr>
27            <td valign="top" background="images/mail_leftbg.gif" width="17"></td>
29            <td valign="top" background="images/content-bg.gif">
30                <table id="table2" class="left_topbg" border="0" cellspacing="0" cellpadding
31                    = "0"
32                    width="100%" height=31>
33                    <tbody>
34                    <tr>
35                        <td height="31">
36                            <div class="titlebt">欢迎界面</div></td></tr></tbody></table>
37                        </td>
38                    <td valign="top" background="images/mail_rightbg.gif" width="16"></td></tr>
40                <tr>
41                    <td valign="center" background="images/mail_leftbg.gif"> &nbsp;</td>
42                    <td bgcolor="#f7f8f9" valign="top">
43                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" align="center"
44                            >
45                            <tbody>
46                                <tr>
47                                    <td align="top" colspan="2"> &nbsp;</td>
48                                    <td width="7%"> &nbsp;</td>
49                                    <td align="top" width="40%"> &nbsp;</td></tr>

```

[illegible]



```

84         <tr>
85             <td height="23" width="48%">身份过期: <?= ini_get
                ('session.gc_maxlifetime')?></td>
86             <td width="52%">现在时间: <?php
87                 date_default_timezone_set('prc');
88                 echo date("y-m-d h:i:s");
89             ?></td></tr>
90         <tr>
91             <td height="23" width="48%">服务器域名: <?=$_SERVER['HTTP
                _HOST']?></td>
92             <td width="52%">脚本解释引擎: <?=$_SERVER['SERVER_SOFTWARE
                ']?></td></tr>
93         <tr>
94             <td height="23">获取 PHP 运行方式: <?=$_php_sapi_name()?></td>
95             <td>浏览器版本: <?=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']?></td></tr>
96         <tr>
97             <td height="23">服务器端口: <?=$_SERVER['SERVER_PORT']?></
                td>
98             <td>系统类型及版本号: <?=$_php_uname()?></td></tr>
                </tbody></table></td></tr>
99         <tr>
100            <td height="5" colspan="2">&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></
                tr>
101        <tr>
102            <td width="2%">&nbsp;</td>
103            <td class="left_txt" width="51%"></a><br>
104            <td>&nbsp;</td>
105            <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></td>
106        <td background="images/mail_rightbg.gif">&nbsp;</td></tr>
107    <tr>
108        <td valign="bottom" background="images/mail_leftbg.gif"></td>
110        <td background="images/buttom_bgs.gif"></td>
112        <td valign="bottom" background="images/mail_rightbg.gif"></td></tr></tbody></table>
115    </body>
116    </html>

```

#### (5) 编写 bottom 子窗口的底部文件 bottom.php

该文件通常用于输出版权类的信息,该文件的完整代码如下。

```

1    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

```

```
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title><%=sysInfo%></title>
6 <style type="text/css">
7 body {margin: 0px;}
8 td {font-size:12px;color:#000;font-family: Helvetica, sans-serif, "宋体";}
9 </style>
10 </head>
11 <body>
12 <table width="100%" height="30" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
13 <tr>
14 <td align="center" background="images/bottom_bg.gif">Copyright &copy;林龙健
15 2016-2018 All Rights Reserved.</td>
16 </tr>
17 </table>
18 </body>
19 </html>
```

至此,网站框架模块开发完毕,效果如图 6-14 所示。



图 6-14

## 【知识讲解】

### 1. frameset 与 frame 知识

frameset 与 frame 知识是网页开发必须掌握的知识,例如在后台架构、局部刷新、页面分割方面都有应用。

#### (1) frameset

frameset 具有以下属性。

- ① border: 设置框架的边框粗细。
- ② bordercolor: 设置框架的边框颜色。
- ③ frameborder: 设置是否显示框架边框。设定值只有 0、1, 0 表示不要边框, 1 表示要显示边框。

④ cols: 纵向分割页面。其数值表示方法有三种: 30%、30(或者 30px)、\*。数值的个数代表分成的视窗数目且数值之间用“.”隔开。“30%”表示该框架区域占全部浏览器页面区域的 30%; “30”表示该区域横向宽度为 30 像素; “\*”表示该区域占用余下的页面空间。例如, “cols=“25%, 200, \*””表示将页面分为三部分, 左面部分占页面的 30%, 中间横向宽度为 200 像素, 页面余下的作为右面部分。

⑤ rows: 横向分割页面。数值表示方法和意义与 cols 相同。

⑥ framespacing: 设置框架与框架间保留的空白距离。

#### 【例 1】

```
<frameset cols="213, * " frameborder="no" border="0" framespacing="0">
```

以上代码中, 使用 cols 属性纵向分割了左右两个子窗口, 其中, 左边子窗口的宽度为 213, 余下的宽度为右边子窗口的宽度。

#### 【例 2】

```
<frameset cols="40%, *, * ">
```

上述代码的意思是: 第一个框架占整个浏览器窗口的 40%, 剩下的空间平均分配给另外两个框架。

#### (2) Frame

Frame 具有以下属性。

- ① name: 设置框架的名称。这是必须要设置的属性。
- ② src: 设置此框架要显示的网页名称或路径。此为必须设置的属性。
- ③ scrolling: 设置是否要显示滚动条。设定值为 auto、yes、no。
- ④ bordercolor: 设置框架边框的颜色。
- ⑤ frameborder: 设置是否显示框架边框。设定值只有 0、1, 0 表示不要边框, 1 表示要显示边框。
- ⑥ noresize: 设置框架大小是否能手动调节。
- ⑦ marginwidth: 设置框架边界和其中内容之间的宽度。
- ⑧ marginheight: 设置框架边界和其中内容之间的高度。
- ⑨ width: 设置框架宽度。
- ⑩ height: 设置框架高度。

#### (3) iframe


iframe 是浮动的框架(frame), 其常用属性与 frame 类似。它具有以下属性。

- ① align: 设置垂直或水平对齐方式。
- ② allowTransparency: 设置或获取对象是否可以透明。

例如:



```
<iframe name="123" align="middle" marginwidth="0" marginheight="0" src="" frameborder="0"
scrolling="no" width="776" height="2500"></iframe>
```

 **注意：**iframe 标签与 frameset、frame 标签的验证方法不同，是 XHTML 1.0 Transitional。且 iframe 是放在 body 标签之内，而 frameset、frame 是放在 body 标签之外。

(4) 综合示例

```
<html>
<head>
<title>综合示例</title>
</head>
<frameset cols="25%, * ">
<frame src="menu.htm" scrolling="no" name="Left">
<frame src="page1.htm" scrolling="auto" name="Main">
<noframes>
<body>
<p>对不起,您的浏览器不支持“框架”!</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>
```

**说明：**<noframes></noframes>标志对也是放在<frameset></frameset>标志对之间，用来在那些不支持框架的浏览器中显示文本或图像信息。在此标志对之间先紧跟<body></body>标志对，然后才可以使用熟悉的任何标志。

2. PHP 中 \$\_SERVER 的详细参数与说明

PHP 编程中经常需要输出服务器的一些资料，表 6-2 为 \$\_SERVER 的详细参数。

表 6-2

参 数	说 明
\$_SERVER['PHP_SELF']	当前正在执行脚本的文件名，与 document root 相关
\$_SERVER['argv']	传递给该脚本的参数
\$_SERVER['argc']	包含传递给程序的命令行参数的个数（如果运行在命令行模式）
\$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']	服务器使用的 CGI 规范的版本。例如 CGI/1.1
\$_SERVER['SERVER_NAME']	当前运行脚本所在服务器主机的名称
\$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']	服务器标识的字串，在响应请求时的头部中给出
\$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']	请求页面时通信协议的名称和版本。例如 HTTP/1.0
\$_SERVER['REQUEST_METHOD']	访问页面时的请求方法。例如 GET、HEAD、POST、PUT
\$_SERVER['QUERY_STRING']	查询(query)的字符串
\$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']	当前运行脚本所在的文档根目录。在服务器配置文件中定义

续表

参 数	说 明
<code>\$ _SERVER['HTTP_ACCEPT']</code>	当前请求的“Accept:”头部的内容
<code>\$ _SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET']</code>	当前请求的“Accept-Charset:”头部的内容。例如,“iso-8859-1,* ,utf-8”
<code>\$ _SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']</code>	当前请求的“Accept-Encoding:”头部的内容。例如 gzip
<code>\$ _SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']</code>	当前请求的“Accept-Language:”头部的内容。例如 en
<code>\$ _SERVER['HTTP_CONNECTION']</code>	当前请求的“Connection:”头部的内容。例如 Keep-Alive
<code>\$ _SERVER['HTTP_HOST']</code>	当前请求的“Host:”头部的内容
<code>\$ _SERVER['HTTP_REFERER']</code>	链接到当前页面的前一页面的 URL 地址
<code>\$ _SERVER['HTTP_USER_AGENT']</code>	当前请求的“User-Agent:”头部的内容
<code>\$ _SERVER['HTTPS']</code>	如果通过 HTTPS 访问,则被设为一个非空的值(on),否则返回 off
<code>\$ _SERVER['REMOTE_ADDR']</code>	正在浏览当前页面用户的 IP 地址
<code>\$ _SERVER['REMOTE_HOST']</code>	正在浏览当前页面用户的主机名
<code>\$ _SERVER['REMOTE_PORT']</code>	用户连接到服务器时所使用的端口
<code>\$ _SERVER['SCRIPT_FILENAME']</code>	当前执行脚本的绝对路径名
<code>\$ _SERVER['SERVER_ADMIN']</code>	管理员信息
<code>\$ _SERVER['SERVER_PORT']</code>	服务器所使用的端口
<code>\$ _SERVER['SERVER_SIGNATURE']</code>	包含服务器版本和虚拟主机名的字符串
<code>\$ _SERVER['PATH_TRANSLATED']</code>	当前脚本所在文件系统(不是文档根目录)的基本路径
<code>\$ _SERVER['SCRIPT_NAME']</code>	包含当前脚本的路径。这在页面需要指向自己时非常有用
<code>\$ _SERVER['REQUEST_URI']</code>	访问此页面所需的 URI。例如“/index.html”

6.4 开发网站基本配置模块

该模块主要用于设置网站的基本信息,编辑好配置信息后只需单击“保存”按钮,即可把信息保存在数据库中,因此,在数据表 config 中只存在一条数据记录,开发该模块前应先在数据表 config 中创建一条记录。

该模块文件 config.php 完整的代码如下。

```
1  <?php
2  require once('session.php');
3  require_once('../inc/conn.php');
4  $sql="SELECT * FROM config";
5  $result=mysql_query($sql);
6  $r=mysql_fetch_array($result);
7  ?>
```

```
8      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
      xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
9      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
10     <head>
11     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
12     <title>无标题文档</title>
13     <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
14     <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
15     <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
16     <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
17     <script>
18     var editor;
19     KindEditor.ready(function(K)
20     {
21         var editor=K.editor({
22             allowFileManager: true
23         });
24         //上传网站 Logo
25         K('#image3').click(function() {
26             editor.loadPlugin('image', function() {
27                 editor.plugin.imageDialog({
28                     showRemote: false,
29                     imageUrl: K('#site_logo').val(),
30                     clickFn: function(url, title, width, height, border, align) {
31                         K('#site_logo').val(url);
32                         editor.hideDialog();
33                     }
34                 });
35             });
36         });
37         //上传公司二维码
38         K('#image4').click(function() {
39             editor.loadPlugin('image', function() {
40                 editor.plugin.imageDialog({
41                     showRemote: false,
42                     imageUrl: K('#company_ewm').val(),
43                     clickFn: function(url, title, width, height, border, align) {
44                         K('#company_ewm').val(url);
45                         editor.hideDialog();
46                     }
47                 });
48             });
49         });
50     });
51 </script>
```



```

52 </head>
53
54 <body>
55 <form id="form1" name="form1" method="post" action="config.php?act=save">
56   <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
57     <tr>
58       <td height="35" colspan="3" class="tt">网站基础配置</td>
59     </tr>
60     <tr>
61       <td width="16%" height="33">网站标题:</td>
62       <td colspan="2"><label for="site_title"></label>
63       <input name="site_title" type="text" id="site_title" value="<?php echo $rs['
        site_title']?>" size="40" /></td>
64     </tr>
65     <tr>
66       <td height="33">网站 logo</td>
67       <td colspan="2"><input name="site_logo" type="text" id="site_logo" value="
        <?php echo $rs['site_logo'];?>" size="40" />
68       <input type="button" id="image3" value="上传" /></td>
69     </tr>
70     <tr>
71       <td height="33">公司二维码</td>
72       <td colspan="2"><input name="company_ewm" type="text" id="company_ewm" value
        ="<?php echo $rs['company_ewm'];?>" size="40" />
73       <input type="button" id="image4" value="上传" /></td>
74     </tr>
75     <tr>
76       <td height="32">网站地址:</td>
77       <td colspan="2"><input name="site_url" type="text" id="site_url" value="<?
        php echo $rs['site_url'];?>" size="40" />
78     </tr>
79     <tr>
80       <td height="64">网站关键字:</td>
81       <td colspan="2"><textarea name="site_keywords" cols="60" rows="3" id="site_keywords"><?
        php echo $rs['site_keywords'];?></textarea></td>
82     </tr>
83     <tr>
84       <td height="61">网站描述:</td>
85       <td colspan="2"><textarea name="site_description" cols="60" rows="3" id="site_
        description"><?php echo $rs['site description'];?></textarea></td>
86     </tr>
87     <tr>
88       <td height="62">底部版权信息(支持html 标记):</td>
89       <td colspan="2"><textarea name="site_copyright" cols="60" rows="3"
        id="site_copyright"><?php echo $rs['site_copyright'];?></textarea>

```

```

        ></td>
90    </tr>
91    <tr>
92        <td height="32">公司名称</td>
93        <td colspan="2"><label for="company_name"></label>
94        <input name="company_name" type="text" id="company_name" value=
        "<?php echo $rs['company_name']?>" size="40" /></td>
95    </tr>
96    <tr>
97        <td height="31">联系电话</td>
98        <td colspan="2"><input name="company_phone" type="text" id="company_phone"
        value="<?php echo $rs['company_phone']?>" size="40" /></td>
99    </tr>
100   <tr>
101       <td height="31">传真</td>
102       <td colspan="2"><input name="company_fax" type="text" id="company_fax" value
        ="<?php echo $rs['company_fax']?>" size="40" /></td>
103   </tr>
104   <tr>
105       <td height="28">电子邮箱</td>
106       <td colspan="2"><input name="company_email" type="text" id="company_email"
        value="<?php echo $rs['company_email']?>" size="40" /></td>
107   </tr>
108   <tr>
109       <td height="28">微信</td>
110       <td colspan="2"><input name="company_weixin" type="text" id="
        company_weixin" value="<?php echo $rs['company_weixin']?>"
        size="40" /></td>
111   </tr>
112   <tr>
113       <td height="33">公司地址</td>
114       <td colspan="2"><label for="company_address"></label>
115       <input name="company_address" type="text" id="company_address" value="<?php
        echo $rs['company_address']?>" size="80" /></td>
116   </tr>
117   <tr>
118       <td height="32" colspan="3"><input type="submit" name="Submit" value="修
        改" /></td>
119   </tr>
120 </table>
121 </form>
122
123
124 </body>

```

```

125 </html>
126 <?php
127 if ($ GET['act']=="save"){
128 mysql query("UPDATE config set site title='".$POST['site title']."',site url='".$POST['site url']."',site logo='".$POST['site logo']."',company ewm='".$POST['company ewm']."',site keywords='".$POST['site keywords']."',site description='".$POST['site description']."',site copyright='".$POST['site copyright']."',company name='".$POST['company name']."',company phone='".$POST['company phone']."',company fax='".$POST['company fax']."',company email='".$POST['company email']."',company_weixin='".$POST['company_weixin']."',company_address='".$POST['company_address']."'",$conn);
129 echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='config.php';</script>";
130 exit;
131 }
132 mysql_close($conn);
133 ?>

```

上述代码中,第13行为后台功能操作页调用的CSS文件;第14~16行为调用编辑器所需的CSS文件和JavaScript文件;第17~51行为调用编辑器的上传功能实现网站Logo上传和公司二维码上传;第126~133行代码的意义是实现网站基本信息的数据库记录修改功能;127行使用了条件语句判断在什么情况下才执行修改代码。

该模块的效果图如图6-15所示。

网站标题:	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX有限公司"/>
网站Logo	<input type="text" value="/jaocai/admin/kindeditor/attached/image/20160..."/> <input type="button" value="上传"/>
公司二维码	<input type="text" value="/jaocai/admin/kindeditor/attached/image/20160..."/> <input type="button" value="上传"/>
网站地址:	<input type="text" value="http://www.xxxxxxx.com"/>
网站关键字:	<input type="text" value="111166"/>
网站描述:	<input type="text" value="22222"/>
底部版权信息(支持HTML标记):	<input type="text" value="33333"/>
公司名称	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXX有限公司"/>
联系电话	<input type="text" value="0000-0000000"/>
传真	<input type="text" value="0000-0000000"/>
电子邮箱	<input type="text" value="dreammy@163.com"/>
微信	<input type="text" value="dreammy168"/>
公司地址	<input type="text" value="广东省广州市XXXXXXXXXXXX"/>
<input type="button" value="修改"/>	

图 6-15



## 【知识讲解】

### 1. 关于在线编辑器

在线编辑器是一种通过浏览器等来对文字、图片等内容进行在线编辑修改的工具。一般所指的在线编辑器是指 HTML 编辑器。

在线编辑器用来对网页等内容进行在线编辑修改,让用户在网站上获得“所见即所得”的效果,所以较多用来做网站内容信息的编辑、发布及在线文档的共享等,比如新闻、博客发布等。由于其简单易用,被网站广泛使用,为众多网民所熟悉。比如百度百科的词条创建、修改的过程中,使用的就是在线编辑器。

一般在线编辑器都具有三种模式:编辑模式、代码模式和预览模式。编辑模式让用户可以进行文本、图片等内容的增加、删除和修改操作。代码模式用于专业技术人员来查看和修改原始代码(如 HTML 代码等)。预览模式则是用来查看最终的编辑效果。

在线编辑器一般具有如下的基本功能:文字的增加、删除和修改;文字格式(如字体、大小、颜色、样式等)的增加、删除和修改;表格的插入和编辑;图片、音频、视频等多媒体的上传、导入和样式修改;文档格式的转换;多媒体的上传、播放支持;图文样式的调整、排版;图片处理,如上传图片自动生成缩略图,以解决打开图片库选图速度慢的问题;非本地服务器图片自动下载及保存;完善的表格编辑功能(可插入、删除、修改、合并、拆分等),可编辑表格背景色、表格线等,并有预览功能,满意后插入/修改;表格线的加上与去除支持;插入 Word/Excel 等代码;自定义 CSS 样式等。

常见的在线编辑器有 FreeTextBox、CKEditor(其旧版本为 FCKEditor 等)。也有一些国人写的相当优秀的在线编辑器,如 KindEditor、WebNoteEditor 等,还有上述编辑器的改进版本等。

### 2. KindEditor 在线编辑器

#### (1) KindEditor 在线编辑器简介

KindEditor 是国人开发的一套开源的在线 HTML 编辑器,主要用于让用户在网站上获得所见即所得的编辑效果,开发人员可以用 KindEditor 把传统的多行文本输入框(textarea)替换为可视化的富文本输入框。KindEditor 使用 JavaScript 编写,可以无缝地与 Java、.NET、PHP、ASP 等程序集成,比较适合在 CMS、商城、论坛、博客、Wiki、电子邮件等互联网应用上使用。该编辑器的默认模式的截图如图 6-16 所示。




图 6-16

## (2) KindEditor 在线编辑器的特点

- 快速：体积小，加载速度快。
- 开源：开放源代码，高水平，高品质。
- 底层：内置自定义 DOM 类库，精确操作 DOM。
- 扩展：基于插件的设计，所有功能都是插件，可根据需求增减功能。
- 风格：修改编辑器风格非常容易，只需修改一个 CSS 文件。
- 兼容：支持大部分主流浏览器，比如 IE、Firefox、Safari、Chrome、Opera 等。

## (3) KindEditor 在线编辑器的下载

该在线编辑器可以在其官方网站上下载，网站地址是 <http://kindeditor.net/>。

## (4) KindEditor 在线编辑器的使用

首先需要在官方网站上下载 KindEditor 在线编辑器，解压后得到文件夹 kindeditor，假设要使用编辑器的网页文件和编辑器文件包 kindeditor（即 kindeditor 文件夹）在同一个目录。

第一步，在网页的 `<head>` 与 `</head>` 标签之间引入编辑器的 CSS 文件和 JavaScript 文件。代码如下。

```
<link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
<script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
<script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
```

第二步，编写 JavaScript 代码来初始化一个应用对象，代码如下。

```
<script>
var editor;
KindEditor.ready(function(K) {
    editor=K.create('textarea[name="content"]', {
        allowFileManager: true
    });
});
</script>
```

第三步，在需要插入编辑器的地方插入如下代码：

```
<textarea name="content" style="width:800px;height:300px;visibility:hidden;"></textarea>
```

编辑器的宽度和高度可以根据实际情况来确定。

若要单独调用编辑器图片上传功能，则需要在编辑器初始化时，为图片上传按钮添加单击事件。例如可用类似以下的代码。

```
1 K('#image3').click(function() {
2     editor.loadPlugin('image', function() {
3         editor.plugin.imageDialog({
4             showRemote: false,
5             imageUrl: K('#site_logo').val(),
6             clickFn: function(url, title, width, height,
```



```

        border, align) {
7            K('#site_logo').val(url);
8            editor.hideDialog();
9        }
10    });
11    });
12    });

```

在上述代码中,第1行的意义是为id“image3”的按钮添加点击事件。第2~8行代码为弹出上传图片的窗口并实现图片的上传功能,其中第7行代码是把上传图片后的路径通过回调函数的方式设置成id=“site\_logo”元素的value值。

## 6.5 开发管理员管理模块

该模块主要由添加管理员、查询输出管理员信息列表、修改管理员信息和删除管理员信息四部分功能组成,以下将详细讲解每个功能模块的实现方法。

### 1. 添加管理员

该功能操作首先是在添加管理员表单页 admin\_add.php 中编辑信息,编辑完成后提交表单,此时,表单的数据将提交到 admin\_add\_pass.php 文件,该文件连接到 MySQL 数据库,并把接收到的数据写入管理员信息表的相应字段,这样,管理员信息写入数据库的操作就完成了。

#### (1) 编写“添加管理员信息:表单页”文件(admin\_add.php)

该文件(admin\_add.php)的完整代码如下。

```

1  <?php
2  require_once('session.php');
3  ?>
4  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
5  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
6  <head>
7  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
8  <title>管理员列表</title>
9  <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
10 </head>
11 <body>
12 <form name="form_add" id="form_add" action="admin_add_pass.php" method=
  "post">
13 <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
14 <tr>
15 <td class="tt" colspan="6">添加管理员</td>
16 </tr>
17 <tr>

```



```

18      <td width="6%" height="35"><span style="color:#F30">* </span>账号</td>
19      <td width="30%"><input type="text" name="admin_name" id="admin_name" /
    ></td>
20      <td width="13%"><span style="color:#F30">* </span>密码</td>
21      <td width="28%"><input name="admin_pass" type="password" id="admin_pass"
    size="30" /></td>
22      <td width="23%" colspan="2"><input type="submit" name="button" id=
    "button" value="添加" /></td>
23  </tr>
24  </table>
25  </form>
26  </body>
27  </html>

```

该页的效果如图 6-17 所示。

图 6-17

## (2) 编写“添加管理员信息：写入数据库”文件(admin\_add\_pass.php)

该文件的主要作用是把表单页传递过来的数据接收并写入数据库中,该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  require_once('session.php');
3  require_once('../inc/conn.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7  <head>
8  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9  <title>无标题文档</title>
10 </head>
11 <body>
12 <?php
13 $admin_name=$_POST['admin_name'];
14 if($admin_name==""){
15     echo "<script>alert('账号不能为空!');history.go(-1)</script>";
16     exit;
17 }elseif(mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE admin_name='".$$_POST
    ['admin_name']."'"))>0){
18     echo "<script>alert('该账号已存在,请换另一个账号!');window.location.href='
    'admin_add.php'</script>";

```

```

19     exit;
20 }
21
22 $admin_pass=$_POST['admin_pass'];
23 if($admin_pass==""){
24     echo "<script>alert('密码不能为空!');history.go(-1)</script>";
25     exit;
26 }
27 $sql_add="INSERT INTO admin(admin_name,admin_pass) VALUES ('".$_POST['admin_name']."','".$_POST['admin_pass']."')";
28 mysql_query($sql_add);
29 echo "<script>alert('添加成功!');window.location.href='admin_list.php';</script>";
30 exit;
31 mysql_close($conn);
32 ?>
33 </body>
34 </html>

```

在上述的代码中:

第 1 行用于把 session.php 文件包含进来,以保护该文件,所起到的作用是:只有经过登录验证模块进来的管理员才能查看该页面。

第 2 行用于把连接数据库的文件包含到本页面中。

第 13~20 行中,首先是接收表单元素 admin\_name 的数据,并赋给 \$admin\_name 变量,接着对 \$admin\_name 变量进行非空验证,若为空则弹出提示信息。若不为空,则判断该管理员的账号是否存在,若存在,则弹出该管理员已存在的提示信息。其中代码 mysql\_num\_rows(mysql\_query("SELECT \* FROM admin WHERE admin\_name='".\$\_POST['admin\_name']."'"))返回的结果为查询该管理员记录的条数,若为 0,说明该账号不存在,可以使用;若大于 0,则说明管理员信息表中已存在该账号了,不能重新添加该账号。

第 22 行用于接收表单元素 admin\_pass 传递过来的数据,并赋给 \$admin\_name 变量,然后再对 \$admin\_name 变量进行非空判断。

第 27 行是把接收到的数据写入 admin 数据表的 SQL 语句。

第 28 行用于执行 \$sql\_add 变量存储的 SQL 语句。

第 31 行中,mysql\_close() 函数用于关闭数据连接。

## 2. 查询输出管理员信息列表

该操作主要是查询数据库的 admin 表,并把管理员信息以列表的形式输出。

编写“管理员信息列表页”文件(admin\_list.php),完整的代码如下。

```

1 <?php
2 require_once('session.php');
3 require_once('../inc/conn.php');
4 ?>
5 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/

```

```

xhtml11/DTD/xhtml11 transitional.dtd">
6 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7 <head>
8 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9 <title>管理员列表</title>
10 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
11 </head>
12 <body>
13 <form name="form_add" id="form_add" action="admin_add_pass.php" method=
"post">
14 <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
15 <tr>
16 <td class="tt" colspan="2">管理员列表</td>
17 </tr>
18 <tr>
19 <td height="35">账号</td>
20 <td width="25%">操作</td>
21 </tr>
22 <?php
23 //记录的总条数
24 $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM admin"));
25 //设置每页显示的记录数
26 $pagesize=10;
27 //计算总页数
28 $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
29 //设置页数
30 $page=$_GET['page'];
31 if($page<1 || $page==''){
32     $page=1;
33 }
34 if($page>$page_num){
35     $page=$page_num;
36 }
37 //计算记录的偏移量
38 $offset=$pagesize*($page-1);
39 //上一页、下一页
40 $prepage=($page<>1)?$page-1:$page;
41 $nextpage=($page<>$page_num)?$page+1:$page;
42 //读取指定的记录数
43 $sql="SELECT * FROM admin LIMIT $offset,$pagesize";
44 $result=mysql_query($sql);
45 while($row=mysql_fetch_array($result)){
46     ?>
47 <tr>

```



在上述代码中：

第 26 行代码的意义为创建 \$pagesize 变量,并把数字 10 赋给该变量,即该变量用于设置每页显示的记录条数。

第 30~36 行代码为设置当前的页数。

第 40 行、41 行代码分别设置上一页和下一页。

第 56 行为输出分页导航信息。

第 49 行代码中,当单击“修改”按钮的时候,触发了单击事件,该事件为跳转到 admin\_modify.php 页面,同时传递该条记录的 id,因为到下一个页面需知道要修改的是哪条记录。若没有传递 id,则到下一页。默认显示的是结果集中的第一条记录,使得修改数据不准确。对于“删除”按钮,其原理和“修改”按钮基本一致,不同的是在该按钮中多了代码 `<? php if ($row['admin_name']=='admin'){echo"disabled='disabled'";}? >`,该代码的作用是为了确保账号为 admin 的管理员信息不能被删除。

142



图 6-18

### 3. 修改管理员信息

要修改管理员信息,首先需把要修改的信息查询出来并显示在表单上,然后通过表单把信息传递到信息修改的文件中,该文件将接收表单传递过来的信息并覆盖数据表中原来的记录信息,以达到修改管理员信息的目的。

#### (1) 编写“修改管理员信息:显示页”文件(admin\_modify.php)

该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  require_once('session.php');
3  require_once('../inc/conn.php');
4  $sql="SELECT * FROM admin WHERE id='".$$_GET['id']."'";
5  $result=mysql_query($sql);
6  $row=mysql_fetch_array($result);
7  ?>
8  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
9  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
10 <head>
11 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
12 <title>管理员列表</title>
13 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
14 </head>
15 <body>
16 <form name="form_add" id="form_add" action="admin_modify_pass.php?id=<?=$row['id
  ']?>" method="post">
17   <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
18     <tr>
19       <td height="35" colspan="6" class="tt">修改管理员</td>
20     </tr>
21     <tr>
22       <td width="6%" height="35">账号</td>
23       <td width="30%"><input name="admin_name" type="text" id="admin_name" value
  = "<?=$row['admin name']?>" disabled="disabled" /></td>
24       <td width="8%">密码</td>

```

```

25      <td width="47%"><input name="admin_pass" type="password" id="admin_pass"
      size="25" />
26      <span style="color:#F30;font-size:12px;">
27      (注:若修改,请输入新密码!)</span></td>
28      <td width="9%" colspan="2"><input type="submit" name="button" id=
      "button" value="修改" /></td>
29  </tr>
30  </table>
31  </form>
32  </body>
33  </html>

```

上述代码中的第 16 行为 form 标签,此时发现该标签 action 的属性值为 admin\_modify\_pass.php?id=<? \$row['id']?>,它的意义是把该表单数据传递给 admin\_modify\_pass.php 文件,同时把修改记录的 id 值赋给变量 id 进行传递;第 23 行 input 标签代码 disabled='disabled'的作用是使该账号不能被修改,只能修改密码。同时应注意输出提示信息告知用户。

该文件页面的效果图如图 6-19 所示。

图 6-19

## (2) 编写“修改管理员信息:修改页”文件 admin\_modify\_pass.php

该文件的完整代码如下。

```

1  <?php
2  require_once('session.php');
3  require_once('../inc/conn.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7  <head>
8  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9  <title>无标题文档</title>
10 </head>
11 <body>
12 <?php
13 if($_POST['admin_pass']==''){
14     echo "<script>alert('请输入新密码!');window.location.href='admin_list.php'</
      script>";
15     exit;
16 }
17 $sql="UPDATE admin set admin_pass='".$$_POST['admin_pass']."' WHERE id='".$$_GET['id

```



```

        '].''";
18  mysql_query($sql);
19  echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='admin_list.php'";
    '</script>';
20  mysql_close($conn);
21  ?>
22  </body>
23  </html>

```

上述代码的第 17 行为更新管理员信息的 SQL 语句。

#### 4. 删除管理员信息

编写“删除管理信息页”文件(admin\_delete.php),该文件的主要作用是删除数据表中 id 字段的值等于传递过来的 id 变量值的记录。该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  require_once('session.php');
3  require_once('../inc/conn.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7  <head>
8  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9  <title>无标题文档</title>
10 </head>
11 <body>
12 <?php
13 $sql="DELETE FROM admin WHERE id='".$$_GET['id']."'";
14 mysql_query($sql);
15 echo "<script>alert('删除成功!');window.location.href='admin_list.php'";
    "</script>";
16 mysql_close($conn);
17 ?>
18 </body>
19 </html>

```

### 【知识讲解】

#### 1. ceil() 函数

该函数为向上舍入成最接近的整数。

语法格式如下：

```
ceil(x)
```

其中,x 为必需的。其返回不小于 x 的下一个整数,x 如果有小数部分则进一位。ceil() 返回的类型仍然是 float。

例如,对不同的值应用 `ceil()` 函数的语句为:

```
<?php
echo(ceil(0.60));      //该行代码输出的结果为 1
echo(ceil(0.40));      //该行代码输出的结果为 1
echo(ceil(5));         //该行代码输出的结果为 5
echo(ceil(5.1));       //该行代码输出的结果为 6
echo(ceil(-5.1));      //该行代码输出的结果为 -5
echo(ceil(-5.9));      //该行代码输出的结果为 -5
?>
```

## 2. `mysql_num_rows()` 函数

该函数用于返回结果集中行的数目,此命令仅对 `SELECT` 语句有效。要取得被 `INSERT`、`UPDATE` 或者 `DELETE` 查询所影响到的行的数目,用 `mysql_affected_rows()` 函数。例如:

```
$stu_total=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM student"));
```

## 3. MySQL 中 `LIMIT` 子句的用法

使用查询语句的时候,经常要返回前几条或者中间某几行数据,`LIMIT` 子句可以被用于强制 `SELECT` 语句返回指定的记录数。`LIMIT` 接受一个或两个数字参数。参数必须是一个整数常量。

如果给定两个参数,第一个参数指定第一个返回记录行的偏移量,第二个参数指定返回记录行的最大数目。例如:

```
SELECT * FROM table LIMIT [offset,] rows | rows offset
```

如果 `LIMIT` 后跟着两个参数,第一个是偏移量,第二个是数目,又如:

```
SELECT * FROM employee LIMIT 3,7;      //返回第 4~11 行
SELECT * FROM employee LIMIT 3,1;      //返回第 4 行
```

若是一个参数,则表示返回前几行,如:

```
SELECT * FROM employee LIMIT 3;         //返回前 3 行
```

## 4. 关于分页

通常的 Web 开发都要与数据库打交道,客户端从服务器端读取通常都是以分页的形式来显示,一页一页地阅读起来既方便又美观。所以说写分页程序是 Web 开发的一个重要组成部分,在这里,共同来研究分页程序的编写。

要对记录进行分页,首先要弄清楚以下几个参数。

(1) 记录总数。取得记录的总数,常用的有两种方法,下面以查询学生信息表 `student` 为例进行说明。

第一种方法:直接查询 `student` 表,并利用 SQL 语句中的 `count()` 函数统计记录数并返回统计结果,代码如下:

```
$ record_total=mysql_query("SELECT count(*) FROM student");
```

第二种方法：使用 `mysql_num_rows` 函数实现，代码如下：

```
$record_total=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM student"));
```

(2) 每一页显示的记录数。

该记录数自定义，代码如下：

```
$pagesize=10; //设置每页输出的记录为10条
```

(3) 总页数。

从前两个已知的变量得知，总页数是等于总记录数除以每页的记录数。细心的读者会发现，总页数可能会出现小数的情况，例如总记录数为 18，每页显示的记录数为 10，按照前面的计算方法得出的结果为 1.8 页，那究竟有多少页呢？答案是 2 页，很明显，出现小数的情况下，只要能向上舍入为最接近的整数，这样问题就可以解决。本任务的第 1 个知识点用到的 `ceil()` 函数便能解决该问题。因此，计算总页数的公式就是：

总页数 = `ceil`(总记录数/每页的记录数)

因此，计算学生信息表 `student` 记录的总页数的代码为

```
$page_total=ceil($record_total/$pagesize);
```

(4) 当前页数(即当前显示第几页的记录)。

当前的页数通常用变量 `$page` 来表示，但是要注意以下情况的判断：

第一，如果取得的当前变量 `$page` 的值为空或小于 1，则应强制给 `$page` 变量赋值为最小页码，参考代码如下：

```
$page=(empty($_GET['page'])||$_GET['page']<1)?1:$_GET['page'];
```

第二，如果取得当前变量 `$page` 的值大于总页数，则应强制给 `$page` 变量赋值为最大页码，参考代码如下：

```
if($_GET['page']>$page_total){
    $page=$page_total;
}
```

第三，为了防止 `$page` 变量的值为非数字类型，应将 `$page` 变量的值强制转换为整型，参考代码如下：

```
$page=(int)$page;
```

(5) 偏移量

偏移量是理解分页原理的关键，它是指输出当前页记录的时候，应从结果集的哪一条记录开始输出，输出记录的条数为 `$pagesize`，SQL 语句的 `LIMIT` 用法恰好能解决该问题。

通常用 `$offset` 变量表示，其计算方法为

```
$offset=($page-1)*$pagesize;
```

例如，要查询学生信息表并进行分页，则 SQL 查询语句应为



```
$sql="SELECT * FROM student LIMIT $offset,$pagesize"
```

#### (6) 首页、上一页、下一页、尾页

在分页中,通常会引入“首页、上一页、下一页、尾页”的控制方式,以方便用户对记录的浏览。

① 首页:即页码为 1。

② 上一页:这里要考虑的情况是:若当前页码为 1 时,上一页就不应为 0 而强制为 1;若当前的页码不为 1 时,上一页就应该是当前页码减 1(或使链接失效),参考代码如下:

```
$prepage=($page<>1)?$page-1:$page;
```

③ 下一页:这里要考虑的情况是,若当前页码为最后一页时(即当前页码为 \$page\_total 变量的值),下一页就不应为当前页加 1,而应强制设置为最大页码数(或使链接失效)。参考代码如下:

```
$nextpage=($page<>$page_num)?$page+1:$page;
```

④ 尾页:即页码为总页数。

### 5. 关于 while 循环语句

while 循环只要指定的条件为真,就会执行代码块,其语法如下:

```
while(条件为真){
    要执行的代码;
}
```

例如:

```
<?php
$x=1;
while($x<=5){
    echo "这个数字是:$x<br>";
    $x++;
}
?>
```

上述代码中,首先把变量 \$x 设置为 1(\$x-1),然后执行 while 循环直至 \$x 变量的值大于 5。循环每运行一次,\$x 将递增 1。

## 6.6 开发单页管理模块

该模块主要由添加单页、查询输出单页信息列表、修改单页信息和删除单页四种功能组成,以下将详细讲解每种功能的实现方法。

### 1. 添加单页信息

(1) 编写“添加单页信息:表单页”文件 single\_add.php

该页文件完整的代码如下。

```
1 <?php require once('session.php');?>
```

```

2  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4  <head>
5  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6  <title></title>
7  <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
8  <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
9  <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
10 <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
11 <script>
12     var editor;
13     KindEditor.ready(function(K)
14     {
15         editor=K.create('textarea[name="content"]', {
16             allowFileManager: true
17         });
18         K('#image3').click(function() {
19             editor.loadPlugin('image', function() {
20                 editor.plugin.imageDialog({
21                     showRemote: false,
22                     imageUrl: K('#url3').val(),
23                     clickFn: function (url, title, width, height, border,
24                         align) {
25                         K('#url3').val(url);
26                         editor.hideDialog();
27                     }
28                 });
29             });
30         });
31     </script>
32 </head>
33
34 <body>
35 <form id="form1" name="form1" method="post" action="single_add_pass.php">
36     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
37         <tr>
38             <td colspan="2" class="tt">添加单页</td>
39         </tr>
40         <tr>
41             <td width="15%" height="35"><span style="color:#F30">* </span>标题:</td>
42
43             <td width="85%"><input name="title" type="text" id="title" size="50" />
44         </td>

```

```

43      </tr>
44      <tr>
45          <td height="31">来源: </td>
46          <td><input name="comefrom" type="text" id="comefrom" value="本站" /></td>
47      </tr>
48      <tr>
49          <td height="29">发布日期: </td>
50          <td><input name="pubdate" type="text" id="pubdate" value="<?php
51      date_default_timezone_set('UTC');
52      echo date(Y年m月d日);
53      ?>" /></td>
54      </tr>
55      <tr>
56          <td height="68">关键字: </td>
57          <td><label for="keywords"></label>
58          <textarea name="keywords" cols="60" rows="3" id="keywords"> </textarea></td>
59      </tr>
60      <tr>
61          <td height="69">描述: </td>
62          <td><textarea name="description" cols="60" rows="3" id="url3"> </textarea>
63      </td>
64      </tr>
65          <td height="353"><span style="color:#F30">* </span>内容: </td>
66          <td><textarea name="content" style="width:800px;height:300px;visibility:
67      hidden;"></textarea></td>
68      </tr>
69      <td height="35" colspan="2"><input type="submit" name="Submit" value="提交" /><
70      /td>
71      </tr>
72      </table>
73      </form>
74      </body>
75      </html>

```

该页的效果图如图 6-20 所示。

(2) 编写“添加单页信息：写入数据库”文件 single\_add\_pass.php

该页完整的代码如下。

```

1      <?php session_start();?>
2      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
3      xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```



图 6-20

```

4    <head>
5    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6    <title></title>
7    </head>
8    <body>
9    <?php
10   require_once('session.php');
11   require_once('../inc/conn.php');
12   $sql=" INSERT INTO single (title, comefrom, pubdate, keywords, description,
        content) VALUES('".$_POST['title']."','".$_POST['comefrom']."','".$_POST['pubdate']."','".$_POST['keywords']."','".$_POST['description']."','".$_POST['content']."'");
13   mysql_query($sql,$conn);
14   echo "<script> alert ('添加成功!'); window.location.href = 'single_add.php';
        </script>";
15   mysql_close($conn);
16   ?>
17   </body>
18   </html>

```

## 2. 查询输出单页信息列表

该操作主要是查询数据库的 single 表,并把单页信息以列表的形式输出。  
编写“单页信息列表页”文件(single\_list.php),完整的代码如下。

```

1    <?php session_start();?>
2    <?php

```

```
3     require_once('session.php');
4     require_once('../inc/conn.php');
5     ?>
6     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8     <head>
9     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10    <title></title>
11    <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
12    </head>
13
14    <body>
15        <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
16            <tr>
17                <td class="tt" colspan="5">单页管理</td>
18            </tr>
19            <tr>
20                <td width="6%" height="35">单页 ID</td>
21                <td width="19%">标题</td>
22                <td width="29%">发布日期</td>
23                <td colspan="2">操作</td>
24            </tr>
25    <?php
26        //记录的总条数
27        $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM single"));
28        //设置每页显示的记录数
29        $pagesize=10;
30        //计算总页数
31        $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
32        //设置页数
33        $page=$_GET['page'];
34        if($page<1 || $page==''){
35            $page=1;
36        }
37        if($page>$page_num){
38            $page=$page_num;
39        }
40        //计算记录的偏移量
41        $offset=$pagesize* ($page-1);
42        //上一页、下一页
43        $prepage= ($page<>1)?$page-1:$page;
44        $nextpage= ($page<>$page_num)?$page+1:$page;
45        //读取指定的记录数
46        $sql "SELECT * FROM single LIMIT $offset,$pagesize";
```

```

47     $result=mysql_query($sql);
48     while($row=mysql_fetch_array($result)){
49         ?>
50         <tr>
51             <td height="31"><?php echo $rs['id']?></td>
52             <td><?php echo $row['title']?></td>
53             <td><?php echo $row['pubdate']?></td>
54             <td width="12%"><input type="button" name="button" id="button" value=
                "修改" onclick="window.location.href='single_modify.php?id=<?php echo $row['id
                ']?>' " /></td>
55             <td width="11%"><input type="button" name="button2" id="button2" value="删
                除" onclick="window.location.href='single_delete.php?id=<?php echo $row['id
                ']?>' " /></td>
56         </tr>
57     <?php
58 }
59 ?>
60 <tr>
61     <td height="43" colspan="5" align="center"><?=$page?> /<?=$page
        _num?> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=1">首 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href
        = "?page=<?=$prepage?>">上 一 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=
        <?=$nextpage?>">下 一 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=<?=$page_num?>">尾 页
        </a></td>
62 </tr>
63 </table>
64 </body>
65 </html>
66 <?php
67 mysql_close($conn);
68 ?>

```

该页运行的效果如图 6-21 所示。



图 6-21

### 3. 修改单页信息

(1) 编写“修改单页信息：显示页”文件 single\_modify.php,代码如下。

```

1     <?php
2     session_start();

```



```
3     require_once('session.php');
4     ?>
5     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7     <head>
8     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9     <title></title>
10    <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
11    <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
12    <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
13    <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
14    <script>
15        var editor;
16        KindEditor.ready(function(K)
17        {
18            editor=K.create('textarea[name="content"]', {
19                allowFileManager: true
20            });
21            K('#image3').click(function() {
22                editor.loadPlugin('image', function() {
23                    editor.plugin.imageDialog({
24                        showRemote: false,
25                        imageUrl: K('#url3').val(),
26                        clickFn: function(url, title, width, height, border, align) {
27                            K('#url3').val(url);
28                            editor.hideDialog();
29                        }
30                    });
31                });
32            });
33        });
34    </script>
35    </head>
36    <body>
37    <?php
38        require_once('../inc/conn.php');
39        $sql="SELECT * FROM single WHERE id='".$$_GET['id']."'";
40        $result=mysql_query($sql);
41        $rs=mysql_fetch_array($result);
42        ?>
43    <form id="form1" name="form1" method="post" action="single_modify_pass.php?id=<?
    php echo $rs['id']?>">
44        <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```

45     <tr>
46         <td colspan="2" class="tt">修改单页</td>
47     </tr>
48     <tr>
49         <td width="12%" height="35"><span style="color:#F30">* </span>标题:</td>
50
51         <td width="88%"><input name="title" type="text" id="title" value=" ' '>?php
52             echo $rs['title']?>" size="50" /></td>
53     </tr>
54     <tr>
55         <td height="31">来源:</td>
56         <td><input name="comefrom" type="text" id="comefrom" value="<?php echo $rs
57             ['comefrom']?>" /></td>
58     </tr>
59     <tr>
60         <td height="29">发布日期:</td>
61         <td><input name="pubdate" type="text" id="pubdate" value="<?php echo $rs['
62             pubdate']?>" /></td>
63     </tr>
64     <tr>
65         <td height="68">关键字:</td>
66         <td><label for="keywords"></label>
67         <textarea name="keywords" cols="60" rows="3" id="keywords"><?php echo $rs['
68             keywords']?></textarea></td>
69     </tr>
70     <tr>
71         <td height="69">描述:</td>
72         <td><textarea name="description" cols="60" rows="3" id="url3"><?php echo
73             $rs['description']?></textarea></td>
74     </tr>
75     <tr>
76         <td height="353"><span style="color:#F30">* </span>内容:</td>
77         <td><textarea name="content" id="content" style="width:800px;height:300px;
78             visibility:hidden;">
79         <?php echo htmlspecialchars($rs['content']); ?>
80     </td>
81 </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

```

82  <?php
83  mysql_close($conn);
84  ?>

```

该页面的效果如图 6-22 所示。



图 6-22

(2) 编写“修改单页信息：修改页”文件 single\_modify\_pass.php, 该页面的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7  <head>
8  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9  <title></title>
10 </head>
11 <body>
12 <?php
13 require_once('../inc/conn.php');
14 $sql="UPDATE single set title='".$$_POST['title']."', comefrom='".$$_POST
  ['comefrom']."', pubdate='".$$_POST['pubdate']."', keywords='".$$_POST['keywords']."
  ', description='".$$_POST['description']."', content='".$$_POST['content']."' WHERE id
  = '".$$_GET['id']."'";
15 mysql_query($sql,$conn);
16 echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='single_list.php';</script
  >";
17 mysql_close($conn);
18 ?>
19 </body>

```



```
20    </html>
```

#### 4. 删除单页信息

编写“删除单页信息页”文件(single\_delete.php),该文件的主要作用是删除数据表中id字段的值等于传递过来的id变量值的记录。该文件完整的代码如下:

```
1    <?php
2    session_start();
3    require_once('session.php');
4    ?>
5    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7    <head>
8    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9    <title></title>
10   </head>
11   <body>
12   <?php
13   require_once('../inc/conn.php');
14   $sql="DELETE FROM single WHERE id='".$$_GET['id']."'";
15   mysql_query($sql,$conn);
16   echo "<script>alert('删除成功');window.location.href='single_list.php'
    </script>";
17   mysql_close($conn);
18   ?>
19   </body>
20   </html>
```

#### 【知识讲解】

##### 关于单页管理模块

什么是单页管理模块呢?可以这样理解:在一个企业网站中,通常有一些栏目只需一个页面的篇幅就能显示其内容。例如“关于我们”页面、“联系我们”页面、“商家加盟信息”页面等。为了方便对这些单页面进行管理,通常会开发单页管理模块,通过此模块可以根据实际情况增加、删除、修改单页信息。在使用时应注意,只需在后台单页管理模块中添加单页,在网站的前台就可以输出该单页信息了。

## 6.7 开发文章管理模块

该模块主要由添加文章信息、查询输出文章信息列表、修改文章信息和删除文章信息四种功能组成,以下将详细讲解每种功能的实现方法。

## 1. 添加文章信息

(1) 编写“添加文章信息：表单页”文件 article\_add.php,代码如下。

```
1  <?php
2  session start();
3  require once('session.php');
4  require once("../inc/conn.php");
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8  <head>
9  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10 <title></title>
11 <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
12 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
13 <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
14 <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
15 <script>
16     var editor;
17     KindEditor.ready(function(K)
18     {
19         editor=K.create('textarea[name="content"]', {
20             allowFileManager: true
21         });
22         K('#image3').click(function() {
23             editor.loadPlugin('image', function() {
24                 editor.plugin.imageDialog({
25                     showRemote: false,
26                     imageUrl: K('#url3').val(),
27                     clickFn: function (url, title, width, height, border,
28                         align) {
29                         K('#url3').val(url);
30                         editor.hideDialog();
31                     }
32                 });
33             });
34         });
35     </script>
36 </head>
37
38 <body>
39 <form id="form1" name="form1" method="post" action="article_add_pass.php">
40     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```

41      <tr>
42          <td class="tt" colspan="2">添加文章</td>
43      </tr>
44      <tr>
45          <td width="12%" height="35"><span style="color:#F30">*</span> 标题:
46          <td width="88%"><input name="title" type="text" id="title" size="50" /></td>
47      </tr>
48      <tr>
49          <td height="31">来源: </td>
50          <td><input name="comefrom" type="text" id="comefrom" value="本站" /></td>
51      </tr>
52      <tr>
53          <td height="29">发布日期: </td>
54          <td><input name="pubdate" type="text" id="pubdate" value="<?php
55      date_default_timezone_set('UTC');
56      echo date(Y年m月d日);
57      ?>" /></td>
58      </tr>
59      <tr>
60          <td height="60">关键词: </td>
61          <td><label for="keywords"></label>
62          <textarea name="keywords" cols="60" rows="3" id="keywords">
63          </textarea></td>
64      </tr>
65      <tr>
66          <td height="60">描述: </td>
67          <td><label for="description"></label>
68          <textarea name="description" id="description" cols="60" rows="3">
69          </textarea></td>
70      </tr>
71      <tr>
72          <td height="243"><span style="color:#F30">*</span> 内容: </td>
73          <td><textarea name="content" style="width:800px;height:300px;visibility:
74          hidden;"></textarea></td>
75      </tr>
76      <tr>
77          <td height="33">推荐位: </td>
78          <td><input name="posid[]" type="checkbox" id="posid" value="
79          setindex" />
80          首页推荐 &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name="posid[]" type="checkbox" id="
81          posid" value="settop" />
82          首页置顶</td>

```



```

78      </tr>
79      <tr>
80          <td height="43" colspan="2"><input type="submit" name="Submit" value="提交"
            /></td>
81      </tr>
82  </table>
83 </form>
84 </body>
85 </html>

```

该页面运行的效果如图 6-23 所示。




图 6-23

(2) 编写“添加文章信息：写入数据库”文件 article\_add\_pass.php,代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8  <head>
9  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10 <title></title>
11 </head>
12 <body>

```

```

13  <?php
14  /* 处理推荐位数据开始 */
15  if($ POST['posid']<>""){
16      foreach( $ POST['posid'] as $ i)
17      {
18          $posid.=$ i.", ";
19      }
20      $posid=substr($posid,0,-1);
21  }else{
22      $posid="";
23  }
24  /* 处理推荐位数据结束 */
25
26  $sql="INSERT INTO article (title, comefrom, pubdate, keywords, description, content,
posid) VALUES ('".$_POST['title']."', '".$_POST['comefrom']."', '".$_POST['pubdate
']".$_POST['keywords']."', '".$_POST['description']."', '".$_POST['content']."'
', '".$_POST['posid']."'");
27  mysql_query($sql,$conn);
28  echo "<script> alert('数据写入成功!');window.location.href='article_add.php';</
script>";
29  mysql_close($conn);
30  ?>
31  </body>
32  </html>

```

(3) 文章列表页 article\_list.php,代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  //记录的总条数
6  $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM article"));
7  //每页记录数
8  $pagesize=10;
9  //总页数
10 $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
11 //设置页数
12 $page=$_GET['page'];
13 if($page<1 || $page==""){
14     $page=1;
15 }
16 if($page>$page_num){
17     $page=$page_num;
18 }
19 //计算记录的偏移量

```

```

20     $offset=$pagesize* ($page- 1);
21     //上一页、下一页
22     $prepage= ($page<>1)?$page- 1:$page;
23     $nextpage= ($page<>$page_num)?$page+ 1:$page;
24
25     $result= mysql_query ("SELECT * from article order by id desc LIMIT $offset,
        $pagesize");
26     ?>
27     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
        xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
28     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
29     <head>
30     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
31     <title>无标题文档</title>
32     <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
33     </head>
34
35     <body>
36         <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
37             <tr>
38                 <td class="tt" colspan="5">文章管理</td>
39             </tr>
40             <tr>
41                 <td width="6%" height="35">文章 ID</td>
42                 <td width="40%">标题</td>
43                 <td width="16%">发布日期</td>
44                 <td colspan="2">操作</td>
45             </tr>
46     <?php
47         if($total_num>0){
48             while($row=mysql_fetch_array($result)){
49                 ?>
50                 <tr>
51                     <td height="31"><?php echo $row['id']?></td>
52                     <td><?php echo $row['title']?><?php if(strpos($row['posid'],
                        'setindex') !== false){echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style='color:red;'
                        > 首页推荐</span>]&nbsp;&nbsp;&nbsp;";}if(strpos($row['posid'], 'settop
                        ') !== false){echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style='color:red;'> 首页置顶
                        </span>]";}?></td>
53                     <td><?php echo $row['pubdate']?></td>
54                     <td width="12%"><input type="submit" name="button" id="button" value="修
                        改" onclick="window.location.href='article_modify.php?id=<?php echo $row
                        ['id']?>'"/></td>
55                     <td width="11%"><input type="submit" name="button2" id="button2"
                        value="删除" onclick="window.location.href='article_delete.php?id=

```



```

        <?php echo $ row['id']?> '' /></td>
56     </tr>
57     <?php
58     }
59     }else{
60         ?>
61         <tr>
62             <td height="35" colspan="5">暂无记录!</td>
63         </tr>
64         <?php
65         }
66         mysql_close($ conn);
67         ?>
68         <tr>
69             <td height="43" colspan="6" align="center">
70                 <?=$page?> /<?=$page_num?> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=1">首 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=<?=$prepage?>">上 一 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?
page=<?=$nextpage?>">下 一 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=<?=$page_num?
>">尾 页</a>
71             </td>
72         </tr>
73     </table>
74 </body>
75 </html>

```

## 2. 查询输出文章信息列表

该操作主要是查询数据库的 article 表,并把文章信息以列表的形式输出。

编写“文章信息列表页”文件(article\_list.php),完整的代码如下。

```

1     <?php
2     session_start();
3     require_once('session.php');
4     require_once("../inc/conn.php");
5     $sql="SELECT * FROM article WHERE id= '".$$_GET['id']."'";
6     $result=mysql_query($sql);
7     $rs=mysql_fetch_array($result);
8     ?>
9     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
11    <head>
12    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
13    <title></title>
14    <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
15    <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
16    <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>

```

```
17 <script charset="utf 8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
18 <script>
19     var editor;
20     KindEditor.ready(function(K)
21     {
22         editor=K.create('textarea[name="content"]', {
23             allowFileManager: true
24         });
25         K('#image3').click(function() {
26             editor.loadPlugin('image', function() {
27                 editor.plugin.imageDialog({
28                     showRemote: false,
29                     imageUrl: K('#url3').val(),
30                     clickFn: function (url, title, width, height, border,
31                         align) {
32                         K('#url3').val(url);
33                         editor.hideDialog();
34                     }
35                 });
36             });
37         });
38     </script>
39 </head>
40
41 <body>
42 <form id="form1" name="form1" method="post" action="article_modify_pass.php?id=<?
=$rs['id']?>">
43     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
44         <tr>
45             <td class="tt" colspan="2">修改文章</td>
46         </tr>
47         <tr>
48             <td width="12%" height="35"><span style="color:# F30"> * </span> 标题:
49             <td width="88%"><input name="title" type="text" id="title" value="<? =
50             $rs['title']?>" size="50" /></td>
51         </tr>
52         <tr>
53             <td height="31">来源: </td>
54             <td><input name="comefrom" type="text" id="comefrom" value="<? = $rs['
55             comefrom']?>" /></td>
56         </tr>
57         <tr>
58             <td height="29">发布日期: </td>
```

```

57         <td><input name="pubdate" type="text" id="pubdate" value="<?=$rs
          ['pubdate']?>" /></td>
58     </tr>
59     <tr>
60         <td height="60">关键词:</td>
61         <td><label for="keywords"></label>
62         <textarea name="keywords" cols="60" rows="3" id="keywords"><?=$rs ['keywords']?
          >
63         </textarea></td>
64     </tr>
65     <tr>
66         <td height="60">描述:</td>
67         <td><label for="description"></label>
68         <textarea name="description" id="description" cols="60" rows="3"><?=$rs ['
          description']?>
69         </textarea></td>
70     </tr>
71     <tr>
72         <td height="243"><span style="color:#F30">*</span>内容:</td>
73         <td><textarea name="content" style="width:800px;height:300px;visibility:
          hidden;"><?=htmlspecialchars($rs['content'])?>
74         </textarea></td>
75     </tr>
76     <tr>
77         <td height="33">推荐位:</td>
78         <td>
79             <?php
80             $posid_array=explode(",",$rs['posid']);
81             ?>
82             <input name="posid[]" type="checkbox" id="posid" value="setindex" <
              ?php if(in_array("setindex",$posid_array)){echo "checked='checked
              '";}?> />
83             首页推荐 &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name="posid[]" type="checkbox" id=
              "posid" value="settop">?php if(in_array("settop",$posid_array)){echo "
              checked='checked'";}?> />
84             置顶
85         </td>
86     </tr>
87     <tr>
88         <td height="43" colspan="2"><input type="submit" name="Submit" value="提交" /><
          /td>
89     </tr>
90 </table>
91 </form>
92 </body>

```



93      </html>

该页面运行的效果如图 6 24 所示。



图 6-24

### 3. 修改文章信息

(1) 编写“修改文章信息：显示页”文件 article\_modify.php,代码如下。

```
1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once("../inc/conn.php");
5  $sql="SELECT * FROM article WHERE id='".$$_GET['id']."'";
6  $result=mysql_query($sql);
7  $rs=mysql_fetch_array($result);
8  ?>
9  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
11 <head>
12 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
13 <title></title>
14 <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
15 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
16 <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
17 <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
18 <script>
19     var editor;
20     KindEditor.ready(function(K)
21     {
22         editor=K.create('textarea[name="content"]', {
23             allowFileManager: true
```

```

24         });
25         K('#image3').click(function() {
26             editor.loadPlugin('image', function() {
27                 editor.plugin.imageDialog({
28                     showRemote: false,
29                     imageUrl: K('#url3').val(),
30                     clickFn: function (url, title, width, height, border,
31                         align) {
32                         K('#url3').val(url);
33                         editor.hideDialog();
34                     }
35                 });
36             });
37         });
38     </script>
39 </head>
40
41 <body>
42 <form id="form1" name="form1" method="post" action="article_modify_pass.php?id=?
=$rs['id']?>">
43     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
44         <tr>
45             <td class="tt" colspan="2">修改文章</td>
46         </tr>
47         <tr>
48             <td width="12%" height="35"><span style="color:#F30">* </span>标题:</td>
49
50             <td width="88%"><input name="title" type="text" id="title" value="<?=$rs[
51                 'title']?>" size="50" /></td>
52         </tr>
53         <tr>
54             <td height="31">来源:</td>
55             <td><input name="comefrom" type="text" id="comefrom" value="<?=$rs['
56                 comefrom']?>" /></td>
57         </tr>
58         <tr>
59             <td height="29">发布日期:</td>
60             <td><input name="pubdate" type="text" id="pubdate" value="<?=$rs
61                 ['pubdate']?>" /></td>
62         </tr>
63         <tr>
64             <td height="60">关键词:</td>
65             <td><label for="keywords"></label>
66             <textarea name="keywords" cols="60" rows="3" id="keywords"><?=$rs

```

```

        ['keywords']??>
63     </textarea></td>
64 </tr>
65 <tr>
66     <td height="60">描述: </td>
67     <td><label for="description"></label>
68     <textarea name="description" id="description" cols="60" rows="3"> <?=$rs['
        description']??>
69     </textarea></td>
70 </tr>
71 <tr>
72     <td height="243"><span style="color:#F30">* </span>内容: </td>
73     <td><textarea name="content" style="width:800px;height:300px;visibility:
        hidden;"><?=htmlspecialchars($rs['content'])??>
74     </textarea></td>
75 </tr>
76 <tr>
77     <td height="33">推荐位: </td>
78     <td>
79     <?php
80     $posid_array=explode(",",$rs['posid']);
81     ?>
82     <input name="posid[]" type="checkbox" id="posid" value="setindex" <
        ?php if(in_array("setindex",$posid_array)){echo "checked='checked
        '";}??> />
83     首页推荐 &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name="posid[]" type="checkbox" id="posid"
        value="settop" <?php if(in_array("settop",$posid_array)){echo "checked='
        checked'";}??> />
84     置顶
85     </td>
86 </tr>
87 <tr>
88     <td height="43" colspan="2"><input type="submit" name="Submit" value="提交"
        /></td>
89 </tr>
90 </table>
91 </form>
92 </body>
93 </html>

```

该页面运行的效果如图 6-25 所示。

(2) 编写“修改文章信息：修改页”文件 article\_modify\_pass.php,代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');

```



图 6-25

169

```

28     echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='article_list.php';</script>";
29     mysql_close($conn);
30     ?>
31     </body>
32     </html>

```

#### 4. 删除文章信息

编写“删除文章信息页”文件(article\_delete.php),该文件的主要作用是删除数据表中id字段的值等于传递过来的id变量值的记录。该文件完整的代码如下。

```

1     <?php
2     session_start();
3     require_once('session.php');
4     ?>
5     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7     <head>
8     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9     <title></title>
10    </head>
11    <body>
12    <?php
13    require_once('../inc/conn.php');
14    $sql="DELETE FROM article WHERE id='".$$_GET['id']."'";
15    mysql_query($sql,$conn);
16    echo "<script>alert('删除成功');window.location.href='article_list.php'";
17    </script>";
18    mysql_close($conn);
19    ?>
20    </body>
21    </html>

```

### 【知识讲解】

#### 1. 关于 date\_default\_timezone\_set() 函数

该函数用于在脚本中设置所有日期/时间函数的默认时区。PHP 5 后都要自己设置时区,要么修改 php.ini 的设置,要么在代码里修改。

(1) 在 php.ini 中设置时区的代码如下:

```
date.timezone=PRC
```

(2) 在代码中设置时区的方法如下:

```
date_default_timezone_set('Asia/Shanghai'); // 'Asia/Shanghai' 亚洲/上海
date_default_timezone_set('Asia/Chongqing'); // 其中 Asia/Chongqing 为“亚洲/重庆”
```

```
date_default_timezone_set('PRC');           //其中 PRC 为“中华人民共和国”
ini_set('date.timezone', 'Etc/GMT-8');
ini_set('date.timezone', 'PRC');
ini_set('date.timezone', 'Asia/Shanghai');
ini_set('date.timezone', 'Asia/Chongqing');
```

以上七种方法,任意一种都可以满足需求。系统初始化时,加上“`ini_set('date.timezone', 'Asia/Shanghai');`或`date_default_timezone_set("PRC");`”语句,就可以解决时区相差 8 小时的问题。

## 2. 关于 date ( ) 函数

该函数用于对日期或时间进行格式化,使其更易读,语法格式如下:

```
date(format,timestamp)
```

其中 format 为必需的,它规定时间戳的格式。Timestamp 为可选的,用于规定时间戳。默认是当前时间和日期。date ( ) 函数的格式参数是必需的,它们规定如何格式化日期或时间。以下列出了一些常用于日期的字符:

d: 表示月里的某天(01~31)。

m: 表示月(01~12)。

Y: 表示年(四位数)。

l: 表示周里的某天。

其他字符,比如“/”“.”或“-”也可被插入字符中,以增加其他格式。

下面的例子用三种不同方法格式化今天的日期:

```
<?php
echo "今天是 ". date("Y/m/d"). "<br>";
echo "今天是 ". date("Y.m.d"). "<br>";
echo "今天是 ". date("Y-m-d"). "<br>";
echo "今天是 ". date("l");
?>
```

输出的结果为

今天是 2016/05/30

今天是 2016.05.30

今天是 2016-05-30

今天是 Monday

## 3. 关于复选框 checkbox 值的传递

PHP 的 checkbox 取值方式跟其他语言有点不同,其值是以数组的形式传递的,例如有如下代码。

```
<form method="post" action="checktest.php">
<input name="test[]" type="checkbox" value="1" />
  <input type="checkbox" name="test[]" value="2" />
  <input type="checkbox" name="test[]" value="3" />
```



```
<input type="checkbox" name="test[]" value="4" />
<input type="checkbox" name="test[]" value="5" />
<input type="submit" name="submit" value="submit" />
</form>
```

注意上面 input 的 name 属性,各个属性内容都一样,而且都是 test[],加上[]的原因在于让 test 的内容可以按数组形式传递。输出内容时只需要利用 implode 函数将数组内容转化为字符串即可。该功能可在删除多记录等场合运用,例如:

```
DELETE FROM tbl WHERE ID in(implode(",",$ _POST['test']))
```

#### 4. 关于 in\_array() 函数

该函数搜索数组中是否存在指定的值,如果在数组中找到值则返回 true,否则返回 false。其语法格式如下:

```
in_array(search,array,type)
```

- search: 必需。规定要在数组中搜索的值。
- array: 必需。规定要搜索的数组。
- type: 可选。如果该参数设置为 true,则 in\_array() 函数检查搜索的数据与数组的值的类型是否相同。

#### 5. 关于 explode() 函数

该函数把字符串打散为数组,其语法格式如下:

```
explode(separator,string,LIMIT)
```

- separator: 必需。规定在哪里分割字符串。
- string: 必需。要分割的字符串。
- LIMIT: 可选。规定所返回的数组元素数目。可能的值如下:
  - ✎ 大于 0: 返回包含最多 LIMIT 个元素的数组。
  - ✎ 小于 0: 返回包含除了最后的 LIMIT 个元素以外的所有元素的数组。
  - ✎ 0: 返回包含一个元素的数组。

#### 6. 关于 implode() 函数

该函数用于把数组元素组合为字符串,其语法格式如下:

```
implode(separator,array)
```

其中 separator 参数是可选的,规定数组元素之间放置的内容,默认是 ""(空字符串); array 参数是必需的,要组合为字符串的数组。

例如:

```
<?php
$arr=array('Hello','World!','I','love','Shanghai!');
echo implode(" ",$arr)."<br>";
?>
```

输出的结果如下:

```
Hello World! I love Shanghai!
```

### 7. foreach 循环语句的应用

foreach 循环只适用于数组,并用于遍历数组中的每个键/值对,其语法格式如下:

```
foreach($array as $value) {
    code to be executed;
}
```

每进行一次循环迭代,当前数组元素的值就会被赋值给 \$value 变量,并且数组指针会逐一地移动,直到到达最后一个数组元素。以下的例子演示的循环将输出给定数组(\$colors)的值:

```
<?php
$colors=array("red","green","blue","yellow");
foreach($colors as $value) {
    echo "$value <br>";
}
?>
```

输出的结果为:

```
red
green
blue
yellow
```

## 6.8 开发产品管理模块

该模块主要由添加产品信息、查询输出产品信息列表、修改产品信息和删除产品信息四种功能组成,以下将详细讲解每种功能的实现方法。

### 1. 添加产品信息

(1) 编写“添加产品信息:表单页”文件 produce\_add.php,代码如下。

```
1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once("../inc/conn.php");
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
   xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8  <head>
9  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10 <title></title>
```

```
11 <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
12 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
13 <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
14 <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
15 <script>
16     var editor;
17     KindEditor.ready(function(K)
18     {
19         editor=K.create('textarea[name="content"]', {
20             allowFileManager: true
21         });
22         K('#image3').click(function() {
23             editor.loadPlugin('image', function() {
24                 editor.plugin.imageDialog({
25                     showRemote: true,
26                     imageUrl: K('#url3').val(),
27                     clickFn: function(url, title, width, height, border, align) {
28                         K('#url3').val(url);
29                         editor.hideDialog();
30                     }
31                 });
32             });
33         });
34     });
35 </script>
36 </head>
37
38 <body>
39 <form id="form1" name="form1" method="post" action="produce_add_pass.php">
40     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
41         <tr>
42             <td class="tt" colspan="2">添加产品</td>
43         </tr>
44         <tr>
45             <td width="12%" height="35"><span style="color:#F30">* </span>标题:</td>
46
47             <td width="88%"><input name="title" type="text" id="title" size="50" /></td>
48         </tr>
49         <tr>
50             <td height="31">来源:</td>
51             <td><input name="comefrom" type="text" id="comefrom" value="本站" /></td>
52         </tr>
```



```

52     <tr>
53         <td height="29">发布日期: </td>
54         <td><input name="pubdate" type="text" id="pubdate" value="<?php
55 date default_timezone set('UTC');
56 echo date(Y年m月d日);
57 ?>" /></td>
58     </tr>
59     <tr>
60         <td height="31"><span style="color:#F30"> * </span>缩略图: </td>
61         <td><input name="thumbnail" type="text" id="url3" value="" />
62         <input type="button" id="image3" value="选择图片" />
63         (建议大小为 70 * 70)</td>
64     </tr>
65     <tr>
66         <td height="60">关键词: </td>
67         <td><label for="keywords"></label>
68         <textarea name="keywords" cols="60" rows="3" id="keywords"> </textarea></td>
69     </tr>
70     <tr>
71         <td height="60">描述: </td>
72         <td><label for="description"></label>
73         <textarea name="description" id="description" cols="60" rows="3"> </textarea>
74     </tr>
75     <tr>
76         <td height="333"><span style="color:#F30"> * </span>内容: </td>
77         <td><textarea name="content" style="width:800px;height:300px;visibility:
78         hidden;"></textarea></td>
79     </tr>
80     <tr>
81         <td height="33">推荐位: </td>
82         <td><input name="posid[]" type="checkbox" id="posid" value="setindex" />
83         首页推荐 &nbsp;&nbsp;&nbsp;<!-- <input name="posid[]" type="checkbox" id=
84         "posid" value="settop" />
85         置顶--></td>
86     </tr>
87     <tr>
88         <td height="43" colspan="2"><input type="submit" name="Submit" value="提交" /><
89     </td>
90     </tr>
</table>
</form>
</body>

```

91 </html>

该页面运行的效果如图 6-26 所示。

图 6-26

(2) 编写“添加产品信息：写入数据库”文件 produce\_add\_pass.php,代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8  <head>
9  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10 <title></title>
11 </head>
12 <body>
13 <?php
14 if($_POST['title']== ""){
15     echo "<script>alert('标题不能为空!');history.go(-1)</script>";
16     exit;
17 }
18 if($_POST['thumbnail']== ""){
19     echo "<script>alert('缩略图不能为空!');history.go(-1)</script>";
20     exit;
21 }

```

```

22  if($ POST['content']== ""){
23      echo "<script>alert('内容不能为空!');history.go( 1)</script>";
24      exit;
25  }
26  /* 处理推荐位数据开始 */
27  if($ POST['posid']<>""){
28      foreach( $ POST['posid'] as $i)
29      {
30          $posid.=$i.", ";
31      }
32      $posid=substr($posid,0,-1);
33  }else{
34      $posid="";
35  }
36  /* 处理推荐位数据结束 */
37
38  $sql=" INSERT INTO produce (title, comefrom, pubdate, thumbnail, keywords,
description, content, posid) VALUES ('".$ _POST['title']."', '".$ _POST['
comefrom']."', '".$ _POST['pubdate']."', '".$ _POST['thumbnail']."', '".$
 _POST['keywords']."', '".$ _POST['description']."', '".$ _POST['content
'']."', '".$ _POST['posid']."' )";
39  mysql_query($sql,$conn);
40  echo "<script>alert('写入成功!');window.location.href='produce_list.php';</script
>";
41  mysql_close($conn);
42  ?>
43  </body>
44  </html>

```

## 2. 查询输出产品信息列表

该操作主要是查询数据库的 produce 表,并把产品信息以列表的形式输出。  
编写“产品信息列表页”文件(produce\_list.php),完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  //记录的总条数
6  $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM produce"));
7  //每页记录数
8  $pagesize=10;
9  //总页数
10 $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
11 //设置页数
12 $page=$ GET['page'];
13 if($page<1 || $page== ''){

```



```

14     $page=1;
15 }
16 if($page>$page_num){
17     $page=$page_num;
18 }
19 //计算机记录的偏移量
20 $offset=$pagesize*($page-1);
21 //上一页、下一页
22 $prepage=($page<>1)?$page-1:$page;
23 $nextpage=($page<>$page_num)?$page+1:$page;
24 $result=mysql_query("SELECT * FROM produce order by id desc LIMIT $offset,
    $pagesize");
25 ?>
26 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
27 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
28 <head>
29 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
30 <title>无标题文档</title>
31 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
32 </head>
33
34 <body>
35     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
36         <tr>
37             <td class="tt" colspan="5">产品列表</td>
38         </tr>
39         <tr>
40             <td width="6%" height="35">ID</td>
41             <td>标题</td>
42             <td width="29%">发布日期</td>
43             <td colspan="2">操作</td>
44         </tr>
45 <?php
46     if($total_num>0){
47         while($row=mysql_fetch_array($result)){
48             ?>
49             <tr>
50                 <td height="31"><?php echo $row['id']?></td>
51                 <td><?php echo $row['title']?><?php if(strpos($row['posid'],'setindex')!=
                    =false){echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";<span style='color:red;'>首页推荐</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;";}?></td>
52                 <td><?php echo $row['pubdate']?></td>
53                 <td width="12%"><input type="submit" name="button" id="button" value="
                    修改" onclick="window.location.href='produce_modify.php?id=<?php echo

```

该页面运行的效果如图 6-27 所示。

图 6-27

(1) 编写“修改产品信息：显示页”文件 produce modify. php,代码如下。

179

```

9      $rs=mysql_fetch_array($result);
10     ?>
11     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
12     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
13     <head>
14     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
15     <title></title>
16     <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
17     <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
18     <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
19     <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
20     <script>
21         var editor;
22         KindEditor.ready(function(K)
23         {
24             editor=K.create('textarea[name="content"]', {
25                 allowFileManager: true
26             });
27             K('#image3').click(function() {
28                 editor.loadPlugin('image', function() {
29                     editor.plugin.imageDialog({
30                         showRemote: true,
31                         imageUrl: K('#url3').val(),
32                         clickFn: function (url, title, width, height, border,
align) {
33                             K('#url3').val(url);
34                             editor.hideDialog();
35                         }
36                     });
37                 });
38             });
39         });
40     </script>
41     </head>
42
43     <body>
44     <form id="form1" name="form1" method="post" action="produce_modify_pass.php?id=<?
=$rs['id']?>">
45         <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
46             <tr>
47                 <td class="tt" colspan="2">修改产品</td>
48             </tr>
49             <tr>
50                 <td width="12%" height="35"><span style="color:#F30">*</span>标题:

```



```

        </td>
51     <td width="88%"><input name="title" type="text" id="title" value="<?=$rs['
        title']?>" size="50" /></td>
52 </tr>
53 <tr>
54     <td height="31">来源:</td>
55     <td><input name="comefrom" type="text" id="comefrom" value="<?=$rs['
        comefrom']?>" /></td>
56 </tr>
57 <tr>
58     <td height="29">发布日期:</td>
59     <td><input name="pubdate" type="text" id="pubdate" value="<?=$rs['pubdate
        ']?>" /></td>
60 </tr>
61 <tr>
62     <td height="31"><span style="color:#F30">*</span>缩略图:</td>
63     <td><input name="thumbnail" type="text" id="url3" value="<?=$rs['thumbnail
        ']?>" />
64     <input type="button" id="image3" value="选择图片" /></td>
65 </tr>
66 <tr>
67     <td height="60">关键词:</td>
68     <td><label for="keywords"></label>
69     <textarea name="keywords" cols="60" rows="3" id="keywords"><?=$rs
        ['keywords']?></textarea></td>
70 </tr>
71 <tr>
72     <td height="60">描述:</td>
73     <td><label for="description"></label>
74     <textarea name="description" id="description" cols="60" rows="3"><?=$rs['
        description']?></textarea></td>
75 </tr>
76 <tr>
77     <td height="325"><span style="color:#F30">*</span>内容:</td>
78     <td><textarea name="content" style="width:800px;height:300px;visibility:
        hidden;"><?=htmlspecialchars($rs['content'])?>
79     </textarea></td>
80 </tr>
81 <tr>
82     <td height="33">推荐位:</td>
83     <td>
84     <?php
85     $posid array=explode(",",$rs['posid']);
86     ?>
87     <input name="posid[]" type="checkbox" id="posid" value="

```

```

        setindex"<?php if (in_array("setindex",$posid_array)){echo "checked= 'checked
        ";}>?>/>
88         首页推荐
89
90         </td>
91     </tr>
92     <tr>
93         <td height="43" colspan="2"><input type="submit" name="Submit" value="提交" />
        </td>
94     </tr>
95 </table>
96 </form>
97 </body>
98 </html>

```

该页面运行的效果如图 6-28 所示。

图 6-28

(2) 编写“修改产品信息：修改页”文件 produce\_modify\_pass.php,代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8  <head>
9  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10 <title></title>
11 </head>

```

```

12 <body>
13 <?php
14 if($ POST['title']== ""){
15     echo "<script>alert('标题不能为空!');history.go(-1)</script>";
16     exit;
17 }
18 if($ POST['thumbnail']== ""){
19     echo "<script>alert('缩略图不能为空!');history.go(-1)</script>";
20     exit;
21 }
22 if($_POST['content']== ""){
23     echo "<script>alert('内容不能为空!');history.go(-1)</script>";
24     exit;
25 }
26
27 /* 处理推荐位数据开始 */
28 if($_POST['posid']<> ""){
29     foreach( $_POST['posid'] as $i)
30     {
31         $posid.=$i.", ";
32     }
33     $posid=substr($posid,0,-1);
34 }
35 else{
36     $posid="";
37 }
38 /* 处理推荐位数据结束 */
39 $sql="UPDATE produce set title= '". $_POST['title']."' , comefrom= '". $_POST
    ['comefrom']."' , pubdate = '". $_POST['pubdate']."' , thumbnail = '". $_POST
    ['thumbnail']."' , keywords= '". $_POST['keywords']."' , description= '". $_POST['
    description']."' , content= '". $_POST['content']."' , posid= '". $posid."' WHERE id= '". $_
    GET['id']."'";
40 mysql_query($sql,$conn);
41 echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='produce_list.php';</script>";
42 mysql_close($conn);
43 ?>
44 </body>
45 </html>

```

#### 4. 删除产品信息

编写“删除产品信息页”文件(produce\_delete.php),该文件的主要作用是删除数据表中id字段的值等于传递过来的id变量值的记录。该文件完整的代码如下。

```

1 <?php
2 session_start();

```



```

3    require_once('session.php');
4    ?>
5    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7    <head>
8    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9    <title></title>
10   </head>
11   <body>
12   <?php
13   require_once('../inc/conn.php');
14   $sql="DELETE FROM produce WHERE id='".$$_GET['id']."'";
15   mysql_query($sql,$conn);
16   echo"<script> alert('删除成功!'); window.location.href='produce_list.php'
    </script>";
17   mysql_close($conn);
18   ?>
19   </body>
20   </html>

```

## 【知识讲解】

### 关于字符串的截取

在开发应用程序的过程中,经常会用到字符串的截取功能,常用的函数有 substr()、mb\_substr()和 mb\_substr(),以下为读者讲解使用时的注意事项。

- ① 在英文字符下使用 substr()没问题,在有中文状态下使用该函数就可能出现乱码。  
解决办法:一个中文字符占 3 字节,所以可以利用这个规律。例如:

```
substr('测试内容',0,3)、substr('测试内容',0,6)、substr('测试内容',0,12)
```

只要 substr()的第三个参数是 3 的倍数就没问题!

这样做虽然程序的执行效率会增加(相比 mb\_substr()函数),但是必须要保证截取的字符串中全为中文,包括符号都要用中文模式下的符号。只要出现了一个英文字符或者符号甚至空格,就会出现乱码。所以这个函数应慎用。

- ② mb\_substr()函数执行效率不高,但是对中文处理很有效。

解决办法:mb\_substr 函数会把英文、中文以及所有字符都当作一个大的单位来对待。但是必须要指定第四个参数,例如 mb\_substr('测试内容',0,3,'utf 8')。官方文档说第四个参数可以不加,但是在测试的时候发现如果不加也可能会出现乱码。

③ mb\_strcut()与 substr()函数都是按字节截取内容,但是 mb\_strcut()会判断截取的最后字符是不是一个完整的字符,如果不完整就会直接去除。所以测试中返回的结果就是显示三次,因为 UTF 格式等于 3 字节。

当然,也可通过自定义的函数对中文汉字进行截取,以下为读者分享一个 PHP 实现中文字符串截取无乱码的方法。代码如下。

```

<?php
//此函数完成带汉字的字符串的截取
function substr_CN($str,$mylen){
    $len=strlen($str);
    $content='';
    $count=0;
    for($i=0;$i<$len;$i++){
        if(ord(substr($str,$i,1))>127){
            $content.=substr($str,$i,2);
            $i++;
        }else{
            $content.=substr($str,$i,1);
        }
        if(++$count==$mylen){
            break;
        }
    }
    echo $content;
}
$str="34 中华人民共和国 56";
substr_CN($str,3);//输出 34 中
?>

```

## 6.9 开发留言管理模块

该模块主要是管理客户的留言信息,并可设置该留言信息是否已处理。

### 1. 设计留言列表页

该页(guestbook.php 文件)完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  //记录的总条数
6  $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM guestbook"));
7  //每页记录数
8  $pagesize=5;
9  //总页数
10 $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
11 //设置页数
12 $page=$_GET['page'];
13 if($page<1 || $page== ''){
14     $page=1;

```

```

15     }
16     if ($page > $page_num) {
17         $page = $page_num;
18     }
19     //计算机记录的偏移量
20     $offset = $pagesize * ($page - 1);
21     //上一页、下一页
22     $prepage = ($page < > 1) ? $page - 1 : $page;
23     $nextpage = ($page < > $page_num) ? $page + 1 : $page;
24     $result = mysql_query("SELECT * FROM guestbook order by id desc LIMIT $offset,
        $pagesize");
25     ?>
26     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
        xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
27     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
28     <head>
29     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
30     <title>无标题文档</title>
31     <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
32     </head>
33     <body>
34         <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
35             <tr>
36                 <td class="tt" colspan="7">留言列表</td>
37             </tr>
38             <tr>
39                 <td width="13%" height="29"><strong>标题</strong></td>
40                 <td width="11%"><strong>日期</strong></td>
41                 <td width="11%"><strong>留言人</strong></td>
42                 <td width="8%"><strong>联系方式</strong></td>
43                 <td width="30%"><strong>留言内容</strong></td>
44                 <td width="15%"><strong>是否处理</strong></td>
45                 <td width="12%"><strong>操作</strong></td>
46             </tr>
47     <?php
48     if ($total_num > 0) {
49         while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
50             ?>
51             <tr>
52                 <td><?php echo $row['title']?></td>
53                 <td><?php echo $row['pubdate']?></td>
54                 <td><?php echo $row['name']?></td>
55                 <td><?php echo $row['contact']?></td>
56                 <td><?php echo $row['content']?></td>
57                 <td><? = $row['deal']?> (<?php if ($row['deal'] == '否') {?> <a href=

```



```

"questbook_deal.php?deal=yes&id=<? $row['id']?>">单击设置为"已处理"</a
><?php }else{?><a href="questbook_deal.php?deal=no&id=<?= $row['id']?>"
>单击设置为"未处理"</a><?php }?></td>
58 <td><input type="submit" name="button2" id="button2" value="删除" onClick="
window.location.href='questbook_delete.php?id=<?php echo $row['id']?>' " />
</td>
59 </tr>
60 <?php
61 }
62 }else{
63     ?>
64     <tr>
65         <td height="35" colspan="7">暂无记录!</td>
66     </tr>
67     <?php
68 }
69 ?>
70 <tr>
71     <td height="43" colspan="7" align="center"><? = $ page? > /< ? = $ page
_num? > &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href=" ? page= 1"> 首 页 </a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href
= " ? page= < ? = $ prepage? > "> 上 一 页 </a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href= " ? page=
< ? = $ nextpage? > "> 下 一 页 </a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href= " ? page= < ? = $ page_num? > "> 尾 页
</a></td>
72 </tr>
73 </table>
74 </body>
75 </html>
76 <?php
77 mysql_close($conn);
78 ?>

```

该页面运行的效果如图 6-29 所示。

留言列表 标题	日期	留言人	联系方式	留言内容	是否处理 否(点击设置为"已处 理") 是(点击设置为"未处 理") 是(点击设置为"未处 理")	操作 删除 删除 删除
测试	2016-05-05	测试		edfefda		
再测试	2016年02月01日	再测试		再测试		
测试		测试		测试		

1/1 首页 上一页 下一页 尾页

图 6-29

## 2. 编写留言信息处理页文件

该页面(guestbook\_deal.php 文件)完整的代码如下。

```

1 <?php
2 session_start();
3 require_once('session.php');

```

```

4     require_once('../inc/conn.php');
5     ?>
6     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8     <head>
9     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10    <title>无标题文档</title>
11    <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
12    </head>
13    <body>
14    <?php
15    if($_GET['deal']=="yes"){
16        mysql_query("UPDATE guestbook set deal='是' WHERE id='".$_GET['id']."'");
17        echo "<script>alert('已设置为\"已处理\"!');window.location.href= 'guestbook.php
    ';</script>";
18    }
19    if($_GET['deal']=="no"){
20        mysql_query("UPDATE guestbook set deal='否' WHERE id='".$_GET['id']."'");
21        echo "<script>alert('已设置为\"未处理\"!');window.location.href= 'guestbook.php
    ';</script>";
22    }
23    mysql_close($conn);
24    ?>
25    </body>
26    </html>

```

### 3. 编写留言删除页文件

该页面(guestbook\_delete.php 文件)完整的代码如下。

```

1     <?php
2     session_start();
3     require_once('session.php');
4     require_once('../inc/conn.php');
5     ?>
6     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8     <head>
9     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10    <title>无标题文档</title>
11    <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
12    </head>
13    <body>
14    <?php
15    $sql="DELETE FROM guestbook WHERE id='".$_GET['id']."'";

```

```

16    mysql_query($sql,$conn);
17    echo "<script>alert('删除成功!');window.location.href='questbook.php';
    </script>";
18    mysql_close($conn);
19    ?>
20    </body>
21    </html>

```

## 【知识讲解】

### 关于留言信息处理

留言信息主要是由访问者在网站前台“给我留言”页面留言产生,为了方便对留言信息的管理,在网站后台的留言管理模块通常会使用标记的方式标记留言信息是否已处理。底层实现的原理是在设计留言信息表的时候添加一个字段 deal,用于标记留言信息是否被处理。在开发该功能时,通过单击“已处理”或“未处理”实现修改留言记录 deal 字段的值以达到标识留言信息是否处理的效果,通过此种方式可以提高管理员管理留言信息的效率。

在 guestbook.php 文件中,对于“已处理”“未处理”链接的代码做简要的说明。

```

<?=$row['deal']?><?php if($row['deal']=='否'){?><a href="guestbook_deal.php?deal=
yes&id=<?=$row['id']?>">单击设置为"已处理"</a><?php }else{?><a href="guestbook_deal.php?
deal=no&id=<?=$row['id']?>">单击设置为"未处理"</a><?php }?>

```

由上述的代码可知,变量是通过 URL 的方式进行传递的,所以在 guestbook\_deal.php 接收时应使用全局变量 \$\_GET() 进行接收。另外,有些读者对上述代码中的 deal=yes 或 deal=no 不理解。为什么要传递这两个变量?其实在 guestbook\_deal.php 文件中,存在两个功能操作代码块,一个是设置该留言为“已处理”,一个是设置该留言为“未处理”,因此,须引入 deal 变量以判断执行的是哪个功能操作的代码。

## 6.10 开发焦点幻灯管理模块

该模块主要由添加焦点幻灯信息、查询输出焦点幻灯信息列表、修改焦点幻灯信息和删除焦点幻灯信息四种功能组成,以下详细讲解每种功能的实现方法。

### 1. 添加焦点幻灯信息

(1) 编写“添加焦点幻灯信息:表单页”文件,该文件(slide\_add.php)完整的代码如下。

```

1    <?php
2    session_start();
3    require_once('session.php');
4    ?>
5    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

```



```
7 <head>
8 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9 <title>无标题文档</title>
10 <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
11 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
12 <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
13 <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh-CN.js"></script>
14 <script>
15     KindEditor.ready(function(K) {
16         var editor=K.editor({
17             allowFileManager: true
18         });
19         K('#image3').click(function() {
20             editor.loadPlugin('image', function() {
21                 editor.plugin.imageDialog({
22                     showRemote: false,
23                     imageUrl: K('#url3').val(),
24                     clickFn: function(url, title, width, height, border, align) {
25                         K('#url3').val(url);
26                         editor.hideDialog();
27                     }
28                 });
29             });
30         });
31     });
32 </script>
33 </head>
34 <body>
35 <form name="form1" id="form1" action="slide_add_pass.php" method="post">
36     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
37         <tr>
38             <td height="41" colspan="2" class="tt">添加幻灯</td>
39         </tr>
40         <tr>
41             <td width="10%" height="35"><span style="color:#F60">* </span>标题:</td>
42             <td width="90%"><input type="text" name="title" id="title" /></td>
43         </tr>
44         <tr>
45             <td height="35">链接:</td>
46             <td><input type="text" name="link" id="link" /></td>
47         </tr>
48         <tr>
49             <td height="35"><span style="color:#F60">* </span>缩略图:</td>
```

```

50      <td><input name="thumbnail" type="text" id="url3" value="" size="20" /> <input
      type="button" id="image3" value="上传" /></td>
51    </tr>
52    <tr>
53      <td height="35"><span style="color:#F60"> * </span>排序: </td>
54      <td><input name="orderid" type="text" id="orderid" size="10" /></td>
55    </tr>
56    <tr>
57      <td height="35" colspan="2"><input type="submit" name="button" id=
      "button" value="提交" /></td>
58    </tr>
59  </table>
60 </form>
61 </body>
62 </html>

```

该页面运行的效果如图 6-30 所示。

图 6-30

(2) 编写“添加焦点幻灯信息：写入数据库”文件 slide\_add\_pass.php, 该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8  <head>
9  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10 <title>无标题文档</title>
11 </head>
12 <body>
13 <?php
14   if ($ POST['title'] == "") {
15     echo "<script>alert('标题不能为空!');history.go( -1)</script>";

```

```

16         exit;
17     }
18     if ($ POST['thumbnail'] == "") {
19         echo "<script>alert('缩略图不能为空!');history.go(-1)</script>";
20         exit;
21     }
22     if (!is_numeric($ POST['orderid'])) {
23         echo "<script>alert('排序必须为数字!');history.go(-1)</script>";
24         exit;
25     }
26     $sql_add = "INSERT INTO slide(title, link, thumbnail, orderid) VALUES ('" . $ _POST['title'] . "', '" . $ _POST['link'] . "', '" . $ _POST['thumbnail'] . "', '" . $ _POST['orderid'] . "')";
27     mysql_query($sql_add, $conn);
28     echo "<script>alert('添加成功!');window.location.href = 'slide_list.php';</script>";
29     mysql_close($conn);
30     ?>
31 </body>
32 </html>

```

## 2. 查询输出焦点幻灯信息列表

该操作主要是查询数据库的 slide 表, 并把焦点幻灯信息以列表的形式输出。

编写“焦点幻灯信息列表页”文件 slide\_list.php, 完整的代码如下。

```

1 <?php
2 session_start();
3 require_once('session.php');
4 require_once('../inc/conn.php');
5 //记录的总条数
6 $total_num = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM slide"));
7 //每页记录数
8 $pagesize = 5;
9 //总页数
10 $page_num = ceil($total_num / $pagesize);
11 //设置页数
12 $page = $_GET['page'];
13 if ($page < 1 || $page == '') {
14     $page = 1;
15 }
16 if ($page > $page_num) {
17     $page = $page_num;
18 }
19 //计算机记录的偏移量
20 $offset = $pagesize * ($page - 1);
21 //上 - 页、下 - 页

```



```

22  $prepage= ($page<>1)?$page-1:$page;
23  $nextpage= ($page<>$page num)?$page+1:$page;
24  $result= mysql_query ("SELECT * FROM slide order by id desc LIMIT $offset,
    $pagesize");
25  ?>
26  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
27  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
28  <head>
29  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
30  <title>无标题文档</title>
31  <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
32  <script type="text/javascript">
33  function AutoResizeImage (maxWidth,maxHeight,objImg) {
34      var img=new Image();
35      img.src=objImg.src;
36      var hRatio;
37      var wRatio;
38      var Ratio=1;
39      var w=img.width;
40      var h=img.height;
41      wRatio=maxWidth / w;
42      hRatio=maxHeight / h;
43      if (maxWidth==0 && maxHeight==0) {
44          Ratio=1;
45      }else if (maxWidth==0) {
46          if (hRatio<1) Ratio=hRatio;
47      }else if (maxHeight==0) {
48          if (wRatio<1) Ratio=wRatio;
49      }else if (wRatio<1 || hRatio<1) {
50          Ratio= (wRatio<hRatio?wRatio:hRatio);
51      }
52      if (Ratio<1) {
53          w=w * Ratio;
54          h=h * Ratio;
55      }
56      objImg.height=h;
57      objImg.width=w;
58  }
59  </script>
60  </head>
61  <body>
62  <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
63      <tr>
64          <td height="41" colspan="5" class="tt">焦点幻灯列表</td>

```

[illegible]

该页面运行的效果如图 6-31 所示。

焦点幻灯片列表				
标题	链接	缩略图	排序	操作
banner1	无		10	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>
banner2	无		20	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>
1/1 首页 上一页 下一页 尾页				

图 6-31

### 3. 修改焦点幻灯信息

(1) 编写“修改焦点幻灯信息：显示页”文件 slide\_modify.php, 该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  $sql="SELECT * FROM slide WHERE id='".$$_GET['id']."'";
6  $result=mysql_query($sql);
7  $row=mysql_fetch_array($result);
8  ?>
9  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
11 <head>
12 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
13 <title>无标题文档</title>
14 <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
15 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
16 <script charset="utf-8" src="kindeditor/kindeditor-min.js"></script>
17 <script charset="utf-8" src="kindeditor/lang/zh_CN.js"></script>
18 <script>
19     KindEditor.ready(function(K) {
20         var editor=K.editor({
21             allowFileManager: true
22         });
23         K('#image3').click(function() {
24             editor.loadPlugin('image', function() {
25                 editor.plugin.imageDialog({
26                     showRemote: false,
27                     imageUrl: K('#url3').val(),
28                     clickFn: function (url, title, width, height, border,
29                         align) {

```



```

30             editor.hideDialog();
31         }
32     });
33 });
34 });
35 });
36 </script>
37 </head>
38 <body>
39 <form name="form1" id="form1" action="slide_modify_pass.php?id=<?=$row['id']?>"
method="post" >
40     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
41         <tr>
42             <td height="41" colspan="2" class="tt">修改焦点幻灯</td>
43         </tr>
44         <tr>
45             <td width="14%" height="35"><span style="color:#F60">* </span>标题:</td>
46
47             <td width="86%"><input name="title" type="text" id="title" value="<?=$row
['title']?>" /></td>
48         </tr>
49         <tr>
50             <td height="35">链接:</td>
51             <td><input name="link" type="text" id="link" value="<?=$row['link']?>" />
</td>
52         </tr>
53         <tr>
54             <td height="35"><span style="color:#F60">* </span>缩略图:</td>
55             <td><input name="thumbnail" type="text" id="url3" value="<?=$row
['thumbnail']?>" size="20" /> <input type="button" id="image3" value="上
传" /></td>
56         </tr>
57         <tr>
58             <td height="35"><span style="color:#F60">* </span>排序:</td>
59             <td><input name="orderid" type="text" id="orderid" value="<?=$row['orderid
']?>" size="10" /></td>
60         </tr>
61         <tr>
62             <td height="35" colspan="2"><input type="submit" name="button" id=
"button" value="提交" /></td>
63         </tr>
64     </table>
65 </form>
66 </body>
</html>

```

该页面运行的效果如图 6-32 所示。

图 6-32

(2) 编写“修改焦点幻灯信息—修改页”文件 slide\_modify\_pass.php, 该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8  <head>
9  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10 <title>无标题文档</title>
11 </head>
12 <body>
13 <?php
14 if($_POST['title']== ""){
15     echo "<script>alert('标题不能为空!');history.go(-1)</script>";
16     exit;
17 }
18 if($_POST['thumbnail']== ""){
19     echo "<script>alert('缩略图不能为空!');history.go(-1)</script>";
20     exit;
21 }
22 if(!is_numeric($_POST['orderid'])){
23     echo "<script>alert('排序必须为数字!');history.go(-1)</script>";
24     exit;
25 }
26 $sql_modify="UPDATE slide set title='".$_POST['title']."',link='".$_POST['link']."
  ',thumbnail='".$_POST['thumbnail']."',orderid='".$_POST['orderid']."' WHERE id='".
  $_GET['id']."'";
27 mysql_query($sql_modify,$conn);
28 echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='slide_list.php';
  </script>";

```

```
29     mysql_close($conn);
30     ?>
31     </body>
32     </html>
```

4. 删除焦点幻灯信息

编写“删除焦点幻灯信息页”文件 `slide_delete.php`，该文件的主要作用是删除数据表中 `id` 字段的值等于传递过来的 `id` 变量的值的记录。该文件完整的代码如下。

```
1     <?php
2     session_start();
3     require_once('session.php');
4     ?>
5     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
6     xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8     <head>
9     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10    <title></title>
11    </head>
12    <body>
13    <?php
14    require_once('../inc/conn.php');
15    $sql="DELETE FROM slide WHERE id='".$$_GET['id']."'";
16    mysql_query($sql,$conn);
17    echo "<script>alert('删除成功');window.location.href='slide_list.php'</script>";
18    mysql_close($conn);
19    ?>
20    </body>
21    </html>
```

【知识讲解】

关于图片缩放特效

图片缩放特效是网页开发相关人员常用的网页特效，以下给大家介绍几款免费的 jQuery 图片缩放插件，详细见表 6-3。

表 6-3

插件名称	说明
EasyZoom	EasyZoom 是一个 jQuery 图像缩放和平移插件。它支持触摸屏设备，且能用 CSS 来设计想要的效果
zoom.js	zoom.js 是一款灵巧的 jQuery 图像缩放插件。单击图片即可进行放大/缩小。更有趣的是，只要滚动鼠标即可查看过去浏览过的图片



续表

插件名称	说 明
picZoomer	picZoomer 是一个非常小的 jQuery 插件,通过鼠标光标悬停放大图像,同时支持缩略图实现导航。可以在电子商务网站使用该插件创建一个产品浏览页面,也允许访问者通过缩略图查看产品的不同照片,且支持单独放大照片
jQuery Zoom	jQuery Zoom 是一个易于使用的 jQuery 图像缩放插件,可以通过单击、抓取动作和切换动作来实现图像的缩放
WM Zoom	WM Zoom 能够在图像中创建一个放大镜,并在旁边显示其高清晰度的图像。此外,它内置了一个变焦功能,当鼠标光标悬停在图像上时能够放大图像
elevateZoom	Elevate Zoom 提供了两种图像缩放模式,一个低分辨率的可见光图像和一个高分辨率缩放的图像。且它支持缩略图导航,同时支持鼠标悬停时放大图像的功能
magnificent.js	magnificent.js 是一个简单的响应式插件,能够提供两种缩放模式: 模式 1: 内部缩放。鼠标光标悬停时在图像内部显示放大后的图像。 模式 2: 外部缩放。显示放大镜玻璃效果,以展示图像的特定部分。 也支持滚动鼠标来缩放图片
Classy Loupe	Classy Loupe 是 jQuery 插件,能够将光标变成一个可自定义的相机镜头。鼠标光标悬停时,用户可以查看图像特定部分的详细信息

以上的插件,请读者自行到网上下载并学习、使用。

6.11 开发 QQ 客服管理模块

该模块主要由添加 QQ 客服信息、查询输出 QQ 客服信息列表、修改 QQ 客服信息和删除 QQ 客服信息四种功能组成,以下将详细讲解每种功能的实现方法。

1. 添加 QQ 客服信息

(1) 编写“添加 QQ 客服信息：表单页”文件,代码如下。

```
1      <?php
2      session_start();
3      require_once('session.php');
4      ?>
5      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
6      xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8      <head>
9      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10     <title>无标题文档</title>
11     <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
12     <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
13     </head>
14     <body>
15     <form name="form1" id="form1" action="qq_add_pass.php" method="post">
```

```
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```

16      <tr>
17          <td height="41" colspan="2" class="tt">添加 QQ 客服</td>
18      </tr>
19      <tr>
20          <td width="13%" height="35">标题:</td>
21          <td width="87%"><input type="text" name="title" id="title" /></td>
22      </tr>
23      <tr>
24          <td height="35"><span style="color:#F60">*</span>号码:</td>
25          <td><input type="text" name="qqnum" id="qqnum" /></td>
26      </tr>
27      <tr>
28          <td height="35">客服姓名:</td>
29          <td><input name="truenname" type="text" id="url3" value="" size="20" />
30          </td>
31      </tr>
32      <td height="35" colspan="2"><input type="submit" name="button" id=
33          "button" value="提交" /></td>
34      </tr>
35  </table>
36  </form>
37  </body>
38  </html>

```

该页面运行的效果如图 6-33 所示。

图 6-33

(2) 编写“添加 QQ 客服信息：写入数据库”文件 qq\_add\_pass.php,该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  ?>
6  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
7  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
8  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
9  <head>

```

```

9      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10     <title>无标题文档</title>
11     </head>
12     <body>
13     <?php
14         if($_POST['qqnum']== ""){
15             echo "<script>alert('QQ 号码不能为空!');history.go(-1)</script>";
16             exit;
17         }
18         $sql="INSERT INTO qq(title,qqnum,truename) VALUES('".$_POST['title']."','".$_POST['qqnum']."','".$_POST['truename']."')";
19         mysql_query($sql,$conn);
20         echo "<script>alert('添加成功!');window.location.href='qq_list.php';</script>";
21         mysql_close($conn);
22     ?>
23     </body>
24     </html>

```

## 2. 查询输出友情链接信息列表

该操作主要是查询数据库的 qq 表,并把 QQ 客服信息以列表的形式输出。

编写“QQ 客服信息列表页”文件(qq\_list.php),其完整的代码如下。

```

1      <?php
2      session_start();
3      require_once('session.php');
4      require_once('../inc/conn.php');
5      //记录的总条数
6      $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM qq"));
7      //每页记录数
8      $pagesize=5;
9      //总页数
10     $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
11     //设置页数
12     $page=$_GET['page'];
13     if($page<1 || $page==''){
14         $page=1;
15     }
16     if($page>$page_num){
17         $page=$page_num;
18     }
19     //计算机记录的偏移量
20     $offset=$pagesize* ($page-1);
21     //上一页、下一页
22     $prepage= ($page<>1)?$page-1:$page;
23     $nextpage= ($page<>$page_num)?$page+1:$page;

```



```

24     $result = mysql_query (" SELECT * FROM qq order by id desc LIMIT $offset,
25     $pagesize");
26     ?>
27     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
28     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
29     <head>
30     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
31     <title>无标题文档</title>
32     <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
33     </head>
34     <body>
35     <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
36         <tr>
37             <td height="41" colspan="4" class="tt">QQ 客服列表</td>
38         </tr>
39         <tr>
40             <td height="35">标题</td>
41             <td>QQ 号码</td>
42             <td>客服姓名</td><td width="15%">操作</td>
43         </tr>
44         <tr>
45             <?php
46             if($total_num>0){
47                 while($row=mysql_fetch_array($result)){
48                     ?>
49
50                     <td width="38%" height="44"><?=$ row['title']?></td>
51                     <td width="13%"><?=$ row['qqnum']?></td>
52                     <td><?=$ row['truename']?></td>
53                     <td><input type="submit" name="button" id="button" value="修改"
onclick= "window.location.href='qq_modify.php?id=<?=$ row['id']?'>" />
&ampnbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
54                     <input type="button" name="button2" id="button2" value="删除" onclick="window.location.href='qq_delete.php?id=<?=$ row['id']?'>" />
</td>
55                 </tr>
56                 <?php
57             }
58             }else{
59             ?>
60             <tr><td height="41" colspan="4">暂无记录!</td></tr>
61             <?php
62             }

```

```

63     ?>
64     <tr>
65         <td height="43" colspan="4" align="center"><?=$page?>/<?=$page
            num?> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="?page=1">首 页</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href
            = "?page=<?=$prepage?>">上 一 页</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="?page=
            <?=$nextpage?>">下 一 页</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="?page=<?=$page num?>">尾 页
            </a></td>
66     </tr>
67 </table>
68 </body>
69 </html>
70 <?php mysql_close($conn);?>

```

该页面运行的效果如图 6-34 所示。

QQ客服列表			
标题	QQ号码	客服姓名	操作
技术支持	240799376	林龙健	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
业务咨询	240799376	林龙健	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
1/1 首页 上一页 下一页 尾页			

图 6-34

### 3. 修改 QQ 客服信息

(1) 编写“修改 QQ 客服信息：显示页”文件 qq\_modify.php,该文件完整的代码如下。

```

1     <?php
2     session_start();
3     require_once('session.php');
4     require_once('../inc/conn.php');
5     $sql="SELECT * FROM qq WHERE id='".$$_GET['id']."'";
6     $result=mysql_query($sql);
7     $row=mysql_fetch_array($result);
8     ?>
9     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
        xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
11    <head>
12    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
13    <title>无标题文档</title>
14    <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
15    </head>
16    <body>
17    <form name="form1" id="form1" action="qq_modify_pass.php?id=<?=$row['id']?>"
        method="post">
18        <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
19            <tr>

```

```

20      <td height="41" colspan="2" class="tt">修改 QQ 客服</td>
21  </tr>
22  <tr>
23      <td width="13%" height="35">标题: </td>
24      <td width="87%"><input name="title" type="text" id="title" value="<?=$row['title']?>" /></td>
25  </tr>
26  <tr>
27      <td height="35"><span style="color:#F60">*</span>号码: </td>
28      <td><input name="qqnum" type="text" id="qqnum" value="<?=$row['qqnum']?>" /></td>
29  </tr>
30  <tr>
31      <td height="35">客服姓名: </td>
32      <td><input name="truename" type="text" id="url3" value="<?=$row['truename']?>" size="20" /></td>
33  </tr>
34  <tr>
35      <td height="35" colspan="2"><input type="submit" name="button" id="button" value="提交" /></td>
36  </tr>
37  </table>
38 </form>
39 </body>
40 </html>
41 <?php
42 mysql_close($conn);
43 ?>

```

该页面运行的效果如图 6-35 所示。

图 6-35

(2) 编写“修改 QQ 客服信息：修改页”文件 qq\_modify\_pass.php, 该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  ?>

```



```

6    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8    <head>
9    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10   <title>无标题文档</title>
11   </head>
12   <body>
13   <?php
14   if($_POST['qqnum']== ""){
15       echo "<script>alert('QQ号码不能为空!');history.go(-1)</script>";
16       exit;
17   }
18   $sql_modify="UPDATE qq set title='".$_POST['title']."',qqnum='".$_POST['qqnum']."
    ',truename='".$_POST['truename']."' WHERE id='".$_GET['id']."'";
19   mysql_query($sql_modify,$conn);
20   echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='qq_list.php';
    </script>";
21   mysql_close($conn);
22   ?>
23   </body>
24   </html>

```

#### 4. 删除 QQ 客服信息

编写“删除 QQ 客服信息页”文件 qq\_delete.php,该文件的主要作用是删除数据表中 id 字段的值等于传递过来的 id 变量的值的记录。该文件完整的代码如下。

```

1    <?php
2    session_start();
3    require_once('session.php');
4    ?>
5    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7    <head>
8    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9    <title></title>
10   </head>
11   <body>
12   <?php
13   require_once('../inc/conn.php');
14   $sql="DELETE FROM qq WHERE id='".$_GET['id']."'";
15   mysql_query($sql,$conn);
16   echo "<script>alert('删除成功');window.location.href='qq_list.php'

```

```
        </script>";  
17    mysql_close($conn);  
18    ?>  
19    </body>  
20    </html>
```

## 【知识讲解】

### 关于在线客服

网站在线客服或称作网上前台,是一种以网站为媒介,向互联网访客与网站内部员工提供即时沟通的页面通信技术。

基于网页会话的在线客服系统的出现代替了传统的客服 QQ 在线、MSN 在线等的使用,虽然 QQ 以及 MSN 有些功能在个人用户的使用上无法替代,但是网站在线客服系统作为一个专业的网页客服工具,是针对企业网站访客方便及时和企业进行即时沟通的一款通信软件,其良好的体验度是无法被替代的。而且 QQ、MSN 作为客服工具有一些弊端,如需安装软件、加好友、功能单一等。此类在线客服不仅仅是在线客服,同时还为网站提供访客轨迹跟踪、流量统计分析、客户关系管理等功能,完全超越了即时通信工具的功能。由于互联网的急速发展,在中国也为越来越多的人所接受,互联网已经成为国内中小企业的必争之地,所以越来越多的在线客服系统在功能趋于完善、强大。随着互联网的不断发展,以及新技术的推陈出新,在线客服系统也迎来了技术上的更新,曾经困扰用户的延迟,如今已在网络带宽不断提升,以及多线路云服务器广泛使用的大背景下,使会话延迟得到了根本的解决,大大提升了网站浏览者在咨询问题时的用户体验。

#### (1) 企业 QQ(注意:企业 QQ 是收费的)

企业 QQ 是腾讯公司专为中小企业搭建的企业级即时通信工具。其核心功能是帮助企业进行内外部的沟通,强化办公管理。当前很多中小企业正在使用企业 QQ。

“安全、高效、可管理”的办公管理理念,无缝连接 8 亿 QQ 活跃用户,既满足了企业成员各种内部通信的需要,又最大限度地满足了企业对外联系的需求,在实现企业即时通信模式多样化的同时,也提升了企业即时通信的效率。


企业 QQ 主要包括企业账户中心和客户端(包含 PC 及移动客户端)两部分。

① 企业账户中心。企业管理员及获得企业管理员授权的员工,可以通过账户中心后台对企业组织架构和企业成员信息进行简单快速的部署管理操作,并对企业成员的办公沟通、登录等行为及企业客户资料等信息进行监控与管理。

② 客户端。企业 QQ 拥有多平台客户端,包含 Windows 客户端以及 iPhone 和 Android 平台的手机客户端,这些客户端可以使所有企业员工进行内外的沟通交流。

#### (2) TQ 客服(注册后,可以使用其提供的免费功能)

TQ 公司(北京商之讯软件有限公司, [www.tq.cn](http://www.tq.cn))成立于 2002 年 11 月 29 日,具有国家授权的呼叫中心运营资质(B—2011093)。TQ 专注于企业通信云应用与服务,是业内最大的现代连锁服务企业通信解决方案提供商,为国内众多企业提供一体化信息化解决方案。

 提示:以上为读者介绍了两种即时通信的平台,在开发网站的过程中,有些客户可

能有此需求。编者建议：若只需进行简单的网页会话，推荐使用TQ，注册后可以免费使用会话功能，当然，其他功能是需要收费的。

## 6.12 开发友情链接管理模块

该模块主要由添加友情链接信息、查询输出友情链接信息列表、修改友情链接信息和删除友情链接信息四种功能组成，以下将详细讲解每种功能的实现方法。

### 1. 添加友情链接信息

(1) 编写“添加友情链接信息：表单页”文件 friend\_add.php，该文件完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7  <head>
8  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9  <title>无标题文档</title>
10 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
11 </head>
12 <body>
13 <form name="form1" id="form1" action="friend_add_pass.php" method="post">
14   <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
15     <tr>
16       <td height="41" colspan="2" class="tt">添加友情链接</td>
17     </tr>
18     <tr>
19       <td width="16%" height="35"><span style="color:#F60"> * </span>标题:</td>
20       <td width="84%"><input type="text" name="title" id="title" /></td>
21     </tr>
22     <tr>
23       <td height="35"><span style="color:#F60"> * </span>链接地址:</td>
24       <td><input type="text" name="url" id="url" /></td>
25     </tr>
26     <tr>
27       <td height="35" colspan="2"><input type="submit" name="button" id="button"
28         value="提交" /></td>
29     </tr>
30   </table>

```



```

30    </form>
31    </body>
32    </html>

```

该页面运行的效果如图 6-36 所示。

图 6-36

(2) 编写“添加友情链接信息：写入数据库”文件 friend\_add\_pass.php, 该文件完整的代码如下。

```

1    <?php
2    session_start();
3    require_once('session.php');
4    require_once('../inc/conn.php');
5    ?>
6    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
7    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
8    <head>
9    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
10   <title>无标题文档</title>
11   </head>
12   <body>
13   <?php
14       if($_POST['title']== ""){
15           echo "<script>alert('标题不能为空!');history.go(-1)</script>";
16           exit;
17       }
18       if($_POST['url']== ""){
19           echo "<script>alert('链接地址不能为空!');history.go(-1)</script>";
20           exit;
21       }
22       $sql="INSERT INTO friend(title,url) VALUES('".$_POST['title']."','".$_POST['url']."'
23           ')";
24       mysql_query($sql,$conn);
25       echo "<script>alert('添加成功!');window.location.href='friend_list.php';</script>";
26       mysql_close($conn);
27   ?>
28   </body>
29   </html>

```

## 2. 查询输出管理员信息列表

该操作主要是查询数据库的 friend 表,并把友情链接信息以列表的形式输出。

编写“友情链接信息列表页”文件(friend\_list.php),完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  //记录的总条数
6  $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM friend"));
7  //每页记录数
8  $pagesize=5;
9  //总页数
10 $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
11 //设置页数
12 $page=$_GET['page'];
13 if($page<1 || $page==''){
14     $page=1;
15 }
16 if($page>$page_num){
17     $page=$page_num;
18 }
19 //计算机记录的偏移量
20 $offset=$pagesize* ($page-1);
21 //上一页、下一页
22 $prepage=($page<>1)?$page-1:$page;
23 $nextpage=($page<>$page_num)?$page+1:$page;
24 $result=mysql_query("SELECT * FROM friend order by id desc LIMIT $offset,
    $pagesize");
25 ?>
26 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
27 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
28 <head>
29 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
30 <title>无标题文档</title>
31 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
32 </head>
33 <body>
34 <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
35     <tr>
36         <td height="41" colspan="3" class="tt">友情链接列表</td>
37     </tr>
38     <tr>
39         <td height="35">标题</td><td>链接</td>

```

```

40         <td width="15%">操作</td>
41     </tr>
42     <tr>
43     <?php
44     if ($total_num > 0) {
45         while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
46             ?>
47             <td width="38%" height="39"><?php echo $row['title'];></td>
48             <td><?php echo $row['url'];></td>
49             <td><input type="submit" name="button" id="button" value="修改" onclick="
                window.location.href='friend_modify.php?id=<?=$row['id'];>' />
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;
50             <input type="button" name="button2" id="button2" value="删除" onclick=
                = "window.location.href='friend_delete.php?id=<?=$row['id'];>' /
                > </td>
51         </tr>
52         <?php
53     }
54     }else{
55         ?>
56         <tr><td height="41" colspan="3">暂无记录!</td></tr>
57         <?php
58     }
59     ?>
60     <tr>
61         <td height="43" colspan="3" align="center"><?=$page?> /<?=$page
            _num?> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=1">首 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=
            = "?page=<?=$prepage?>">上 一 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=
            <?=$nextpage?>">下 一 页</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=<?=$page
            _num?>">尾 页</a></td>
62     </tr>
63 </table>
64 </body>
65 </html>
66 <?php mysql_close($conn);?>

```

该页面运行的效果如图 6-37 所示。



图 6-37



### 3. 修改友情链接信息

(1) 编写“修改友情链接信息：显示页”文件，该文件(friend\_modify.php)完整的代码如下。

```

1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  require_once('../inc/conn.php');
5  $sql="SELECT * FROM friend WHERE id='".$$_GET['id']."'";
6  $result=mysql_query($sql);
7  $row=mysql_fetch_array($result);
8  ?>
9  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
11 <head>
12 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
13 <title>无标题文档</title>
14 <link rel="stylesheet" href="kindeditor/themes/default/default.css" />
15 <link href="css/table.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
16 </head>
17 <body>
18 <form name="form1" id="form1" action="friend_modify_pass.php?id=<?=$row['id']?>"
  method="post">
19   <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
20     <tr>
21       <td height="41" colspan="2" class="tt">修改友情链接</td>
22     </tr>
23     <tr>
24       <td width="13%" height="35"><span style="color:#F60">* </span>标题:</td>
25       <td width="87%"><input name="title" type="text" id="title" value="<?=$row[
  'title']?>" /></td>
26     </tr>
27     <tr>
28       <td height="35"><span style="color:#F60">* </span>链接地址:</td>
29       <td><input name="url" type="text" id="url" value="<?=$row['url']?>"
  /></td>
30     </tr>
31     <tr>
32       <td height="35" colspan="2"><input type="submit" name="button" id="button"
  value="提交" /></td>
33     </tr>
34   </table>
35 </form>

```

```

36    </body>
37    </html>
38    <?php
39    mysql_close($conn);
40    ?>

```

该页面运行的效果如图 6-38 所示。

图 6-38

## (2) 编写“修改友情链接信息：修改页”文件

```

1    <?php
2    session_start();
3    require_once('session.php');
4    require_once('../inc/conn.php');
5    ?>
6    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
7    xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
8    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
9    <head>
10    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
11    <title>无标题文档</title>
12    </head>
13    <body>
14    <?php
15    if($_POST['title']== ""){
16        echo "<script>alert('标题不能为空!');history.go(-1)</script>";
17        exit;
18    }
19    if($_POST['url']== ""){
20        echo "<script>alert('链接地址不能为空!');history.go(-1)</script>";
21        exit;
22    }
23    $sql_modify="UPDATE friend set title='".$_POST['title']."',url='".$_POST['url']."'
24    WHERE id='".$_GET['id']."'";
25    mysql_query($sql_modify,$conn);
26    echo "<script>alert('修改成功!');window.location.href='friend_list.php';</script>";
27    mysql_close($conn);
28    ?>
29    </body>

```

```
28 </html>
```

#### 4. 删除友情链接信息

编写“删除友情链接信息”文件(friend\_delete.php),该文件的主要作用是删除数据表中 id 字段的值等于传递过来的 id 变量值的记录。该文件完整的代码如下。

```
1  <?php
2  session_start();
3  require_once('session.php');
4  ?>
5  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
   xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7  <head>
8  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9  <title></title>
10 </head>
11 <body>
12 <?php
13 require_once('../inc/conn.php');
14 $sql="DELETE FROM friend WHERE id='".$$_GET['id']."'";
15 mysql_query($sql,$conn);
16 echo "<script>alert('删除成功');window.location.href='friend_list.php'
   </script>";
17 mysql_close($conn);
18 ?>
19 </body>
20 </html>
```

### 【知识讲解】

#### 关于友情链接

友情链接也称为网站交换链接、互惠链接、互换链接、联盟链接等,是具有一定资源互补优势的网站之间的简单合作形式,即分别在自己的网站上放置对方网站的 Logo 图片或文字的网站名称,并设置对方网站的超链接(单击后,切换或弹出另一个新的页面),使得用户可以从合作网站中发现自己的网站,达到互相推广的目的,因此常作为网站推广的基本手段。

友情链接是指互相在自己的网站上放对方网站的链接。必须要能在网页代码中找到网址和网站名称,而且浏览网页的时候能显示网站的名称,这样才叫友情链接。

友情链接是网站流量来源的根本,比如一种可以自动交换链接的友情链接网站(每来访一个 IP,就会自动排到第一),这是一种创新的自助式友情链接互联网模式。

通常来说,友情链接交换的意义主要体现在如下几方面。

(1) 提升网站的流量。友情链接的好处就是可以通过互相推荐,从而使网站的权重提升,提高排名,增加流量;但是过多的友情链接就会成为站长们的负担,也是网站的负担。



(2) 完善用户的体验。通常来说,友情链接交换都是介于同行之间,这利于用户直接通过网站访问另一个同行的站点,以便于更直接简单地了解全面的信息。

(3) 增加网站的外链接。链接流行度,就是与站点做链接的网站的数量,是搜索引擎排名要考虑的一个很重要的因素。也就是说,站点链接的数量越多,它的等级就越高,现实中我们跟朋友才有友情,网站相互链接就是友情的表现,这对于搜索引擎优化(SEO)考量外部链接有很好的作用。

(4) 提升 PR。这是交换友情链接最根本的目的。如果不知道什么是 PR 值,请看后面的名词解释。

(5) 提高关键字排名。

(6) 提高网站的权重。这点很重要,只有你的权重高了,搜索引擎才会重视你的网站。

(7) 提高知名度。这是有针对性的,对于一些特定的网站和特定的情况,才会达到此效果。如一个不知名的新网站,如果能与新浪、sohu、Yahoo、网易、腾讯、3G 网址大全等大的网站全都建立链接,那肯定对其知名度及品牌形象是一个极大的提升。

(8) 吸引蜘蛛爬行。如果友情链接做得好,能吸引蜘蛛从高质量的网站爬到自身网站,使蜘蛛形成爬行循环,让引擎给自身网站高的评价,对网站流量以及快照更新有较大的帮助。

总之,不论是友情链接还是纯粹的外部链接的建设,站内优化的最终目的是提高转化率。

## 6.13 开发退出后台模块

该模块的作用是退出后台并跳转到网站的首页,实现该功能的文件(loginout. php)完整代码如下。

```
1  <?php session_start();?>
2  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
   xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4  <head>
5  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6  <title></title>
7  </head>
8  <body>
9  <?php
10 session_unset();
11 session_destroy();
12 echo "<script>alert('退出成功!');window.parent.location.href='login.php'
   </script>"
13 ?>
14 </body>
15 </html>
```

**【知识讲解】****关于 session\_unset ( ) 和 session\_destroy ( ) 函数的使用****(1) session\_unset()**

该函数用于释放当前在内存中已经创建的所有 \$\_SESSION 变量,但不删除 Session 文件以及不释放对应的 session id。

**(2) session\_destroy()**

该函数用于删除当前用户对应的 Session 文件以及释放 session id,内存中 \$\_SESSION 变量的内容仍然保留。

因此,释放用户 Session 的所有资源,需要依次执行如下的代码:

```
<?php  
$_SESSION['sessionname']="";  
session_unset();  
session_destroy();  
?>
```

# 工作任务 7 网站前后台的整合



## 能力目标

- 能够使用相关的技术对网站前后台进行整合。
- 培养学生吃苦耐劳的品质,能够按时完成设计及编程任务。
- 培养学生的表达与沟通能力,具有良好的职业精神。
- 培养学生较强的团队合作意识。



## 知识目标

- 了解什么是前后台整合。
- 熟悉前后台整合的过程及方法。
- 掌握 PHP 技术及 MySQL 技术在网站前台的应用。
- 掌握网站各版位的功能整合。



## 任务描述

本工作任务主要是根据网站前台页面的情况,使用动态网站技术把数据库相应数据在相应的版位查询输出或把数据写入数据库相应的数据表等,并能实现网站后台管理前台数据的效果,最终达到网站前后台的整合。

网站后台的主要功能是管理网站数据库的信息,而网站前台则是把数据库的信息通过前台的页面输出,不难看出,网站的前台和网站的后台是通过网站数据库连接起来的。

对于网站前后台的整合,在网站建设行业并没有统一的定义,但最终达到的目的是网站能够运行,并且网站前台的数据能够通过网站后台进行管理与维护。

网站的前后台整合前,还需登录网站后台为每个模块录入一些数据,以便在整合时能够控制输出的效果。

## 7.1 整合网站首页

把 index.html 文件的后缀名改为 index.php,然后使用 Dreamweaver 打开 index.php 文件,并编写代码把数据库的数据在相应的版位输出。



(1) 页头版位的整合。首先在页面的最前端引入数据库链接文件,并编写代码查询网站配置基本信息,从而形成结果集 \$config,代码如下。

```
<?php
require_once('inc/conn.php');
$sql_config="SELECT * FROM config";
$result_config=mysql_query($sql_config);
$config=mysql_fetch_array($result_config);
?>
```

页面的 title 标签改为如下代码,并增加关键字、页面描述标签,代码如下。

```
<title><?=$config['site_title']?></title>
<meta name="keywords" content="<?=$config['site_keywords']?>">
<meta name="description" content="<?=$config['site_description']?>">
```

网站 Logo 的 div 容器代码更改如下。

```
<div class="logo"> </div>
```

网站导航菜单的链接更改如下。

```
<a href="index.php">网站首页</a>
<a href="about.php">关于我们</a>
<a href="article_list.php">新闻动态</a>
<a href="produce_list.php">产品展示</a>
  <a href="guestbook.php">给我留言</a>
<a href="contact.php">联系我们</a>
```

至此,页头版位整合完成,此时页头及以上的代码如下。

```
1  <?php
2  require_once('inc/conn.php');
3  $sql_config="SELECT * FROM config";
4  $result_config=mysql_query($sql_config);
5  $config=mysql_fetch_array($result_config);
6  ?>
7  <!doctype html>
8  <html>
9  <head>
10 <meta charset="utf-8">
11 <title><?=$config['site_title']?></title>
12 <meta name="keywords" content="<?=$config['site_keywords']?>">
13 <meta name="description" content="<?=$config['site_description']?>">
14 <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
15 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media="
  "screen" />
16 <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
```

```

17 <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
18 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
    </script>
19 </head>
20 <body>
21 <!--页头开始-->
22 <div class="top">
23     <div class="center">
24         <div class="logo"></div>
25         <div class="menu"><a href="index.php">网站首页</a><a href="about.php">关于
            我们</a><a href="article_list.php">新闻动态</a><a href="produce_list.php">
            产品展示</a><a href="guestbook.php">给我留言</a><a href="contact.php">联系
            我们</a></div>
26     </div>
27 </div>
28 <!--页头结束-->

```

(2) 焦点幻灯版位的整合。该版位的焦点幻灯图片主要是由网站后台焦点幻灯管理模块管理,因此该页面的图片应查询对应模块的数据表的循环输出,整合后的代码如下。

```

<!--焦点幻灯开始-->
<div id="full-screen-slider">
    <ul id="slides">
        <?php
$ sql_slide="SELECT * FROM slide order by orderid asc";
$result_slide=mysql_query($ sql_slide);
while($ row_slide=mysql_fetch_array($ result_slide)){
    ?>
    <li style="background:url('<?=$ row_slide['thumbnail']?>') no-repeat center top"><a
href="<?=$ row_slide['link']?>" target="_blank"><?=$ row_slide ['title']?></a></
li>
    <?php
}
?>
    </ul>
</div>
<!--焦点幻灯结束-->

```

(3) “新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域版位整合。对应的代码如下。

```

<!--“新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域开始-->
<div class="container">
    <!--新闻动态-->
    <div class="news">
        <div class="n top">
            <div class="cat title">新闻中心</div>

```

```

        <div class="more"><a href="article_list.php">更多</a></div>
    </div>
    <div class="n_center">

    <div>
    <?php
        $sql_settop="SELECT * FROM article WHERE posid='setindex,settop' order by id desc
        LIMIT 0,1";
        $result_settop=mysql_query($sql_settop);
        $row_settop=mysql_fetch_array($result_settop);
    ?>
    <span style="font-weight:bold;"><?=mb_substr($row_settop['title'],0,13,'utf-8')?
    ></span><br /><?=mb_substr($row_settop['content'],0,47,'utf-8')?>...[<a href=""
    >详细</a>]
    </div>
</div>
<div class="n_bottom">
<?php
    $sql_article="SELECT * FROM article WHERE posid='setindex' order by id desc LIMIT
    0,5";
    $result_article=mysql_query($sql_article);
    while($row_article=mysql_fetch_array($result_article)){
        ?>
        <a href="article_show.php?id=<?=$row_article['id']?>"><?=mb_substr
        ($row_article['title'],0,22,'utf-8')?></a>
        <?php
        }
    ?>
</div>
</div>
<!--关于我们-->
<div class="about">
    <div class="a_top">
        <div class="cat_title">关于我们</div>
    </div>
    <div class="a_center"><
    /div>
    <div class="a_bottom">
    <?php
        $sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=8";
        $result_about=mysql_query($sql_about);
        $row_about=mysql_fetch_array($result_about);
        echo mb_substr($row_about['content'],0,128,'utf-8');
    ?>
    ...[详细] </div>

```



```

</div>
<!-- 最新产品 -->
<div class="produce">
    <div class="p_top">
        <div class="cat_title">最新产品</div>
        <div class="more"><a href="produce_list.php">更多</a></div>
    </div>
    <div class="p_bottom">
        <!-- 这里是产品缩略图轮播效果 -->
        <div id="slideBox" class="slideBox">
            <div class="bd">
                <ul>
<?php
$sql_produce="SELECT * FROM produce WHERE posid='setindex' order by id desc LIMIT 0,
5";
$result_produce=mysql_query($sql_produce);
while($row_produce=mysql_fetch_array($result_produce)){
    ?>
        <li><a href="produce_show.php?id=<?=$row_produce['id']?>" target=
        "_blank"></a></li>
        <?
    }
    ?>
        </ul>
    </div>
</div>
<div>
    <script type="text/javascript">
        jQuery(".slideBox").slide({mainCell:".bd ul", effect:"left", autoPlay:
        true});
    </script>
</div>
</div>
</div>
<!--“新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域结束-->

```

(4) 页尾版位整合。找到页尾的代码部分,用\$ config 结果集输出数据库信息的方式替换相应的文本信息,整合后的代码如下。

```

<!-- 页尾开始 -->
<div class="footer">
    <div class="center_box">
        <div class="text">
            <?=$config['company name']?><br />
            电话:<?=$config['company phone']?> email:<?=$config['company email']?>
        <br />
    </div>
</div>

```

```

        地址:<?=$config['company_address']?><br />
        技术支持:<?=$config['company copyright']?><br />
        友情链接:<a href="">中国茶叶网</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="">茶文艺网</a>
    </div>
    <div class="ewm">
        
    </div>
</div>
<!-- 页尾结束-->

```

由上述的代码得知,友情链接的信息并不是通过后台的网站基本配置管理的,它是由友情链接管理模块管理,因此在友情链接位置查询友情链接数据表并循环输出友情链接数据,友情链接的代码如下。

```

<?php
$sql_friend="SELECT * FROM friend";
$result_friend=mysql_query($sql_friend);
while($row_friend=mysql_fetch_array($result_friend)){
    ?>
    <a href="<?=$row_friend['url']?>" target="_blank"><?=$row_friend['title']?></a>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <?php
}
?>

```

此时,网站首页 index. php 页面的代码如下。

```

1  <?php
2  require_once('inc/conn.php');
3  $sql_config="SELECT * FROM config";
4  $result_config=mysql_query($sql_config);
5  $config=mysql_fetch_array($result_config);
6  ?>
7  <!doctype html>
8  <html>
9  <head>
10 <meta charset="utf-8">
11 <title><?=$config['site_title']?></title>
12 <meta name="keywords" content="<?=$config['site_keywords']?>">
13 <meta name="description" content="<?=$config['site_description']?>">
14 <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
15 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media=
    "screen" />
16 <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
17 <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
18 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">

```

```

        </script>
19    </head>
20    <body>
21    <!--页头开始-->
22    <div class="top">
23        <div class="center">
24            <div class="logo"></div>
25            <div class="menu"><a href="index.php">网站首页</a><a href="about.php">
                关于我们</a><a href="article_list.php">新闻动态</a><a href="produce_list.
                php">产品展示</a><a href="guestbook.php">给我留言</a><a href="
                contact.php">联系我们</a></div>
26        </div>
27    </div>
28    <!--页头结束-->
29    <!--焦点幻灯开始-->
30    <div id="full-screen-slider">
31        <ul id="slides">
32            <?php
33            $sql_slide="SELECT * FROM slide order by orderid asc";
34            $result_slide=mysql_query($sql_slide);
35            while($row_slide=mysql_fetch_array($result_slide)){
36                ?>
37                <li style="background:url('<?=$row_slide['thumbnail']?>') no-repeat center
                    top"><a href="<?=$row_slide['link']?>" target="_blank"><?=$row_slide['
                    title']?></a></li>
38            <?php
39            }
40            ?>
41        </ul>
42    </div>
43    <!--焦点幻灯结束-->
44    <!--“新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域开始-->
45    <div class="container">
46        <!--新闻动态-->
47        <div class="news">
48            <div class="n_top">
49                <div class="cat_title">新闻中心</div>
50                <div class="more"><a href="article_list.php">更多</a></div>
51            </div>
52            <div class="n_center">
53            </div>
54            <?php
55            $sql_settop="SELECT * FROM article WHERE posid='setindex,settop' order by id

```



```

desc LIMIT 0,1";
56 $result_settop=mysql_query($sql_settop);
57 $row_settop=mysql_fetch_array($result_settop);
58 ?>
59 <span style="font-weight:bold;"><?=mb_substr($row_settop['title'],0,13,'
    utf-8')?></span><br /><?=mb_substr($row_settop['content'],0,47,'utf-8')?
    >...[<a href="">详细</a>]
60 </div>
61 </div>
62 <div class="n_bottom">
63 <?php
64 $sql_article="SELECT * FROM article WHERE posid='setindex' order by id desc
    LIMIT 0,5";
65 $result_article=mysql_query($sql_article);
66 while($row_article=mysql_fetch_array($result_article)){
67     ?>
68     <a href="article_show.php?id=<?=$row_article['id']?>"><?=mb_
        substr($row_article['title'],0,22,'utf-8')?></a>
69     <?php
70     }
71     ?>
72 </div>
73 </div>
74 <!--关于我们-->
75 <div class="about">
76     <div class="a_top">
77         <div class="cat_title">关于我们</div>
78     </div>
79     <div class="a_center"></div>
80     <div class="a_bottom">
81     <?php
82     $sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=8";
83 $result_about=mysql_query($sql_about);
84 $row_about=mysql_fetch_array($result_about);
85 echo mb_substr($row_about['content'],0,128,'utf-8');
86 ?>
87     ...[详细] </div>
88 </div>
89 <!--最新产品-->
90 <div class="produce">
91     <div class="p_top">
92         <div class="cat_title">最新产品</div>
93         <div class="more"><a href="produce_list.php">更多</a></div>
94     </div>

```

[illegible]

```

134         }
135         ?>
136     </div>
137     <div class="ewm">
138         
139     </div>
140 </div>
141 </div>
142 <!--页尾结束-->
143 </body>
144 </html>

```

至此,首页整合已完成,由版面的设计图得知,后续的页面网站的页头、焦点幻灯和页尾都是一样的,因此有必要将其分离出来,然后使用 `require_once()` 函数将其引入即可,这样有利于提高编码效率和后期的维护工作。

把上述文件的第1~43行代码剪切,并粘贴到新建文件 `header.php` 中,该文件的全部代码如下。

```

1  <?php
2  require_once('inc/conn.php');
3  $sql_config="SELECT * FROM config";
4  $result_config=mysql_query($sql_config);
5  $config=mysql_fetch_array($result_config);
6  ?>
7  <!doctype html>
8  <html>
9  <head>
10 <meta charset="utf-8">
11 <title><?=$config['site_title']?></title>
12 <meta name="keywords" content="<?=$config['site_keywords']?>">
13 <meta name="description" content="<?=$config['site_description']?>">
14 <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
15 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.jslides.css" media=
    "screen" />
16 <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.0.min.js"></script>
17 <script type="text/javascript" src="js/jquery.jslides.js"></script>
18 <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js">
    </script>
19 </head>
20 <body>
21 <!--页头开始-->
22 <div class="top">
23     <div class="center">
24         <div class="logo"></div>

```



```

25      <div class="menu"><a href="index.php">网站首页</a><a href="about.php">
      关于我们</a><a href="article_list.php">新闻动态</a><a href="produce_list.
      php">产品展示</a><a href="questbook.php">给我留言</a><a href="
      contact.php">联系我们</a></div>
26    </div>
27  </div>
28  <!--页头结束-->
29  <!--焦点幻灯开始-->
30  <div id="full-screen-slider">
31    <ul id="slides">
32      <?php
33      $sql_slide="SELECT * FROM slide order by orderid asc";
34      $result_slide=mysql_query($sql_slide);
35      while($row_slide=mysql_fetch_array($result_slide)){
36        ?>
37        <li style="background:url('<?=$row_slide['thumbnail']?>') no-repeat center
38        top"><a href="<?=$row_slide['link']?>" target="_blank"><?=$row_slide['
39        title']?></a></li>
40      <?php
41    }
42    ?>
43    </ul>
44  </div>
45  <!--焦点幻灯结束-->

```

```

1 <!--页尾开始-->
2 <div class="footer">
3     <div class="center_box">
4         <div class="text">
5             <?=$config['company_name']??><br />
6             电话:<?=$config['company_phone']??> email:<?=$config['company_email']??><br />
7             地址:<?=$config['company_address']??><br />
8             技术支持:<?=$config['company_copyright']??><br />
9             友情链接:<?php
10                 $sql_friend="SELECT * FROM friend";
11                 $result_friend=mysql_query($sql_friend);
12                 while($row_friend=mysql_fetch_array($result_friend)){
13                     ?>
14                     <a href="<<?=$row_friend['url']??>" target="_blank"><?=$row_friend['title']??></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
15                     <?php
16                 }

```

```

17     ?>
18     </div>
19     <div class="ewm">
20         
21     </div>
22 </div>
23 </div>
24 <!--页尾结束-->
25 </body>
26 </html>

```

把页头文件 header.php 和页尾文件 footer.php 引入到首页对应的 index.php 文件,此时, index.php 文件的代码如下。

```

1  <?php require_once('header.php');?>
2  <!--“新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域开始-->
3  <div class="container">
4      <!--新闻动态-->
5      <div class="news">
6          <div class="n_top">
7              <div class="cat_title">新闻中心</div>
8              <div class="more"><a href="article_list.php">更多</a></div>
9          </div>
10         <div class="n_center">
11         <div>
12             <?php
13             $sql_settop="SELECT * FROM article WHERE posid='setindex,settop' order by id
                desc LIMIT 0,1";
14             $result_settop=mysql_query($sql_settop);
15             $row_settop=mysql_fetch_array($result_settop);
16         ?>
17         <span style="font-weight:bold;"><?=mb_substr($row_settop['title'],0,13,'
            utf-8')?></span><br /><?=mb_substr($row_settop['content'],0,47,'utf-8')?
            >...[<a href="">详细</a>]
18         </div>
19     </div>
20     <div class="n_bottom">
21     <?php
22     $sql_article="SELECT * FROM article WHERE posid='setindex' order by id desc
        LIMIT 0,5";
23     $result_article=mysql_query($sql_article);
24     while($row_article=mysql_fetch_array($result_article)){
25         ?>
26         <a href="article_show.php?id=<?=$row_article['id']?>"><?=mb_substr
            ($row_article['title'],0,22,'utf 8')?></a>

```

```
27         <?php
28     }
29     ?>
30     </div>
31 </div>
32 <!-- 关于我们 -->
33 <div class="about">
34     <div class="a_top">
35         <div class="cat_title">关于我们</div>
36     </div>
37     <div class="a_center"></div>
38     <div class="a_bottom">
39         <?php
40             $sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=8";
41             $result_about=mysql_query($sql_about);
42             $row_about=mysql_fetch_array($result_about);
43             echo mb_substr($row_about['content'],0,128,'utf-8');
44         ?>
45         ...[详细] </div>
46     </div>
47 <!-- 最新产品 -->
48 <div class="produce">
49     <div class="p_top">
50         <div class="cat_title">最新产品</div>
51         <div class="more"><a href="produce_list.php">更多</a></div>
52     </div>
53     <div class="p_bottom">
54         <!-- 这里是产品缩略图轮播效果 -->
55         <div id="slideBox" class="slideBox">
56             <div class="bd">
57                 <ul>
58                     <?php
59                     $sql_produce="SELECT * FROM produce WHERE posid='setindex' order by id desc LIMIT
0,5";
60                     $result_produce=mysql_query($sql_produce);
61                     while($row_produce=mysql_fetch_array($result_produce)){
62                         ?>
63                         <li><a href="produce_show.php?id=<?=$row_produce['id']?>" target="
_blank"></a></li>
64                     <?
65                     }
66                     ?>
67                 </ul>
```



```

68         </div>
69     </div>
70     <script type="text/javascript">
71         jQuery(".slideBox").slide({mainCell:".bd ul", effect:"left", autoPlay:
            true});
72     </script>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 <!--“新闻动态、关于我们、最新产品”形成的横向区域结束-->
77 <?php require_once('footer.php');?>

```

## 7.2 整合“关于我们”页面

(1) 更改文件的后缀名。找到 about.html 文件,并更改后缀名为 php,得到 about.php 文件。

(2) 使用 Dreamweaver 工具打开 about.php。

(3) 分析需整合的版位。通过版面的分析,该页面的页头、焦点幻灯、页尾三个版位和首页的一致,因此,只需整合侧边栏 sidebar 版位和“关于我们”内容版位,具体操作如下:

① 把页头及焦点幻灯版位代码删除,引入 header.php 文件;

② 把页尾版位代码删除,引入 footer.php 文件。

(4) 整合侧边栏 sidebar 版位和“关于我们”内容版位

① 整合侧边栏 sidebar 版位。在侧边栏 sidebar 版位中,QQ 在线客服需查询数据表 qq,并循环输出,而 24 小时服务热线、微信公众号、电子邮箱来自网站基本配置信息表 config,因为在首页整合时,已产生记录集,因此在该版位中直接使用 \$config 输出即可。该版位整合后的代码如下。

```

<!--侧边栏 sidebar-->
<div class="slide">
    <div class="cat_title">在线客服</div>
    <div class="qq">
        <?php
        $sql_qq="SELECT * FROM qq";
        $result_qq=mysql_query($sql_qq);
        while($row_qq=mysql_fetch_array($result_qq)){
            ?>
            <div><?=$row_qq['title']?>:<img style="CURSOR: pointer"
            onclick= "javascript:window.open('http://b.qq.com/webc.htm?new=0&sid=
            <?=$row_qq['qqnum']?>&o=http://&q=7', '_blank', 'height=502, width=
            644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');"border="0" SRC=
            http://wpa.qq.com/pa?p=1:<?=$row_qq['qqnum']?>:7 alt="欢迎咨询"></div>
        >

```

```

        <?php
        }
        ?>
    </div>
    <div class="service">
        <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
        <span class="detail"><?=$config['company_phone']?></span>
    </div>
    <div class="weixin">
        <span class="title">微信公众号<br />
        <span class="detail"><?=$config['company_weixin']?></span>
    </div>
    <div class="email">
        <span class="title">电子邮箱<br />
        <span class="detail"><?=$config['company_email']?></span>
    </div>
</div>

```

② 整合“关于我们”内容版位。在整合该版位前,应先在后台单页管理模块中添加一条记录,记录的标题为“关于我们”,内容可先适当填写一些,单击“添加”按钮后将产生一条新记录,并查看记录 id,该 id 将用于查询“关于我们”页面。

```

<!--关于我们内容-->
<div class="right">
    <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">关于我们
    </a></div>
    <div class="about_content">
        <?php
        $sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=8";           /id的值根据实际情况填写即可
        $result_about=mysql_query($sql_about);
        $row_about=mysql_fetch_array($result_about);
        echo $row_about['content'];
        ?>
    </div>
</div>

```

“关于我们”页面的整合已完成,此时 about.php 页面的代码如下。

```

1    <?php require_once('header.php');?>
2    <!--about_main 开始-->
3    <div class="main">
4        <!--侧边栏 sidebar-->
5        <div class="slide">
6            <div class="cat_title">在线客服</div>
7            <div class="qq">
8                <?php
9                    $sql_qq="SELECT * FROM qq";

```

```

10      $result qq=mysql query($sql qq);
11      while($row qq=mysql fetch array($result qq)){
12          ?>
13          <div> <? = $row qq['title']?>: <img style="CURSOR:
pointer" onclick=" javascript: window. open ( ' http://b. qq.
com/webc.htm? new= 0&sid=<?=$row qq['qqnum']?> &o=http://&q=7', '
blank', 'height=502, width=644, toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status
=no');"border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:382526903:7 alt="欢迎咨询"
> </div>
14          <?php
15          }
16          ?>
17      </div>
18      <div class="service">
19          <span class="title">24 小时服务热线</span><br />
20          <span class="detail"><?=$config['company_phone']?></span>
21      </div>
22      <div class="weixin">
23          <span class="title">微信公众号<br />
24          <span class="detail"><?=$config['company_weixin']?></span>
25      </div>
26      <div class="email">
27          <span class="title">电子邮箱<br />
28          <span class="detail"><?=$config['company_email']?></span>
29      </div>
30  </div>
31  <!--关于我们内容-->
32  <div class="right">
33      <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">关于我们
</a></div>
34      <div class="about_content">
35          <?php
36              $sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=8";
37              $result_about=mysql_query($sql_about);
38              $row_about=mysql_fetch_array($result_about);
39              echo $row_about['content'];
40          ?>
41      </div>
42  </div>
43 </div>
44 <!--main结束-->
45 <?php require_once('footer.php');?>

```

通过分析相关版面得知,该页面的侧边栏 sidebar 版位与后续相关的页面侧边栏 sidebar 版位一致,因此,有必要把该版位的代码(上述代码的第5~30行)分离出来形成单



独的文件 slide.php, 并通过“require\_once('slide.php');”语句将该文件引入到页面中。  
slide.php 文件完整的代码如下。

```

1      <div class="slide">
2          <div class="cat title">在线客服</div>
3          <div class="qq">
4              <?php
5                  $sql qq="SELECT * FROM qq";
6                  $result_qq=mysql_query($sql_qq);
7                  while($row_qq=mysql_fetch_array($result_qq)){
8                      ?>
9                      <div><?=$row_qq['title']?>: <img style="CURSOR: pointer"
10                         onclick="javascript:window.open('http://b.qq.com/webc.htm?new
11                         =0&sid=<?=$row_qq['qqnum']?>&o=http://&q=7','_blank','
12                         height=502, width=644, toolbar=no, scrollbars=no, menubar=no,
13                         status=no ');" border="0" SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:
14                         382526903:7 alt="欢迎咨询"></div>
15              <?php
16              }
17              ?>
18          </div>
19          <div class="service">
20              <span class="title">24小时服务热线</span><br />
21              <span class="detail"><?=$config['company_phone']?></span>
22          </div>
23          <div class="weixin">
24              <span class="title">微信公众号<br />
25              <span class="detail"><?=$config['company_weixin']?></span>
26          </div>
27          <div class="email">
28              <span class="title">电子邮箱<br />
29              <span class="detail"><?=$config['company_email']?></span>
30          </div>
31      </div>

```

此时, about.php 文件的代码如下。

```

1      <?php require_once('header.php');?>
2      <!--about_main 开始-->
3      <div class="main">
4          <!--侧边栏 sidebar-->
5          <?php require_once('slide');?>
6          <!--关于我们内容-->
7          <div class="right">
8              <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">关于我们</
9              a></div>

```

```

9          <div class="about content">
10             <?php
11                 $sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=8";
12                 $result_about=mysql_query($sql_about);
13                 $row_about=mysql_fetch_array($result_about);
14                 echo $row_about['content'];
15             ?>
16         </div>
17     </div>
18 </div>
19 <!--main结束-->
20 <?php require_once('footer.php');?>

```

至此,“关于我们”页面已整合完成。

## 7.3 整合“新闻动态”页面

新闻动态由新闻动态列表页和新闻动态内容页组成,因此,接下来分别整合新闻动态列表页和新闻动态内容页。

### 7.3.1 整合“新闻动态列表”页

(1) 更改文件的后缀名。找到 about.html 文件,并更改后缀名为 php,得到文件 about.php。

(2) 使用 Dreamweaver 工具打开文件 about.php。

(3) 分析需整合的版位。该页面的页头版位、焦点幻灯版位、页尾版位三个版位和首页的版位一致,页面主体左侧的版位和“关于我们”页面左侧侧边栏 sidebar 版位一致,因此,只需整合该页面右侧的文章列表版位即可。具体操作如下:

把文件的页头版位、焦点幻灯版位代码删除,并引入头部文件 header.php;把侧边栏 sidebar 版位的代码删除,并引入侧边栏 sidebar 版位文件;把页尾版位文件删除,并引入页尾版位文件 footer.php,此时,article\_list.php 文件的代码如下。

```

1     <?php require_once('header.php');?>
2     <!--main开始-->
3     <div class="main">
4         <!--侧边栏 sidebar-->
5         <?php require_once('slide.php');?>
6         <!--文章标题列表-->
7         <div class="right">
8             <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">新闻动态</a></div>
9             <div class="article content">
10                 <div class="row">

```

```

11         <div class="title"><a href="">茶叶具有养胃的功效吗? </a></div>
12         <div class="date">2016- 4- 2</div>
13     </div>
14     <div class="row">
15         <div class="title"><a href="">茶事起源：六朝以前的茶事</a></div>
16         <div class="date">2016- 4- 2</div>
17     </div>
18     <div class="row">
19         <div class="title"><a href="">红碎茶红艳的颜色、鲜爽的香气和很高
20             的营养价值</a></div>
21         <div class="date">2016- 4- 2</div>
22     </div>
23     <div class="row">
24         <div class="title"><a href="">中国古代史料中的茶字和世界各国对
25             茶字的音译</a></div>
26         <div class="date">2016- 4- 2</div>
27     </div>
28     <div class="row">
29         <div class="title"><a href="">茶是用来喝的 一杯陈年普洱味道</a>
30         </div>
31         <div class="date">2016- 4- 2</div>
32     </div>
33     <div class="row">
34         <div class="title"><a href="">人山无处不飞翠,碧螺春香百里醉</a>
35         </div>
36         <div class="date">2016- 4- 2</div>
37     </div>
38 </div>
39 <div class="page">
40     <a href="">|<</a>
41     <a href=""><<</a>
42     <a href="">1</a>
43     <a href="">2</a>
44     <a href="">>></a>
45     <a href="">>|</a>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 <!--main 结束-->
50 <?php require once('footer.php');?>

```



(4) 整合文章标题列表版位。找到 article\_content 盒子,在该盒子当中首先保留其中一个 row 盒子,比如保留以下盒子:

```
<div class="row">
    <div class="title"><a href="">茶叶具有养胃的功效吗? </a></div>
    <div class="date">2016-4-2</div>
</div>
```

把其他的 row 盒子删除,然后使用 PHP 查询数据表 article,并循环输出文章标题等信息。整合后该版位的代码如下。

```
1  <!-- 文章标题列表 -->
2  <div class="right">
3      <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="article_list.
        php">新闻动态</a></div>
4      <div class="article_content">
5          <?php
6              //记录的总条数
7              $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM article"));
8              //每页记录数
9              $pagesize=7;
10             //总页数
11             $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
12             //设置页数
13             $page=$_GET['page'];
14             if($page<1 || $page==''){
15                 $page=1;
16             }
17             if($page>$page_num){
18                 $page=$page_num;
19             }
20             //计算机记录的偏移量
21             $offset=$pagesize* ($page-1);
22             //上一页、下一页
23             $prepage= ($page<>1)?$page-1:$page;
24             $nextpage= ($page<>$page_num)?$page+1:$page;
25             $result_articlelist=mysql_query("SELECT * FROM article order by id desc LIMIT
                $offset,$pagesize");
26             if($total_num>0){
27                 while($row_articlelist=mysql_fetch_array($result_articlelist)){
28                     ?>
29                     <div class="row">
30                         <div class="title"><a href="article_show.php?id=?=$row_articlelist['id']?
                            "><?=$row_articlelist['title']?></a></div>
31                         <div class="date"><?=$row_articlelist['pubdate']?></div>
32                     </div>
```

```

33         <?php
34     }
35     ?>
36 </div>
37 <div class="page">
38     <a><? = $page? >/<? = $page num? > </a> &nbsp; &nbsp; <a href = "? page = 1" > |
39     <</a> &nbsp; &nbsp; <a href = "? page = <? = $prepage? >" ><<</a> &nbsp; &nbsp;
40     <?php
41     for($i=1;$i<=$page num;$i++){
42         ?>
43         <a href = "? page = <? = $ i? >" ><? = $ i? ></a>
44         <?php }?>
45         &nbsp; &nbsp; <a href = "? page = <? = $ nextpage? >" >>></a> &nbsp; &nbsp; <a
46         href = "? page = <? = $ page_num? >" >> |</a>
47     </div>
48     <?php
49     }else{
50         echo "暂无记录";
51     }
52     ?>
53 </div>
54 </div>
55 <!--main 结束-->

```

至此,新闻动态列表页整合完成,该页面(article\_list.php)的完整代码如下。

```

1 <?php require_once('header.php');?>
2 <!--main 开始-->
3 <div class="main">
4     <!--侧边栏 sidebar-->
5     <?php require_once('slide.php');?>
6     <!--文章标题列表-->
7     <div class="right">
8         <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">新闻动态</
9         a></div>
10        <div class="article_content">
11            <?php
12            //记录的总条数
13            $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM article"));
14            //每页记录数
15            $pagesize=7;
16            //总页数
17            $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
18            //设置页数
19            $page=$ GET['page'];
20            if($page<1 || $page== ''){

```

```

20     $page= 1;
21 }
22 if ($page>$page_num){
23     $page=$page_num;
24 }
25 //计算机记录的偏移量
26 $offset=$pagesize* ($page- 1);
27 //上一页、下一页
28 $prepage= ($page<>1)?$page- 1:$page;
29 $nextpage= ($page<>$page_num)?$page+ 1:$page;
30 $result_articlelist=mysql_query("SELECT * FROM article order by id desc LIMIT
    $offset,$pagesize");
31 if($total_num>0){
32     while($row_articlelist=mysql_fetch_array($result_articlelist)){
33         ?>
34         <div class="row">
35             <div class="title"><a href="article_show.php?id=?=$row_articlelist['id']?"
                ><?=$row_articlelist['title']?></a></div>
36             <div class="date"><?=$row_articlelist['pubdate']?></div>
37         </div>
38         <?php
39     }
40     ?>
41 </div>
42 <div class="page">
43     <a><?=$page?>/<?=$page_num?></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=1">|</a>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=?=$prepage?>"><<</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
44     <?php
45     for($i=1;$i<=$page_num;$i++){
46     ?>
47     <a href="?page=?=$i?>"><?=$i?></a>
48     <?php }?>
49     &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=?=$nextpage?>">>></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href= "?page=?
        =$page_num?>">>>|</a>
50     </div>
51     <?php
52     }else{
53         echo "暂无记录";
54     }
55     ?>
56 </div>
57 </div>
58 <!--main结束-->
59 <?php require once('footer.php');?>

```



### 7.3.2 整合“新闻动态”内容页

(1) 更改文件后缀名。找到 article\_show.html 文件,并更改后缀名为 php,得到 article\_show.php 文件。

(2) 使用 Dreamweaver 工具打开 article\_show.php。

(3) 分析需整合的版位。该页面的页头版位、焦点幻灯版位、页尾版位三个版位和首页的版位一致,页面主体左侧的版位和“关于我们”页面左侧侧边栏 sidebar 版位一致,因此,只需整合该页面右侧的文章列表版位即可。具体操作如下。

把文件的页头版位、焦点幻灯版位代码删除,并引入头部文件 header.php;把侧边栏 sidebar 版位的代码删除,并引入侧边栏 sidebar 版位文件;把页尾版位文件删除,并引入页尾版位文件 footer.php,此时,article\_list.php 文件的代码如下。

```
<?php require_once('header.php');?>
<!--main 开始-->
<div class="main">
    <!--侧边栏 sidebar-->
    <?php require_once('slide.php');?>
    <!--文章标题列表-->
    <div class="right">
        <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">新闻动态</a>
    </div>
    <div class="article_content">
        <div class="row">
            <div class="title"><a href="">茶叶具有养胃的功效吗? </a></div>
            <div class="date">2016- 4- 2</div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="title"><a href="">茶事起源:“六朝以前的茶事”</a></div>
            <div class="date">2016- 4- 2</div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="title"><a href="">红碎茶红艳的颜色、鲜爽的香气和很高的营养价值</a></div>
            <div class="date">2016- 4- 2</div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="title"><a href="">中国古代史料中的茶字和世界各国对茶字的音译</a></div>
            <div class="date">2016- 4- 2</div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="title"><a href="">茶是用来喝的 一杯陈年普洱味道</a> </div>
            <div class="date">2016- 4 2</div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

</div>
<div class="row">
    <div class="title"><a href="">人山无处不飞翠,碧螺春香百里醉</a> </div>
    <div class="date">2016-4-2</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="title"><a href="">普洱茶越陈越香的年限是多久?</a>
    </div>
    <div class="date">2016-4-2</div>
</div>
</div>
<div class="page">
    <a href="">|<</a>
    <a href=""><<</a>
    <a href="">1</a>
    <a href="">2</a>
    <a href="">>></a>
    <a href="">>|</a>
</div>
</div>
</div>
<!--main结束-->
<?php require_once('footer.php');?>

```

#### (4) 整合文章内容的版位。

```

<div class="right">
    <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">新闻动态</a>-></div>
    <div class="article_content">
        <?php
            $sql_articleshow="SELECT * FROM article WHERE id='".$$_GET['id']."'";
            $result_articleshow=mysql_query($sql_articleshow);
            $row_articleshow=mysql_fetch_array($result_articleshow);
        ?>
        <div class="title"><?=$row_articleshow['title']?></div>
        <div class="from">来源:<?=$row_articleshow['comefrom']?>发布日期:<?=$row_
            articleshow['pubdate']?></div>
        <div class="detail"><?=$row_articleshow['content']?></div>
    </div>
</div>

```

至此,新闻动态内容页整合完成,该页面(article\_show.php)的完整代码如下。

```

1 <?php require_once('header.php');?>
2 <!--about main开始-->
3 <div class="main">

```

```

4      <!-- 侧边栏 sidebar-->
5      <?php require once('slide.php');?>
6      <!-- 文章内容-->
7      <div class="right">
8          <div class="submenu"><a href="index.php"> 首页 </a> -> <a href=
            "article_list.php">新闻动态</a>-></div>
9          <div class="article content">
10             <?php
11                 $sql_articleshow="SELECT * FROM article WHERE id='".$$_GET['id']."'";
12                 $result_articleshow=mysql_query($sql_articleshow);
13                 $row_articleshow=mysql_fetch_array($result_articleshow);
14                 ?>
15                 <div class="title"><?=$row_articleshow['title']?></div>
16                 <div class="from">来源:<?=$row_articleshow['comefrom']?>发布日期:
                    <?=$row_articleshow['pubdate']?></div>
17                 <div class="detail"><?=$row_articleshow['content']?></div>
18             </div>
19         </div>
20     </div>
21     <!--main 结束-->
22     <?php require_once('footer.php');?>

```

## 7.4 整合“产品展示”页面

产品展示由产品展示列表页和产品展示内容页组成,因此,接下来分别整合产品展示列表页和产品展示内容页。

### 7.4.1 整合“产品展示列表”页

(1) 更改文件的后缀名。找到 produce\_list.html 文件,并把后缀名改为 php,得到 produce\_list.php 文件。

(2) 使用 Dreamweaver 工具打开 produce\_list.php。

(3) 分析需整合的版位。通过版面的分析,该页面的页头版位、焦点幻灯版位、页尾版位三个版位和首页的版位一致,页面主体左侧的版位和“关于我们”页面左侧侧边栏 sidebar 版位一致,因此,只需整合该页面右侧的产品缩略图列表版位即可。具体操作如下:

把文件的页头版位、焦点幻灯版位代码删除,并引入头部文件 header.php;把侧边栏 sidebar 版位的代码删除,并引入侧边栏 sidebar 版位文件;把页尾版位文件删除,并引入页尾版位文件 footer.php,此时,produce\_list.php 文件的代码如下。

```

<?php require once('header.php');?>
<!-- about main 开始-->

```



```

<div class="main">
    <!-- 侧边栏 sidebar -->
    <?php require once('slide.php');?>
    <!-- 产品展示 -->
    <div class="right">
        <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">产品展示</a>
        -></div>
        <div class="produce content">
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
            <div class="pro_box"><a href=""></a></div>
        </div>
    <div class="page">
        <a href=""><<</a>
        <a href=""><<</a>
    </div>
</div>

```

```

        <a href="">1</a>
        <a href="">2</a>
        <a href="">>></a>
        <a href="">>|</a>
    </div>
</div>
</div>
<!--main结束-->
<?php require_once('footer.php');?>

```

(4) 整合产品列表版位。整合该版位时,保留其中一个 pro\_box 的 div 容器,其他均删除,然后把余下的这个 pro\_box 容器作为循环体输出 16 个产品缩略图,当然要引入分页功能。代码如下。

```

<!--产品展示-->
<div class="right">
    <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="produce_list.php"
    >产品展示</a>-></div>
    <div class="produce_content">
        <?php
//记录的总条数
$total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM produce"));
//每页的记录数
$page_size=16;
//总页数
$page_num=ceil($total_num/$page_size);
//设置页数
$page=$_GET['page'];
if($page<1 || $page==''){
    $page=1;
}
if($page>$page_num){
    $page=$page_num;
}
//计算机记录的偏移量
$offset=$page_size* ($page-1);
//上一页、下一页
$prepage= ($page<>1)?$page-1:$page;
$nextpage= ($page<>$page_num)?$page+1:$page;
$result_producelist=mysql_query("SELECT * FROM produce order by id desc LIMIT $offset,
$page_size");
if($total_num>0){
    while($row_producelist=mysql_fetch_array($result_producelist)){
        ?>

```

```

        <div class="pro_box"><a href="produce_show.php?id=?=$row_producelist['id']?"><
img src=?=$row_producelist['thumbnail']?"></a></div>
    <?php
}
?>
</div>
<div class="page">
    <a><?=$page?></?=$page_num?></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=1">|</a>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=?=$prepage?"><<</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <?php
    for($i=1;$i<=$page_num;$i++){
        ?>
        <a href="?page=?=$i?"><?=$i?></a>
        <?php }?>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=?=$nextpage?">>></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <a href="?page=?=$page_num?">>|</a>
    </div>
    <?php
    }else{
        echo "暂无记录";
    }
    ?>
</div>

```

至此,产品列表页整合完成,produce\_list.php 文件完整的代码如下。

```

1    <?php require_once('header.php');?>
2    <!--about_main 开始-->
3    <div class="main">
4        <!--侧边栏 sidebar-->
5        <?php require_once('slide.php');?>
6        <!--产品展示-->
7        <div class="right">
8            <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="produce_list.
php">产品展示</a>-></div>
9            <div class="produce_content">
10                <?php
11                //记录的总条数
12                $total_num=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM produce"));
13                //每页的记录数
14                $pagesize=16;
15                //总页数
16                $page_num=ceil($total_num/$pagesize);
17                //设置页数
18                $page=$ GET['page'];

```



```

19     if ($page < 1 || $page == '') {
20         $page = 1;
21     }
22     if ($page > $page_num) {
23         $page = $page_num;
24     }
25     //计算机记录的偏移量
26     $offset = $pagesize * ($page - 1);
27     //上一页、下一页
28     $prepage = ($page < > 1) ? $page - 1 : $page;
29     $nextpage = ($page < > $page_num) ? $page + 1 : $page;
30     $result_producelist = mysql_query("SELECT * FROM produce order by id desc LIMIT
    $offset, $pagesize");
31     if ($total_num > 0) {
32         while ($row_producelist = mysql_fetch_array($result_producelist)) {
33             ?>
34             <div class="pro_box"><a href="produce_show.php?id=?=$row_producelist['
    id']">?><img src=?=$row_producelist['thumbnail']">?></a></div>
35             <?php
36         }
37         ?>
38     </div>
39     <div class="page">
40         <a>?=$page?></a><?=$page_num?></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=1">|<</a>
    > &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=?=$prepage"><<</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
41         <?php
42         for ($i = 1; $i <= $page_num; $i++) {
43             ?>
44             <a href="?page=?=$i">?=$i?></a>
45             <?php }?>
46             &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="?page=?=$nextpage">>></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href
    = "?page=?=$page_num">>>|</a>
47     </div>
48     <?php
49     }else{
50         echo "暂无记录";
51     }
52     ?>
53 </div>
54 </div>
55 <!--main结束-->
56 <?php require once('footer.php');?>

```

### 7.4.2 整合“产品展示”页面

(1) 更改文件的后缀名。找到 produce\_show.html 文件,把后缀名改为 php,得到 produce\_show.php 文件。

(2) 使用 Dreamweaver 工具打开 produce\_show.php。

(3) 分析需整合的版位。通过版面的分析,该页面的页头版位、焦点幻灯版位、页尾版位三个版位和首页的版位一致,页面主体左侧的版位和“关于我们”页面左侧侧边栏 sidebar 版位一致,因此,只需整合该页面右侧的产品详细内容版位即可。具体操作如下。

把文件的页头版位、焦点幻灯版位代码删除,并引入头部文件 header.php;把侧边栏 sidebar 版位的代码删除,并引入侧边栏 sidebar 版位文件;把页尾版位文件删除,并引入页尾版位文件 footer.php,此时,produce\_show.php 文件的代码如下。

```

1  <?=require_once('header.php');?>
2  <!--about_main开始-->
3  <div class="main">
4      <!--侧边栏 sidebar-->
5      <?=require_once('header.php');?>
6      <!--产品内容-->
7      <div class="right">
8          <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="produce_list.
            php">产品展示</a>-></div>
9          <div class="produce_show_content">
10              <div class="title">问道紫砂茶具</div>
11              <div class="detail">
12                  <br />
13                  <br />
14                  
15              </div>
16          </div>
17      </div>
18  </div>
19  <!--main结束-->
20  <?=require_once('footer.php');?>

```

(4) 产品详细内容版位的整合。该版位整合后的代码如下。

```

<!--产品内容-->
<div class="right">
    <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">产品展示</a>
-></div>
    <div class="produce_show_content">
        <?php
            $sql_produceshow= "SELECT * FROM produce WHERE id= '". $ GET['id']. "'";

```

```

        $result_produceshow=mysql_query($sql_produceshow);
        $row_produceshow=mysql_fetch_array($result_produceshow);
        ?>
        <div class="title"><?=$row_produceshow['title']?></div>
        <div class="detail">
            <?=$row_produceshow['content']?>
        </div>
    </div>
</div>

```

至此, 产品内容页整合已完成, produce\_show.php 文件完整的代码如下。

```

1    <?php require_once('header.php');?>
2    <!--about_main 开始-->
3    <div class="main">
4        <!--侧边栏 sidebar-->
5        <?php require_once('slide.php');?>
6        <!--产品内容-->
7        <div class="right">
8            <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="produce_list.
            php">产品展示</a>-></div>
9            <div class="produce_show_content">
10                <?php
11                    $sql_produceshow="SELECT * FROM produce WHERE id='".$$_GET['id']."'
                    ";
12                    $result_produceshow=mysql_query($sql_produceshow);
13                    $row_produceshow=mysql_fetch_array($result_produceshow);
14                    ?>
15                    <div class="title"><?=$row_produceshow['title']?></div>
16                    <div class="detail">
17                        <?=$row_produceshow['content']?>
18                    </div>
19                </div>
20            </div>
21        </div>
22    <!--main 结束-->
23    <?php require_once('footer.php');?>

```

## 7.5 整合“给我留言”页面

(1) 更改文件的后缀名。找到 guestbook.html 文件并把后缀名更改为 php, 得到 guestbook.php 文件。

(2) 使用 Dreamweaver 工具打开 guestbook.php。



(3) 分析需整合的版位。通过版面的分析,该页面的页头版位、焦点幻灯版位、页尾版位三个版位和首页的版位一致,页面主体左侧的版位和“关于我们”页面左侧侧边栏 sidebar 版位一致,因此,只需整合该页面右侧的填写留言版位即可。具体操作如下:

把文件的页头版位、焦点幻灯版位代码删除,并引入头部文件 header.php;把侧边栏 sidebar 版位的代码删除,并引入侧边栏 sidebar 版位文件;把页尾版位文件删除,并引入页尾版位文件 footer.php,此时,guestbook.php 文件的代码如下。

```
<?php require once('header.php');?>
<!-- about main 开始-->
<div class="main">
    <!--侧边栏 sidebar-->
    <?php require_once('slide.php');?>
    <!--给我留言-->
    <div class="right">
        <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="guestbook.php">给我留言</a></div>
        <div class="guestbook_content">
            <form name="form1" id="form1" action="" method="post">
                <ul>
                    <li class="title"><span class="must">* </span>标题: </li>
                    <li><input name="title" type="text" id="title"></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li class="title"><span class="must">* </span>称呼: </li>
                    <li><input name="name" type="text" id="name"></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li class="title">手机: </li>
                    <li><input name="tel" type="text" id="tel"></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li class="title">QQ: </li>
                    <li><input name="qq" type="text" id="qq"></li>
                </ul>
                <ul>
                    <li class="title"><span class="must">* </span>邮箱: </li>
                    <li><input name="email" type="text" id="email"></li>
                </ul>

                <ul class="ct">
                    <li class="title"><span class="must">* </span>内容: </li>
                    <li>
                        <textarea name="content" cols="60" rows="5" id="content">
```

```

        </textarea>
    </li>
</ul>
<div>
    <input type="image" src="images/submit.png">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!--main结束-->
<?php require_once('footer.php');?>

```

(4) 整合添加留言版位。该版位由表单元素组成,主要用于获取用户填写的留言信息,因此当用户填写完,并单击“提交”按钮后,留言的信息应写入留言信息表,并把代码写在页面的最后。为了判断什么时候才执行写入操作,需引入 if 条件语句进行判断,当条件成立的时候才执行写入语句。该版位整合后,guestbook.php 文件的完整代码如下。

```

1  <?php require_once('header.php');?>
2  <!--about_main开始-->
3  <div class="main">
4      <!--侧边栏 sidebar-->
5      <?php require_once('slide.php');?>
6      <!--给我留言-->
7      <div class="right">
8          <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="guestbook.
          php">给我留言</a></div>
9          <div class="guestbook_content">
10             <form name="form1" id="form1" action="?act=add" method="post">
11                 <ul>
12                     <li class="title"><span class="must">*</span>标题:</li>
13                     <li><input name="title" type="text" id="title"></li>
14                 </ul>
15                 <ul>
16                     <li class="title"><span class="must">*</span>称呼:</li>
17                     <li><input name="name" type="text" id="name"></li>
18                 </ul>
19                 <ul>
20                     <li class="title">手机:</li>
21                     <li><input name="tel" type="text" id="tel"></li>
22                 </ul>
23                 <ul>
24                     <li class="title">QQ:</li>
25                     <li><input name="qq" type="text" id="qq"></li>

```

```

26         </ul>
27     <ul>
28         <li class="title"><span class="must"> * </span>邮箱: </li>
29         <li><input name="email" type="text" id="email"></li>
30     </ul>
31
32     <ul class="ct">
33         <li class="title"><span class="must"> * </span>内容: </li>
34         <li>
35             <textarea name="content" cols="60" rows="5" id="content"></
36             textarea>
37         </li>
38     </ul>
39     <div>
40         <input type="image" src="images/submit.png">
41     </div>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 <!--main 结束-->
46 <?php
47 if($_GET['act']==add){
48     if($_POST['title']== ""){
49         echo "<script>alert('留言标题不能为空!');history.go(-1)</script>";
50         exit;
51     }
52     if($_POST['name']== ""){
53         echo "<script>alert('称呼不能为空!');history.go(-1)</script>";
54         exit;
55     }
56     if($_POST['email']== ""){
57         echo "<script>alert('邮箱不能为空!');history.go(-1)</script>";
58         exit;
59     }
60     if($_POST['content']== ""){
61         echo "<script>alert('留言内容不能为空!');history.go(-1)</script>";
62         exit;
63     }
64     $sql_geustbook=" INSERT INTO guestbook (title, pubdate, name, tel, qq, email,
65     content, deal) VALUES ('".$_POST['title']."', curdate(), '".$_POST['name'].
66     "', '".$_POST['tel']."', '".$_POST['qq']."', '".$_POST['email']."', '".$_POST['content'].
67     "', '否')";
68     mysql_query($sql_geustbook);

```



```

66      echo "<script> alert ('留言成功,我们尽快联系您!');window.location.href=
        'guestbook.php'</script>";
67    }
68    ?>
69    <?php require once('footer.php');?>

```

## 7.6 整合“联系我们”页面

(1) 更改文件的后缀名。找到 contact.html 文件,把后缀名更改为.php,得到 contact.php 文件。

(2) 使用 Dreamweaver 工具打开 contact.php。

(3) 分析需整合的版位。通过版面的分析,该页面的页头版位、焦点幻灯版位、页尾版位三个版位和首页的版位一致,页面主体左侧的版位和“关于我们”页面左侧侧边栏 sidebar 版位一致,因此,只需整合该页面右侧的“联系我们”内容版位即可。具体操作如下。

把文件的页头版位、焦点幻灯版位代码删除,并引入头部文件 header.php;把侧边栏 sidebar 版位的代码删除,并引入侧边栏 sidebar 版位文件;把页尾版位文件删除,并引入页尾版位文件 footer.php,此时,contact.php 文件的代码如下:

```

<?php require_once('header.php');?>
<!-- about_main 开始-->
<div class="main">
    <!--侧边栏 sidebar-->
    <?php require_once('slide.php');?>
    <!--联系我们-->
    <div class="right">
        <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">联系我们
        </a></div>
        <div class="contact_content">
            <div class="contact_img"></div>
            <div class="detail">
                <strong>公司名称:</strong>问道茶具有限公司<br />
                <strong>公司地址:</strong>广东省惠州市惠城区<br />
                <strong>联系人:</strong>张丰<br />
                <strong>联系电话:</strong>000000000000<br />
                <strong>手机:</strong>000000000000<br />
                <strong>电子邮箱:</strong>dreamymavy@163.com<br />
                <strong>微信:</strong>dreammy168<br /><br />
                
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
<!-- main结束 -->
<?php require once('footer.php');?>

```

上述代码 class="detail" 的 div 盒子中的内容及代码,在整合时是可以删除的,因为该盒子的内容来自数据库,具体的表现形式是可以通过编辑器编辑的。

(4) 整合“联系我们”内容版位。在整合该版位前,应先在后台单页管理模块中添加一条记录,记录的标题为“联系我们”,内容可先适当填写一些,单击“添加”按钮后将产生一条新记录,并查看记录 id,该 id 将用于查询“联系我们”的内容。

该版位整合后的代码如下。

```

<!--“联系我们”的内容-->
<div class="right">
<div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">联系我们</a>
</div>
<div class="about_content">
<?php
$sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=9";
$result_about=mysql_query($sql_about);
$row_about=mysql_fetch_array($result_about);
echo $row_about['content'];
?>
</div>
</div>
</div>

```

至此,“联系我们”页面整合完成,contact.php 文件完整的代码如下。

```

1  <?php require_once('header.php');?>
2  <!--about_main开始-->
3  <div class="main">
4      <!--侧边栏 sidebar-->
5      <?php require_once('slide.php');?>
6      <!--联系我们-->
7      <div class="right">
8          <div class="submenu"><a href="index.php">首页</a>-><a href="">联系我们</a></div>
9          <div class="contact_content">
10              <div class="contact_img"></div>
11              <div class="detail">
12                  <?php
13                      $sql_about="SELECT * FROM single WHERE id=9";
14                      $result_about=mysql_query($sql_about);
15                      $row_about=mysql_fetch_array($result_about);
16                      echo $row_about['content'];

```

```
17         ?>
18     </div>
19 </div>
20 </div>
21 </div>
22 <!--main 结束-->
23 <?php require once('footer.php');?>
```



## 工作任务 8 网站测试



### 能力目标

能够使用各种测试方法对网站进行测试。



### 知识目标

- 掌握流程测试、UI 测试、链接测试、搜索测试、表单测试、输入域测试、分页测试、交互性数据测试、安全测试、网站兼容性测试的应用。
- 掌握网站测试的方法。



### 任务描述

本工作任务主要是使用各种测试方法对网站进行全面的测试,并形成测试结果文档。

通过任务 7 的前后台整合,整个网站已设计开发出来,接着要对整个网站进行测试,如果测试没问题,将进入网站发布环节;如果测试中存在问题,将根据问题的归属返回给相应设计开发人员进行整改。

根据编者多年的网站设计与开发经验,本着实用性原则和网站建设行业常用的测试方法,编者将从几个方面对网站进行测试,具体的测试用例不详细列出,相关详细知识见知识点讲解,以下为读者提供测试结果文档模板作为参考,见表 8-1。

表 8-1

×××网站测试				
测试流程	存在的问题及对问题的描述	测试结果	测试人员	测试日期
流程测试				
UI 测试				
链接测试				
搜索测试				
表单测试				
输入域测试				
分页测试				
交互性数据测试				

续表

×××网站测试				
测试流程	存在的问题及对问题的描述	测试结果	测试人员	测试日期
安全测试				
网站兼容性测试				

在表 8 1 中,若某个测试环节未通过,则应把测试结果反馈给相应的设计开发人员进行整改,整改完成后再测试,测试通过后才进入网站的发布环节。

【知识讲解】

1. 关于网站流程的测试

网站的流程测试通常包括以下测试项。

- 使用 HTMLLinkValidator 将网站中的错误链接找出来。
- 测试的顺序为:自顶向下、从左到右。
- 查看页面的标题是否正确。(不只是检查首页,所有页面都要查看)。
- Logo 图片是否正确显示。
- Logo 下的一级栏目、二级栏目的链接是否正确。
- 首页登录、注册的功能是否能实现。
- 首页左侧栏目下的文章标题、图片等链接是否正确。
- 首页中间栏目下的文章标题、图片等链接是否正确。
- 首页右侧栏目下的文章标题、图片等链接是否正确。
- 首页最下方的“友情链接”“关于我们”等链接是否正确。
- 进入一级栏目或二级栏目的列表页。查看左侧栏目名称、右侧文章列表是否正确。
- 检查列表页的分页功能是否实现、样式是否统一。
- 查看文章详细页面的内容是否存在乱码、页面样式是否统一。
- 检查站内搜索(各个页面都要查看),确定功能是否实现。
- 检查前后台交互的部分,确定数据传递是否正确。
- 默认按钮要支持 Enter 键及选择操作,即按 Enter 键后自动执行默认按钮对应的操作。

2. 关于网站的 UI 测试

网站 UI 测试通常包括以下测试项。

- 各个页面的样式风格是否统一。
- 各个页面的大小是否一致;同样的 Logo 图片在各个页面中显示时是否大小一致;页面及图片是否居中显示。
- 各个页面的标题是否正确。
- 栏目名称、文章内容等处的文字是否正确,有无错别字或乱码,同一级别的字体、大小、颜色是否统一。
- 提示、警告或错误说明应清楚易懂,用词准确,摒弃模棱两可的字眼。
- 切换窗口的大小,将窗口缩小后,页面是否按比例缩小或出现滚动条;各个页面缩小



的风格是否一致,文字是否窜行。

- 父窗体或主窗体的中心位置应该在对角线焦点附近;子窗体位置应该在主窗体的左上角或正中;多个子窗体弹出时应该依次向右下方偏移,以显示出窗体标题为宜。
- 按钮大小基本相近;忌用太长的名称,免得占用过多的界面位置;避免空旷的界面上放置很大的按钮;按钮的样式风格要统一;按钮之间的间距要一致。
- 页面颜色应统一;前景与背景色搭配应合理协调,反差不宜太大,最好少用深色或刺目的颜色。
- 若有滚动信息或图片,将鼠标指针放置其上时,查看滚动信息或图片是否停止。
- 导航处是否按相应的栏目级别显示;导航文字是否在同一行显示。
- 所有的图片是否都被正确装载,在不同的浏览器、分辨率下图片是否能正确显示(包括位置、大小)。
- 文章列表页,左侧的栏目是否与一级、二级栏目的名称、顺序一致。
- 调整分辨率,验证页面格式是否有错位现象。
- 鼠标光标移动到 Flash 焦点上特效是否实现,移出焦点特效是否消失。
- 文字颜色与页面配色协调,不使用与背景色相近的颜色。
- 每个非首页静态页面含图片字节不超过 300KB,全尺寸 Banner 第一个场景控制在 200KB 以内,第二个场景在 300KB,第三个场景在 400KB,以此类推。
- 同一界面上的控件数最好不要超过 10 个,多于 10 个时可以考虑使用分页界面显示。
- 超过一屏的内容,在底部应有翻页按钮。
- 超过三屏的内容,应在头部设提纲,直接链接到文内锚点。
- 首页、各栏目一级页面之间互相链接,各栏目一级和本栏目二级页面之间互相链接;导航的文字要简明扼要,字数限制在一行以内。
- 报表显示时应考虑数据显示宽度的自适应或自动换行。
- 所有数据展现的界面(如统计、查询、编辑录入、打印预览、打印等),必须使测试数据的记录数超过一屏/一页,以验证满屏/页时其窗体是否有横向、纵向滚动条或换页打印,界面显示是否正常。
- 如有多个系统展现同一数据源时,应保证其一致性。
- 对于报表中的所有字段值都应该有明确的定义,对于无意义的字段值,不应该显示为空,应显示“-”或“/”,表示该字段值无意义。
- 对于统计的数据,应按用户习惯进行分类、排序。
- 界面内容更新后系统应提供刷新功能。
- 用户在退出系统后重新登录时应考虑是否需要自动返回到上次退出系统时的界面。
- 在多个业务功能组成的一个业务流程中,如果各个功能之间的执行顺序有一定的制约条件,应通过界面提示用户。
- 用户提示信息应具有一定的指导性,在应用程序正在进行关键业务的处理时,应考虑在前台界面提示用户应用程序正在进行的处理,以及相应的处理过程,在处理结束后再提示用户处理完毕。
- 在某些数据输入界面,如果要求输入的数据符合某项规则,应在输入界面提供相应

的规则描述;当输入数据不符合规则时应提示用户是否继续。

- 在对任何配置信息修改后,都应该在用户退出该界面时提示用户保存(如果用户没有主动保存)。
- 在对某些查询功能进行测试时,应考虑查询条件设置的合理性以及查询结果的互补性。如某些后台处理时间不应该作为查询条件。
- 界面测试时,应考虑某一界面上按钮使用的先后顺序问题,以免用户对此产生迷惑。例如只能在查询成功后显示执行按钮。
- 测试界面时,应验证窗口与窗口之间、字段与字段之间的浏览顺序是否正确。
- 在某些对数据进行处理的操作界面中,应考虑用户可能对数据进行处理的频繁程度和工作量,考虑是否可以批量操作。
- 界面测试时应验证所有窗体中的对象状态是否正常,是否符合相关的业务规则需要。
- 应验证各种对象访问方法(Tab 键、鼠标移动和快捷键)是否可正常使用,并且在一个激活界面中快捷键无重复。
- 界面测试不仅要考虑合理的键盘输入,还应考虑是否可以通过鼠标复制及粘贴来输入。
- 对于统计查询功能的查询结果应验证其是否只能通过界面上的查询或刷新按钮人工触发,应避免其他形式的触发。
- 对界面上的任何对象进行拖拉,然后进行查询、打印,应保证查询打印的结果不变。
- 应确保数据精度显示的统一:如单价为 0 元,应显示为 0.00 元。
- 确保时间及日期显示格式的统一。
- 确保具有相同含义的属性/字段名的统一。
- 对所有可能产生的提示信息界面内容和位置进行验证,确保所有的提示信息界面居中。

### 3. 关于网站的链接测试

网站链接测试通常包括以下的测试项。

- 页面是否有无法链接的内容;图片是否能正确显示,有无冗余图片,代码是否规范,页面是否存在死链接(可以用 HTMLLinkValidator 工具查找)。
- 图片上是否有无用的链接;单击图片上的链接是否跳转到正确的页面。
- 首页单击 Logo 下的一级栏目或二级栏目名称,是否可进入相应的栏目。
- 单击首页或列表页的文章标题的链接,是否可进入相应文章的详细页面。
- 单击首页栏目名称后的“更多”链接,是否正确跳转到相应页面。
- 文章列表页左侧栏目的链接,是否可正确跳转到相应的栏目页面。
- 导航链接的页面是否正确;是否可按栏目级别跳转到相应的页面;(例如:首页 → 服务与支持 → 客服中心,可分别单击“首页”“服务与支持”“客服中心”,查看是否可跳转到相应页面)。
- 新闻、信息类内容通常在新窗口中打开。
- 顶部导航、底部导航通常在本页打开。



#### 4. 关于网站的搜索测试

网站进行搜索测试时通常包括以下测试项。

- 搜索按钮的功能是否能实现。
- 输入网站中存在的信息,能否正确搜索出结果。
- 输入键盘中所有的特殊字符是否报错,应特别关注“\_?’,·\ / ;”等特殊字符。
- 系统是否支持 Enter 键、Tab 键。
- 搜索出的结果页面是否与其他页面风格一致。
- 在输入域中输入空格,单击后搜索系统是否报错。
- 本站内搜索输入域中不输入任何内容,是否搜索出的是全部信息或者给予提示信息。
- 是精确查询还是模糊查询,如果是模糊查询,可输入类似“中%国”格式的内容,其查询结果表示包含中国两个字的信息。
- 焦点放置搜索框中时,搜索框中的内容是否被清空。
- 搜索输入域是否实现 Enter 键的监听事件。

#### 5. 关于网站的表单测试

网站表单测试通常包括以下的测试项。

- 注册、登录功能是否能实现。
- 提交、清空按钮的功能是否能实现。
- 修改表单与注册页面数据项是否相同,修改表单是否对重名做验证。
- 提交的数据是否能正确保存到后台数据库中(后台数据库中的数据应与前台录入的内容完全一致,数据不会丢失或被改变)。
- 对表单进行提交、删除、修改后是否有提示信息;提示、警告或错误说明应该清楚、明了、恰当。
- 浏览器的前进、后退、刷新按钮是否会造成数据重现或页面报错。
- 提交表单是否支持 Enter 键和 Tab 键;Tab 键的顺序与控件排列顺序要一致,目前流行总体从上到下,同时行间从左到右的方式。
- 下拉列表功能是否实现和数据是否完整(例如:省份和市区下拉列表数据是否互动)。

#### 6. 关于网站的输入域测试

网站的输入域测试通常包括以下的测试项。

- 对于手机、邮箱、证件号等的输入是否有长度及类型的控制。
- 中文、英文、数字、特殊字符(特别注意单引号和反斜杠)及这四类的混合输入,是否会报错。
- 输入空格、“空格+数据”“数据+空格”时是否报错。
- 输入 HTML 语言的<head>,是否能正确显示。
- 输入全角、半角的英文、数字、特殊字符等,是否报错。
- 是否有必填项的控制;不输入必填项,是否有友好提示信息。
- 输入超长字段,页面是否被撑开。
- 分别输入大于、等于、小于数据表规定字段长度的数据时是否报错。

- 输入非数据表中规定的数据类型的字符时是否有友好提示信息。
- 在文本框中按 Enter 键,显示时是否是回车换行符。
- 非法的输入或操作应有足够的提示说明。

### 7. 关于网站的分页测试

网站分页测试通常包括以下的测试项。

- 当没有数据时,首页、上一页、下一页、尾页标签全部置为灰色。
- 在首页时,“首页”“上一页”标签置灰色;在尾页时,“下一页”“尾页”标签置灰色;在中间页时,四个标签均可单击,且跳转正确。
- 翻页后,列表中的数据是否仍按照指定的顺序进行了排序。
- 各个分页标签是否在同一水平线上。
- 各个页面的分页标签样式是否一致。
- 分页的总页数及当前页数显示是否正确。
- 是否能正确跳转到指定的页数。
- 在分页处输入非数字的字符(英文、特殊字符等),输入 0 或超出总页数的数字,是否有友好提示信息。
- 是否支持对 Enter 键的监听。

### 8. 关于网站的交互性数据测试

网站的交互性数据测试通常包括以下测试项。

- 前台的数据操作是否对后台产生相应正确的影响。
- 可实现前后台数据的交互(如,在线咨询能否实现数据的交互实时更新);数据传递是否正确;前后台大数据量信息传递数据是否丢失(如 500 个字符);多用户交流时用户信息控制是否严谨。
- 用户的权限,是否随着授权而变化。
- 数据未审核时,前台应不显示;审核通过后,前台应可显示该条数据;功能测试中还需注意以下几点内容:①单击“收藏我们”,标题是否出现乱码;收藏的 URL 与网站的 URL 是否一致;能否通过收藏夹来访问网站。②对于修改、删除等可能造成数据无法恢复的操作必须提供确认信息,给用户放弃选择的机会。③在文章详细页面,验证字体大小改变、打印、返回、关闭等功能是否已经实现。

### 9. 关于网站的安全性测试

网站的安全性测试通常包括以下的测试项。

- 在测试路径上,看是否出现目录下文件。
- 访问文件目录如果出现 403 错误,说明网页有限制而拒绝访问。
- 访问文件目录如果出现 SSH 其他根目录,说明有漏洞缺陷。
- 用 X Scan v3.2 cn 工具对网站服务器扫描,可以显示出已开启的端口号、SSH 弱口令、网站是否存在高风险;比如,在扫描参数中输入测试网站的地址,然后开始扫描,如果扫描出网站端口号存在高风险或 SSH 弱口令,可以与开发人员沟通并进行修改。
- 测试有效和无效的用户名和密码,要注意到是否大小写敏感,尝试次数的限制,是否可以不登录而直接浏览某个页面等。



- 网站是否有超时的限制,也就是说,用户登录后在一定时间内(例如 15 分钟)没有单击任何页面,是否需要重新登录才能正常使用。
- 为了保证网站的安全性,日志文件是至关重要的。需要测试相关信息是否写进了日志文件、是否可追踪。
- 当使用了安全套接字时,还要测试加密是否正确,检查信息的完整性。
- 服务器端的脚本常常构成安全漏洞,这些漏洞又常常被黑客利用,所以,还要测试如果没有经过授权,就不能在服务器端放置和编辑脚本的问题。
- 网页加载速度测试可以采用 HttpWatch 软件等,可以知道哪些内容影响网站的整体速度。

### 10. 关于网站的浏览器兼容性测试

浏览器是互联网产品客户端的核心软件,也是网站访问的必备软件。不同厂商的浏览器对 Java、JavaScript、ActiveX、plug-ins、CSS 的支持也各有差异,即使是同一厂家的浏览器,也会存在不同版本的问题。

对于一名互联网开发人员来说,在自己开发一款应用之前,一定需要先了解现在人们所使用的浏览器的现状:人们都习惯使用什么样的浏览器?他们使用的是哪一个版本?是低级的还是高级的版本?等等,这些都是需要事先弄清楚的。所以,对当今互联网市场上的浏览器现状有一个好的分析是有必要的。

根据百度统计的最新数据显示,在 2016 年 2 月国内浏览器市场上,霸主 Chrome 的份额仍延续上升趋势,比 1 月份增加 1.98%,成功突破 40%,达到 40.62%。而亚军 IE 的份额则再次遭到蚕食,减少 1.93%,降至 31.81%。另外,搜狗高速浏览器排名下降,从第 3 滑至第 5,与此同时,2345 与 QQ 浏览器的排名各升 1 位,分获第 3、4 名。各浏览器国内市场占比分布图如图 8-1 所示。




图 8-1

在 2016 年 2 月全球浏览器市场上,IE 凭借 44.79% 的份额打败众多浏览器,蝉联第一。Chrome 排名紧随其后,份额为 36.56%。接下来,Firefox、Safari 与 Opera 分别坚守第 3~5 名,所占份额依次为 11.68%、4.88%、1.68%,全球浏览器版本市场份额如图 8 2 所示。

由以上数据分析得知,目前主流的浏览器有:IE 浏览器、Chrome 浏览器、2345 浏览器、Firefox 浏览器、搜狗高速浏览器、猎豹浏览器,另外,国内使用 360 浏览器的用户也逐渐增多。因此,在做网站兼容性测试时,不要求做到兼容所有浏览器,但至少兼容目前主流的浏览器。





图 8-2

网站的浏览器兼容性测试是件很费时的事情,幸运的是有很多优秀的工具可以帮助测试浏览器的兼容性,以下编者为大家介绍一些测试工具,如表 8-2 所示。

表 8-2

测试工具	说 明
Spoon Browser Sandbox	单击需要测试的浏览器环境,安装插件就可以进行测试了。可以帮助你测试网页在 Safari、Chrome、Firefox 和 Opera 浏览器中的显示是否正常
Superpreview	这是微软自己发布的跨浏览器测试工具,可以同时查看网页在多个浏览器的呈现情况,对页面排版进行直观的比较
IETester	专门用于测试网页在 IE 浏览器各个版本中兼容性的工具,包含 IE5.5 至 IE9 的各个版本,是一款很不错的工具
BrowserShots	BrowserShots 是一款免费的跨浏览器测试工具,捕捉网站在不同浏览器中的截图。这是最有名、也是最古老的浏览器兼容性测试工具
Multiple IEs	这款工具同样用于测试网页在 IE 浏览器中各个版本的兼容性
Viewlike	一款新推出的工具,帮助你检查浏览器在不同分辨率下的呈现情况
BrowserSeal	这款工具的两个主要特色是独立的浏览器支持和带有自动化脚本的命令行界面
Browsera	Browsera 是一个可测试网站的跨浏览器布局的工具,可以看到网站上存在的兼容性错误
WebDevLab	这款工具专门用于测试网站在苹果 Safari 浏览器中是什么样子
Litmus	这个工具可以用于检查网站在多个浏览器中的呈现情况,可以跟踪 Bug 并创建报告
Browsercam	这个工具是要付费的,可以用于检查 JavaScript 和 DHTML,可提供不同的测试环境平台

## 工作任务9 网站发布



### 能力目标

能够在互联网上发布 PHP 网站,并熟悉相关的操作。



### 知识目标

- 掌握域名知识及熟悉域名解析操作。
- 掌握虚拟主机知识及熟悉绑定域名的操作。
- 掌握 FTP、Navicate 等相关工具的使用方法。
- 熟悉网站备案的相关知识。



### 任务描述

本工作任务主要是购买虚拟主机和域名,并把网站部署到虚拟主机上,最终实现在互联网上发布网站的效果。

## 9.1 注册域名

提供域名服务的企业非常多,编者建议找诸如西部数码、易名中国、阿里云、新网、美橙互联、广州新一代数据中心等较有名的 IDC 提供商注册域名,当然价格会比普通的 IDC 提供商要贵一点。以下以广州新一代数据中心为例,介绍如何注册域名。

第一步,进入广州一代数据中心官方网站 <http://www.gzidc.com/>。

第二步,注册成为会员。

第三步,使用第二步注册的会员信息,登录广州一代数据中心官方网站。

第四步,单击导航栏上的“域名注册”,在域名输入框中输入域名,并单击“查询”按钮,查询该域名是否被注册了。若未被注册,就可以使用该域名注册。下面以域名 [gudaochaxiang.com](http://gudaochaxiang.com) 为例进行说明,具体操作步骤如下。

步骤一:输入要注册的域名,如图 9 1 所示。

步骤二:查询该域名是否被注册了,若未被注册,则可以注册,如图 9 2 所示。

步骤三:选择“选择此域名”,并单击“确定购买”按钮,如图 9 3 所示。



图 9-1



图 9-2



图 9-3

步骤四：在进入的页面中填写相关信息，包括注册人信息、管理人信息、技术人信息、付费人信息，填写完成后，选择“同意购买协议”选项，接着单击“加入购物车”按钮，该购买订单就产生了，然后进入付款环节，付款成功就意味着域名注册成功了。来到会员中心，单击“我的产品”，再单击“域名”，就可以看到注册的域名，如图 9-4 所示。

编号	域名	产品	供应商	创建时间	到期时间	状态	所属订单	控制面板
722087	gudaochaxiang.com	.com英文国际域名	商务中国	2016-01-04 23:48:33	2017-01-04 23:48:33	已开启	2496462	登录

图 9-4



步骤五：单击“登录”按钮，进入到控制面板就可以看到域名的基本信息，如图 9-5 所示。



图 9-5

步骤六：单击左侧的“解析管理”，进入域名解析页面，然后单击“添加记录”按钮进入添加记录页面，如图 9-6 所示。




图 9-6

在图 9-6 中，主机记录填写 www，记录类型选择 A，记录值为你购买虚拟主机的 IP 地址，MX 优先级可以不填，然后单击“保存”按钮，就成功添加了一条 A 记录。该记录生效后，就可以在浏览器中输入地址 <http://www.gudaochaxiang.com> 访问网站了。

**注意：**若还没有虚拟主机，本步骤可以先忽略，待购买了虚拟主机后再做域名解析。

继续添加一条 A 记录，使得在浏览器中输入地址 <http://gudaochaxiang.com> 也能访问网站，其操作与添加前一条 A 记录的操作基本一样，不同的是主机记录文本框要注意留空即可。

至此，域名注册及域名解析操作已完成。

 **注意：**不同的 IDC 服务提供商的域名管理面板不同，操作的方法也不同，但是要实现的最终目的是一样的，就是注册购买了域名并做好了域名解析。

## 9.2 购买虚拟主机

提供虚拟主机服务的企业也非常多,如西部数码、易名中国、阿里云、新网、美橙互联、广州新一代数据中心等。以下以广州新一代数据中心为例讲授如何购买虚拟主机及注意事项。

在 9.1 节中已经注册成为广州新一代数据中心会员了,因此直接登录广州新一代数据中心网站并打开虚拟主机页面。以下为读者介绍购买虚拟主机的过程,具体的操作步骤如下。

**步骤一:** 确定所要购买的虚拟主机的类型。可选择购买国内的虚拟主机或购买海外虚拟主机,比如中国香港的主机、美国的主机,要根据客户的情况来确定。国内的虚拟主机只有网站通过备案后才能正常使用,国外的虚拟主机开通后可以直接使用,不需要备案。根据问道茶具有限公司营销员小李的要求,开通了国内的虚拟主机,并选择基础型空间,然后选择“飓风 2(S)”,再选择电信线路,如图 9-7 所示。



图 9-7

**步骤二:** 单击“立即购买”按钮进入购买付款环节。在该环节中应注意,网站的开发语言是 PHP,因此在选择主机类型的时候,应选择 PHP 类型的主机(如图 9-8 所示),在付款成功后,虚拟主机就成功购买了。



图 9-8

**步骤三：**来到会员中心，单击左侧的“我的产品”“主机”，就可以看到已购买的主机列表，如图 9-9 所示。




图 9-9

**步骤四：**单击“登录”按钮，来到主机控制面板，并单击左侧“网站基础环境配置”下的“主机域名绑定”，此时的页面如图 9-10 所示。




图 9-10

在文本框中分别添加 `www.gudaochaxiang.comt` 和 `gudaochaxiang.com`，最后单击“提交修改”按钮，完成域名的绑定操作。

 **注意：**若未注册域名，该步骤需等到注册好域名后再进行操作。

至此，购买虚拟主机及绑定域名的操作已完成。

 **注意：**不同的虚拟主机提供商，其购买虚拟主机的流程和虚拟主机管理面板是不同的，但最终目的是一样的，即购买虚拟主机，并做好域名绑定操作。

虚拟主机购买好后，接下来就可以把本地数据库数据及网站的源文件在虚拟主机上应用了，具体操作步骤如下。

**步骤一：**导出该网站数据库的 SQL 文件（可使用第三方的工具实现），并使用记事本将其打开，然后将 `/web/admin/` 替换成 `/admin/`，因为在本地端，整个网站的源文件是放在根目录（`www` 文件夹）下的 `web` 文件夹中，但上传到虚拟主机后，网站的源文件是放在根目录下的，因此需要更改后台上传的图片及相关文件的路径。

**步骤二：**在虚拟主机管理面板中创建 MySQL 数据库，并把相关的数据库信息（数据库服务器的 IP 地址、用户名、密码、数据库名称）更新到 `conn.php` 文件中。

**步骤三：**利用第三方工具（如 Navicat）连接步骤二中创建的数据库，执行 SQL 文件，此



时网站数据库信息已部署到远程 MySQL 服务器上。

步骤四：利用 FTP 工具，把 web 目录下的所有文件上传至虚拟主机。

此时，整个网站已在远程服务器上实施了。

9.3 网站备案

网站备案是指向主管机关报告事由存案以备查考。以下以新一代数据中心为例讲授如何进行网站备案，详细的操作步骤如下。

步骤一：登录广州新一代数据中心网站，并进入会员中心。

步骤二：单击会员中心左侧的“网站备案栏目”，进入网站备案页面，并根据实际情况在以下三种类型中进行选择，如图 9-11 所示。




图 9-11

与问道茶具有限公司的营销人员小李核实得知，该公司从未进行过网站的备案，因此选择“首次备案”，并进入到备案信息录入页面，该页面是按信息类别进行排版的。由于该页面篇幅较大，因此按照类别从上到下的顺序进行显示。

选择 ICP 备案主体信息，如图 9-12 所示。

ICP备案主体信息	
主办单位名称*	
主办单位性质*	企业 注意：网站内容为企业网站不能使用个人性质来备案
主办单位有效证件类型*	工商营业执照号码
主办单位有效证件号码*	注意：企业网站主办单位有效证件号码不能填个人身份证号 组织机构代码证 8位数字字母-1位数字或1个字母，如00011231231-1。
主办单位有效证件住所*	
投资者或上级主管单位*	注意：1 没有上级主管单位请填写跟主办单位名称一样 2 不能包含工商局、卫生局。
主办单位所在省 / 市 / 县*	北京市 市辖区 东城区
主办单位详细通信地址*	北京市东城区 请精确填写到门牌号 填写完后请认真检查

图 9-12

填写主办单位负责人基本情况，如图 9 13 所示。

主办单位相关证件上传如图 9 14 所示。

增加网站信息，如图 9 15 所示。

主办单位负责人基本情况	
姓名*	
有效证件类型*	身份证
负责人有效证件号码*	身份证15位或18位，全部为数字或最后一位为X(×)。台胞证10位
办公电话*	国家代码-区号-电话号码，如：086-010-8298299（国家代码和区号前的0请填写完整） 注意：主办单位性质为“个人”时可不填写
中国移动手机号码	*“手机号码”与“联通手机号码”至少要填写一项
手机号码特别提醒	请如实填写登记的联系人本人的手机号码，若手机号码填写非本人，视为备案信息虚假，将会注销备案号。
中国联通（或中国电信）手机号码	*“手机号码”与“联通手机号码”至少要填写一项 手机号码 必填 必须以130至139、150至159、180至189开头，11位数字组成。 若有两个不同的手机号码，建议移动、联通的号码都填写，以便备案核查。
电子邮箱*	


图 9-13

主办单位相关证件上传（只允许 .jpg 文件上传，大小在200KB以内）	
主办单位有效证件原件扫描件上传（企业备案请上传营业执照带有年检页的副本扫描件）*	必须对应“主办单位有效证件号码”
主办单位负责人有效证件原件扫描件上传（身份证）*	正面： 反面： 备注： 必须对应“主办单位负责人 有效证件号码”
主办单位负责人法人授权书扫描件上传	《法人授权书下载》
网站备案信息真实性核验单扫描件上传*	《网站备案信息真实性核验单下载（企业模板）》（在最下方的网站负责人《广东网站备案信息真实性核验单 模板（个人网站）》、主办单位所
负责人现场拍照相片扫描件上传*	《备案拍照背景图下载》 《备案拍照图范例PSD下载》

图 9-14

网站名称*	网站名称不
网站首页网址*	不加http //，在域名列表中要存在，不能超过255个字符 需要加www，多
网站域名列表*	填写网站的主域名，不加www，每行一个域名。
网站语言类型* (请根据网站发布的内容实际选择)	<input checked="" type="checkbox"/> 中文简体 <input type="checkbox"/> 中文繁体 <input type="checkbox"/> 维吾尔语 <input type="checkbox"/> 哈萨克语 <input type="checkbox"/> 柯尔克孜语 <input type="checkbox"/> 蒙古语 <input type="checkbox"/> 藏语 <input type="checkbox"/> 壮语 <input type="checkbox"/> 朝鲜语 <input type="checkbox"/> 彝文 <input type="checkbox"/> 苗语 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 俄罗斯语 <input type="checkbox"/> 西班牙语 <input type="checkbox"/> 阿拉伯语

图 9-15

 **注意：**根据编者多年的经验，若是企业网站备案，网站名称通常按“××××××公司门户网站”形式填写。

填写网站负责人的基本情况，如图 9 16 所示。

填写完成以上信息后，若有信息未确定或未填写完整，可以单击“保存为草稿”按钮，下次登录后继续填写。若已确认信息无误了，可以单击“完成 ICP 备案信息填写”按钮进行提交。

网站负责人基本情况	
网站负责人姓名*	
网站负责人有效证件类型*	身份证
网站负责人有效证件号码*	身份证15位或16位，全部为数字或最后一位为X(x)。台胞证10位
网站负责人有效证件原件扫描件上传(身份证)*	正面: (800*800px) 反面: (800*800px) 必须对应“网站负责人有效证件号码”
网站负责人办公电话*	国家代码-区号-电话号码，如：086-010-82998299 (国家代码和区号前请勿填写完整) 注意：主办单位性质为“个人”时可不填
网站负责人中国移动手机号码	* “手机号码”与“联通手机号码”至少要填写一项
手机号码特别提醒	请如实填写登记的联系人本人的手机号码，若手机号码填写非本人，视为虚假信息虚报，将会注销备案号。
网站负责人中国联通(或中国电信)手机号码	* “手机号码”与“联通手机号码”至少要填写一项
网站负责人电子邮箱*	
网站证件备注(上交管局)	
网站服务内容*	<input type="checkbox"/> 综合门户 <input type="checkbox"/> 单位门户网站 <input type="checkbox"/> 网络图片 <input type="checkbox"/> 网站建设 <input type="checkbox"/> 博客/个人空间 <input type="checkbox"/> 其他 (建议你至少选择“其他”，并加上网站备注进行备注)
涉及需前置审批或专项审批的内容	<input type="checkbox"/> 新闻 <input type="checkbox"/> 出版 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗保健 <input type="checkbox"/> 药品和医疗器械 <input type="checkbox"/> 电子公共服务 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 广播电视节目
网站接入信息	
网站接入方式*	<input checked="" type="checkbox"/> 专线 <input type="checkbox"/> 主机托管 <input type="checkbox"/> 虚拟主机(云主机)
IP地址列表*	不得出现0.0.0.0或192.168.1.1等明显不真实的IP地址 如有多个以换行分隔
网站备案	
网站备案	网站备案主 网站服务内容选“其他”时，必须填写网站服务内容具体是什么。

图 9-16

【知识讲解】

1. 关于域名

(1) 什么是域名？

从技术上讲,域名只是一个 Internet 中用于解决地址对应问题的一种方法。可以说只是一个技术名词。但是,由于 Internet 已经遍及世界的各个角落,域名也自然地成为一个社会科学名词。Internet 域名是 Internet 网络上的一个服务器或一个网络系统的名字,在全世界没有重复的域名。域名的形式是由若干个英文字母和数字组成,由“.”分隔成几部分,如 ibm.com 就是一个域名,chinadns.com 是一个国际域名。无论是国际或国内域名,全世界接入 Internet 网的人都能够准确无误地访问到。从社会科学的角度看,域名已成为 Internet 文化的组成部分。从商界看,域名已被誉为“企业的网上商标”。没有一家企业不重视自己产品的标识——商标,而域名的重要性及其价值,也已经被全世界的企业所认识。

网络是基于 TCP/IP 协议进行通信和连接的,每一台主机都有唯一标识和固定的 IP 地



址,以区别在网络上成千上万个用户和计算机。网络在区分所有与之相连的网络和主机时,均采用了一种唯一、通用的地址格式,即每一个与网络相连接的计算机和服务器都被指派了一个独一无二的地址。为了保证网络上每台计算机的IP地址的唯一性,用户必须向特定机构申请注册后才能分配IP地址。

网络中的地址方案分为两套:IP地址系统和域名地址系统。这两套地址系统其实是一一对应的关系。IP地址用二进制数来表示,每个IP地址长为32比特,由4个小于256的数字组成,数字之间用点间隔,例如100.10.0.1表示一个IP地址。由于IP地址是数字标识,使用时难以记忆和书写,因此在IP地址的基础上又发展出一种符号化的地址方案来代替数字型的IP地址。每一个符号化的地址都与特定的IP地址对应,这样网络上的资源访问起来就更容易了。这个与网络上的数字型IP地址相对应的字符型地址就被称为域名。

可见域名就是上网单位的一个标识名称,是一个通过计算机登录到网络的单位在该网中的地址。一个公司如果希望在网络上建立自己的主页,就必须取得一个域名。域名便于他人识别和检索某一企业、组织或个人的信息资源,从而更好地实现网络上的资源共享。除了识别功能外,在虚拟环境下,域名还可以起到引导、宣传、代表等作用。

通俗地说,域名就相当于一个家庭的门牌号码,别人通过这个号码可以很容易地找到目标。

### (2) 域名解析

注册了域名之后如何才能看到自己网站的内容?用一个专业术语表示就叫“域名解析”。域名和网址并不是一回事,域名注册好之后,只说明你对这个域名拥有了使用权,如果不进行域名解析,那么这个域名就不能发挥它的作用,经过解析的域名可以用来作为电子邮箱的后缀,也可以用来作为网址让用户访问自己的网站,因此域名投入使用的必备环节是“域名解析”。域名是为了方便记忆而专门建立的一套地址转换系统。要访问一台互联网上的服务器,最终还必须通过IP地址来实现。域名解析就是将域名重新转换为IP地址的过程。一个域名只能对应一个IP地址,而多个域名可以同时被解析到一个IP地址。域名解析需要由专门的域名解析服务器(DNS)来完成。比如,一个域名可以实现HTTP服务,如果想看到这个网站,要进行解析,首先在域名注册商那里通过专门的DNS服务器解析到一个Web服务器的一个固定IP上,比如为211.214.1.\*\*\*,然后通过Web服务器来接收这个域名,把这个域名再映射到这台服务器上,那么输入这个域名就可以访问网站的内容了,即实现了域名解析的全过程。人们习惯记忆域名,但机器间互相只认IP地址,域名与IP地址之间是一一对应的,它们之间的转换工作称为域名解析,域名解析是自动进行的。

### (3) 域名解析的类型

① A记录。又称IP指向,用户可以在此设置子域名并指向到自己的目标主机地址上,从而实现通过域名找到服务器中相应网页的功能。

说明:指向的目标主机地址类型只能使用IP地址。

② CNAME。通常称为别名指向。可以为一个主机设置别名。相当于用子域名来代替IP地址,其优点是如果IP地址发生了变化,只需要改动子域名的解析,而不需要逐一改变IP地址解析。

说明:

- CNAME的目标主机地址只能使用主机名,不能使用IP地址。



- 主机名前不能有任何其他前缀,如“http://”等是不被允许的。
- A 记录优先于 CNAME 记录。即如果一个主机地址同时存在 A 记录和 CNAME 记录,则 CNAME 记录不生效。

③ MX 记录。即邮件交换记录。用于将以该域名为结尾的电子邮件指向对应的邮件服务器以进行处理。如,用户所用的邮件是以域名 mydomain.com 为结尾的,则需要在管理界面中添加该域名的 MX 记录来处理所有以@ mydomain.com 结尾的邮件。

说明:

- MX 记录可以使用主机名或 IP 地址。
- MX 记录可以通过设置优先级实现主辅服务器设置,“优先级”中的数字越小表示级别越高,也可以使用相同优先级达到负载均衡的目的。

#### ④ NS 记录

NS 记录是域名服务器记录(Name Server)。其用来表明由哪台服务器对该域名进行解析。在注册域名时,总有默认的 DNS 服务器。每个注册的域名都是由一个 DNS 域名服务器来进行解析的,DNS 服务器 NS 记录地址一般以下面的形式出现:

ns1.domain.com

ns2.domain.com

说明:

- “IP 地址/主机名”中既可以填写 IP 地址,也可以填写像 ns. mydomain.com 这样的主机地址,但必须保证该主机地址有效。如将 news. mydomain.com 的 NS 记录指向到 ns. mydomain.com。在设置 NS 记录的同时还需要设置 ns. mydomain.com 的指向,否则 NS 记录将无法正确解析。
- NS 记录优先于 A 记录。即如果一个主机地址同时存在 NS 记录和 A 记录,则 A 记录不生效,这里的 NS 记录只对子域名生效。

## 2. 关于虚拟主机

### (1) 什么是虚拟主机

虚拟主机也叫“网站空间”,就是把一台运行在互联网上的物理服务器划分成多个“虚拟”服务器。这是互联网服务器采用的节省服务器硬件成本的技术,虚拟主机技术主要应用于 HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)服务,将一台服务器的某项或者全部服务内容逻辑划分为多个服务单位。对外表现为多个服务器,从而充分利用服务器的硬件资源。

虚拟主机是使用特殊的软硬件技术,把一台真实的物理服务器主机分割成多个逻辑存储单元。每个逻辑单元都没有物理实体,但是每一个逻辑单元都能像真实的物理主机一样在网络上工作,具有单独的 IP 地址(或共享的 IP 地址)、独立的域名以及完整的 Internet 服务器(支持 WWW、FTP、E-mail 等)功能。

虚拟主机的关键技术在于,即使在同一台计算机、同一个操作系统上运行着为多个用户打开的不同的服务器程式,也互不干扰。而各个用户拥有自己的一部分系统资源(IP 地址、文档存储空间、内存、CPU 等)。各个虚拟主机之间完全独立,在外界看来,每一台虚拟主机和一台单独的主机的表现完全相同,所以这种被虚拟化的逻辑主机被形象地称为“虚拟

主机”。

### (2) 选择虚拟主机的注意事项

在选择虚拟主机时,可以从以下几个方面去衡量虚拟主机的质量:

- 稳定和速度;
- 均衡负载;
- 提供在线管理功能;
- 数据安全;
- 完善的售后和技术支持;
- IIS 限制数量;
- 月流量。

### (3) 虚拟主机的分类

根据建站程序来分,可以分为 ASP 虚拟主机、.net 虚拟主机、JSP 虚拟主机、PHP 虚拟主机等。

根据连接线路来分,可以分为单线虚拟主机、双线虚拟主机、多线 BGP 虚拟主机、集群虚拟主机。

根据位置分布来分,可以分为国内虚拟主机和国外虚拟主机等。

根据操作系统来分,可以分为 Windows 虚拟主机和 Linux 虚拟主机。

## 3. 关于网站备案

网站备案是指向主管机关报告事由存案以备查考。从行政法角度看备案,实践中应用的主要是《立法法》和《法规规章备案条例》中的规定。网站备案的目的就是为了防止在网上从事非法的网站经营活动,打击不良互联网信息的传播。如果网站不进行备案,很有可能被查处从而导致关停。


### (1) 概述

网站备案是根据国家法律法规需要网站的所有者向国家有关部门申请的备案,主要有 ICP 备案和公安局备案。非经营性网站备案(Internet Content Provider Registration Record),指中华人民共和国境内信息服务互联网站所需进行的备案登记作业。

### (2) 概念辨析

网站备案是域名备案还是空间备案?

域名如果绑定且指向到国内网站空间就要备案。如果这个域名只是纯粹注册下来用作投资或者暂时不用,是无须备案的。域名指向到国外网站空间,也是无须备案的。

 **提示:** 2013 年 10 月 30 日,所有新注册的.cn/.中国/.公司/.网络域名,将不再设置 ClientHold 暂停解析状态,对已设置展示页的域名发布交易、PUSH 过户、域名信息变更、取消展示页、修改 DNS 解析等操作,域名将不再加上 ClientHold 状态。但解除 ClientHold 的域名,仍需备案通过才可以做解析。

### (3) 网站备案、ICP 备案和域名备案的区别

其实网站备案就是 ICP 备案,两者是没有本质区别的,即为网站申请 ICP 备案号,最终的目的就是给网站域名备案。而网站备案和域名备案本质上也没有区别,都是需要给网站申请 ICP 备案号。网站的备案是基于空间 IP 地址的,域名要访问空间必须要求能够解析一个 IP 地址。网站备案指的就是空间备案,域名备案就是对能够解析这个空间的所有域名进



行备案。

#### (4) 服务分类

互联网信息服务可分为经营性信息服务和非经营性信息服务两类。

经营性信息服务,是指通过互联网上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。凡从事经营性信息服务业务的企事业单位应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。申请人取得经营许可证后,应当持经营许可证向企业登记机关办理登记手续。

非经营性互联网信息服务,是指通过互联网上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活动。凡从事非经营性互联网信息服务的企事业单位,应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理备案手续。非经营性互联网信息服务提供者不得从事有偿服务。在隔省份备案的时候,资料的快递费是由备案人负责的。

#### (5) 网站备案

① 备案方式。公安局备案一般按照各地公安机关指定的地点和方式进行。ICP 备案可以自主通过官方备案网站在线备案或者通过当地电信部门两种方式进行备案。

网站备案的目的就是为了防止在网上从事非法的网站经营活动,打击不良互联网信息的传播,如果网站不备案,很有可能被查处并关停。非经营性网站自主备案是不收任何手续费的。

##### ② 注意事项如下。

- 通信地址要详细,明确能够找到该网站主办者。(若无具体门牌号,请在备案信息中备注说明“该地址已为最详,能通过该地址到网站主办者”)
- 证件地址要详细,按照网站主办者证件上的注册地址填写。(若无具体门牌号,请在备案信息中备注说明“该地址按照证件上注册地址填写,已为最详”)
- 网络购物、WAP、即时通信、网络广告、搜索引擎、网络游戏、电子邮箱、有偿信息、短信彩信服务为经营性质,需在当地管局办理增值电信业务经营许可证后报备以上网站。非经营性主办者请勿随意报备。
- 综合门户为企业性质,请网站主办者以企业名义报备。个人只能报备个人性质的网站。
- 博客、BBS 等电子公告,管局没有得到上级主管部门明确文件,暂不受理,请勿随意选择以上服务内容。
- 网站名称:不能为域名、英文、姓名、数字、三个字以下。
- 网站主办者为个人的,不能开办“国字号”“行政区域规划地理名称”和“省会”命名的网站,如“中国××网”“四川××网”或“成都××网”。
- 网站主办者为企业的,不能开办“国字号”命名的网站,如“中国××网”。且报备的公司名称不能超范围,如公司营业执照上的公司名称为“成都××网”,请勿报备“四川××网”。
- 网站名称或内容若涉及新闻、文化、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、影视节目等,请提供省级以上部门出示的互联网信息服务前置审批文件,管局未看到前置审批批准文件前将不再审核以上类型网站的备案申请。

③ 备案所需资料。单位主办网站,除如实填报备案管理系统要求填写的各备案字段项



内容之外,还应提供如下备案材料。

- 网站备案信息真实性核验单。
- 单位主体资质证件复印件(加盖公章),如工商营业执照、组织机构代码、社团法人证书等。
- 单位网站负责人证件复印件,如身份证(首选证件)、户口簿、台胞证、护照等。
- 接入服务商现场采集的单位网站负责人照片。
- 网站从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等互联网信息服务,应提供相关主管部门审核同意的文件复印件(加盖公章);网站从事电子公告服务的,应提供专项许可文件复印件(加盖公章)。
- 单位主体负责人证件复印件,如身份证、户口簿、台胞证、护照等。
- 网站所使用的独立域名注册证书复印件(加盖公章)。

个人主办网站,除如实填报备案管理系统要求填写的各备案字段项内容之外,还应提供如下备案材料。

- 网站备案信息真实性核验单。
- 个人身份证件复印件,如身份证(首选证件)、户口簿、台胞证、护照等。
- 接入服务商现场采集的个人照片。
- 网站从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等互联网信息服务,应提供相关主管部门审核同意的文件(加盖公章);网站从事电子公告服务的,应提供专项许可文件(加盖公章)。
- 网站所使用的独立域名注册证书复印件。

④ ICP 报备流程。ICP 信息报备流程图如图 9-17 所示。ICP 信息报备流程如下。

**步骤一：网站主办者登录接入服务商企业侧系统**

网站主办者进行网站备案时可有三种登录方式供选择。

方式一：网站主办者登录部级系统,通过主页面“自行备案导航”栏目获取为网站提供接入服务的企业名单(只能选择一个接入服务商),并进入企业侧备案系统办理网站备案业务。

方式二：网站主办者登录住所所在地省局系统,通过主页面“自行备案导航”栏目获取为网站提供接入服务的企业名单(只能选择一个接入服务商),并进入企业侧备案系统办理网站备案业务。

方式三：网站主办者直接登录到接入服务商企业侧系统。(编者推荐使用此种方式)

**步骤二：网站主办者登录接入服务商企业系统自主报备信息或由接入服务商代为提交信息**

网站主办者登录到企业侧系统,注册用户→填写备案信息→接入服务商校验所填信息,反馈网站主办者。

网站主办者委托接入服务商代为报备网站的全部备案信息并核实信息的真伪→接入服务商核实备案信息→将备案信息提交到省管局系统。

**步骤三：接入服务商核实备案信息流程**

接入服务商对网站主办者提交的备案信息进行当面核验;当面采集网站负责人照片;依据网站主办者证件信息核验提交至接入服务商系统的备案信息;填写《网站备案信息真实




图 9-17

性核验单》。如果备案信息无误,接入服务商提交给省管局审核;如果信息有误,接入者在备注栏中注明错误信息提示后退回给网站主办者进行修改。

#### 步骤四:网站主办者所在省通信管理局审核备案信息流程

网站主办者所在地省管局对备案信息进行审核,审核不通过,则退回企业侧系统并由接入服务商修改;审核通过,生成的备案号、备案密码(并发往网站主办者邮箱)和备案信息上传至部级系统,并同时下发到企业侧系统,接入服务商将备案号告知网站主办者。



## 工作任务 10 网站验收



### 能力目标

- 掌握如何组织网站的验收工作。
- 能够根据项目的实际撰写验收报告。



### 知识目标

- 熟悉网站验收工作的流程。
- 掌握验收报告的撰写。



### 任务描述

本次工作任务主要组织客户对网站进行验收,并签署验收报告以结束网站的设计开发工作。

通过工作任务 9 的实施,网站已在互联网上成功发布,此时,将进行最后一个环节:与客户(问道茶具有限公司)一起进行网站的验收,通常验收的流程如图 10-1 所示。

(1) 发出网站验收通知。网站发布后,开发方告知客户网站开发完成,要求对网站进行验收,在此阶段,开发方应准备好相关的验收工作,如准备好验收报告、验收地点、时间等。

(2) 客户确认。客户在收到通知后,通常会根据其工作安排,确认验收的时间、地点等。

(3) 对照需求对网站进行验收。在验收时通常会对照需求说明文档逐条进行验收。若出现有与需求说明文档不符的情况,验收结果为未通过,此时开发方应根据情况进行修改。若验收通过,则双方签署验收报告。验收报告的签署,意味着网站设计与开发工作已经完成,客户则应根据网站建设合同支付网站建设的余款。

以下为读者提供两份验收报告作为参考。




图 10-1

1. 网站验收报告参考(1)

## 网站验收报告

甲方(需求方): \_\_\_\_\_

乙方(开发方): \_\_\_\_\_

按双方约定,针对网站建设交付使用达成协议并遵从以下条款,具体约定内容如下。

1. 乙方承接甲方委托网站建设工作,已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日完成设计开发,经试运行合格,交付使用,并按签订协议进入\_\_\_\_\_阶段。

2. 鉴于程序设计是一个长期的生命周期,乙方应提供甲方站点常规性修改、更新、小范围改动等免费维护及技术支持,工作量小于一个工作日的免费维护;乙方若对网站结构模块有较大改动,乙方将根据实际情况收取适当的费用。

3. 网站后台管理账号为\_\_\_\_\_,密码为\_\_\_\_\_,次年起的续缴费用为\_\_\_\_\_元/年(人民币)。

4. 甲方所发布信息不能涉及非法言论、反动宣传、虚假广告、赌博、贩毒、色情、恶意攻击、诽谤他人或有任何误导之成分,否则由此引起的一切后果由甲方自负,乙方不承担任何连带责任。

5. 乙方不得泄露所设计网站的相关安全信息,恶意人为、误操作不受此协议保护。

6. 非人为的不可抗力破坏,不受此协议保护。

### 第一条:验收标准

1. 页面效果是否真实还原设定稿。
2. 各链接是否准确有效。
3. 文字内容是否正确(以客户提供的电子文档为准)。
4. 功能模块运行是否正常。
5. 版权、所有权是否明确。
6. 开发文档是否齐备。

### 第二条:验收项目

1. 使用的域名,能否通过连接 Internet 网络的计算机正常浏览网站?

☐ 能 ☐ 不能

2. 网站内容栏目是否完整?(以双方签订合同服务项目为审核依据)

☐ 完整 ☐ 不完整

3. 网站内容以下部分是否有误:

文字 ☐ 没有 ☐ 有

链接 ☐ 没有 ☐ 有

图片 ☐ 没有 ☐ 有

4. ☐ 所开发的系统产品能否正常使用

5. ☐ 各功能模块能否正常使用

6. ☐ ICP 号是否备案

7. ☐ 网站版权是否已归属甲方

8. ☐ 域名所有权是否已归属甲方

- 9. ☐ 网站是否可以二次修改
  - 10. ☐ 网站数据库是否有备份机制
  - 11. ☐ 网站信息管理员(后台操作)是否已培训
  - 12. ☐ 售后服务承诺是否完善
- 以上未列出的项还有\_\_\_\_\_

第三条：验收确认

经甲方验收审核,乙方制作的甲方网站(域名:\_\_\_\_\_)符合甲方要求,特此认可。本合格书由双方代表签字生效。

(甲方签章)

(乙方签章)

年 月 日

年 月 日

2. 网站验收报告参考(2)

网站验收报告

\_\_\_\_\_(甲方)与\_\_\_\_\_科技有限公司(乙方)签订了“\_\_\_\_\_网站建设服务合同”,委托乙方开发“\_\_\_\_\_网站”,下面就网站整体进行验收。

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日,网站中文版建设完成,此后进行了一系列的验收测试,经不断地查看及修改,双方一致认为本网站设计结构合理、界面美观、满足要求、验收合格,同意正式交付用户使用。

验收清单如下:

基本情况	
项目名称	
使用单位	
开发单位	
开发开始日期	
开发结束日期	
网站域名	

- 1. 使用\_\_\_\_\_域名,能否通过连接 Internet 网络的计算机正常浏览网站?  
☐ 能                      ☐ 不能
- 2. 网站内容栏目是否完整?  
☐ 完整                      ☐ 不完整



3. 网站内容以下部分是否有误：

文字	<input type="checkbox"/> 没有	<input type="checkbox"/> 有
链接	<input type="checkbox"/> 没有	<input type="checkbox"/> 有
图片	<input type="checkbox"/> 没有	<input type="checkbox"/> 有
动画/视频	<input type="checkbox"/> 没有	<input type="checkbox"/> 有

4. 所开发的系统产品能否正常使用。（未涉及的系统功能模块请留空,不做选择）

留言反馈系统能否正常使用：	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
新闻发布系统能否正常使用：	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
文章管理系统能否正常使用：	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
在线联系系统能否正常使用：	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
在线招聘系统能否正常使用：	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
图片管理系统能否正常使用：	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
网站访问统计系统能否正常使用：	<input type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能

经审查,本项目任务已经达到我处的要求,特此验收!

(单位名称)

(签字盖章)

年

月

日

## 参 考 文 献

- [1] 传智播客高教产品研发部. PHP+Ajax+jQuery 项目开发项目式教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016.
- [2] 唐俊. PHP+MySQL 网站开发技术项目式教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2015.
- [3] 蔡艳桃, 万木君. jQuery 开发基础教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2015.
- [4] 刘西杰, 夏辰. Div+CSS 网页样式与布局从入门到精通[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2015.





# 问道茶具网站后台

当前时间: 2016/6/8 上午7:31:23 星期三


欢迎您: **admin**, 您现在登录的是企业网站管理系统

退出

- 系统首页 | 网站首页
- 系统内容管理
  - 网站基本配置
  - 管理员管理
  - 单页管理
  - 文章管理
  - 产品管理
  - 留言管理
  - 焦点幻灯管理
  - QQ客服管理
  - 友情链接管理
  - 退出系统

## 欢迎界面

### 感谢您使用企业网站管理系统



提示:

您现在使用的是企业网站管理系统。

该系统使用方便, 操作简单, 只需会打字, 会上网, 就能够管理网站内容。

企业网站管理系统是您建立中小型企业网站的首选方案! 该系统源代码整套出售, 有意者请联系, QQ: 382526903

## 程序说明

用户名: admin	ip: 127.0.0.1
身份过期: 1440	现在时间: 16-06-08 07:31:17
服务器域名: 127.0.0.1:8080	脚本解释引擎: Apache/2.2.8 (Win32) PHP/6.0.0-dev
获取php运行方式: apache2handler	浏览器版本: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
服务器端口: 8080	系统类型及版本号: Windows NT WIN-M2BRUHEDC2C 6.1 build 7600